

# JEDNODUCHÉ, BEZPEČNÉ A INTELIGENTNÉ

Plne integrovaná monochromatická veľkoformátová tlač



## Jednoduché

Vďaka zabudovanej inteligencii a výnimočnej jednoduchosti je ovládanie série PlotWave už na prvý pohľad bezproblémové. Otvorte a tlačte najnovšie verzie dokumentov z domovského priečinka, cloudu alebo lokálnej siete alebo využite intuitívne funkcie kopírovania a skenovania dostupné cez používateľské rozhranie.

## Bezpečné

Bezpečnosť je pre prostredie moderných kancelárií kľúčová. SMARTshield chráni vaše dáta vo všetkých fázach procesu tlače, teraz aj v budúcnosti. Pri prenose chráni dáta bezpečné šifrované protokoly. V mieste uloženia sú rovnako bezpečne šifrované.

## Inteligentné

Séria PlotWave má inteligentné automatizované funkcie, ako je napr. jednoduché vkladanie médií, technológia Pico Printing a Radiant Fusing, ktoré šetria čas a v mnohých ohľadoch uľahčujú život.

## Séria PlotWave 5000

Pre prostredia, v ktorých rôzni ľudia potrebujú v rôznych časoch tlačiť komplexné veľkoformátové technické dokumenty, prináša séria PlotWave 5000 prvotriednu kvalitu a odolnú všestrannosť bez zbytočnej námahy: jednoduchá tlač s inteligentnou automatizáciou pre pôsobivé výsledky v každom čase.



## RAD PRODUKTOV



PlotWave 5000



PlotWave 5500



SMARTshield



Radiant Fusing



POWERSync



Image Logic



ClearConnect

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria PlotWave 5000

## ŠTANDARDNÁ SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA

### 2-zvitkový tlačový systém (štandardný)

Produktívna veľkoformátová monochromatická tlačiareň s viacdotykovým používateľským panelom ClearConnect.

### Systém stohovania (štandardný)

Integrovaný horný výstupný zásobník, kapacita až 100 hárkov.

### Otočné viacdotykové používateľské rozhranie ClearConnect

Jednotný vzhľad a dojem z každého uhla pracovného procesu, štandard zahŕňajúci inteligentnú schránku, funkciu SmartAccess, stav tlačiarne a živý náhľad.

### Prepínanie medzi zvitkovými médiami

Plne automatizované prepínanie medzi zvitkovými médiami, ktoré vedie médiá do horného výstupného zásobníka alebo zadného výstupu v závislosti od používateľskej aplikácie.

### Softvér na správu pracovného toku ClearConnect

Ovládače: Driver Express pre Adobe PostScript 3, Driver Select pre Microsoft Windows  
Aplikácie Publisher: Publisher Mobile pre IOS a Android, Publisher Express pre webové prehliadače, Publisher Select 3 pre Microsoft Windows.

### Úvodný balíček zahŕňa

1 fľaša s tonerom 450 g, 1 fľaša s vývojkou 1 750 g, 1 zvitok 36" štandardného média 75 g/m<sup>2</sup>.

### Ustanovenie v prípade zemetrasenia

Tlačiareň zaistíte tak, aby sa v prípade zemetrasenia zabránilo jej posunutiu alebo nakloneniu. Na základe tohto ustanovenia môže používateľ tlačiarne prirépnúť k pevnej súčasť konštrukcie budovy.

## VOLITELNÉ SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE

### Priestorovo úsporný systém skenovania pre kancelárie

Scanner Express s technológiou Image Logic – integrovaný skener umiestnený navrchu tlačiarne šetrí priestor v kancelárii.

### Samostatný skener

Scanner Professional, výkonný samostatný 48-bitový farebný skener s technológiou 1200 x 1200 dpi CCD (9600 x 9600 dpi interpolovaný), 22" plochou dotykovou obrazovkou, výkonným zabudovaným ovládačom Linux a rýchlosťou skenovania 23 metrov/min

### Stohovacie systémy

Stacker Select, kapacita 400 hárkov. Zvýšte výstupnú kapacitu až na 500 hárkov

### Rozšírenie kapacity na zvitkové médiá

Prídavná 2. zásuvka na zvýšenie kapacity na médiá z 2 na 4 zvitky médií (400 až 800 ml/365 až 730 m<sup>2</sup>.)

### Zásobník na voľné háčky

Kapacita 250 strán veľkosti A/A4 a C/A2

### Vymeniteľný pevný disk

V zabezpečených prostrediach možno pevný disk jednoducho odstrániť z tlačiarenskeho systému a zabezpečiť integritu dát

## TECHNOLÓGIA

### Technológia zobrazovania

Elektrofotografia (LED) s organickým fotovodičom (OPC)  
Technológia natavovania Radiant Fusing s okamžitým zohriatím  
Systém čistého dopĺňania toneru  
Prakticky žiadne emisie ozónu

### Technológia natavovania

Okamžitá zohriatie, bezkontaktné natavovanie, nízka spotreba energie (zohriatie na požiadanie)

### Toner/typ

Čierny toner: 900 gramov na súpravu tonerov

## PRODUKTIVITA

### Rýchlosť (tlač a kopírovanie)

**PlotWave 5000:**  
8 výtlačkov veľkosti D/A1<sup>2</sup> za minútu  
4 výtlačky veľkosti E/A0<sup>2</sup> za minútu  
**PlotWave 5500:**  
10 výtlačkov veľkosti D/A1<sup>2</sup> za minútu  
5 výtlačkov veľkosti E/A0<sup>2</sup> za minútu

### Čas vytlačenia prvého výtlačku<sup>4</sup>

<40 sekúnd

### Čas vytlačenia prvej kópie<sup>2</sup>

<40 sekúnd

## KVALITA

### Rozlíšenie tlače

600 x 1200 dpi

### Minimálna šírka riadka (ISO/IEC 13660:2001E)

0,06 mm; 0,00236 palcov

### Presnosť čiar 1:1

<0,3 %

## VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ

### Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)

Kompaktná konštrukcia: 1 563 x 803 x 1 495 mm (vrátane horného výstupného zásobníka)

### Rozmery balenia (Š x H x V)

1 470 x 850 x 1 280 mm

### Hmotnosť hlavného zariadenia

234 kg

### Hmotnosť balenia hlavného zariadenia

285 kg

## MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

### Kapacita média

2 alebo 4 zvitky; zásobník na voľné háčky

### Rezanie papiera

Rezačka v zásuvke umožňuje rýchle a jednoduché prepínanie zvitkových médií

### Maximálna kapacita na médiá

2 zvitky: 400 ml, 365 m<sup>2</sup>; 4 zvitky: 800 ml, 730 m<sup>2</sup>;

### Veľkosti médií – zvitky

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

### Veľkosti médií – zásobník na voľné háčky

Podávanie kratšou stranou (na výšku): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm.  
Podávanie dlhšou stranou (na šírku): A4, A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 15 x 21", 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

### Hmotnosť média

60 – 110 g/m<sup>2</sup>; 16 – 29 lb; fólia: 3.5 – 4.0 mm

### Dĺžka zvitku

Až 200 m

### Šírka rolky

297 – 914 mm (11 – 36 palcov)

### Minimálna dĺžka tlače

279 mm, 11 palcov

### Maximálna dĺžka tlače

200 m

### Typ zvitkových médií

Obyčajný papier, priehľadné médiá, priesvitné médiá, recyklovaný papier, priemyselný kancelársky papier, priemyselný pergamen, farebný papier, Top Label FSC, Red Label PEFC, Black Label PEFC, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, priehľadný papier, priehľadný papier FSC, polyesterová fólia, polyesterová fólia antistatická, kontrastná fólia, čira polyesterová fólia, dvojitá matná polyesterová fólia, biela nepriehľadná polyesterová fólia, priesvitný priemyselný kancelársky papier, recyklovaný priemyselný kancelársky papier, farebný povrch, recyklovaný papier, obyčajný recyklovaný papier, priehľadný a ryžový papier Orika LPEX

### Typy médií pre voľné háčky

Obyčajný papier, recyklovaný papier a farebný papier, fólie a priehľadné médiá.

### Automatická manipulácia so zvitkovými médiami

– Automatické rozpoznanie šírky  
– Automatická voľba zvitkového média na optimalizáciu produktivity a šetrenie médií na základe veľkosti nákresu, typu médií, šírky rolky a povrchovej úpravy  
– Automatické otočenie a zarovnanie na účely skladania  
– Automatické rozpoznanie dĺžky  
– Automatické prepínanie zvitkov po ukončení pôvodného zvitku

## POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE

### Popis

Viacdotykový používateľský panel ClearConnect

### Rozmery (Š x H x V)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" pri pomere strán 4 x 3)

### Rozlíšenie

800 x 600 pixelov (SVGA)

### Technológia

Projektívna kapacitná dotyková

### Ovládanie

3 hardvérové tlačidlá: [Wake-up/Zapnúť], [Stop, interupt, abort/Zastaviť, prerušiť, zrušiť], [Home/Domov].  
Viacdotykové funkcie: tuknutie, dvojitá tuknutie, stiahnutie prstov, stiahnutie dvoch prstov, potiahnutie, rýchle potiahnutie a rozťahnutie.

### Vzhľad rozhrania

Osobitné používateľské rozhranie s intuitívnou navigáciou a jasne vymedzenými úrovňami prevádzky

### Funkcie

Optimalizácia náhľadu: naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov)  
Stavová kontrola (červená, oranžová, zelená)  
Rozhranie USB 2.0 so svetelným indikátorom  
Okamžité prepínanie medzi 2 jazykmi, výber spomedzi 21 jazykov.

## OVĽÁDAČ

### Popis

Vysokovýkonný ovládač POWERsync pre Windows 10 IoT LTSC, 64-bitový

### Procesor

Dual Core, Dual Thread Celeron® G4900 @3,10 GHz

### Pamäť

4 GB DDR4

### Video

Intel HD Graphics, 1 GHz

### Pevný disk

500 GB, 7 200 ot./min (štandardný)

### TPM

TPM2.0

### Podpora operačného systému klienta

Windows 7/Windows 7 64-bitová verzia/Windows 8.1/Windows 8.1 64-bitová verzia/Windows 10/Windows 10 64-bitová verzia/Windows Server 2008 R2 64-bitová verzia/Windows Server 2012 64-bitová verzia/Windows Server 2012 R2 64-bitová verzia/Mac OS 10.10/Mac OS 10.11/Mac OS 10.12 (podpora ovládača PostScript 3 len pre systém Mac OS)

### Rozhranie

2X Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Discovery: A/PIPA, WS-Discovery, SNMP v3

### Jazyk popisu stránky

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (voliteľné)

### Tlačový protokol

LPR, FTP, WebDav, WSD print LPR

### – FTP

– Prevzatie zo SMB, FTP

– Prevzatie z cloudu (prevzatie z cloudu typu ARC Collaborate, WebDAV)

– HTTP/HTTPS (využívané v Publisher Express)

– Tlač z domovského priečinka (cez voliteľnú licenciu na správu prístupu)

### Protokol back channel

SNMP v3, Wave interface, WS-Discovery.

## ZABEZPEČENIE

### SMARTshield

Elektronické skartovanie, IPsec, filtrovanie adries IP/zoznamy na riadenie prístupu, HTTPS, SNMP v3, zaznamenávanie kontrol, šifrovanie disku AES256, overenie podľa 802.1x, zapnutie/vypnutie sieťového protokolu, integrácia LDAP, integrácia so službou Active Directory, autentifikácia používateľa prostredníctvom lokálneho používateľského panela ClearConnect a cez Express WebTools (prihlasovacie údaje LDAP/Active Directory, inteligentná karta) na účely skenovania/kopírovania/tlače. Konfigurovať certifikáty HTTPS. Umožňuje deaktiváciu protokolov TLS1.0 a 1.1 (žiadna odpoveď na sieťové skenovanie) a umožňuje TLS 1.2 so silnejšou šifrou. Zabudovaný modul Trusted Platform Module (TPM) certifikovaný normou FIPS 140-2 a šifrovanie pevného disku BitLocker 256 AES, vymazanie pevného disku, konfigurovateľný certifikát CA, zakázanie sieťových portov a protokolov, záznam bezpečnostných udalostí, jednotné prihlásenie. Možnosti: vymeniteľný pevný disk, antivírus McAfee, integrovaná kontrola McAfee (povolenie).

### Správa prístupu

Používateľom je možné poskytnúť zabezpečený prístup prostredníctvom zadania hesla na viacdotykovom ovládačom paneli ClearConnect alebo pomocou identifikačnej karty po pripojení čítacieho zariadenia (a to aj bezkontaktné). Overenie je spravované pomocou nástroja Active Directory.

### Podpora cloudu

Neobmedzená podpora cloudu pre používateľov a správcu s autentifikáciou prostredníctvom protokolů WebDav alebo produktov iných výrobcov: napr. Microsoft SharePoint, Dropbox, Box.com, box.net, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Cloudsafe, MyDisk, PlanWell Collaborate. Autentifikáciu používateľov v cloudových technológiách môže prednastaviť správca alebo vykonať samotný používateľ pri prístupe ku konkrétnemu clouduvému priestoru.

<b>Úpravy</b>	Zmena mieryky (prispôsobenie mieryky strane, zmenšenie, keď je obrázok príliš veľký, aby neprišlo k jeho orezaniu alebo prispôsobenie podľa zadaného faktora, prispôsobenie mieryky strany štandardnému rozmeru), Otočenie, Posunutie (automatické alebo zadané používateľom), Pridanie/odstránenie vodiaceho/koncového okraja, Zrkadlenie, Intenzita čiernej v režime plagátu, Optimalizácia tlače (štandardná, čiary/text, plagát). Zvýraznenie farieb a tmavý originál. Vymazanie oblasti (oblasť záujmu).	<b>Správa zariadení</b>	Express WebTools poskytuje správcovi nástroje na správu zariadenia na diaľku cez web: napr. kontrola stavu tlačiarne, definovanie predvolených nastavení tlače, kopírovania a skenovania, definovanie prístupu, bezpečnosti, účtovania, vypnutie na diaľku, aktualizácia a reštartovanie softvéru, časová zapnutia/vypnutia, správanie systému, správa frontu, správa licencie, zobrazenie, vytváranie, úprava a odstraňovanie šablón pečiatok atď.
<b>SCANNER EXPRESS (voľiteľné)</b>		<b>Skenovanie do farebnej tlačiarne</b>	Skenujte priamo do tlačiarne iPF série 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 cez Publisher Select 3 (priechnik hotfolder)
<b>Popis</b>	Integrovaný kontaktný obrazový snímač (CIS) Farebný skener s technológiou Image Logic	<b>PERIFÉRNE ZARIADENIA</b>	
<b>Rozlíšenie skenovania</b>	600 x 600 dpi	<b>PROFESIONÁLNY SKENER (voľiteľné)</b>	
<b>Rýchlosť skenovania</b>	15,2 m/min čiernobiele skenovanie; 10,1 m/min kopírovanie; 5,0 m/min farebné skenovanie	<b>Popis</b>	Farbený 44" skener s CCD (nábojovo viazanou štruktúrou) s voľiteľnou možnosťou rozšírenia na 48"
<b>Formáty skenovania</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF	<b>Rozlíšenie skenovania</b>	1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi interpolované)
<b>Skenovacie šablóny</b>	Veľký počet skenovacích šablón umožňujúcich štandardizovať bežne používané nastavenia a ciele skenovania	<b>Rýchlosť skenovania</b>	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
<b>Skenovací protokol</b>	FTP, SMB, skenovanie do cloudu (odoslanie do cloudu typu WebDAV)	<b>Formáty skenovania</b>	Viacstranové dokumenty vo formáte PDF (PDF/A) a TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, dáta vo formáte RAW
<b>Cieľové umiestnenie skenovania</b>	Lokálna pamäťová jednotka USB, FTP, SMB, inteligentná schránka doručenej pošty na ovládači, voľiteľný lokálny domovský priechnik (LDAP), mobilné zariadenie prostredníctvom nástrojov Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.	<b>Skenovacie šablóny</b>	neobmedzené množstvo
<b>Pomenovanie skenov</b>	Prednastavené pomenovanie s automatickým číslovaním na produktívne skenovanie alebo názov súboru prostredníctvom používateľského panela ClearConnect.	<b>Pôvodná šírka</b>	1 270 mm, 50 palcov
<b>Pôvodná šírka</b>	208 mm - 914 mm, 8,2" - 36", automatická detekcia šírky	<b>Pôvodná dĺžka</b>	Nekonečná
<b>Pôvodná dĺžka</b>	208 mm - 16 000 mm, 8,2" - 630", automatická detekcia dĺžky	<b>Hĺbka farieb/farebný výstup</b>	48-bitové farby, 16-bitové odtiene sivej/24-bitové farby, 8-bitové odtiene sivej, bitónové, zvýraznený poltón
<b>Pôvodná hrúbka</b>	Maximálne 0,8 mm (dokumenty nie z pevného materiálu)	<b>Šírka skenovania</b>	44" model: 1 118 mm; 44"/48" model: max. 1 220 mm; 48"
<b>Zoom (kopírovanie)</b>	1:1, prispôsobenie veľkosti média, prispôsobenie štandardnému formátu, vlastná mierka: 10 - 1 000 %	<b>Prípojenia</b>	1 port rozhrania USB 3.0 1 Gb rýchly ethernet s rozhraním na základe TCP/IP
<b>Predvolby originálnych typov</b>	Projektový plán, Farebný originál, Tmavý originál, Skladané čiary/text, Štandardné čiary/text, Návrh čiary/text, Fotografia, Mapa, Grafika	<b>Zabudovaný ovládač</b>	64-bitový Linux, Intel i3, štvorjadrový procesor, 16-gigabitová pamäť RAM, 320 GB pevný disk na veľmi dlhé skenovanie
<b>Rozmery skenera (Š x H x V)</b>	1 097 x 308 x 140 mm	<b>Rozmery skenera (Š x H x V)</b>	228 x 1 425 x 507 mm (V x Š x H)
<b>Hmotnosť skenera</b>	25 kg	<b>Hmotnosť skenera</b>	53 kg
<b>ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>		<b>FOLDER EXPRESS 3011 (voľiteľné)</b>	
<b>Akustický výkon</b>	Pohotovostný režim a režim spánku: menej než 26 dB Režim tlače: menej než 52 dB	<b>Popis</b>	Integrované automatické skladacie zariadenie série fullfold, ktoré šetrí miesto v kancelárii.
<b>Koncentrácia ozónu</b>	< 0,002365 PPM (0,25 % povolenej hraničnej hodnoty)	<b>Rýchlosť skladania</b>	Rýchlosť skladania 1 až 11 m/min; 0,7 - 7,2"/s
<b>Vyžarovanie tepla</b>	Pohotovostný režim: 66 W; aktívny režim: 1,5 kW	<b>Rozmery zariadenia</b>	1 748 x 852 x 1 118 mm, 70 x 63 x 44"
<b>Požiadavky na napájanie</b>	100 - 240 V, 50/60 Hz	<b>Výstupná kapacita</b>	80 zložených balíkov veľkosti A0/E (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Spotreba energie</b>	Režim spánku: <2 W Režim pripravenosti: 66 W Aktívny režim: 1,7 kW	<b>FOLDER PROFESSIONAL 6011/13 (voľiteľné)</b>	
<b>Bezpečnostné/EMC značky a environmentálne označenia</b>	CE, TUV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCI TUV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC trieda A, VCCI trieda A	<b>Popis</b>	Integrované výkonné skladacie zariadenie série fullfold s automatickým manuálnym skladaním a nezloženým výstupom.
<b>Recyklovateľné</b>	Vyrobené z ocele alebo vysoko recyklovateľného plástu: až 95 % zariadenia je možné opätovne použiť alebo recyklovať. Zvyšných 5 % nepredstavuje toxický odpad. Výtlačky: veľmi dobré odstránenie atramentu pri recyklácii. Toner: fľaše sú vyrobené z vysoko recyklovateľného polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE).	<b>Rýchlosť skladania</b>	2,5 - 10 m/min; (29 m/min s voľiteľnou licenciou High Speed License)
<b>SOFTVÉR NA SPRÁVU PRACOVNÉHO TOKU CLEARCONNECT</b>		<b>Rozmery zariadenia Folder Professional 6011/6013 (Š x H x V)</b>	1 837 x 1 634 x 1 227 mm (6011) 2 157 x 1 634 x 1 227 mm (6013)
<b>Odosielanie úloh</b>	Balík softvéru ClearConnect tvorí rôzne aplikácie s rovnakým používateľským rozhraním. Vytvárajte, preberajte alebo odosielajte úlohy z ovládačov (Driver Select pre Microsoft Windows, Driver Express pre Adobe PostScript 3 pre operačné systémy Microsoft Windows alebo Apple), externé lokality (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobilné zariadenia cez Express WebTools a Publisher Mobile, zariadenia USB, cloudové služby a voľiteľný domovský priechnik (LDAP). Voľiteľný PlanWell Collaborate. Tlač 1 kliknutím z USB, tlač 1 kliknutím z predchádzajúcich odoslaných úloh cez Print SmartAccess na používateľskom paneli ClearConnect. Pomocou inteligentnej schránky na používateľskom paneli ClearConnect si môžete pozrieť ukážku úlohy: potiahnutím prechádzajte cez úlohy a zvolte ich tlač alebo zobrazenie ukážky. Otáčaním zobrazíte obrázok detailnejšie (zoom). Pri aplikácii Publisher Select 3 zameranej na šablóny je podporované odosielanie viacerých súborov v balíkoch. Opakujte tlač a triedte podľa strán alebo súborov. Uloženie médií automaticky otočí tlačené súbory tak, aby sa optimalizovala spotreba médií.	<b>Výstupná kapacita (štandardný pás výstupov)</b>	150 zložených balíkov veľkosti A0/E (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Inteligentná schránka</b>	Personalizovaná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, správa histórie, Express WebTools, zabezpečené riadenie prístupu	<b>Posilnenie (jednotka záložky)</b>	Iba Folder Professional 6013
<b>Správa frontu</b>	Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu.	<b>STACKER SELECT</b>	
<b>Správa tlače a účtovanie</b>	Pozrite si históriu počítača v preferovaných časových obdobiach, podľa úloh alebo celkový prehľad v nástroji Express WebTools. Prezerajte, vytvárajte, upravujte a odstraňujte šablóny pečiatok. Voľiteľná podpora uniFLOW, prihláste sa do svojho osobného frontu uniFLOW v používateľskom rozhraní ClearConnect. Podpora manuálneho overenia, čítačiek pamäťových kariet a bezkontaktných čítačiek pamäťových kariet.	<b>Popis</b>	Integrovaný produktívny stohovač s vysokou kapacitou a snímačom naplnenia zásobníka
		<b>Kapacita</b>	400 hárkov
		<b>POZNÁMKY POD ČIAROU:</b>	
		1	Bez kábla/retaze a montážneho materiálu
		2	Veľkosť D (34 x 22")/A1 (841 x 594 mm)
		3	Veľkosť E (36 x 48")/A0 (841 x 1 189 mm)
		4	1 výtlačok veľkosti A1 na šírku z inteligentnej schránky, na 64 g médium cez zadný výstup, režim čiar a textu.
		5	1 kópia z originálu veľkosti A1 na šírku na 64 g médium cez zadný výstup, kompenzácia pozadia vypnutá, vlastná šírka 841 mm, vlastná dĺžka 594 mm.

© 2020 Canon Production Printing

Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov a týmto sa uznávajú.

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovat' ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmkoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadna garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo špecifikácie, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Canon Production Printing nezodpovedá za žiadne priame, nepriame ani následné škody akejkoľvek povahy ani za straty alebo výdavky vyplývajúce z použitia obsahu tejto publikácie.

**Canon**

**Canon Europe**  
Canon-europe.com  
Slovak edition

---