

## الفئة PlotWave 7500

في البيئات التي قد يحتاج فيها أحد الأشخاص إلى طباعة مستند تقني معقد بتنسيق كبير في أي وقت، توفر PlotWave 7500 جودة ممتازة ومزايا متنوعة قوية من دون عناء: وهذا يتيح سهولة الطباعة مع التشغيل الآلي الذكي للحصول على نتائج مذهلة في كل مرة.

# سهولة الاستخدام وآمنة وذكية

طباعة عالية الإنتاجية وأحادية اللون للتنسيقات الكبيرة



### السهولة

تتميز الفئة PlotWave series بأنها سهلة الاستخدام بداية من أول مرة بفضل التقنيات الذكية المدمجة والبساطة الاستثنائية. ويمكنك الوصول إلى أحدث المراجعات وطباعتها من المجلد الرئيسي أو الشبكة السحابية أو الشبكة المحلية أو استخدام ميزات النسخ والمسح الضوئي البديهية المتوفرة على واجهة المستخدم.

### الأمان

يمثل الأمان عاملاً مهماً في البيئات المكتبية الحديثة. تساعد تقنية SMARTshield في حماية بياناتك في كل مراحل عملية الطباعة في الوقت الحالي وفي المستقبل. عند نقل البيانات، يمكن حمايتها باستخدام بروتوكولات آمنة ومشفرة. وعند تخزينها، يمكن تشفيرها بأمان.

### ذكية

تتضمن الفئة PlotWave series وظائف آلية ذكية، مثل تحميل الوسائط بسهولة وتقنية Pico Printing وتقنية Radiant Fusing التي توفر الوقت وتجعل الحياة أسهل بعدة طرق.



Canon

## المواصفات الفنية

تكوين النظام القياسي

نظام الطباعة المكون من 4 بكرات (قياسي)

أنظمة التكنيس (القياسية)

واجهة المستخدم ClearConnect متعددة التمس (القياسية)

تبديل وسائط البكرات (القياسية)

برنامج آلية العمل ClearConnect (القياسي)

مجموعة أدوات البدء التشغيل المنمجة

أداة مقاومة للزلازل<sup>1</sup>

تكوينات النظام الاختيارية

نظام المسح الضوئي الموفر لمساحة المكتب (الاختياري)

الماسحة الضوئية المستقلة للنظام (الاختياري)

أنظمة التكنيس (الاختياري)

ترقية سعة وسائط البكرات (الاختياري)

درج الورق المخصص (الاختياري)

القرص الصلب القابل للزلازل (الاختياري)

ضوء تنبيه المستخدم

التقنية

تقنية التصوير

تقنية الصهر

مسحوق الحبر / نوع الحبر

الإنتاجية

السرعة (الطباعة والنسخ)

زمن خروج أول نسخة مطبوعته

زمن خروج النسخة الأولى<sup>2</sup>

الجودة

دقة الطباعة

الحد الأدنى لعرض المسطر (ISO/IEC 13660:2001E)

تبلغ نقطة المسطر 1:1

الحجم والوزن

حجم المحرك الرئيسي (العرض × العمق × الارتفاع)

أبعاد الطليعة عند الشحن (العرض × العمق × الارتفاع)

وزن المحرك الرئيسي

وزن المحرك الرئيسي عند الشحن

معالجة الوسائط

سعة الوسائط

قطع الورق

الحد الأقصى لسعة الوسائط

أحجام وسائط البكرات

أحجام الوسائط في درج الورق المقصوس

وزن الوسائط

طول البكرة

عرض اللغة

الحد الأدنى لطول النسخ المطبوعة

الحد الأقصى لطول النسخ المطبوعة

نوع وسائط البكرات

نوع وسائط الورق المقصوس

معالجة وسائط البكرات آلياً

واجهة المستخدم

الوصف

الحجم (العرض × العمق × الارتفاع)

الدقة

التقنية

التشغيل

تصميم الواجهة

الميزات

وحدة التحكم

الوصف

المعالج

الذاكرة

الفيديو

محرك الأقراص الثابتة

الوحدة المنطقية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)

دعم نظام تشغيل العميل

الواجهة

لغة وصف الصفحات

بروتوكول الطباعة

بروتوكول القناة الخلفية

الأمان

تقنية SMARTshield

دعم الشبكة المحلية

التحويلات

## الفئة 7500 PlotWave

297 - 914 مم؛ 11 - 36 بوصة

279 مم؛ 11 بوصة

200 ملم

ورق غادي، وورق استشفاف، وورق شبه شفاف، وورق معاد تنويره، وورق سندات هندسي، وورق فيلم هندسي، وورق ملون، وورق ملصقات عالي الـFSC، وورق ملصقات أحمر PEFC، وورق ملصقات أسود PEFC، وورق ملصقات أخضر FSC، وورق RecycledWhiteZero FSC، وورق شفاف، وورق شفاف FSC، وفيلم بوليستر، وفيلم بوليستر عزال للكهرباء الإستهلكية، وفيلم على التباين، وفيلم بوليستر شفاف، وفيلم بوليستر مزوج غير لامع، وفيلم بوليستر أبيض معتم، وورق سندات هندسي شبه شفاف، وورق سندات هندسي معاد تنويره، وورق ملون عالي الجودة، وورق معاد تنويره، وورق غادي معاد تنويره، وورق شفاف، وورق الألز Orika LPEX

ورق غادي، وورق معاد تنويره، وورق ملون، وأغلام، ووسائط شفافة.

- الكشف عن العرض آلياً  
- تحديد وسائط البكرات آلياً لتحسين الإنتاجية وتوفير الوسائط وفقاً لحجم الرسومات ونوع الوسائط وعرض البكرات والمساحة النهائية  
- التنوير والمحاذاة آلياً للخطي  
- الكشف عن وسيلة الإيضاح آلياً  
- تبديل البكرة آلياً عند الوصول إلى نهاية البكرة

واجهة المستخدم

لوحة المستخدم ClearConnect متعددة التمس

300 × 220 × 40 مم؛ 11,8 × 8,7 × 1,6 بوصة. شاشة تعمل باللمس:

10,4 بوصة

800 × 600 بكسل (بنقطة SVGA)

إسقاطية سبوعية تعمل باللمس

3 أزرار ثابتة: (الخروج من وضع الانتظار)، (إيقاف، توقف، إلغاء)، (الصفحة الرئيسية) وظنات متعددة التمس: علامة التبويب والقرن المزوج وميزة الضغط والمسقط بأصبعين والتنوير والقرن والانتشار.

واجهة مستخدم مميزة مع سهولة النقل ومستويات تشغيل محددة بوضوح.

تحسين العرض: الإمالة (-4 إلى +45 درجة) والدوران (+180 درجة) ضوء الحالة (الأحمر، البرتقالي، الأخضر) واجهة USB 2.0 مع ضوء المؤشر. التبديل فوراً بين لغتين يمكنك تغييرهما من 21 لغة.

وحدة التحكم

الوصف

معالج ثنائي النواة، Dual Thread Celeron® G4900 بسرعة 3,10 جيجاهرتز

ذاكرة DDR4 سعة 4 جيجابايت

بطاقة رسومات فائقة الـIntel، 1 جيجاهرتز

600 جيجابايت، بسرعة الـ7200 لفة في الدقيقة (قياسي)

الوحدة المنطقية للنظام الأساسي الموثوق به، الإصدار 2.0

Windows 7 / Windows 10 / Windows 10 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8.1 الإصدار 64 بت / Windows 7 / Windows 7 الإصدار 64 بت / Windows Server 2008 R2 الإصدار 64 بت / Windows Server 2012 الإصدار 64 بت / Windows Server 2012 R2 الإصدار 64 بت / Windows Server 2012 R2 الإصدار 64 بت / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 / Mac OS 10.11 / 10.10 PostScript 3 الذي يدعم نظام التشغيل Mac OS (نقط)

منفذ Ethernet بمعدل 100 ميجابت/ثانية، 1 جيجابايت/ثانية  
TCP/IP: DHCP، IPv4، IPv6، HTTPS  
اكتشاف: APIPA، WS-Discovery، SNMP الإصدار 3

لغة وصف الصفحات  
Calcomp 906/907/951، C4، DWF، HPGL2، HPGL، JPEG، TIFF، PDF/PDF (اختياري)، NIFF، NIRS، CALS  
WSD print LPR، WebDav، FTP، LPR

FTP -  
- السحب من SMB، FTP  
- السحب من الشبكة المحلية (مستند من ARC Collaborate، الشبكات المحلية المستندة إلى WebDAV)

HTTPS/HTTP -  
- الطباعة من المسطر الرئيسي (من خلال ترخيص إدارة الوصول الاختياري)  
SNMP الإصدار 3، واجهة Wave، WS-Discovery.

IPSec، E-shredding، IPsec، قوائم التحكم في تصفية عنوان الـIP/الوصول، HTTPS، SNMP الإصدار 3، تسجيل التتقيق، تشفير القرص AES256، مصادقة 802.1x، تمكين/تعطيل بروتوكول الشبكة، تكامل LDAP، تكامل Active Directory، مصادقة المستخدم على لوحة المستخدم ClearConnect المحلية وعبر Express WebTools (LDAP)بيانات اعتماد Active Directory، البطاقة الذكية) للسحب الضوئي/النسخ/الطباعة، يمكنها تكوين شهادات HTTPS، تتبع تعطيل بروتوكولي TLS 1.1 و TLS 1.2 (من دون الإلحاحية لمسح الشبكة) وتمكين التبروتوكول TLS 1.2  
تنظير الورق، الوحدة المنطقية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) المدمجة والحاصلة على شهادة FIPS 140-2 وتشفير القرص الصلب BitLocker 256 AES، مسح القرص الصلب، شهادة CA الثابتة للتكرين، تعطيل بروتوكولات الشبكة ومناقدها، تسجيل أحداث الأمان، تسجيل الدخول الأحمادي، الخيارات: القرص الصلب القابل للزلازل، برنامج مكافحة الفيروسات McAfee، التحكم في تطبيق McAfee (القائمة البيضاء).

دعم غير محدود لمستخدم وأر مسؤل الشبكة المحلية الموثقة عبر WebDAV أو مزود جهة خارجية: على سبيل المثال، Microsoft® SharePoint®، Dropbox®، OneDrive®، Google® Drive®، box.net، Box.com، PlanVell، MyDisk®، Cloudsaft®، Amazon Cloud Drive®، Collaborate يمكن تكوين مصادقة مستخدم الشبكة المحلية مسبقاً بواسطة المسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة المحلية المحدد.

تغيير الحجم (تغيير الحجم لملازمة الصفحة، يقل عندما تصبح الصورة كبيرة جدًا لدرجة تمتع القص أو تخصيص العامل، تغيير حجم الصفحة إلى الحجم القياسي)، التنوير، التبديل (نقائلي أو محدب بواسطة المستخدم)، إضافة/إزالة الحواف اللامعة/الأممية، مرآة، كثافة اللون الأسود في وضع المسقوف، تحسين الطباعة (قياسي، خطوط/مقصوف، ملبس).

سندات أصلية ملونة بألوان فائقة جدًا ودائكة، متفقة يجب حفظها (منطقة موضع اهتمام).



**حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing**

تمثل Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc. وكل العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين ويتم إقرارها بموجب هذا المنشور. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة، سواء أكانت إلكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. وتُحاكى الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطباعة ولا تنطبق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. وينبغي عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه كفاية أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للأداء التقني أو الملاءمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور عرضة للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار. ولا تتحمل شركة Canon production printing مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع أو أي خسائر أو نفقات ناتجة من استخدام محتويات هذا المنشور.