

HELPPO SUOJATTU JA ÄLYKÄS

Tehokasta mustavalkoista
suurkuvatulostusta



Helppokäyttöinen

PlotWave-sarjaa on heti helppo käyttää älykkäiden toimintojen ja poikkeuksellisen helppokäyttöisyyden ansiosta. Käytä ja tulosta uusimpia versioita kotikansioista, pilvipalvelusta tai paikallisesta verkosta, tai käytä käyttöliittymässä olevia intuitiivisia kopiointi- ja skannausominaisuuksia.

Suojattu

Tietoturva on tärkeää nykyaikaisessa toimistoympäristössä. SMARTshield suojaa tietojasi kaikissa tulostusprosessin vaiheissa, nyt ja tulevaisuudessa. Siirrettävät tiedot suojataan turvallisilla salatuilla protokollilla. Säilytettävät tiedot salataan.

Älykäs

PlotWave-sarjassa on älykkäitä automaattisia toimintoja, kuten helppo materiaalin lisääminen, Pico Printing ja Radiant Fusing -teknologia. Ne säästävät aikaa ja helpottavat elämää monin tavoin.

PlotWave 7500

Ympäristöissä, joissa kenen tahansa on voitava tulostaa suurikokoisia teknisiä asiakirjoja milloin tahansa, PlotWave 7500 tarjoaa erinomaista laatua ja kestäväää monipuolisuutta vaivattomasti: helpon tulostuksen, älykkään automaation ja aina laadukkaat tulokset.



TEKNISET TIEDOT

PlotWave 7500

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO		Rullan leveys	297-914 mm, 11-36 tuumaa
4 rullan tulostusjärjestelmä (vakio)	Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.	Tulosteen vähimmäispituus	279 mm, 11 tuumaa
Pinoamisjärjestelmät (vakio)	Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti 100 arkkia.	Tulosteen enimmäispituus	200 m
ClearConnect-monikosketusnäyttö (vakio)	Näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess ja reaaliaikainen esikatselu.	Rullamateriaalin tyyppi	Tavallinen paperi, kalvot, läpikuultava, kierrätyspaperi, Bond-millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, väripaperi, FSC-sertifioitu Top Label -paperi, PEFC-sertifioitu Red Label -paperi, PEFC-sertifioitu Black Label -paperi, FSC-sertifioitu Green Label, FSC-sertifioitu White Zero -kierrätyspaperi, kuultopaperi, FSC-sertifioitu kuultopaperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, mattapintainen kaksoispolyesterikalvo, läpikuultamaton polyesterikalvo, läpikuultava Bond-millimetripaperi, Bond-kierrätysmillimetripaperi, Colour Top -paperi, kierrätyspaperi, tavallinen kierrätyspaperi, läpinäkyvä ja Orika LPEX -riisipaperi
Rullamateriaalin vaihto (vakio)	Täysin automaattinen rullamateriaalin vaihto, jolla materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksesta riippuen.	Arkkitulostusmateriaalin tyyppi	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi, kalvot ja läpinäkyvä materiaali.
ClearConnect-työnkulkuohjelmistot (vakio)	Ajurit: Driver Select Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmälle, Driver Express PostScript 3 -ajuri. Julkaisuohjelmistot: Publisher Mobile iOS® ja Android® -käyttöjärjestelmille, Publisher Express, Publisher Select 3 Microsoft Windowsille.	Automaattinen rullamateriaalin käsittely	- Automaattinen leveyden tunnistus - Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn - Automaattinen kierto ja kohdistus taittoa varten - Automaattinen nimön tunnistus - Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa
Aloituspakkaus mukana	1 pullo väriainetta 500 g, 1 pullo kehittäjä 1 750 g, 1 rulla 36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m2.	KÄYTTÖLIITTYMÄ	
Maanjärystyskiinnitys¹	Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjärystyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.	Kuvaus	ClearConnect-monikosketusnäyttö
KOKOONPANOVAIHTOEHDOT		Koko (LxSxK)	300 x 220 x 40 mm 10,4 tuuman kosketusnäyttö
Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä (lisävaruste)	Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa.	Resoluutio	800 x 600 pikseliä (SVGA)
Erillinen skannerijärjestelmä (lisävaruste)	Scanner Professional, tehokas erillinen 48-bittinen väriskanneri, jossa on 1 200 x 1 200 dpi:n CCD-teknikka (9 600 x 9 600 dpi interpoloinnilla) 22 tuuman vaakasuuntainen kosketuspaneeli, tehokas upotettu Linux-ohjain ja skannausnopeus 23 metriä minuutissa	Teknologia	Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö
Pinoamisjärjestelmät (lisävaruste)	Stacker Select, enintään 400 arkin kapasiteetti. Laajenna luovutuskapasiteettia 500 arkkiin	Käyttö	3 painiketta: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloituspainike) Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistus, nipistus kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.
Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys (lisävaruste)	Valinnainen kolmas lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa 4 rullasta 6 materiaalirullaan (800:stä 1200 m2:iin).	Käyttöliittymä	Erottava käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnot asetus.
Arkinsyöttötaso (lisävaruste)	Kapasiteetti 250 sivua, A/A4-C/A2	Ominaisuudet	Näytön optimointi: kallistus (-4...+45 astetta) ja kääntö (-45...+180 astetta), tilan merkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 21 kieltä.
Siirrettävissä oleva kiintolevy (valinnainen)	Suojatuissa ympäristöissä kiintolevyn voi irrottaa helposti tulostinjärjestelmästä tietojen eheyden varmistamiseksi	OHJAIN	
Käyttäjän merkivalo	Tuottavissa ympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.	Kuvaus	Tehokas POWERsync-ohjain ja Windows 10 IoT LTSC, 64-bittinen
TEKNOLOGIA		Proessori	Dual Core, Dual Thread Celeron® G4900, 3,10 Ghz
Painoteknologia	Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC) Radiant Fusing -teknikka ja nopea lämpenemisaika Siisti väriaineen täyttöjärjestelmä Ei juuri lainkaan otsonipäästöjä	Muisti	4 Gt DDR4
Kiinnitysteknologia	Nopea lämpenemisaika, kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus (tarpeenmukainen lämmitys)	Video	Intel HD Graphics, 1 Ghz
Väri/tyyppi	Musta väriaine: 1000 grammaa/väriainepakkaus	Kiintolevy	500 Gt, 7 200 rpm (vakio)
TUOTTAVUUS		TPM	TPM2.0
Nopeus (tulostus ja kopiointi)	PlotWave 7500: 10 D/A1-kokoista² minuutissa 5 E/A0-kokoista² minuutissa	Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows 7 / Windows 7 64-bittinen / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bittinen / Windows 10 / Windows 10 64-bittinen / Windows Server 2008 R2 64-bittinen / Windows Server 2012 64-bittinen / Windows Server 2012 R2 64-bittinen / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (PostScript 3 -ajurin tuki vain Mac OS:lle)
Ensimmäisen tulosteen tulostusaika¹	<40 sekuntia	Liitännät	2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Haku: APiPA, WS-Discovery, SNMP v3
Ensimmäisen kopion tulostusaika²	<40 sekuntia	Sivunkuvauskielet	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (lisävaruste)
LAATU		Tulostusprotokolla	LPR, FTP, WebDav, WSD-tulostuksen LPR - FTP - Nouto SMB:stä, FTP:stä - Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilvestä) - HTTP/HTTPS (Publisher Express käyttää näitä) - Tulostus kotikansioista (valinnaisella käytönhallinnan käyttöoikeudella)
Tulostustarkkuus	600 x 1200 dpi	Taustakanavaprotokolla	SNMP v3, Wave-liitäntä, WS-Discovery.
Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm	TIETOTURVA	
1:1 viivan tarkkuus	<0,3 %	SMARTshield	Sähköinen tiedostojen tuhoaminen, IPSec, IP-suodatus/käyttöoikeusluettelot, HTTPS, SNMP v3, auditointitietojen kirjaaminen, levyn AES256-salaus, 8021x-todennus, verkkoprotokolla käytössä / pois käytöstä, LDAP-integrointi, Active Directory -integrointi, käyttäjätodennus paikallisessa ClearConnect-käyttöpaneelissa ja Express WebToolsin kautta (LDAP/Active Directory -tunnukset, älykortti) skannaus-/kopiointi/tulostusta varten. HTTPS-varmenteiden määritys. Salli TLS 1.0- ja 1.1-protokollien poistaminen käytöstä (ei vastusta verkkoskannaukseen) ja ota käyttöön TLS 1.2 ja vahvempi salaus. Upotettu FIPS 140-2 -sertifioitu Trusted Platform Module (TPM) ja BitLocker-pohjainen kiintolevyn AES 256 -salaus, kiintolevyn tuhominen, määritettävä CA-varmenne, verkkoprotokollien ja -protokollien poistaminen käytöstä, tietoturvatapahtumien loki, kertakirjautuminen. Lisävarusteet: irrotettava kiintolevy, McAfee-virustorjunta, McAfee-sovellushallinta (sallittujen luettelo).
KOKO JA PAINO		Palvituki	Rajoittamaton käyttäjän ja/tai järjestelmänvalvojan todennettu palvituki WebDAVIN ja/tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta, kuten Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.
Koko (L x S x K)	Pieni koko: 1 563 x 803 x 1695 mm (mukaan lukien yläluovutustaso)	Muutokset	Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkauksen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokokoksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), taka-/etureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue).
Pakkauksen mitat (L x S x K)	1470 x 850 x 1280 mm		
Päälaitteen paino	286 kg		
Päälaitteen pakkauksen paino	335 kg		
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY			
Materiaalikapasiteetti	4 tai 6 rullaa; arkinsyöttötaso		
Paperin leikkaus	Kasetit sisältävät leikkurin materiaalin vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti		
Enimmäissyöttökapasiteetti	4 rullaa: 800 m, 730 m2; 6 rullaa: 1 200 m, 1 095 m2		
Materiaalikoot, rulla	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 tuumaa, 15 tuumaa, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm		
Materiaalikoot, arkinsyöttötaso	Lyhyt reuna edellä (pysty): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm, Pitkä reuna edellä (vaaka): A4, A3, A2, B4, B3, B, C, B+, Carto B4, Carto B3, 15 x 21 tuumaa, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm		
Materiaalin paino	60-110 g/m2, kalvo: 3,5-4,0 mm		
Rullan pituus	Enintään 200 m		

SCANNER EXPRESS (lisävaruste)		OHEISLAITTEET	
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla	SCANNER PROFESSIONAL (lisävaruste)	
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi	Kuvaus	44 tuuman CCD-väriskanneri, jonka voi päivittää 48 tuumaan
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Kopiointi: 10,1 m/min Väriskannaus: 5,0 m/min	Skannaustarkkuus	1 200 x 1 200 dpi (9 600 x 9 600 dpi interpoloinnilla)
Skannausmuodot	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF	Skannausnopeus	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten	Skannausmuodot	Monisivuinen PDF (PDF/A) ja TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw-data
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin)	Skannausmallit	rajoittamaton
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte Mobile WebTools -työkalun avulla, WebDAV-pilvipalvelut, PlanWell Collaborate.	Originaalin leveys	1 270 mm, 50 tuumaa
Skannauksen nimeäminen	Esiasetusten nimeäminen automaattisella numeroinnilla tuottavaan skannaukseen tai tiedostonimillä ClearConnect-käyttöpaneelissa.	Originaalin pituus	Rajaton
Originaalin leveys	208–914 mm, automaattinen leveyden tunnistus	Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)
Originaalin pituus	208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus	Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalikokoon, skaalaus vakiokokoon, mukautettu: 10–1 000 %
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)	Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalikokoon, skaalaus vakiokokoon, mukautettu: 10–1 000 %	Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide	Skannerin paino	25 kg
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm	YMPÄRISTÖTIEDOT	
Skannerin paino	25 kg	Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: alle 26 dB Tulostustilassa alle 52 dB
YMPÄRISTÖTIEDOT		Otsonipitoisuus	<0,002365 PPM (0,25 % sallitusta raja-arvosta)
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: alle 26 dB Tulostustilassa alle 52 dB	Lämmöntuotto	Valmiustilassa 66 W, käytön aikana 1,7 kW
Otsonipitoisuus	<0,002365 PPM (0,25 % sallitusta raja-arvosta)	Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60Hz
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 66 W, käytön aikana 1,7 kW	Virrankulutus	Lepotilassa <2 W Valmiustilassa 66 W Toiminnassa 1,7 kW
Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60Hz	Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TÜV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCI TÜV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC-luokka A, VCCI-luokka A
Virrankulutus	Lepotilassa <2 W Valmiustilassa 66 W Toiminnassa 1,7 kW	Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoista muoveista; jopa 95 % laitteesta on jaostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: erittäin hyvä siistattavuus kierrätettäessä. Väriaine: säiliöt on valmistettu erittäin kierrätyskelpoisesta HDPE-muovista
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TÜV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCI TÜV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC-luokka A, VCCI-luokka A	ClearConnect-TYÖNKULKUOHJELMISTOT	
Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoista muoveista; jopa 95 % laitteesta on jaostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: erittäin hyvä siistattavuus kierrätettäessä. Väriaine: säiliöt on valmistettu erittäin kierrätyskelpoisesta HDPE-muovista	Töiden lähettäminen	ClearConnect-ohjelmistopaketti koostuu erilaisista sovelluksista, joilla on yhteinen käyttöliittymä. Luo, nouda ja/tai lähetä töitä käyttämällä ajureita (Driver Select Microsoft Windowsille, Driver Express Adobe PostScript 3:lle Microsoft Windowsissa tai Apple OS:lle), ulkoisia sijainteja (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobiililaitteita Express WebToolsin ja Publisher Mobilen kautta, USB-muistitikkuja, pilvipalveluita ja valinnaisia kotikansioita (LDAP). Valinnainen PlanWell Collaborate. Yhden napsautuksen tulostus USB-tikulta, yhden napsautuksen tulostus edellisistä lähetetyistä töistä ClearConnect-käyttöpaneelin SmartAccessin kautta. ClearConnect-käyttöpaneelin Smart Inboxin avulla voi esikatsella työn: valitse ja esikatselue tulostus pyyhkäisemällä töitä. Panorointi näyttää kuvan yksityiskohdat (zoomaus). Malleja käyttävän Publisher Select 3:n avulla voi lähettää useita tiedostoja erinä. Tulosta useita kertoja ja lajittele sivun tai sarjan mukaan. Materiaalin säästötoiminto kiertää tulostettavat tiedostot automaattisesti materiaalin käytön optimoimiseksi.
ClearConnect-TYÖNKULKUOHJELMISTOT		Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, Express WebTools, suojattu käyttöoikeuksien hallinta
Töiden lähettäminen	ClearConnect-ohjelmistopaketti koostuu erilaisista sovelluksista, joilla on yhteinen käyttöliittymä. Luo, nouda ja/tai lähetä töitä käyttämällä ajureita (Driver Select Microsoft Windowsille, Driver Express Adobe PostScript 3:lle Microsoft Windowsissa tai Apple OS:lle), ulkoisia sijainteja (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobiililaitteita Express WebToolsin ja Publisher Mobilen kautta, USB-muistitikkuja, pilvipalveluita ja valinnaisia kotikansioita (LDAP). Valinnainen PlanWell Collaborate. Yhden napsautuksen tulostus USB-tikulta, yhden napsautuksen tulostus edellisistä lähetetyistä töistä ClearConnect-käyttöpaneelin SmartAccessin kautta. ClearConnect-käyttöpaneelin Smart Inboxin avulla voi esikatsella työn: valitse ja esikatselue tulostus pyyhkäisemällä töitä. Panorointi näyttää kuvan yksityiskohdat (zoomaus). Malleja käyttävän Publisher Select 3:n avulla voi lähettää useita tiedostoja erinä. Tulosta useita kertoja ja lajittele sivun tai sarjan mukaan. Materiaalin säästötoiminto kiertää tulostettavat tiedostot automaattisesti materiaalin käytön optimoimiseksi.	Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukautta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun.
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, Express WebTools, suojattu käyttöoikeuksien hallinta	Tulostuksen hallinta ja raportointi	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus Express WebToolsissa. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Valinnainen uniFLOW-tuki, kirjautuminen omaan uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymässä. Tukee manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita.
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukautta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun.	Laittehallinta	Express WebToolsissa on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistyminen, virran käynnistyksen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto jne.
Tulostuksen hallinta ja raportointi	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus Express WebToolsissa. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Valinnainen uniFLOW-tuki, kirjautuminen omaan uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymässä. Tukee manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita.	Skannaus värimustesuihkutulostimeen	Skannaa suoraan iPF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-sarjan laitteisiin Publisher Select 3:n kautta (käynnistyskansio)
Laittehallinta	Express WebToolsissa on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistyminen, virran käynnistyksen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto jne.		
Skannaus värimustesuihkutulostimeen	Skannaa suoraan iPF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-sarjan laitteisiin Publisher Select 3:n kautta (käynnistyskansio)		

© 2020 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja tulostimen tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvyille tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Canon Production Printing ei vastaa minkäänlaisista suorista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista eikä menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat tämän julkaisun sisällön käyttämisestä.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi
Finnish edition