



# CR-N350

## IDÉALE POUR

### Éducation



### Auditoriums



### Secteur public



## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES

### Réalisez des prises de vues en 4K60P<sup>1</sup> incroyables

Capturez des détails fugaces avec une résolution 4K UHD incroyable à 60 ips<sup>1</sup>. Obtenez des mouvements cinématographiques et un contrôle précis pour des vidéos de qualité professionnelle qui se démarquent dans n'importe quelle production.

### Capturez chaque détail grâce aux images HDR

S'adapte parfaitement à n'importe quel environnement. Avec une plage dynamique élevée et des paramètres d'image flexibles, obtenez des images nettes et éclatantes qui conservent une qualité professionnelle dans des conditions d'éclairage difficiles, que ce soit en salle de classe, en studio ou lors d'événements.

### Immortalisez chaque instant au plus près

Rapprochez-vous plus que jamais sans perdre en clarté. Le zoom optique 20x en 4K et le zoom avancé 40x en Full HD permettent une mise au point nette sur les sujets éloignés, ce qui en fait les zooms parfaits pour couvrir les grandes salles et les auditoriums et pour les productions en direct.

### Suivez automatiquement chaque mouvement

Ne ratez plus jamais d'instant privilégié. Le système de suivi automatique intelligent et l'unité d'acquisition améliorée pour les panoramas et l'inclinaison suivent les présentateurs avec un contrôle fluide et précis du panorama et de l'inclinaison, même lorsqu'ils s'éloignent, pour un rendu élégant et professionnel à chaque instant.

### Deux flux, plus de flexibilité

Optimisez votre portée grâce à la diffusion simultanée verticale et en grand écran. Idéale pour les événements hybrides, les réseaux sociaux et le commerce en direct, elle vous offre un contenu polyvalent à partir d'un seul flux en direct.

### Fonctionne avec tous les protocoles majeurs

S'intègre en toute transparence à n'importe quel flux de travail. Compatible avec NDI|HX<sup>2</sup>, SRT, FreeD, RTP/RTSP, RTMP/RTMPS, protocole Canon XC, communication standard. Bénéficiez d'une diffusion et d'un contrôle fiables et flexibles sur toutes les plateformes et applications.

<sup>1</sup> Sortie réelle de 3840 x 2160/59.94p. Nombre effectif de pixels : env. 7,9 millions de pixels.

<sup>2</sup> NDI est une marque commerciale ou une marque déposée de Vizrt NDI AB aux États-Unis et dans d'autres pays.

## ASSOCIEZ-LA AVEC



RC-IP1000



SKAARHOJ RC-SK5



RC-IP100

# COMPARAISON DES GAMMES



CR-N700



CR-N500



CR-N400



CR-N350



CR-N300



CR-N100

	Caméra PTZ professionnelle 4K60P exceptionnelle dotée d'une connectivité 12G-SDI et d'un système autofocus de pointe avec détection intelligente de la tête et suivi des yeux.	Avec ses fonctions de zoom optique 15x, de prise de vues 4K UHD et d'autofocus Dual Pixel, la CR-N500 garantit un contrôle précis et une diffusion IP fluide pour des résultats exceptionnels.	Capturez des productions en direct avec de superbes images HDR 4K60P <sup>1</sup> et profitez d'un zoom jusqu'à 40x en Full HD, d'un suivi automatique des sujets en toute fluidité et d'une intégration en toute transparence avec les interfaces 12G-SDI, timecode, Genlock et les deux entrées XLR.	Améliorez les productions en direct avec la CR-N350. Filmez à distance en 4K60P <sup>1</sup> avec images HDR, zoomez jusqu'à 40x en Full HD et effectuez un suivi en toute fluidité, pour des performances professionnelles.	Avec sa résolution 4K UHD, son zoom optique 20x, son système d'autofocus hybride et ses nombreux protocoles de contrôle et de streaming IP, vous pouvez captiver votre public de nouvelles façons.	Caméra PTZ 4K haute qualité avec autofocus avancé, zoom optique 20x et plusieurs protocoles IP.
<b>Taille capteur</b>	CMOS de type 1,0	CMOS de type 1,0	CMOS de type 1/2,3	CMOS de type 1/2,3	CMOS de type 1/2,3	CMOS de type 1/2,3
<b>Résolution maximale</b>	4K UHD 60P 4:2:2 10 bits <sup>2</sup>	4K UHD 30P 4:2:2 10 bits <sup>3</sup>	4K UHD 60P 4:2:2 10 bits <sup>2</sup>	4K UHD 60P 4:2:2 10 bits <sup>3</sup>	4K UHD 30P 4:2:2 10 bits <sup>3</sup>	4K UHD 30P 4:2:2 10 bits <sup>3</sup>
<b>Zoom optique</b>	Zoom optique 15x (30x avec zoom avancé)	Zoom optique 15x	Zoom optique 20x (40x avec zoom avancé)	Zoom optique 20x (40x avec zoom avancé)	Zoom optique 20x	Zoom optique 20x
<b>Système de mise au point</b>	Autofocus CMOS Dual Pixel / iTR AF X / autofocus sur les yeux	Autofocus CMOS Dual Pixel / détection de visage	Autofocus hybride / iTR AF X / autofocus sur les yeux	Autofocus hybride / iTR AF X / autofocus sur les yeux	Autofocus hybride / détection de visage	Autofocus hybride / détection de visage
<b>Prise en charge des protocoles</b>	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard	NDI HX <sup>4</sup> , SRT, FreeD, protocole XC, RTSP/RTP, RTMP/RTMPS, protocole de communication standard
<b>Sortie vidéo I/F</b>	12G-SDI/3G-SDI/HDMI/IP	3G-SDI/HDMI/IP	12G-SDI/3G-SDI/HDMI/USB-C/IP	3G-SDI/HDMI/USB-C/IP	3G-SDI/HDMI/USB-C/IP	HDMI/USB-C/IP
<b>Entrée micro I/F</b>	XLR/Mini-jack 3,5 mm	XLR/Mini-jack 3,5 mm	XLR/Mini-jack 3,5 mm	Mini-jack 3,5 mm	Mini-jack 3,5 mm	Mini-jack 3,5 mm

<sup>1</sup> Sortie réelle de 3840 x 2160/59,94p. Nombre effectif de pixels : env. 7,9 millions de pixels.

<sup>2</sup> Sortie 12G-SDI et HDMI

<sup>3</sup> Sortie HDMI

<sup>4</sup> NDI est une marque commerciale ou une marque déposée de Vizrt NDI AB aux États-Unis et dans d'autres pays.

## PRODUITS ASSOCIÉS



CR-N500

Avec ses fonctions de zoom optique 15x, de prise de vues 4K UHD et d'autofocus Dual Pixel avec application de suivi automatique intelligent intégrée, la CR-N500 permet un contrôle précis et une diffusion IP fluide pour des résultats exceptionnels.



CR-N400

Une caméra PTZ de niveau professionnel avec 4K60P<sup>1</sup> avec images HDR, zoom optique 20x et zoom avancé 40x et connectivité complète avec suivi automatique intelligent intégré.



CR-N300

Avec sa résolution 4K UHD, son zoom optique 20x, son système d'autofocus hybride avec application de suivi automatique intelligent intégrée et ses nombreux protocoles de contrôle et de streaming IP, elle vous permet de captiver votre public différemment.



CR-N100

Caméra PTZ 4K haute qualité avec autofocus avancé, zoom optique 20x et plusieurs protocoles IP avec application de suivi automatique intelligent intégrée.

<sup>1</sup> Sortie réelle de 3840 x 2160/59,94p. Nombre effectif de pixels : env. 7,9 millions de pixels.