

# MAAKT HET MAKKELIJKER OM MEER TE DOEN

Een kleurenprinter met  
kantoorfunctionaliteit en  
professionele kwaliteit om uw  
printmogelijkheden uit te breiden



- Transformeert lege vellen in een breed scala aan creatieve toepassingen met de professionele geïntegreerde afwerkingsopties en de mogelijkheid om SRA3- en A4-papierformaten, media tot 350 g/m<sup>2</sup> en unieke functionaliteit om lange vellen tot 1.300 mm te verwerken met de banner optie.
- Zorgt voor consistente huisstijlkleuren en professionele kleurcontrole met de mogelijkheid om kleurbeheer eenvoudig als een specialist te beheren
- De imagePRESS R-VCSEL en de 2.400 x 2.400 dpi printresolutie zorgen voor hoogwaardige prints met een nauwkeurige en scherpe printkwaliteit
- Een oplossing voor elke omgeving dankzij de eenvoudige installatie, de snelle configuratie en het compacte formaat
- Multifunctioneel MEAP-platform (Embedded Application Platform) is beschikbaar en print anywhere met uniFLOW Online en Mopria
- Connected multifunctionele printer voor naadloze integratie met de cloud en veilig, geautomatiseerd on-demand printen, dankzij uniFLOW- geavanceerde software voor print- en scanmanagement
- Snelle doorlooptijden tot 65 pagina's per minuut printen, zowel in kleur als zwart-wit, en tot 240 (zwart-wit) en 220 (kleur) A4-beelden per minuut scannen
- Verbeterde vertrouwelijkheid met systeemverificatie, real-time beveiligingsinformatie en gebruikersverificatie bij aanmelding

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePRESS C165

<b>HOOFDEENHEID</b>					
<b>Apparaattype</b>	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter				
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen				
<b>Processor</b>	Canon Dual Custom Processor (gedeeld)				
<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen van 25,6 cm (10,1 inch) Optioneel UPRIGHT CONTROL PANEL-HI: 26,4 cm (10,4 inch) TFT LCD Upright SVGA-kleurentouchscreen				
<b>Geheugen</b>	Hoofd-CPU: 2 GB, beeldverwerking: 2 GB				
<b>Harde schijf</b>	Standaard: 250 GB, maximum: 1 TB				
<b>Spiegelen harde schijf</b>	Optioneel: 250 GB, 1 TB				
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 3.550 vel 2 papiermagazijnen elk 1.100 vel, 2 papercassettes elk 550 vel, Multi-purpose tray voor 250 vel				
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximaal: 7.050 vel (met POD DECK LITE-C1 of PAPER DECK UNIT-E1) 250 vel (met Copy Tray-R2) Maximaal: 5.000 vel (met STAPLE FINISHER-W1 PRO of BOOKLET FINISHER-W1 PRO)				
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Papiermagazijnen (1/2): 52 tot 220 g/m <sup>2</sup> Papercassettes (3/4): 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 52 tot 350 g/m <sup>2</sup> Optionele PAPER DECK UNIT-E1: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Optionele POD DECK LITE-C1: 52 tot 350 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Opwarmtijd</b>	<b>Snelle opstartmodus - Aan</b> 4 sec of minder (de tijd waarna bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd) 30 seconden of minder (tijd tot kopiëren mogelijk is) <b>Snelle opstartmodus - Uit</b> 30 seconden of minder (tijd tot kopiëren mogelijk is) <b>Vanuit slaapstand:</b> 30 seconden of minder 689 (933*) x 941 x 1.220 mm				
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	*Met optionele COPY TRAY-R2 *Geen lade uitgeschoven				
<b>Gewicht</b>	Ca. 264 kg (inclusief Reader/DADF, plat bedieningspaneel en optionele COPY TRAY-R2, exclusief toner)				
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>					
<b>Printsnelheid (ZWART-WIT/ KLEUR)</b>	65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32 ppm (A3), 31 ppm (SRA3) Tot 100.000 pagina's				
<b>Doel (max.) afdruk-/ kopieervolume per maand</b>	330.000 pagina's				
<b>Pagina's per maand</b>	Zijdelings: 2,0 mm of minder, in loopprichting: 1,2 mm of minder				
<b>Front-to-back registratie</b>	Laserprinten in kleur (elektronische fotografie)				
<b>Printmethode</b>	2.400 x 2.400				
<b>Printresolutie (dpi)</b>	Standaard: UFR II, PCL 6, PCL5, Optioneel: PostScript				
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang* Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS				
<b>Direct print</b>	*Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print en uniFLOW Online				
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud</b>	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen**				
<b>Lettertypen</b>	**Verstelt optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **Verstelt optionele BARCODE PRINTING KIT-D1				
<b>Besturingssysteem</b>	PS-lettertypen: 136 stijlen UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 of nieuwer) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS (stuurprogramma): Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 of nieuwer) PS (PPD): Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 of nieuwer)				
<b>KOPIEERSPECIFICATIES</b>					
<b>Kopieersnelheid (zwart-wit/kleur)</b>	imagePRESS C165 65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 46 ppm (A4R), 32,5 ppm (A3), 31,2 ppm (SRA3) Ca. 4,8/5,9 seconden (20-30 °C omgevingstemperatuur)				
<b>Eerste pagina (A4) (zwart-wit/kleur)</b>	Scannen: 600 x 600				
<b>Kopieerresolutie (dpi)</b>	Printen: max. 2.400 x 2.400 Maximaal 9.999 exemplaren				
<b>Meerdere exemplaren</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)				
<b>Kopieerdichtheid</b>	25% - 400% (in stappen van 1%)				
<b>Vergroting</b>	25%, 50%, 70%				
<b>Vooraf ingestelde verkleiningen</b>	141%, 200%, 400%				
<b>Vooraf ingestelde vergrotingen</b>					
<b>SCANSPECIFICATIES</b>					
<b>Type</b>	Kleuren glasplaat en Single-pass DADF* Document Feeder* [2-sided to 2-sided (Automatic)]				
<b>Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	*Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. 300 vel				
<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Vellen papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 220 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 220 g/m <sup>2</sup> (kleur)				
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>					
<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)</b>					
<b>Scansresolutie (dpi)</b>					
<b>Pull-scanspecificaties</b>					
<b>Scannmethode</b>					
<b>VERZENDSPECIFICATIES</b>					
<b>Bestemming</b>	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax (optioneel)				
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)				
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300				
<b>Communicatieprotocol</b>	Colour Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016				
<b>Bestandsindeling</b>	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparatuur en op cloud gebaseerde services: afhankelijk van uw vereisten is er een reeks oplossingen beschikbaar voor het scannen naar mobiele apparaten of op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen				
<b>Bestand:</b>	FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3				
<b>Standaard:</b>	TIFF, JPEG, PDF (beperkte kleur, compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF / XPS (apparaathandtekening), Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)				
<b>FAXSPECIFICATIES</b>					
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	1				
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps				
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG				
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100				
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 30.000 pagina's				
<b>OPSLAGSPECIFICATIES</b>					
<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen, max. 30.000 opgeslagen pagina's				
<b>Advanced Space</b>	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Supported Client PC: Windows* (Windows* 7 / 8 / 8.1 / 10) Gelijkijdige verbindingen (max.): <SMB> 64, <WebDAV> 3 (Active Sessions) Ca. 16 GB (standaard HDD)				
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Ca. 480 GB (met optionele harde schijf van 1 TB)				
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager Standaard: USB-geheugenstick				
<b>Geheugenmedia</b>					
<b>BEVEILIGINGSSPECIFICATIES</b>					
<b>Verificatie</b>	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express*, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: beveiligd printen via My Print Anywhere (uniFLOW benodigd) *Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.				
<b>Gegevens</b>	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) Optioneel: spiegelen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)				
<b>Netwerk</b>	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPsec, TLS-communicatie met codering, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME				
<b>Document</b>	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken, gebruikershandtekening, scanvergrendeling voor documenten				
<b>OMGEVINGSSPECIFICATIES</b>					
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 20-27 °C Vochtigheidsgraad: 15-60 % relatieve vochtigheid (Relatieve vochtigheid zonder condensatie) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)				
<b>Voeding</b>	Maximaal: ca. 2.000 W				
<b>Plug (Hoofdeenheid)</b>	Printen: ca. 1.472 W <sup>*1</sup>				
<b>Stroomverbruik</b>	Stand-by: ca. 136,6 W <sup>*1</sup> Slaapstand: ca. 0,9 W <sup>*2</sup> Plugin-off: ca. 0,2 W <sup>*3</sup>				
<b>Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)</b>	* <sup>1</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten * <sup>2</sup> Slaapstand met 0,9 W verbruik is niet altijd onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen * <sup>3</sup> Referentiewaarde, snelle opstartmodus uit				
<b>Standaarden</b>	<b>Geluidssterkte (LWAd)</b> Actief (zwart-wit): 75,1 dB of minder <sup>*1</sup> , actief (kleur): 78,1 dB of minder <sup>*1</sup> <b>Geluidsdruk (LpAm)</b> Positie omstand: (dubbelzijdig/enkelzijdig) Actief (zwart-wit): 54/56 dB <sup>*2</sup> , actief (kleur): 54/55 dB <sup>*2</sup> , Stand-by: 34 dB <sup>*2</sup>				
	* <sup>1</sup> Voldoet aan DE-UZ205 (2017) (data afkomstig uit Blue Angel-standaardwaarde) * <sup>2</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO9296 (1988)				
	Blue Angel				



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePRESS C165

## Booklet Finisher-W1 PRO (extern)

Capaciteit lade / papiergewicht / nietpositie / nietcapaciteit: hetzelfde als STAPLE FINISHER-W1 PRO, maar als zich vellen in de zadellade bevinden of de optionele BOOKLET TRIMMER-F1 is bevestigd, dan is de capaciteit van lade B beperkt  
Papierformaat voor boekjes: A3, A4R, B4, SRA3, 13 x 19 inch, aangepast formaat (210 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)  
Papiergewicht voor boekjes: vellen in het binnenwerk 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>, omslagvel 64 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Nietcapaciteit boekjes (inclusief 1 omslagvel): <niet-gecoate media> 25 vel (52 tot 80 g/m<sup>2</sup>), 15 vel (80,1 tot 105 g/m<sup>2</sup>), 5 vel (105,1 tot 209 g/m<sup>2</sup>), 4 vel (209,1 tot 220 g/m<sup>2</sup>), <Gecoate media> 10 vel (100 tot 128 g/m<sup>2</sup>), 5 vel (128,1 tot 209 g/m<sup>2</sup>), 4 vel (209,1 tot 220 g/m<sup>2</sup>)  
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (52 tot 209 g/m<sup>2</sup>)  
Voeding: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A  
Afmetingen (b x d x h): 800 x 792 x 1.239 mm (met LONG SHEET TRAY-B1: 1.136 x 792 x 1.239 mm)  
Gewicht: ca. 180 kg

## 2/4 Hole Puncher Unit-A1

Bevestigd aan de binnenkant van de STAPLE FINISHER-ACI of de BOOKLET FINISHER-ACI  
2 of 4 gaatjes (Frans)  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierformaat: 2 gaatjes: A3, A4 A4R, B4, B5, B5R; 4 gaatjes: A3, A4  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

## 4 Hole Puncher Unit-A1

Bevestigd aan de binnenkant van de STAPLE FINISHER-ACI of de BOOKLET FINISHER-ACI  
4 gaatjes (Zweeds)  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierformaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

## Puncher Unit-BT1 (2/F4H)

Bevestigd aan binnenkant van de STAPLE FINISHER-W1 PRO of de BOOKLET FINISHER-W1 PRO  
2 of 4 gaatjes (Frans)  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierformaat: 2 gaatjes A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (182 x 182 mm tot 297 x 432,0 mm exclusief 203 x 257 mm tot 297 x 270 mm); 4 gaatjes A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

## Puncher Unit-BU1 (S4H)

Bevestigd aan binnenkant van de STAPLE FINISHER-W1 PRO of de BOOKLET FINISHER-W1 PRO  
4 gaatjes (Zweeds)  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierformaat: A3, A4, B4, B5, aangepast formaat (257 x 182 mm tot 297 x 432 mm)  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid

## Multi Function Professional Puncher-B1

Vereist STAPLE FINISHER-W1 PRO of BOOKLET FINISHER-W1 PRO  
Papiergewicht:  
<Doorvoer> 52-350 g/m<sup>2</sup> (normaal papier), 106-350 g/m<sup>2</sup> (gecoat papier)  
<Perforeren> 75-300 g/m<sup>2</sup> (normaal papier), 118-300 g/m<sup>2</sup> (gecoat papier)  
<Rillen> 157-300 g/m<sup>2</sup> (normaal papier / gecoat papier)  
Papierformaat:  
<Doorvoer> 100 x 148 mm tot 330,2 x 1.300 mm  
<Perforeren> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
<Rillen> SRA3, A3, A4R, 330 x 483 mm, 330 x 488 mm  
Perforeermiddelen:  
Plastic Comb 21-gaatjes, Twin Loop 23-gaatjes (Round/Square), Twin Loop 34-gaatjes (Round/Square), Color Coil 47-gaatjes, Velo Bind 12-gaatjes, 4-gaatjes, 2-gaatjes, Rillen  
Voeding: 230 V, 50 Hz, 2,0 A  
Afmetingen (b x d x h): 445 x 795 x 1.040 mm  
Gewicht: ca. 102 kg

## Booklet Trimmer-F1

BOOKLET FINISHER-W1 PRO vereist  
Breedte voor snijden: 2-28 mm  
Dikte voor snijden: maximaal 50 vel (inclusief omslag)  
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierformaat: SRA3, A3, A4R, B4, 13 x 19 inch; aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm)  
Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (snijbreedte 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid  
Afmetingen (b x d x h): 2.095 mm (inclusief koppeling, transportsysteem en uitvoerlade) x 790 mm x 1.040 mm  
Gewicht: ca. 178 kg (inclusief transportsysteem en uitvoerlade)  
Vereist de STAPLE FINISHER-ACI of de BOOKLET FINISHER-ACI  
Aantal laden: 1  
Capaciteit lade: 100 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, C-vouw  
Papiersort: <Z-vouw/C-vouw> dun, normaal, gerecycled, kleur, <Insertion Unit> dun, normaal, gerecycled, kleur, dik, briefhoofd, briefpapier, gecoat, tab, met textuur  
Papierformaat: <Z-vouw> A3, A4R, B4, <C-vouw> A4R, <Insertion Unit> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 x 19 inch  
Papiergewicht: <Z-vouw/C-vouw> 60 tot 105 g/m<sup>2</sup>, <Insertion Unit> 60 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0A  
Afmetingen (b x d x h): 247\* x 679 x 1.242 mm (\*breedte zonder documentlade)  
Gewicht: ca. 76 kg

## Document Insertion / Folding Unit-K1

## Document Insertion Unit-N1

Vereist STAPLE FINISHER-W1 PRO of BOOKLET FINISHER-W1 PRO  
Aantal laden: 2  
Ladecapaciteit: bovenste lade 200 vel (80 g/m<sup>2</sup>), onderste lade: 200 vel (80 g/m<sup>2</sup>)  
Bruikbare papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier, overtrekpapier, structuurpapier  
Bruikbaar papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 x 19 inch, aangepast formaat (182,0 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm)  
Bruikbaar papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup>  
Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0A  
Afmetingen (b x d x h): 336\* x 793 x 1.407 mm (\*breedte, exclusief documentlade)  
Gewicht: ca. 61 kg

## Paper Folding Unit-J1

Vereist STAPLE FINISHER-W1 PRO of BOOKLET FINISHER-W1 PRO  
Ondersteunde vouwsoort: Z-vouw, accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw  
Ondersteunde papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier  
Papierformaten:  
<Z-vouw> A3, A4R, B4, <Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw, dubbele parallelvouw> A4R  
Papiergewicht:  
<Z-vouw, Accordeon Z-vouw, C-vouw, halfvouw> 52 tot 105 g/m<sup>2</sup>  
<Dubbele parallelvouw> 52 tot 90 g/m<sup>2</sup>  
Voedingsbron: van de afwerkeenheid  
Afmetingen (b x d x h): 336 x 793 x 1.190 mm  
Gewicht: ca. 71 kg

## HARDWARE-ACCESSOIRES Kaartlezers

MiCARDPLUS FOR ULM - Een proximity-kaartlezer voor gebruikersverificatie met kaarten, die meerdere kaarttechnologieën ondersteunt (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en MiFare enz.). Integreert met Universal Login Manager en uniFLOW  
COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)  
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Bevestigingsset voor COPY CARD READER-F1.

## BEVEILIGINGSOPTIES Documentbeveiliging

De functie DOCUMENT SCAN LOCK KIT wordt standaard geïmplementeerd. Deze functie verhoogt de documentbeveiliging door het invoegen van een verborgen volg- en vergrendelingscode in gekopieerde of geprinte documenten om ongeautoriseerd kopiëren, verzenden en faxen te beperken  
HDD MIRRORING KIT-J1 - Maakt replicatie van gegevens mogelijk, zodat gegevens in geval van hardwarestoringsen kunnen worden hersteld.  
2.5INCH/250GB HDD-N1 - Extra HDD, vereist voor de spiegelfunctie van de harde schijf.  
2.5INCH/1TB HDD-P1 - Een vervangende HDD om de opslagruimte op het apparaat te vergroten.  
Opmerking: Voor de spiegelfunctie is een tweede HDD van 1 TB vereist.

## SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES Printaccessoires

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees).

## Verzendopties

De functie UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT wordt standaard geïmplementeerd. Deze functie garandeert de echtheid van een PDF/XPS door identificatie van de gebruiker die het document heeft verzonden middels een zichtbare en/of onzichtbare digitale handtekening.  
De functie UNIVERSELE SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT wordt standaard geïmplementeerd - hiermee kan het apparaat Trace and Smooth PDF maken en verzenden.  
BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

## Barcodes printen

## SYSTEEMACCESSOIRES

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1 - maakt voor kostenverantwoording de aansluiting (CCV1 I/F) mogelijk tussen een terminal voor kopieerbeheer van derden en de imageRUNNER ADVANCE-reeks van Canon.  
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Seriele interface voor kostenverantwoordingoplossingen.  
CONNECTION KIT-A1 for BLUETOOTH LE - De Bluetooth-chip is een optie die de communicatie tussen de hoofdeenheid en andere apparaten via Bluetooth mogelijk maakt.  
NFC CONTROL PANEL-A1 - Het NFC-bedieningspaneel is een optioneel onderdeel dat wireless communicatie tussen het product en andere apparaten via NFC mogelijk maakt. Dit wordt gebruikt in combinatie met het optionele UPRIGHT CONTROL PANEL-H1.  
NFC CONTROL PANEL-C1 - Het NFC-bedieningspaneel is een optioneel onderdeel dat wireless communicatie tussen het product en andere apparaten via NFC mogelijk maakt. Dit wordt gebruikt in combinatie met het standaard platte bedieningspaneel.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V. 2019

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: 073 6 815 815  
canon.nl

 /company/canon-emea

 /CanonProPrintNL en /CanonBusinessNL

 /CanonEurope

 /CanonNL

