

# AKSESI NË ARIZONA ADVANTAGE

## Arizona 135 GT

Arizona 135 GT është zgjedhja inteligjente që u mundëson prodhuesve të tabelave dhe shërbimeve të printimit të hapen drejt mundësive të reja emocionuese komerciale. Ofron akses të lehtë në serinë e nderuar me çmime Arizona: e njohur për cilësinë e saj të pabesueshme, qëndrueshmërinë mbresëlënëse dhe koston e shkëlqyer totale të pronësisë.

### Akses në printim të vërtetë revolucionar në pajisje të rrafshët

Ky printer vërtet i rrafshët Arizona është një pajisje revolucionare e projektuar posaçërisht për t'ju ndihmuar të përshpejtoni binzesin dhe të rrisni fitimet duke aksesuar tregun emocionues në rritje të zbatimeve të grafikëve të formatit të madh në pajisje të rrafshëta. Ky mode i ri i Arizona është projektuar dhe konfiguruar për t'iu përshtatur nevojave tuaja me cilësinë profesionale që prisni prej nesh. Modeli praktik Arizona 135 GT është një investim i zgjuar për vetëm 2,000 m<sup>2</sup> (20,000 ft<sup>2</sup>) në vit. Me mundësinë për të përballuar ngarkesa piku prej mbi 100 m<sup>2</sup> (1,000 ft<sup>2</sup>) në javë gjatë një turni

të vetëm, Arizona 135 GT ofron cilësi printimi të pakrahasueshme dhe të shitshme prej deri në 34.2 m<sup>2</sup> (368.1 ft<sup>2</sup>) në orë në çfarëdo materiali të shtangët apo fleksibël. Edhe ju mund të aksesoni mundësitë fitimprurëse komerciale që paraqet printeri i parë vërtet i rrafshët dhe origjinal që kryeson tregun botëror. Dhe me koston e përgjithshme të pronësisë, ky model i ri Arizona është zgjedhja inteligjente nëse po kërkonit të kaloni një nivel më tej në biznesin tuaj.



Canon

<b>Teknologjia e printimit</b>	Sistem piezoelektrik boje me 5 kanale, me teknologji imazherike VariaDot; me një kokë me 636 spërkatëse me madhësi të ndryshueshme pike për kanal.				
<b>Konfigurimet e bojës</b>	CMYKW				
<b>Rezolucioni</b>	Madhësitë e ndryshueshme të pikës nga 6 në 30 pikolitra. Mundësia për të ndryshuar madhësinë e pikës në 6 pikolitra jep figura të qarta me gradacione dhe çerektonëshe më të normalizuara. Mundësia e lëshimit të pikave të mëdha deri në 30 pikolitra jep ngjyra uniforme. Rezultati është cilësi e jashtëzakonshme fotoreale me qartësi të hasur më parë vetëm në rezolucionet prej 1440 dpi e lart.				
<b>Shpejtësia e printimit</b>	<b>Modalitetet e printimit</b>	<b>Shtrat i sheshtë</b>		<b>RMO</b>	
		<b>m<sup>2</sup>/h</b>	<b>ft<sup>2</sup>/h</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	<b>ft<sup>2</sup>/h</b>
	Ekspres	34,2	368,1	25,8	277,7
	Prodhimi	20,8	223,9	17	183
	Cilësia	14,6	157,2	12	129,2
	Mat cilësor	10,4	111,9	7,9	85
	Denduri cilësore	7,9	85	6,3	67,8
	Shtresim cilësor (2)	7,3	78,6	6	64,6
	Shtresim cilësor (3)	4,8	51,7	4	43,1
	Arte të bukura	11,7	125,9	9,5	102,3
<b>Sistemi i bojës</b>	Bojëra <b>IJC357</b> të trajtueshme me UV të paketuara në qeska 800-mililitërshe për ndërrim të shpejtë për: të zeza, të kaltër, rozë, të verdhë. Boja e bardhë e pakeluar në qeska 1-litërshe.				
<b>Arkitektura e sistemit</b>	Shtrirje e mirëfilltë për printim të materialeve të forta me opsionin e materialeve me rul për printim të materialeve fleksibël.				
<b>Saktësia gjeometrike</b>		<b>Matur mbi sistemin rrafsh</b>	<b>RMO</b>	<b>Gabimi maksimal i sistemit rrafsh</b>	<b>RMO</b>
	Gjatësia e vizës (gjerësia e sistemit)	2500 mm	2190 mm	± 0,8 mm	± 0,6 mm
	Gjatësia e vizës (lartësia e sistemit)	1250 mm	2000 mm	± 0,4 mm	± 1,5 mm
	Drejtesia e vizës (gjerësia e sistemit)	2500 mm	2190 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Drejtesia e vizës (lartësia e sistemit)	1250 mm	2000 mm	0,5 mm	2,0 mm
	Gabimi diagonal ("katrorësia")	1250×2500 mm	2000×2190 mm	1,0 mm	2,5 mm
<b>Media e qëndrueshme</b>	Sipërfaqja maksimale:	125 x 250 cm / 49,2 x 98,4 inçë			
	Trashësia maksimale:	50,8 mm / 2,0 inçë			
	Masa maksimale:	34 kg/m <sup>2</sup> / 7 lbs/ft <sup>2</sup>			
<b>Rigid Media zona e printimit</b>	Deri në: 126×251 cm / 49,6×98,8 in (për printim tejetetj)				
<b>Media Roll specifikim</b>	90 deri në 220 cm / 35,4 deri në 86,6 in. Deri në 50 kg / 110 lb (në çfarëdo gjerësie). Diametri maksimal: 240 mm (9,45 inçë). Qendra: 3 inçë (në brendësi). Animi: ana e printuar brenda ose jashtë. Shumica e llojeve (varet nga rasti i përdorimit)				
<b>Roll Media gjerësia e printimit</b>	Deri në 219 cm / 86,2 in				
<b>Përpunimi i imazhit</b>	ONYX® Thrive™ 21				
<b>Lidhshmëria</b>	10/100/1000 Base-T				
<b>Printim i optimizuar</b>	nga Arizona Xpert				
<b>Automatizim i punëve</b>	nga Arizona Xpert				
<b>Fuqia elektrike/ajri i kompresuar</b>	2 x 200-240 VAC, 50/60 Hz, një fazë, 16 A për qark Automatet e qarkut: Amerika e Veriut: 20 A. Evropë: 16 A. Pjesa tjetër e botës: Shih "CB Scheme Report" Ajër i pastër, i tharë, i kompresuar me filtër shkrijeje. Rregullatori i presionit i caktuar në 690 kPa (100 psi) dhe lidh rregullatorit e ajrit me tub ½ inçësh ose 12 mm. Piku i fluksit: 57 l/min në 690 kPa (2 cfm në 100 psi)				
<b>Mjedisi</b>	Temperatura: 18° deri në 30°C (64° deri në 86°F) Lagështia relative: 30 deri në 70% (pa kondensim) Ajrimi: 1200 m <sup>3</sup> në orë / 700 cfm minimumi (shih udhëzuesin e përgatitjes së ambientit) Lartësia: 2750 m (9020 ft) maksimumi, por disa komponentë përcaktojnë një kufi prej 2000 m (6560 ft)				
<b>Madhësi/peshe</b>	Vetëm printeri: 4.66 m x 2.0 m (183.5" x 78.7"), 849 kg (1,871 lbs.) Printeri + opson materiali me rul: 4.66 m x 2.29 m (183.5" x 90.2"), 1,099 kg (2,423 lbs.) Lartësia e tryezës: 0,88 m (34,6 in) / Lartësia e përgjithshme: 1,3 m (51,2 in)				

## © 2021, Canon Production Printing

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë doemos për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si ndonjë garanci në lidhje me vetitë specifike apo specifikimet, as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim. Canon Production Printing nuk është përgjegjës për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë apo pasues të çfarëdo natyre, as për humbjet apo shpenzimet që rezultojnë nga përdorimi i përmbajtjes së këtij botimi.

## Canon Inc.

global.canon

## Canon Europe

canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2021

