

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMATOK EZZEL AZ INNOVATÍV 36 HÜVELYKES NAGY FORMÁTUMÚ TINTASUGARAS NYOMTATÓVAL



TM-305



TM-300



TM-305

- Kiváló pontosságú nyomtatása CAD-dokumentumokhoz és poszterekhez a Canon sajátos, öt tintás, Lucia TD tintarendszerével
- A hatszernés, 1,07 hüvelykes nyomtatófej és a nyomtatás optimalizált folyamata az Ön termelékenységét növeli
- A kis méret és az előlapról történő kezeléssel az imagePROGRAF TM-300 és TM-305 közvetlenül a falhoz telepíthető
- A finomabb vágási folyamatoknak, a csökkentett rezgésnek és a fajtott ventilátoroknak hála az üzemzaj 60%-kal csökkent
- Nagyobb sűrűség, élesebb kontúrok és szöveg, valamint élénk színek bevonat nélküli papíron, amely tökéletes bolti kínálókhöz és poszterekhez
- Nyomtatás közben cserélhető („hot swap”) tintatartályok a zavartalan nyomtatásért
- Magas termelékenység és gyorsabb HP-GL/2 renderelés az L-COA PRO segítségével.
- A fokozott biztonság miatt az image PROGRAF TM-300 és TM-305 előnyeiket a nagyobb cégek és a kormányzati szervek élvezhetik.
- A Canon egyedülálló vízálló hordozóanyagával laminálás nélkül is tartós kültéri posztereket alkothat.
- A Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus szoftverekkel gyerekképek CAD-dokumentumot és posztert nyomtatni

TERMÉKCSALÁD



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

RÉSZLETES MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TM-300\TM-305

TECHNOLÓGIA

Nyomató típusa

Nyomatási technológia

Nyomatás felbontása

Fűvókák száma

Vonalpontosság

Fűvókásűrűség

Tintacsepp mérete

Tintakapacitás

Tintatípus:

Operációs rendszer kompatibilitása

Nyomatási nyelvek

Szabványos interfészek

MEMÓRIA

Normál memória

Merevlemez

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

CAD rajz:

Normál papír (A0 méret)

Poszter:

Normál papír (A0 méret)

Nehéz bevonatos papír
(A0 méret)

Havi *maximális* nyomatási kapacitás:

HORDOZÓANYAG KEZELÉSE

Hordozóadagolás és kimenet

Hordozóanyag szélessége

Hordozóanyag vastagsága

Legkisebb nyomtatható hossz

Maximális nyomtatható hossz:

Hordozótekercs maximális átmérője

Hordozóanyag magmérete

Ajánlott margóterület

Nyomtatható terület margója

Hordozóadagolási kapacitás

Szegély nélküli nyomatás szélessége
(csak tekercs)

TM-300

TM-305

5 színű 36"/914 mm	Canon Bubblejet on Demand 6 színű, integrált típus (6 chip nyomtatófejenként; 1 nyomtatófej)
2400 x 1200 dpi	
15 360 fűvóka (matt fekete: 5 120 fűvóka; egyéb színek: 2560 fűvóka színenként)	
±0,1% vagy kevesebb	
1200 dpi (kétsoros)	
színenként legalább 5 pl	
Értékesített tinta: 130 ml/300 ml	
Csomagban lévő kezdő tinta: 130 ml (matt fekete)/ 90 ml (fekete, cian, magenta, sárga)	
Pigmenttinták - fekete, matt fekete, cian, magenta, sárga	
Microsoft Windows 32 bites: Windows 7, 8.1, 10, 64 bites: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016	
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, MacOS 10.13	
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (JFIF 1.02 verzió)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (1.7 verzió), JPEG (1.02 verzió)
	USB A Port: USB pendrive-ről történő nyomtatás
	USB B Port: Beépített nagy sebességű USB
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x teljes duplex	
Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	

2 GB

128 GB 2GB fizikai memóriával

N/A

500 GB

0:40 (Gyors gazdaságos üzemmód)

0:46 (Gyors)

1:14 (Normál)

0:44 (Gyors)

1:18 (Normál)

1:41 (Gyors)

2:36 (Normál)

1 400 m²/hó

Papírtekercs: Egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás
Vágott ív: Felső betöltés, elülső kiadás (kezi adagolás a rögzítőkár
oldásával)

Papírtekercs: 203,2-917 mm

Vágott ív: 203,2-917 mm

Tekercsmag/Vágott ív 0,07-0,8 mm

Papírtekercs: 203,2 mm

Vágott ív: 279,4 mm

Papírtekercs: 18 m (Operációs rendszertől és applikációtól függően)
Vágott ív: 1,6 m

150 mm

Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"

Papírtekercs: Felső: 20 mm, Alsó: 3 mm, Oldalsó: 3 mm

Vágott ív: Felső: 20 mm, Alsó: 20 mm, Oldalsó: 3 mm

Papírtekercs: Felső: 3 mm; Alsó: 3 mm, Oldalsó: 3 mm
Papírtekercs (szegély nélküli): Felső: 0 mm, Alsó: 0 mm, Oldalsó: 0 mm
Vágott ív kizárólag az Apple AirPrinthez: Felső: 3 mm; Alsó: 12,7 mm,
Oldalsó: 3 mm

Vágott ív más esetben: Felső: 3 mm; Alsó: 20 mm, Oldalsó: 3 mm

TM-300

TM-305

A felhasználó által kézzel állítható
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0),
10", 14", 17", 24", 36"
[Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+),
420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800
mm

Az előállított nyomatok maximális
száma

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méret és súly - Szé x mé x ma (mm) és
súly (kg)

Méret és súly csomagolva - Szé x mé x
ma (mm) és súly (kg)

TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápcsatlakozó

Áramfogyasztás

Üzemi feltételek

Akusztikai zaj
(teljesítmény/nyomás)

Szabályozások

Tanúsítványok

A CSOMAG TARTALMA

A doboz tartalma:

Szoftvert tartalmazza

OPCIÓK

Opcionális elemek

KELLÉKANYAGOK

Felhasználó által cserélhető elemek

Nyilatkozat

Egyes képek csak illusztrációk az egyszerűbb sokszorosítás érdekében. Minden adat
a Canon szabványos tesztmódszerein alapszik. Ezt a brosúrát és a műszaki jellemzőket a termék piacra bocsátása
előtt állították össze. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.™ és ®: Minden cég- és/vagy
terméknév az adott gyártó piacán és/vagy országában használt védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Canon a Canon Media termékeinek használatát ajánlja a legjobb eredmény eléréshez. Kérjük, ellenőrizze a
hordozóanyagok kompatibilitását, hogy csak az ajánlott papírt/hordozóanyagot használja a nyomtatóban.

Jegyzetek

^① Kivéve komoly göndörödést kiváltó környezetben

Állvány/Gyűjtőkosár - Normál pozíció: 1 lap
Állvány/Gyűjtőkosár - Lapos pozíció: 20 lap fekvő A1-es és A2-es
méretben ^①

Központi egység, állvány és gyűjtőkosár
1289 x 887 x 1060 mm (nyitott kosár)
1289 x 757 x 1060 mm (zárt kosár)
60 kg (tekerstartó készlettel, tinta és nyomtatófejek nélkül)

Nyomató (Alapegység állvánnyal [SD-32] és rakkalappal):

1462 x 913 x 961 mm, 105 kg

100-240V váltóáram (50-60Hz)

Üzem közben: legfeljebb 69 W

Álvó üzemmód: legfeljebb 3,6 W

Álvó üzemmódba lépéshez szükséges alapértelmezett idő: Kb. 5 perc

Kikapcsolt állapotban: legfeljebb 0,3 W

Hőmérséklet: 15-30 °C, Páratartalom: 10-80% relatív páratartalom
(páraleszcspódás nélkül)

Üzem közben: 44 dB (A) (Normál papír, vonalrajz, normál mód)

Készletli üzemmód: Legfeljebb 35 db (A)

Üzem közben: 6,0 bel (Normál papír, vonalrajz, normál mód) (Az ISO 7779
szabvány szerint mérve)

Európa: CE-jelölés, Oroszország: EAC

TUV, CB

Nyomató, nyomtatóállvány: SD-32, 1 db nyomtatófej, 3" orsóadapter,
Európai és brit szabványú tápkábel, Brit szabványú tápkábel (240 V, 3P) 1
db kezdő tintakészlet, Telepítési útmutató, Biztonsági/környezetvédelmi
előírások tájékoztatója.

Felhasználói szoftvereket tartalmazó CD-ROM (Windows),
PosterArtist Lite CD-ROM, Az EU biocid tájékoztatója, Eurázsiai Gazdasági
Unió tájékoztatója, Fontos információk tájékoztatója

imagePROGRAF TM-sorozat illesztőprogramja, Office nyomtatási beépülő
modul, Quick Utility Toolbox és PosterArtist Lite
Az internetről további szoftverek tölthetők le.

2/3" tekerstartó: RH2-35

Nyomatótartály: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Nyomtatófej: PF-06

Vágókés: CT-08

Karbantartó kazetta: MC-31



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Magyar nyelvű kiadás
© Canon Europa N.V., 2018