

# ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σειρά Colorado M



Είστε έτοιμοι για να περάσετε στο επόμενο επίπεδο παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και κερδοφορίας; Με τη Σειρά Colorado M, μπορείτε να αναλαμβάνετε περισσότερες εργασίες, να δημιουργείτε εκπληκτικές εφαρμογές και να υπόσχεστε σύντομους χρόνους διεκπεραίωσης. Το σύστημα μπορεί να αναβαθμίζεται επιτόπου ώστε να εξελίσσεται μαζί με την επιχείρησή σας, ενώ έχει σχεδιαστεί για χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

**Canon**

# ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΤΟΙΜΟΙ, ΦΥΓΑΜΕ!

- + **Η δύναμη του UVgel.** Η μοναδική τεχνολογία UVgel δημιουργεί ανθεκτικές εκτυπώσεις που αντέχουν στο φως και στις γρατσουνιές, με ανώτερη ποιότητα.
- + **Χρήση λευκού μελανιού με σιγουριά.** Η ομάδα μελανιών UVgel που δημιουργήθηκε για τη σειρά Colorado M περιλαμβάνει λευκό μελάνι με επιδόσεις ανώτερου επιπέδου: χωρίς προβλήματα και με θαυματικά αποτελέσματα. Με μια σύντομη επίσκεψη τεχνικού, μπορείτε να έχετε ακόμη και λευκό UVgel.
- + **FLXfinish\*.** Επανάσταση στα γραφικά μεγάλου μεγέθους. Δημιουργήστε υλικά με ματ, ιλουστρασιόν ή μεικτό ματ και ιλουστρασιόν φινιρίσμα σε μία εκτύπωση, χωρίς βερνίκι ή πρόσθετη κεφαλή εκτύπωσης.
- + **FLXture.** Μην ψάχνετε άλλο το μαγικό άγγιγμα. Με το FLXture, μπορείτε να προσθέσετε διακριτικές λεπτομέρειες στην επιφάνεια των εκτυπώσεών σας, δημιουργώντας μια πολυτελή και ενδιαφέρουσα αίσθηση για τα προϊόντα σας.
- + **Εντυπωσιακή γκάμα υλικών εκτύπωσης.** Μεγαλύτερη ελευθερία σχεδίασης για να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας. Εκτυπώστε με ευκολία σε ανάγλυφα, διαφανή, χρωματιστά, ανακλαστικά, μαγνητικά και ευαίσθητα στη θερμότητα υλικά, καθώς και σε πολλά ακόμη είδη!
- + **Δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς επίσκεψη τεχνικού.** Η επιχείρησή σας αλλάζει πορεία ή αναπτύσσεται γρήγορα; Προσθέστε εύκολα ταχύτητα, τεχνολογία FLXfinish\*, υποστήριξη για μαγνητικά υλικά και πολλές άλλες νέες δυνατότητες στον εκτυπωτή σας της Σειράς Colorado M.
- + **Απόλυτα σταθερή ποιότητα.** Η οικογένεια συστημάτων Colorado έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ανθεκτικότητα, προσφέροντας συνεχή λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σταθερότητα εκτυπώσεων. Αξιοπίστη παραγωγή, εκτύπωση την εκτύπωση και χρόνο με τον χρόνο.
- + **Αναβαθμίστε το Colorado σας σε εργοστάσιο.** Προσθέστε ένα σύστημα μαζικής τροφοδοσίας μεγάλου ρολού και μονάδες τελικής επεξεργασίας που συνδυάζονται άριστα, για υψηλή παραγωγή και διεκπεραίωση εργασιών κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- + **Σχεδίαση με γνώμονα τη βιωσιμότητα.** Μειωμένη χρήση μελανιού, μειωμένη χρήση ενέργειας, χαμηλές εκπομπές ρύπων – μειώστε το κόστος και, ταυτόχρονα, το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.



Σειρά Colorado M

Τεχνικές προδιαγραφές - μετρικό σύστημα



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel Packaging Factory



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

| Εκτύπωση                                                                |                                        |       |           |           |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης                                                       | Πιεζοηλεκτρική τεχνολογία inkjet UVgel |       |           |           |              |
| Λευκό                                                                   | ○                                      | ●     | ○         | ●         | ○            |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ                                     | ●                                      |       | ●         |           | ●            |
| Φωτεινοί τόνοι                                                          | 111m²/ώρα                              |       | 159m²/ώρα |           | 159m²/ώρα    |
| Γρήγορη λειτουργία                                                      | 78m²/ώρα                               |       | 114m²/ώρα |           | 114m²/ώρα    |
| Ταχύτητα                                                                | 55m²/ώρα                               |       | 80m²/ώρα  |           | 80m²/ώρα     |
| Παραγωγή                                                                | 39m²/ώρα                               |       | 57m²/ώρα  |           | 57m²/ώρα     |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 29m²/ώρα                               |       | 40m²/ώρα  |           | 40m²/ώρα     |
| Premium                                                                 | 22m²/ώρα                               |       | 27m²/ώρα  |           | 27m²/ώρα     |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 19m²/ώρα                               |       | 20m²/ώρα  |           | 20m²/ώρα     |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: MAT                                              | ○                                      |       | ○         |           | ○            |
| Γρήγορη λειτουργία                                                      | 36m²/ώρα                               |       | 46m²/ώρα  |           | 46m²/ώρα     |
| Ταχύτητα                                                                | 27m²/ώρα                               |       | 38m²/ώρα  |           | 38m²/ώρα     |
| Παραγωγή                                                                | 22m²/ώρα                               |       | 31m²/ώρα  |           | 31m²/ώρα     |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 18m²/ώρα                               |       | 27m²/ώρα  |           | 27m²/ώρα     |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 18m²/ώρα                               |       | 20m²/ώρα  |           | 20m²/ώρα     |
| Οπίσθιος φωτισμός                                                       | 13m²/ώρα                               |       | 20m²/ώρα  |           | 20m²/ώρα     |
| Οπίσθιος φωτισμός, αυξημένη πυκνότητα                                   | 10m²/ώρα                               |       | 10m²/ώρα  |           | 10m²/ώρα     |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΜΕΙΞΗ MAT/ ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ                            | ○                                      |       | ○         |           | ○            |
| FLXfinish*                                                              | 7m²/ώρα                                |       | 7m²/ώρα   |           | 7m²/ώρα      |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΣΗΜΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ, 1 ΣΤΡΩΣΗ                          |                                        |       |           |           |              |
| Γρήγορη λειτουργία                                                      | 27m²/ώρα                               |       | 36m²/ώρα  |           | 36m²/ώρα     |
| Ταχύτητα                                                                | 22m²/ώρα                               |       | 30m²/ώρα  |           | 30m²/ώρα     |
| Παραγωγή                                                                | 18m²/ώρα                               |       | 24m²/ώρα  |           | 24m²/ώρα     |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 13m²/ώρα                               |       | 18m²/ώρα  |           | 18m²/ώρα     |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 9m²/ώρα                                |       | 12m²/ώρα  |           | 12m²/ώρα     |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΤΩ/ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΑΝΙΑ, 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ |                                        |       |           |           |              |
| Ταχύτητα                                                                | 20m²/ώρα                               |       | 12m²/ώρα  |           | 12m²/ώρα     |
| Παραγωγή                                                                | 14m²/ώρα                               |       | 14m²/ώρα  |           | 14m²/ώρα     |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 10m²/ώρα                               |       | 10m²/ώρα  |           | 10m²/ώρα     |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 7m²/ώρα                                |       | 7m²/ώρα   |           | 7m²/ώρα      |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΛΕΥΚΟ, 3 ΣΤΡΩΣΕΙΣ                                |                                        |       |           |           |              |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 7m²/ώρα                                |       | 7m²/ώρα   |           | 7m²/ώρα      |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 5m²/ώρα                                |       | 5m²/ώρα   |           | 5m²/ώρα      |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΛΕΥΚΟ, 5 ΣΤΡΩΣΕΙΣ                                |                                        |       |           |           |              |
| Υψηλή ποιότητα                                                          | 4m²/ώρα                                |       | 4m²/ώρα   |           | 4m²/ώρα      |
| Ειδικές εφαρμογές                                                       | 3m²/ώρα                                |       | 3m²/ώρα   |           | 3m²/ώρα      |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ                                                       | Έως και 1.800dpi                       |       |           |           |              |
| ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΑΝΙΟΥ                                                          | Μελάνι Canon UVgel 460                 |       |           |           |              |
| ΧΡΩΜΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ                                                          | CMYK                                   | CMYKW | CMYK      | CMYKW     | CMYK ή CMYKW |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ                                                     |                                        |       |           |           |              |
| 1 φιάλη μελανιού x 0,7 λίτρο                                            | ●                                      |       |           | ●         |              |
| 2 φιάλες μελανιού x 1 λίτρο                                             | -                                      |       |           | ●         |              |
| Δεξαμενή μελανιού ανά χρώμα μελανιού                                    | 1,8 λίτρα                              |       |           | 2,1 λίτρα |              |
| Αναπλήρωση κατά την εκτύπωση                                            |                                        | ●     |           |           |              |



Colorado  
M3



Colorado  
M3W



Colorado  
M5



Colorado  
M5W



UVgel Packaging  
Factory



UVgel Wallpaper  
Factory



UVgel Print  
Factory

| ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| UVgel 425                                                                                  | 4 | 5 | 4 | 5                                                                                                                                             | 4 ή 5 |  |
| Πιεζοηλεκτρική κεφαλή εκτύπωσης υψηλής συχνότητας με παροχή μελανιού κατ’ απαίτηση         |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)                                        |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Αυτόματη συντήρηση                                                                         |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Στερεοποίηση                                                                               |   |   |   | LED UV                                                                                                                                        |       |  |
| Υλικά                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Πλάτος ρολού                                                                               |   |   |   | Έως 1.625mm                                                                                                                                   |       |  |
| Περιθώριο εκτύπωσης                                                                        |   |   |   | 5,3mm*                                                                                                                                        |       |  |
| Βάρος ρολού                                                                                |   |   |   | Έως 50kg                                                                                                                                      |       |  |
| Διάμετρος ρολού                                                                            |   |   |   | Έως 220mm                                                                                                                                     |       |  |
| Πάχος υλικών                                                                               |   |   |   | Έως 0,8mm                                                                                                                                     |       |  |
| Είσοδος υλικών                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Με την πλευρά εκτύπωσης προς τα έξω                                                        |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Με την πλευρά εκτύπωσης προς τα μέσα/Εκτύπωση διπλής όψης                                  |   |   |   | ○                                                                                                                                             |       |  |
| 1 ρολό                                                                                     |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| 2 ρολά (αυτόματη τροφοδοσία και εναλλαγή ρολού ανάλογα με το υλικό)                        |   |   |   | ○                                                                                                                                             |       |  |
| Κιτ μαγνητικών υλικών                                                                      |   |   |   | ○                                                                                                                                             |       |  |
| Διασύνδεση για μεγάλο ρολό (jumbo)                                                         | - | - | ○ | ○                                                                                                                                             | ●     |  |
| Τεχνολογία UVgel                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Άμεση ακινητοποίηση και έλεγχος κέρδους κουκκίδας                                          |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Στερεοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας – κατάλληλη για λεπτά και θερμοευαίσθητα υλικά εκτύπωσης |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές                                                         |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Εύκολο λαμινάρισμα, λείο στρώμα μελανιού                                                   |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Αντιστοίχιση και σταθερότητα χρωμάτων με υψηλή ακρίβεια                                    |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| Άοσμη εκτύπωση και άμεσο στέγνωμα                                                          |   |   |   | ●                                                                                                                                             |       |  |
| FLXfinish*                                                                                 |   |   |   | ○                                                                                                                                             |       |  |
| Πιστοποιήσεις                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Περιβάλλον και ασφαλής χρήση                                                               |   |   |   | Indoor AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (διακοσμητικές καλύψεις τοίχων)<br>ASTM F793 Type II, M1, B-s1d0, Émissions dans l'air intérieur A+ |       |  |
| Υλικά                                                                                      |   |   |   | Εγγύηση επιδόσεων 3M™ MCS™/Avery Dennison ICS                                                                                                 |       |  |
| Διασύνδεση                                                                                 |   |   |   | Ethernet (100/1.000Mbit/s)                                                                                                                    |       |  |
| Διαστάσεις                                                                                 |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Εκτυπωτής (Π x Β x Υ)                                                                      |   |   |   | 3.020 x 1.095 x 1.300mm                                                                                                                       |       |  |
| Βάρος                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Εκτυπωτής                                                                                  |   |   |   | 750kg                                                                                                                                         |       |  |
| Περιβάλλον εργασίας                                                                        |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Λειτουργία εκτυπωτή                                                                        |   |   |   | 18–30°C (συνιστώμενη 20–27°C)                                                                                                                 |       |  |
|                                                                                            |   |   |   | 20%–80% RH (χωρίς υγραποίηση)                                                                                                                 |       |  |
| Ισχύς                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                               |       |  |
| Απενεργοποίηση                                                                             |   |   |   | 0W                                                                                                                                            |       |  |
| Αναμονή                                                                                    |   |   |   | 250W                                                                                                                                          |       |  |
| Ετοιμότητα                                                                                 |   |   |   | 1.350W                                                                                                                                        |       |  |

\* Περιθώριο 11,0mm με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Media Step Control. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.



Colorado  
M3



Colorado  
M3W



Colorado  
M5



Colorado  
M5W



UVgel Packaging  
Factory



UVgel Wallpaper  
Factory



UVgel Print  
Factory

|                                                                                 |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Εκτύπωση                                                                        | 2.000W                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
| Κατανάλωση                                                                      | 2 είσοδοι, 200-240V +/- 10% έκαστη,                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | 50/60Hz, 16/6A.                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Πηγή                                                                            | Δήλωση εκτυπωτή σύμφωνα με την Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό (RED)-2014/53/EE                                              |   |   |   |   |   |   |
| <b>Κανονιστική πιστοποίηση</b>                                                  |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Δήλωση συμμόρφωσης                                                              | Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330                                                      |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | Πιστοποίηση σύμφωνα με FCC μέρος 15 και RSS-210 (μονάδα)                                                                   |   |   |   |   |   |   |
| Ραδιοσυχνότητες                                                                 | Συμβατότητα με IEC/EN/UL/CSA 62368-1, Ισχύουσες σημάνσεις: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM                                        |   |   |   |   |   |   |
| Ασφάλεια                                                                        | Εκπομπές: Συμβατότητα με την κατηγορία A, σύμφωνα με τα CISPR 32, FCC Μέρος 15 και ICES-003. Ανοχή: Συμμόρφωση με CISPR 35 |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                 | Ισχύουσες σημάνσεις: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM                                                                       |   |   |   |   |   |   |
| <b>ΗΜΣ</b>                                                                      |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Περιβαλλοντικά στοιχεία                                                         | WEEE, Οδηγία RoHS 2011/65/EE, REACH, CE                                                                                    |   |   |   |   |   |   |
| <b>Λογισμικό</b>                                                                |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Εργοστασιακά υποστηριζόμενα RIP                                                 | ONYX Graphics, Caldera                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
| Υποστηριζόμενα RIP                                                              | EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI                                                                  |   |   |   |   |   |   |
| API                                                                             | API Colorado για τρίτους προμηθευτές                                                                                       |   |   |   |   |   |   |
| PRISMAguide XL                                                                  | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| Εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης PRISMA                                        | ●                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| PRISMAservice                                                                   | ●                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Εξωτερικές μονάδες</b>                                                       |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Φορτωτής μεγάλου ρολού (jumbo)                                                  | -                                                                                                                          | - | - | - | ● | ● | ● |
| Μονάδα κοπής Χ/Υ                                                                | -                                                                                                                          | - | - | - | ● | ● | - |
| Μονάδα επανατύλιξης                                                             | -                                                                                                                          | - | - | - | - | ○ | - |
| Μονάδα επανατύλιξης μεγάλου ρολού (jumbo)                                       | -                                                                                                                          | - | - | - | ● | - | ● |
| <b>Πρόγραμμα εγγύησης<sup>1</sup></b>                                           |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| <b>Στάνταρ εγγύηση</b>                                                          |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Εκτυπωτής: 2 έτη ή 20.000m², όποιο από αυτά προκύψει πρώτο²                     | ●                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| Κεφαλές εκτύπωσης: 2 έτη ή 20.000m², όποιο από αυτά προκύψει πρώτο²             | ●                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Εκτεταμένη εγγύηση</b>                                                       |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Εκτεταμένη κάλυψη εξαρτημάτων (3, 4 ή 5 έτη)                                    | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| Εκτεταμένη κάλυψη εξαρτημάτων και κεφαλής εκτύπωσης (3, 4 ή 5 έτη) <sup>3</sup> | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| <b>Πρόγραμμα σέρβις<sup>4</sup></b>                                             |                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |
| Χρόνος και υλικά                                                                | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| proCARE (3, 4 ή 5 έτη)                                                          | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |
| proCARE+ (3, 4 ή 5 έτη) <sup>5</sup>                                            | ○                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |

1 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις στα προγράμματα εγγύησης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

2 Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος δεν παρατείνει την περίοδο εγγύησης του εξαρτήματος που επισκευάστηκε ή αντικαταστάθηκε.

3 Ισχύουν τα ακόλουθα επίπεδα όγκου:

**Prime** (3 έτη ή 30.000m<sup>2</sup>, 4 έτη ή 40.000m<sup>2</sup>, 5 έτη ή 50.000m<sup>2</sup>)

**Plus** (3 έτη ή 60.000m<sup>2</sup>, 4 έτη ή 80.000m<sup>2</sup>, 5 έτη ή 100.000m<sup>2</sup>)

**Pro** (3 έτη ή 90.000m<sup>2</sup>, 4 έτη ή 120.000m<sup>2</sup>, 5 έτη ή 150.000m<sup>2</sup>),

όποιο από αυτά προκύψει πρώτο.

4 Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις στα προγράμματα σέρβις.

5 Πλήρες σέρβις, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλών εκτύπωσης.

Περιλαμβάνει κάλυψη για ακούσιες ζημιές. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς έως και δύο αντικαταστάσεων για το επόμενο έτος.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Η Canon Production Printing δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή για απώλειες ή δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των περιεχομένων αυτής της έκδοσης.

© **2024 Canon Production Printing**  
Η ονομασία Canon είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Inc.  
Η ονομασία Colorado είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Production Printing Netherlands B.V.

