

ПІДВИЩТЕ ПРО- ДУКТИВНІСТЬ СВОЄЇ ПРАЦІ

Серія Colorado M



Ви готові до нового рівня продуктивності, креативності й прибутковості? Із серією Colorado M ви можете казати «Так!» для більшості замовлень із найрізноманітнішими сценаріями застосування та пропонувати короткі терміни виконання замовлення. Принтери можна модернізувати на місці, щоб вони вдосконалювалися паралельно зростанню вашого бізнесу, і, крім того, вони розроблені для підтримки низької вартості володіння.

Canon

НА СТАРТ, УВАГА, РУШ!

- + **Можливості технології UVgel.** Наша унікальна технологія UVgel дозволяє створювати міцні стійкі до світла та подряпин відбитки з відмінною якістю друку.
- + **Друк білим чорнилом без проблем.** Наш набір чорнила UVgel розроблений для серії Colorado M і тепер дозволяє досягти нового рівня друку білим чорнилом: без зайвих проблем і з вражаючими результатами. Після короткого візиту до сервісного центру ви зможете друкувати навіть білим чорнилом UVgel.
- + **FLXfinish*.** Революційне рішення для широкоформатної графіки. Друк із матовим, глянсовим або змішаним матовим/глянсовим покриттям на одній роздруківці без лаку або додаткової друкуючої голівки.
- + **FLXture.** Забудьте про пошук магічних рішень. З допомогою FLXture ви можете додати на поверхню своїх роздруківок тонкі деталі, створюючи розкішне та інтригуюче відчуття готової продукції.
- + **Вражаючий асортимент носіїв.** Ще більше свободи для втілення творчого задуму, щоб ви могли справляти ще сильніше враження на своїх клієнтів. Без зусиль друкуйте на текстурованих, прозорих, кольорових, відбиваючих, магнітних термочутливих та багатьох інших носіях!
- + **Можливість модернізації без відвідування сервісного центру.** Потреби вашого бізнесу швидко змінюються чи зростають? Без зайвих зусиль модернізуйте свій принтер серії Colorado M, збільшивши швидкість друку та додавши технологію FLXfinish*, підтримку магнітних носіїв та багатьох інших нових функцій.
- + **Неперевершена якість.** Сімейство принтерів Colorado розраховане на тривалу безперервну роботу та стабільний друк. Надійність від відбитка до відбитка, з року в рік.
- + **Підніміть рівень свого принтера Colorado до промислових стандартів.** Додайте систему подавання з рулоном паперу машинного намотування та відповідні модулі фінішної обробки для забезпечення високої продуктивності та виконання завдань протягом ночі.
- + **Розроблено з урахуванням екологічних стандартів.** Зменшене використання чорнил, зниження енергоспоживання і низький рівень викидів — скоротить свої витрати та одночасно зменшить вплив на навколишнє середовище.



Серія Colorado M

Технічні
характеристики —
показники



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Друк	UVgel (п'єзоелектричний струминний)				Factory	
Метод друку						
Білий	○	●	○	●	○	
РЕЖИМИ ДРУКУ: ГЛЯНСОВЕ ПОКРИТТЯ	●		●		●	
Світлі тони	111 м²/год		159 м²/год		159 м²/год	
Експрес	78 м²/год		114 м²/год		114 м²/год	
Швидкий	55 м²/год		80 м²/год		80 м²/год	
Промисловий	39 м²/год		57 м²/год		57 м²/год	
Висока якість	29 м²/год		40 м²/год		40 м²/год	
Преміум	22 м²/год		27 м²/год		27 м²/год	
Спеціальний	19 м²/год		20 м²/год		20 м²/год	
РЕЖИМИ ДРУКУ: МАТОВЕ ПОКРИТТЯ	○		○		○	
Експрес	36 м²/год		46 м²/год		46 м²/год	
Швидкий	27 м²/год		38 м²/год		38 м²/год	
Промисловий	22 м²/год		31 м²/год		31 м²/год	
Висока якість	18 м²/год		27 м²/год		27 м²/год	
Спеціальний	18 м²/год		20 м²/год		20 м²/год	
Контражурна графіка	13 м²/год		20 м²/год		20 м²/год	
Контражурний друк підвищеної щільності	10 м²/год		10 м²/год		10 м²/год	
РЕЖИМ ДРУКУ: ЗМІШАНЕ МАТОВЕ/ ГЛЯНСОВЕ ПОКРИТТЯ	○		○		○	
FLXfinish*	7 м²/год		7 м²/год		7 м²/год	
РЕЖИМ ДРУКУ: З ОДНОЧАСНИМ ПОДАВАННЯМ БІЛИХ І КОЛЬОРОВИХ ЧОРНИЛ В ОДИН ШАР						
Експрес	27 м²/год		36 м²/год		36 м²/год	
Швидкий	22 м²/год		30 м²/год		30 м²/год	
Промисловий	18 м²/год		24 м²/год		24 м²/год	
Висока якість	13 м²/год		18 м²/год		18 м²/год	
Спеціальний	9 м²/год		12 м²/год		12 м²/год	
РЕЖИМИ ДРУКУ: ДРУК КОЛЬОРОВИМ ЧОРНИЛОМ ПОВЕРХ БІЛОГО / БІЛИМ ЧОРНИЛОМ ПОВЕРХ КОЛЬОРОВОГО У ДВА ШАРИ						
Швидкий	20 м²/год		12 м²/год		12 м²/год	
Промисловий	14 м²/год		14 м²/год		14 м²/год	
Висока якість	10 м²/год		10 м²/год		10 м²/год	
Спеціальний	7 м²/год		7 м²/год		7 м²/год	
РЕЖИМИ ДРУКУ: ДРУК БІЛИМ КОЛЬОРОМ У ТРИ ШАРИ						
Висока якість	7 м²/год		7 м²/год		7 м²/год	
Спеціальний	5 м²/год		5 м²/год		5 м²/год	
РЕЖИМИ ДРУКУ: ДРУК БІЛИМ КОЛЬОРОМ У П'ЯТЬ ШАРІВ						
Висока якість	4 м²/год		4 м²/год		4 м²/год	
Спеціальний	3 м²/год		3 м²/год		3 м²/год	
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ДРУКУ	До 1800 точок/дюйм					
ТИПИ ЧОРНИЛА	Чорнила UVgel 460					
КОЛІР ЧОРНИЛА	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK або CMYKW	
УПАКОВКА ЧОРНИЛА						
1 пляшка чорнила 0,7 л	●		●			
2 пляшки чорнила 1 л	-		●			
Ємність для чорнила кожного кольору	1,8 л		2,1 л			
Доливання під час друку	●					



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

ДРУКУЮЧА ГОЛОВКА						
UVgel 425	4	5	4	5	4 чи 5	
Головка з високочастотною п'єзоелектричною системою дозування	●					
Технологія п'єзоакустичного інтегрованого сопла PAINT	●					
Автоматичне обслуговування	●					
Фотополімеризація	УФ-світлодіодна фотополімеризація					
Носії						
Ширина рулону	До 1625 мм					
Поле друку	5,3 мм*					
Вага рулону	До 50 кг					
Діаметр рулону	До 220 мм					
Товщина матеріалу	До 0,8 мм					
Завантаження носія						
Сторона друку назовні	●					
Сторона друку назовні/двосторонній друк	○					
1 рулон	●					
2 рулони (автоматичне подавання та перемикаання рулонів залежно від типу носія)	○					
Комплект магнітних носіїв	○					
Інтерфейс для рулонів паперу машинного намотування	-	-	○	○	●	
Технологія UVgel						
Миттєвий контроль тужавіння чорнил і розтискання растрових точок	●					
Низька температура затвердіння — підходить для тонких і термічно чутливих матеріалів	●					
Чудова стійкість до подряпин	●					
Легке ламінування, гладка плівка чорнил	●					
Висока точність і стабільність відтворення кольорів	●					
Відразу суха роздруківка баз запаху	●					
FLXfinish*	○					
Сертифікати						
Сертифікати екологічності й безпеки	AgBB (приміщення), GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (декоративні настінні покриття) ASTM F793 тип II, M1, B-sld0, викиди в повітря A+					
Носії	Гарантія 3M™ MCS™ / гарантія продуктивності Avery Dennison ICS					
Інтерфейс				Ethernet (100/1000 Мбіт/с)		
Розміри						
Принтер (Ш x Г x В)	3020 x 1095 x 1300 мм					
Вага						
Принтер	750 г					
Робоче середовище						
Робочий принтер	18–30 °C (рекомендовано 20–27 °C)					
	20–80 % відносної вологості (без конденсації)					
Споживання						
Вимкнено	0 Вт					
У режимі очікування	250 Вт					
Готовність	1350 Вт					

* Поле 11,0 мм, коли ввімкнено функцію Media Step Control. Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

● Стандартна комплектація ○ Додаткова комплектація — Недоступно



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Друк	2000 Вт						
Споживання електроенергії	2 входи по 200–240 В +/-10 %, 50/60 Гц, 16/6 А						
Джерело	Принтер відповідає вимогам Директиви з радіообладнання (RED)-2014/53/EU						
Нормативна сертифікація							
Декларація відповідності	Підтримка стандартів EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
	Відповідність вимогам FCC (част. 15) і RSS-210 (модуль)						
Радіо	Відповідні позначки підтримки стандартів IEC/EN/UL/CSA 62368-1: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Захист	Випромінення: клас А за стандартами CISPR 32, FCC (част. 15) і ICES-003, перешкодостійкість: CISPR 35						
	Відповідні позначки: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
Електромагнітна сумісність							
Екологічність	WEEE, директива RoHS 2011/65/EU, REACH, CE						
Програмне забезпечення							
Заводські підтримувані протоколи RIP	ONYX Graphics, Caldera						
Підтримувані протоколи RIP	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
Програма API	Colorado API для сторонніх постачальників						
PRISMAguide XL	○						
Віддалена програма PRISMA	●						
PRISMAservice	●						
Зовнішні модулі							
Завантажувач рулону паперу машинного намотування	-	-	-	-	●	●	●
Різак по осі X/Y	-	-	-	-	●	●	-
Пристрій перемотування	-	-	-	-	-	○	-
Пристрій перемотування рулону паперу машинного намотування	-	-	-	-	●	-	●
Програма гарантійного обслуговування ¹							
Стандартна гарантія							
Принтер: два роки або 20 000 кв. м, залежно від того, що настане раніше ²	●						
Друкуюча головка: два роки або 20 000 кв. м, залежно від того, що настане раніше ²	●						
Розширена гарантія							
Розширена гарантія на деталі (3, 4 або 5 років)	○						
Розширена гарантія на деталі та друкуючу головку (3, 4 або 5 років) ³	○						
Програма обслуговування ⁴							
Час та матеріал	○						
proCARE (3, 4 або 5 років)	○						
proCARE+ (3, 4 або 5 років) ⁵	○						

1 Зверніть увагу, що можуть існувати регіональні відмінності в програмах гарантійного обслуговування, застосовуються стандартні умови.

2 Ремонт або заміна компонента не продовжує термін гарантійного обслуговування відремонтованого або заміненого компонента.

3 Застосовуються такі рівні гучності:

Prime (3 роки або 30 000 кв. м, 4 роки або 40 000 кв. м, 5 років або 50 000 кв. м)

Plus (3 роки або 60 000 кв. м, 4 роки або 80 000 кв. м, 5 років або 100 000 кв. м)

Pro (3 роки або 90 000 кв. м, 4 роки або 120 000 кв. м, 5 років або 150 000 кв. м) залежно від того, що настане раніше.

4 Зверніть увагу, що можуть існувати регіональні відмінності в програмах сервісного обслуговування, застосовуються стандартні умови.

5 Повне сервісне обслуговування, включно з друкуючими головками.

Включає покриття випадкових пошкоджень, допускається проведення до двох замін протягом наступного року.

Жодна частина цієї публікації не може бути скопійована, змінена, відтворена або передана в будь-якій формі або будь-яким способом, електронним, ручним або іншим, без попередньої письмової згоди Canon Production Printing. Ілюстрації та вихідні зображення принтера моделюються і не обов'язково відносяться до продуктів та послуг, що пропонуються на всіх місцевих ринках. Зміст цієї публікації не має тлумачитися як будь-яка гарантія або запевнення щодо конкретних властивостей або специфікацій, а також технічних характеристик чи придатності для конкретного застосування. Зміст цієї публікації може час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. Компанія Canon Production Printing не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі або пов'язані збитки будь-якого характеру, а також збитки або витрати, що виникли в результаті використання цієї публікації.

© **Canon Production Printing, 2024.**
Canon є зареєстрованим товарним знаком
Canon Inc. Colorado є зареєстрованим товарним знаком Canon Production Printing Netherlands B.V.

