

KLAR, PARAT, START!

+ **Kraften fra UVgel.** Vores unikke UVgel-teknologi skaber robuste, lysægte og ridsefaste print med en overlegen printkvalitet.

+ **Hvidt ink uden bekymringer.** Vores UVgel-inksæt er udviklet til Colorado M-serien og giver jer nu et hvidt ink på et helt nyt niveau: Problemfrit og med spektakulære resultater. Med et kort servicebesøg kan I endda nyde UVgel-hvid.

+ **FLXfinish*.** En banebrydende grafik i storformat. Print mat, glossy eller blandet mat og glossy i ét print uden lak eller et ekstra printhoved.

+ **FLXture.** I behøver ikke lede længere efter det magiske touch. Med FLXture kan I tilføje diskrete overfladedetaljer til jeres print, hvilket skaber en luksuriøs og spændende fornemmelse på jeres produkter.

+ **Imponerende medieområde.** Større designfrihed til at imponere jeres kunder. Print nemt strukturerede, transparente, farvede, reflekterende, magnetiske og varmemfølsomme medier plus meget mere!

+ **Kan opgraderes uden servicebesøg.** Ændrer jeres virksomhed kurs, eller vokser den hurtigt? I kan nemt tilføje hastighed, FLXfinish*, understøttelse af magnetiske medier og mange andre nye funktioner til jeres printere i Colorado M-serien.

+ **Bundsolid kvalitet.** Colorado-familien er bygget til at holde, for høj opetid og ensartet printoutput. Driftssikker fra print til print og fra år til år.

+ **Opgradér jeres Colorado til en fabrik.** Tilføj et jumbo-rulle-massefremføringssystem og perfekt matchende efterbehandlingsmoduler til opgaver med høj kapacitet og på døgnbasis.

+ **Designet med bæredygtighed i tankerne.** Reduceret ink-forbrug, reduceret energiforbrug, lav udledning – mindsk jeres omkostninger og jeres miljøaftryk på samme tid.



Canon

Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, reproducere eller sendes i nogen form eller på anden vis, elektronisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og printeroutputbilleder er simulerede og gælder ikke nødvendigvis produkter eller services, der udbydes på hvert lokale marked. Indholdet i denne publikation må ikke hverken opfattes som en repræsentation, garanti eller reklamationsret med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer eller i forbindelse med teknisk ydeevne eller bæredygtighed for bestemte applikationer. Indholdet i denne publikation kan være underlagt ændringer fra tid til anden uden varsel.

Canon Production Printing er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte eller afledt skade af nogen art, eller tab eller udgifter på baggrund af brugen af indholdet i denne publikation.

© 2025 Canon Production Printing
Canon er et registreret varemærke tilhørende Canon Inc.
Colorado er et registreret varemærke tilhørende Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Danmark
Østmarken 3A
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon

LEVEL UP YOUR GAME

Colorado M-serien



Er I klar til det næste niveau inden for produktivitet, kreativitet og rentabilitet? Med Colorado M-serien kan I sige "ja" til flere opgaver, skabe fantastiske applikationer og love korte ekspeditionstider. Den kan opgraderes i felten for at vokse i takt med jeres virksomhed og er designet til lave ejeromkostninger.

Colorado M-serien

Tekniske specifikationer
metric



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

Print

Printmetode	Piezoelektrisk UVgel-inkjet				
White	○	●	○	●	○
PRINTFUNKTIONER: GLOSSY	●		●		●
High Key	111 m²/t		159 m²/t		159 m²/t
Express	78 m²/t		114 m²/t		114 m²/t
Speed	55 m²/t		80 m²/t		80 m²/t
Production	39 m²/t		57 m²/t		57 m²/t
High Quality	29 m²/t		40 m²/t		40 m²/t
Premium	22 m²/t		27 m²/t		27 m²/t
Specialty	19 m²/t		20 m²/t		20 m²/t
PRINTFUNKTIONER: MATTE	○		○		○
Express	36 m²/t		46 m²/t		46 m²/t
Speed	27 m²/t		38 m²/t		38 m²/t
Production	22 m²/t		31 m²/t		31 m²/t
High Quality	18 m²/t		27 m²/t		27 m²/t
Specialty	18 m²/t		20 m²/t		20 m²/t
Matte Density	10 m²/t		10 m²/t		10 m²/t
Backlit	13 m²/t		20 m²/t		20 m²/t
Backlit Density	10 m²/t		10 m²/t		10 m²/t
Backlit High Density	7 m²/t		7 m²/t		7 m²/t
PRINTFUNKTIONER: MATTE/GLOSSY	○		○		○
FLXfinish*	7 m²/t		7 m²/t		7 m²/t
PRINTFUNKTIONER: SPOT-METODE, HVIDT 1-LAGS					
Express	27 m²/t		36 m²/t		36 m²/t
Speed	22 m²/t		30 m²/t		30 m²/t
Production	18 m²/t		24 m²/t		24 m²/t
High Quality	13 m²/t		18 m²/t		18 m²/t
Specialty	9 m²/t		12 m²/t		12 m²/t
PRINTFUNKTIONER: HVIDT UNDERFLOOD/OVERFLOOD 2-LAGS					
Speed	20 m²/t		20 m²/t		20 m²/t
Production	14 m²/t		14 m²/t		14 m²/t
High Quality	10 m²/t		10 m²/t		10 m²/t
Specialty	7 m²/t		7 m²/t		7 m²/t
PRINTFUNKTIONER: HVIDT 3-LAGS					
High Quality	7 m²/t		7 m²/t		7 m²/t
Specialty	5 m²/t		5 m²/t		5 m²/t
PRINTFUNKTIONER: HVIDT 5-LAGS					
High Quality	4 m²/t		4 m²/t		4 m²/t
Specialty	3 m²/t		3 m²/t		3 m²/t
PRINTOPLØSNING	Op til 1800 dpi				
INK-TYPER	UVgel 460-ink fra Canon				
BLÆKFARVE	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK eller CMYKW
INK-EMBALLAGE					
1 x 0,7 liters ink-beholder	●		●		
2 x 1 liters ink-beholder	-		●		
Ink-beholder pr. blækfarve	1,8 liter		2,1 liter		
Genopfyldning under print	●				

● Standard ○ Tilbehør - Ikke tilgængelig



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

PRINTHOVED					
UVgel 425	4	5	4	5	4 eller 5
Højfrekvent piezoelektrisk drop-on-demand-printhoved	●				
PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)	●				
Automatisk vedligeholdelse	●				
Efterbehandling	UV LED				
Medie					
Rullebredde	Op til 1.625 mm				
Printmargin	5,3 mm*				
Rullevægt	Op til 50 kg				
Rullediameter	Op til 220 mm				
Medietykkelse	Op til 1,6 mm				
Medieinput					
Printside ud	●				
Printside ind/dobbeltsidet print	○				
1 rulle	●				
2 ruller (automatisk rullefremføring og -skift afhængigt af anvendt medie)	○				
Magnetisk mediesæt	○				
Jumbo-rulleinterface	-	-	○	○	●
Input/Output-interface	-				○
Colorado Light Tension Bar-X	-				○
UVGEL-TEKNOLOGI					
Øjeblikkelig fastgørelse og kontrol over punktbredning	●				
Efterbehandling ved lav temperatur – velegnet til tynde og varmefølsomme medier	●				
Fremragende modstandsdygtighed over for ridser	●				
Nem laminering, jævnt ink-lag	●				
Præcis farvematching og -ensartethed	●				
Lugtfrit print, der tørrer med det samme	●				
FLXfinish*	○				
Certificeringer					
Miljømæssig og sikker brug	Indendørs AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (dekorative vægbeklædninger) ASTM F793 Type II, M1, B-sld0, Émissions dans l'air intérieur A+				
Medie	3M™ MCS™ Warranty/Avery Dennison ICS Performance Guarantee				
Interface	Ethernet (100/1000 Mbit/s)				
Mål					
Printer B x D x H	3.020 x 1.095 x 1.300 mm				
Vægt					
Printer	750 kg				
Arbejdsmiljø					
Printerdrift	18-30 °C (20-27 °C anbefales)				
	20-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)				
Strøm					
Fra	0 W				

* margin 11,0 mm, når Media Step Control er aktiveret – Specifikationer kan ændres uden varsel.



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

Standby	250 W						
Klar	1350 W						
Print	2000 W						
Forbrug	2 input, hver 200-240V +/- 10 %, 50/60 Hz, 16/6 A.						
Kilde	Printeren er deklareret under Radio Equipment Directive (RED)-2014/53/EU						
Lovmæssig certificering							
Overensstemmelseserklæring	Overholder EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
	FCC Part 15- og RSS-210-certificeret (modul)						
Radio	Overholder IEC/EN/UL/CSA 62368-1, gældende mærker: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Sikkerhed	Udledning: Klasse A-kompatibel i henhold til CISPR 32, FCC Part 15 og ICES-003 Immunitet: CISPR 35-kompatibel						
	Gyldige mærkninger: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
EMC							
Miljø	WEEE, RoHS-direktiv 2011/65, EU, REACH, CE						
Software							
Fabriksunderstøttede RIP'er	ONYX Graphics, Caldera						
Understøttede RIP'er	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, ACFA, SAI						
API	Colorado API til tredjepartsleverandører						
PRISMAguide XL	●						
PRISMA remote-app	●						
PRISMAservice	●						
Eksterne moduler							
Jumbo Roll Loader	-	-	-	-	●	●	●
X/Y Cutter	-	-	-	-	●	●	-
Rewinder	-	-	-	-	-	○	-
Jumbo Roll Rewinder	-	-	-	-	●	-	●
Garantiprogram¹							
STANDARDGARANTI							
Printer: 2 år					●		
Printhoved: 2 år eller 20.000 m², alt efter hvad der kommer først²					●		
UDVIDET GARANTI							
Udvidet reservedelsdækning (3, 4 eller 5 år)					○		
Udvidet dækning af dele og printhoved (3, 4 eller 5 år)³					○		
Serviceprogram⁴							
proCARE (3, 4 eller 5 år)					○		
proCARE+ (3, 4 eller 5 år)⁵					○		

1 Vær opmærksom på, at der kan være regionale forskelle i garanti- og servicepakker.
2 Reparation eller udskiftning af en del forlænger ikke garantiperioden for den del, der er repareret eller udskiftet.
3 Følgende volumenniveauer er gældende:
Prime (3 år eller 30.000 m², 4 år eller 40.000 m², 5 år eller 50.000 m²)
Plus (3 år eller 60.000 m², 4 år eller 80.000 m², 5 år eller 100.000 m²)
Pro (3 år eller 90.000 m², 4 år eller 120.000 m², 5 år eller 150.000 m²), alt efter hvad der kommer først.
4 Vær opmærksom på, at der kan være regionale forskelle i garanti- og servicepakker.
5 Fuldt service, herunder printhoveder. Omfatter dækning af hændelige skader, tilfaldt overførsel af op til to erstatninger i løbet af det næste år.

● Standard ○ Tilbehør - Ikke tilgængelig

● Standard ○ Tilbehør - Ikke tilgængelig