VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT!

+ **Az UV-gél ereje.** Egyedülálló UV-gél technológiánknak köszönhetően könnyedén és gyorsan készíthet tartós, karcálló nyomatokat kiváló nyomtatási minőséggel.

+ **Fehér tinta minden gond nélkül.** A Colorado M sorozathoz kifejlesztett UV-gél tintakészlet kiváló minőségű fehér tintát biztosít: problémamentesen érhet el látványos eredményeket. Egy rövid szervizlátogatás alkalmával bővíthető, és használhatja az UV-gél fehér tintát.

+ **FLXfinish*.** Forradalmi újítás a széles formátumú grafikák terén. Matt, fényes vagy vegyesen matt és fényes nyomatokat készíthet, lakk vagy további nyomtatófejek nélkül.

+ **FLXture.** Ha látványos felületre vágyik, ne is keressen tovább. Az FLXture segítségével finom felületi részletekkel teheti gazdagabbá a nyomatokat, hogy nyomatai fényűző és izgalmas hatást váltsanak ki.

+ **Lenyűgöző hordozóválaszték.** Nagyobb tervezési szabadság, hogy lenyűgözhesse az ügyfeleit. Nyomtasson könnyedén texturált, átlátszó, színes, fényvisszaverő, mágneses és hőre érzékeny hordozókra, és még sok másra!

+ **Szervizlátogatások nélkül bővíthető.** Vállalkozása irányt vált vagy gyorsan növekszik? Colorado M sorozatú nyomtatóját könnyedén felgyorsíthatja, és bővítheti olyan új funkciókkal, mint az FLXfinish*, a mágneses hordozók támogatása és még sok más.

+ **Sziklaszilárd minőség.** A Colorado termékcsalád tartós használatra készült, így hosszú üzemidőt és egyenletes nyomtatási teljesítményt biztosít. Megbízható nyomtatás mindig, minden nyomat esetében.

+ **Bővítse Colorado nyomtatóját gyári használathoz.** A nagy mennyiségben történő nyomtatáshoz és az éjszakai feladatokhoz jumbo roll tömeges adagolórendszerrel és tökéletesen illeszkedő utófeldolgozó modulokkal is bővíthető.

+ **A fenntarthatóság szem előtt tartásával tervezve.** Csökkentett tintahasználat, csökkentett energiafelhasználás, alacsony károsanyag-kibocsátás – egyszerre csökkentheti a költségeit és ökológiai lábnyomát.

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra.
A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.
A Canon Production Printing nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, illetve a jelen publikáció tartalmának használatából eredő veszteségért vagy kiadásért.

© **2025 Canon Production Printing**
A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.
A Colorado a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.

Canon Inc.
canon.com
Canon Európa
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

EMELJE ÚJ SZINTRE A TEVÉKENYSÉGÉT

Colorado M sorozat

Készen áll a termelékenység, a kreativitás és a nyereségesség új szintjére lépni? A Colorado M sorozattal több munkára mondhat igent, lenyűgöző nyomatokat hozhat létre, és rövid átfutási időket ígérhet. A helyszínen bővíthető funkcionalitás, hogy vállalkozásával együtt növekedhessen, és alacsony tulajdonlási költséggel dolgozhasson.

Colorado M sorozat

Műszaki adatok
metrikus

Colorado M3	Colorado M3W	Colorado M5	Colorado M5W	UVgel Packaging Factory	UVgel Wallpaper Factory	UVgel Print Factory

Nyomtatás

Nyomtatási eljárás	Piezoelektromos, tintasugaras UV-gél nyomtató					
Fehéregyensúly	○	●	○	●	○	
NYOMTATÁSI MÓDOK: FÉNYES	●		●		●	
High Key	111 m²/óra		159 m²/óra		159 m²/óra	
Expressz	78 m²/óra		114 m²/óra		114 m²/óra	
Sebesség	55 m²/óra		80 m²/óra		80 m²/óra	
Termelő	39 m²/óra		57 m²/óra		57 m²/óra	
Kiváló minőségű	29 m²/óra		40 m²/óra		40 m²/óra	
Prémium	22 m²/óra		27 m²/óra		27 m²/óra	
Speciális	19 m²/óra		20 m²/óra		20 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: MATT	○		○		○	
Expressz	36 m²/óra		46 m²/óra		46 m²/óra	
Sebesség	27 m²/óra		38 m²/óra		38 m²/óra	
Termelő	22 m²/óra		31 m²/óra		31 m²/óra	
Kiváló minőségű	18 m²/óra		27 m²/óra		27 m²/óra	
Speciális	18 m²/óra		20 m²/óra		20 m²/óra	
Matt színsűrűség	10 m²/óra		10 m²/óra		10 m²/óra	
Háttérfény	13 m²/óra		20 m²/óra		20 m²/óra	
Hátulról megvilágított színsűrűség	10 m²/óra		10 m²/óra		10 m²/óra	
Hátulról megvilágított nagy színsűrűség	7 m²/óra		7 m²/óra		7 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: VEGYES MATT ÉS FÉNYES	○		○		○	
FLXfinish*	7 m²/óra		7 m²/óra		7 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: FEHÉR DIREKTSZÍN, 1 RÉTEGŰ						
Expressz	27 m²/óra		36 m²/óra		36 m²/óra	
Sebesség	22 m²/óra		30 m²/óra		30 m²/óra	
Termelő	18 m²/óra		24 m²/óra		24 m²/óra	
Kiváló minőségű	13 m²/óra		18 m²/óra		18 m²/óra	
Speciális	9 m²/óra		12 m²/óra		12 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: FEHÉR „UNDERFLOOD"/„OVERFLOOD", 2 RÉTEGŰ						
Sebesség	20 m²/óra		20 m²/óra		20 m²/óra	
Termelő	14 m²/óra		14 m²/óra		14 m²/óra	
Kiváló minőségű	10 m²/óra		10 m²/óra		10 m²/óra	
Speciális	7 m²/óra		7 m²/óra		7 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: FEHÉR, 3 RÉTEGŰ						
Kiváló minőségű	7 m²/óra		7 m²/óra		7 m²/óra	
Speciális	5 m²/óra		5 m²/óra		5 m²/óra	
NYOMTATÁSI MÓDOK: FEHÉR, 5 RÉTEGŰ						
Kiváló minőségű	4 m²/óra		4 m²/óra		4 m²/óra	
Speciális	3 m²/óra		3 m²/óra		3 m²/óra	
NYOMTATÁSI FELBONTÁS	Akár 1800 dpi					
TINTATÍPUSOK	Canon 460-as UV-gél tinta					
TINTÁK SZÍNE	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK vagy CMYKW	
TINTÁK CSOMAGOLÁSA						
1×0,7 literes tintatartály	●		●			
2×1 literes tintatartály	–		●			
Tintatartály színenként	1,8 liter		2,1 liter			
Újratöltés nyomtatás közben	●					

● Normál ○ Opcionális – Nem áll rendelkezésre

Colorado M3	Colorado M3W	Colorado M5	Colorado M5W	UVgel Packaging Factory	UVgel Wallpaper Factory	UVgel Print Factory

NYOMTATÓFEJ						
UV-gél 425	4	5	4	5	4 vagy 5	
Nagy frekvenciájú, igény szerinti cseppadagolású, piezoelektromos nyomtatófej	●					
PAINT (piezoakusztikus integrált fúvókatechnológia)	●					
Automatikus karbantartás	●					
Festék fixálása	UV LED					
Hordozók						
Tekercsszélesség	Max. 1625 mm					
Nyomtatási margók	5,3 mm*					
Tekercstömeg	Max. 50 kg					
Tekercsátmérő	Max. 220 mm					
Hordozóvastagság	Max. 1,6 mm					
Hordozóadagolás						
Nyomtatott oldal kívül	●					
Belső oldalra történő/kétoldalas nyomtatás	○					
1 tekercs	●					
2 tekercs (automatikus tekercsadagolás és -váltás a nyomathordozótól függően)	○					
Készlet mágneses hordozóhoz	○					
Jumbo roll interfész	–	–	○	○	●	
Bemeneti/kimeneti interfész	–				○	
Colorado Light Tension Bar-X	–				○	
UV-GÉL TECHNOLÓGIA						
Azonnali fixálás és pont terülés vezérlés	●					
Kezelés alacsony hőmérsékleten – vékony és hőre érzékeny nyomathordozókhoz	●					
Kimagasló karcállóság	●					
Egyszerű laminálás, egyenletes tintaréteg	●					
Rendkívül pontos színegyezés és -konzisztencia	●					
Szagtalan és azonnal száradó nyomatok	●					
FLXfinish*	○					
Tanúsítványok						
Környezetvédelem és biztonságos használat	Beltéri AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (dekoratív fali burkolatok) ASTM F793 Type II, M1, B-s1d0, Émissions dans l'Air intérieur A+					
Hordozók	3M™ MCS™ garancia/Avery Dennison ICS Warranty teljesítménygarancia					
Interfész	Ethernet (100/1000 Mbit/s)					
Méretek						
Nyomtató (szé × mé × ma)	3020 × 1095 × 1300 mm					
Tömeg						
Nyomtató	750 kg					
Munkakörnyezet						
Nyomtatóüzemeltetés	18–30 °C (20–27 °C javasolt)					
	20–80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)					
Tápellátás						
Kikapcsolva	0 W					

* 11,0 mm-es margó Media Step Control esetén – A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

● Normál ○ Opcionális – Nem áll rendelkezésre

Colorado M3	Colorado M3W	Colorado M5	Colorado M5W	UVgel Packaging Factory	UVgel Wallpaper Factory	UVgel Print Factory

Készenléti állapot	250 W						
Kész	1350 W						
Nyomtatás	2000 W						
Energiaigény	2 csatlakozás, egyenként 200–240 V +/- 10%,						
	50/60 Hz, 16/6 A.						
Csatlakozás	A nyomtatóra a Rádióberendezésekre vonatkozó direktíva (RED)-2014/53/EU vonatkozik						
Hatósági tanúsítvány							
Megfelelőségi nyilatkozat	Megfelel a következőknek: EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
	FCC Part 15 és RSS-210 tanúsítvánnyal rendelkező (modul)						
Rádió	Megfelel az IEC/EN/UL/CSA 62368-1 szabványoknak, érintett jelzések: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Biztonság	Kibocsátás: Megfelel a Class A besorolásnak a CISPR 32, FCC 15. rész és az ICES-003 szabványoknak. Immunitás: megfelel a CISPR 35 szabványnak						
	Érintett jelzések: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
EMC							
Környezeti adatok	WEEE, RoHS direktíva 2011/65/EU, REACH, CE						
Szoftverek							
Gyárilag támogatott RIP-ek	ONYX Graphics, Caldera						
Támogatott RIP szoftverek	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
API	Colorado API külső értékesítők számára						
PRISMAguide XL	○						
PRISMA remote alkalmazás	●						
PRISMAservice	●						
Külső modulok							
Jumbo Roll adagoló	–	–	–	–	●	●	●
X/Y vágóegység	–	–	–	–	●	●	–
Letekercselő	–	–	–	–	–	○	–
Jumbo Roll letekercselő	–	–	–	–	●	–	●
Garanciaprogram[1]							
NORMÁL GARANCIA							
Nyomtató: 2 év	●						
Nyomtatófej: 2 év vagy 20 000 m², amelyik hamarabb következik be[2]	●						
HOSSZABBÍTOTT GARANCIA							
Meghosszabbított garancia az alkatrészekre (3, 4 vagy 5 év)	○						
Meghosszabbított garancia az alkatrészekre és a nyomtatófejre (3, 4 vagy 5 év)[3]	○						
Szervizprogram[4]							
proCARE (3, 4 vagy 5 év)	○						
proCARE+ (3, 4 vagy 5 év)[5]	○						

1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garanciaprogramok régiónként eltérőek lehetnek, továbbá Általános szerződési feltételek vannak érvényben.
2 Egy termék javítása vagy cseréje nem hosszabbítja meg a megjavított vagy kicserélt termék jótállási idejét.
3 A következő mennyiségi szintek érvényesek:
Prime (3 év vagy 30 000 m², 4 év vagy 40 000 m², 5 év vagy 50 000 m²)
Plus (3 év vagy 60 000 m², 4 év vagy 80 000 m², 5 év vagy 100 000 m²)
Pro (3 év vagy 90 000 m², 4 év vagy 120 000 m², 5 év vagy 150 000 m²) – amelyik hamarabb következik be.
4 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szervizprogramok régiónként eltérőek lehetnek.
5 Teljes körű szolgáltatás a nyomtatófejekre is kiterjedően. Magában foglalja a baleseti kár fedezését; a következő évre legfeljebb két termékcsere vihető át.

● Normál ○ Opcionális – Nem áll rendelkezésre