

# READY, SET, GO!

✦ **Il potere della tecnologia UVgel.** La nostra esclusiva tecnologia UVgel crea stampe durature, leggere e resistenti ai graffi con una qualità di stampa superiore.

✦ **Inchiostro bianco senza preoccupazioni.** Sviluppato per Colorado M Series, il nostro set di inchiostri UVgel ti offre ora un inchiostro bianco di livello superiore: senza problemi e con risultati spettacolari. Con un veloce intervento di assistenza, è possibile aggiungere anche l'inchiostro bianco UVgel.

✦ **FLXfinish\*.** Una rivoluzione per la grafica di grande formato. Crea stampe opache, lucide o miste opache e lucide con un'unica operazione, senza vernice o teste di stampa aggiuntive.

✦ **FLXture.** Per un po' di magia, non cercare altrove. Con FLXture puoi aggiungere piccoli dettagli alle tue stampe, per donare un tocco di eleganza ai tuoi prodotti e renderli più accattivanti.

✦ **Vasta gamma di supporti.** Maggiore libertà di progettazione per stupire i clienti. Stampa con facilità supporti testurizzati, trasparenti, colorati, riflettenti, magnetici, termosensibili e molto altro ancora!

✦ **Aggiornabile senza interventi di assistenza.** La tua attività è in continuo cambiamento o sta crescendo rapidamente? Aggiungi facilmente velocità, FLXfinish\*, gestione di supporti magnetici e molte altre nuove funzionalità alla tua Colorado M Series.

✦ **Qualità eccezionale.** La gamma Colorado è progettata per durare nel tempo e garantire tempi di attività elevati e stampe uniformi. Stampe sempre affidabili, ogni giorno.

✦ **Potenzia la tua produzione con Colorado.** Aggiungi un sistema di alimentazione Jumbo per produzioni massive e device di finitura perfettamente complementari per un'elevata produttività e lavori notturni.

✦ **Progettata pensando alla sostenibilità.** Consumi ridotti in termini di energia e inchiostro, basse emissioni - riduci i costi e l'impatto ambientale della tua attività.



**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Italian edition /canon.it**  
© Canon Europa N.V. 2025

**Canon Italia Spa**  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

**Canon (Svizzera) SA**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
canon.ch

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come dichiarazione o garanzia di proprietà specifiche o specifiche tecniche, né di prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Canon Production Printing non sarà responsabile per danni di natura diretta, indiretta o consequenziale, o per perdite o spese derivanti dall'uso dei contenuti di questa pubblicazione.

© 2025 Canon Production Printing  
Canon è un marchio registrato di Canon Inc.  
Colorado è un marchio registrato di Canon Production Printing Netherlands B.V.

# LEVEL UP YOUR GAME

## Colorado M Series



Preparati per un nuovo livello di produttività, creatività e redditività. Con Colorado M Series, puoi occuparti di un maggior numero di lavori, creare applicazioni straordinarie e garantire tempi di consegna ridotti. Puoi aggiornare direttamente la stampante con varie opzioni in modo che si adatti alle necessità della tua azienda garantendo un costo di esercizio ridotto.

**Canon**

Colorado M Series

Specifiche tecniche  
Parametri



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

| Stampa                                                     |                                         |       |          |           |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------|
| Metodo di stampa                                           | UVgel con sistema inkjet piezoelettrico |       |          |           |              |
| Bianco                                                     | ○                                       | ●     | ○        | ●         | ○            |
| MODALITÀ DI STAMPA: LUCIDA                                 | ●                                       |       | ●        |           | ●            |
| High-Key                                                   | 111 m²/h                                |       | 159 m²/h |           | 159 m²/h     |
| Express                                                    | 78 m²/h                                 |       | 114 m²/h |           | 114 m²/h     |
| Speed                                                      | 55 m²/h                                 |       | 80 m²/h  |           | 80 m²/h      |
| Production                                                 | 39 m²/h                                 |       | 57 m²/h  |           | 57 m²/h      |
| High Quality                                               | 29 m²/h                                 |       | 40 m²/h  |           | 40 m²/h      |
| Premium                                                    | 22 m²/h                                 |       | 27 m²/h  |           | 27 m²/h      |
| Specialty                                                  | 19 m²/h                                 |       | 20 m²/h  |           | 20 m²/h      |
| MODALITÀ DI STAMPA: OPACA                                  | ○                                       |       | ○        |           | ○            |
| Express                                                    | 36 m²/h                                 |       | 46 m²/h  |           | 46 m²/h      |
| Speed                                                      | 27 m²/h                                 |       | 38 m²/h  |           | 38 m²/h      |
| Production                                                 | 22 m²/h                                 |       | 31 m²/h  |           | 31 m²/h      |
| High Quality                                               | 18 m²/h                                 |       | 27 m²/h  |           | 27 m²/h      |
| Specialty                                                  | 18 m²/h                                 |       | 20 m²/h  |           | 20 m²/h      |
| Matte Density                                              | 10 m²/h                                 |       | 10 m²/h  |           | 10 m²/h      |
| Backlit                                                    | 13 m²/h                                 |       | 20 m²/h  |           | 20 m²/h      |
| Backlit Density                                            | 10 m²/h                                 |       | 10 m²/h  |           | 10 m²/h      |
| Backlit High Density                                       | 7 m²/h                                  |       | 7 m²/h   |           | 7 m²/h       |
| MODALITÀ DI STAMPA: OPACA/LUCIDA                           | ○                                       |       | ○        |           | ○            |
| FLXFinish¹                                                 | 7 m²/h                                  |       | 7 m²/h   |           | 7 m²/h       |
| MODALITÀ DI STAMPA: BIANCO SPOT 1 STRATO                   |                                         |       |          |           |              |
| Express                                                    | 27 m²/h                                 |       | 36 m²/h  |           | 36 m²/h      |
| Speed                                                      | 22 m²/h                                 |       | 30 m²/h  |           | 30 m²/h      |
| Production                                                 | 18 m²/h                                 |       | 24 m²/h  |           | 24 m²/h      |
| High Quality                                               | 13 m²/h                                 |       | 18 m²/h  |           | 18 m²/h      |
| Specialty                                                  | 9 m²/h                                  |       | 12 m²/h  |           | 12 m²/h      |
| MODALITÀ DI STAMPA: BIANCO UNDERFLOOD/OVERFLOOD A 2 STRATI |                                         |       |          |           |              |
| Speed                                                      | 20 m²/h                                 |       | 20 m²/h  |           | 20 m²/h      |
| Production                                                 | 14 m²/h                                 |       | 14 m²/h  |           | 14 m²/h      |
| High Quality                                               | 10 m²/h                                 |       | 10 m²/h  |           | 10 m²/h      |
| Specialty                                                  | 7 m²/h                                  |       | 7 m²/h   |           | 7 m²/h       |
| MODALITÀ DI STAMPA: BIANCO 3 STRATI                        |                                         |       |          |           |              |
| High Quality                                               | 7 m²/h                                  |       | 7 m²/h   |           | 7 m²/h       |
| Specialty                                                  | 5 m²/h                                  |       | 5 m²/h   |           | 5 m²/h       |
| MODALITÀ DI STAMPA: BIANCO 5 STRATI                        |                                         |       |          |           |              |
| High Quality                                               | 4 m²/h                                  |       | 4 m²/h   |           | 4 m²/h       |
| Specialty                                                  | 3 m²/h                                  |       | 3 m²/h   |           | 3 m²/h       |
| RISOLUZIONE DI STAMPA                                      | Fino a 1800 dpi                         |       |          |           |              |
| TIPI D'INCHIOSTRO                                          | Inchiostro UVgel 460 Canon              |       |          |           |              |
| COLORE DELL'INCHIOSTRO                                     | CMYK                                    | CMYKW | CMYK     | CMYKW     | CMYK o CMYKW |
| CONFEZIONE INCHIOSTRO                                      |                                         |       |          |           |              |
| Cartucce d'inchiostro da un litro (1 x 0,7)                | ●                                       |       |          | ●         |              |
| Cartucce d'inchiostro da un litro (2 x 1)                  | -                                       |       |          | ●         |              |
| Seratoio d'inchiostro per colore                           | 1,8 litri                               |       |          | 2,1 litri |              |
| Refill durante la stampa                                   |                                         | ●     |          |           |              |

● Standard ○ Opzionale - Non disponibile



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

|                                                                                          |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| TESTA DI STAMPA                                                                          |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| UVgel 425                                                                                | 4                                                                                                                               | 5 | 4 | 5 | 4 o 5 |
| Testa piezoelettrica drop-on-demand ad alta frequenza                                    |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)                                      |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Manutenzione automatica                                                                  |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Polimerizzazione                                                                         | LED UV                                                                                                                          |   |   |   |       |
| Supporti di stampa                                                                       |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Larghezza bobina                                                                         | Fino a 1625 mm                                                                                                                  |   |   |   |       |
| Margine di stampa                                                                        | 5,3 mm*                                                                                                                         |   |   |   |       |
| Peso della bobina                                                                        | Fino a 50 kg                                                                                                                    |   |   |   |       |
| Diametro rotolo                                                                          | Fino a 220 mm                                                                                                                   |   |   |   |       |
| Spessore dei media                                                                       | Fino a 1,6 mm                                                                                                                   |   |   |   |       |
| Caricamento dei supporti                                                                 |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Stampa lato esterno                                                                      |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Stampa lato interno/stampa fronte-retro                                                  |                                                                                                                                 |   |   |   | ○     |
| 1 rotolo                                                                                 |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| 2 rotoli (rifornimento e passaggio automatico del rullo in base al supporto)             |                                                                                                                                 |   |   |   | ○     |
| Kit per supporti magnetici                                                               |                                                                                                                                 |   |   |   | ○     |
| Interfaccia Jumbo Roll                                                                   | -                                                                                                                               | - | ○ | ○ | ●     |
| Interfaccia di ingresso/uscita                                                           | -                                                                                                                               |   |   | ○ |       |
| Colorado Light Tension Bar-X                                                             | -                                                                                                                               |   |   | ○ |       |
| TECNOLOGIA UVGEL                                                                         |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Blocco istantaneo e controllo del "dot gain"                                             |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Polimerizzazione a bassa temperatura - adatta per supporti sottili e sensibili al calore |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Eccellente resistenza ai graffi                                                          |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Facile laminazione (seppure non necessaria), strato d'inchiostro uniforme                |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Estrema precisione, uniformità e corrispondenza dei colori                               |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| Stampa immediatamente asciutta e inodore                                                 |                                                                                                                                 |   |   |   | ●     |
| FLXfinish¹                                                                               |                                                                                                                                 |   |   |   | ○     |
| Certificazioni                                                                           |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Ambientali e sull'uso in sicurezza                                                       | Indoor AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (carta da parati)<br>ASTM F793 Type II, M1, B-sId0, Émissions dans l'air intérieur a+ |   |   |   |       |
| Supporti di stampa                                                                       | 3M™ MCS™ Warranty, Avery Dennison ICS Warranty                                                                                  |   |   |   |       |
| Interfaccia                                                                              | Ethernet (100/1000 Mbit/s)                                                                                                      |   |   |   |       |
| Dimensioni                                                                               |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Dimensioni stampante (L x P x A)                                                         | 3020 x 1095 x 1300 mm                                                                                                           |   |   |   |       |
| Peso                                                                                     |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Stampante                                                                                | 750 kg                                                                                                                          |   |   |   |       |
| Ambiente di lavoro                                                                       |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Operatività della stampante                                                              | 18 - 30 °C (temperatura consigliata da 20 a 27 °C)                                                                              |   |   |   |       |
|                                                                                          | Dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa)                                                                            |   |   |   |       |
| Consumo                                                                                  |                                                                                                                                 |   |   |   |       |
| Spenta                                                                                   | 0 W                                                                                                                             |   |   |   |       |

\* Margine di 11 mm quando Media Step Control è abilitato. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

● Standard ○ Opzionale - Non disponibile



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

|                                                                                            |                                                                                                             |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Standby                                                                                    | 250 W                                                                                                       |   |   |   |   |
| Pronta                                                                                     | 1350 W                                                                                                      |   |   |   |   |
| In funzione                                                                                | 2000 W                                                                                                      |   |   |   |   |
| Consumo                                                                                    | 2 ingressi, ciascuno 200-240 V +/- 10%                                                                      |   |   |   |   |
|                                                                                            | 50/60 Hz, 16/6 A                                                                                            |   |   |   |   |
| Sorgente                                                                                   | La stampante è dichiarata conforme alla Direttiva RED (Radio Equipment Directive) - 2014/53/UE              |   |   |   |   |
| Certificazioni normative                                                                   |                                                                                                             |   |   |   |   |
| Dichiarazione di conformità                                                                | Conforme a EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330                                                     |   |   |   |   |
|                                                                                            | Certificata in base a FCC Parte 15 e RSS-210 (modulo)                                                       |   |   |   |   |
| Radio                                                                                      | Conforme a IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Sigilli di qualità: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM                               |   |   |   |   |
| Sicurezza                                                                                  | Emissioni: conforme alla Classe A in base a CISPR 32, FCC parte 15 e ICES-003 Immunità: conforme a CISPR 35 |   |   |   |   |
|                                                                                            | Sigilli di qualità: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM                                                         |   |   |   |   |
| EMC                                                                                        |                                                                                                             |   |   |   |   |
| Ambiente                                                                                   | WEEE, direttiva RoHS 2011/65/UE, REACH, CE                                                                  |   |   |   |   |
| Software                                                                                   |                                                                                                             |   |   |   |   |
| RIP supportati in fabbrica                                                                 | ONYX Graphics, Caldera                                                                                      |   |   |   |   |
| RIP supportati                                                                             | EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI                                                   |   |   |   |   |
| API                                                                                        | API di Colorado per fornitori di terze parti                                                                |   |   |   |   |
| PRISMAguide XL                                                                             |                                                                                                             |   |   | ○ |   |
| PRISMAremote app                                                                           |                                                                                                             |   |   | ● |   |
| PRISMAservice                                                                              |                                                                                                             |   |   | ● |   |
| Moduli esterni                                                                             |                                                                                                             |   |   |   |   |
| Jumbo Roll Loader                                                                          | -                                                                                                           | - | - | - | ● |
| Taglierina X/Y                                                                             | -                                                                                                           | - | - | - | ● |
| Riavvolgitore                                                                              | -                                                                                                           | - | - | - | ○ |
| Jumbo Roll Rewinder                                                                        | -                                                                                                           | - | - | - | ● |
| Programma di garanzia¹                                                                     |                                                                                                             |   |   |   |   |
| GARANZIA STANDARD                                                                          |                                                                                                             |   |   |   |   |
| Stampante: 2 anni                                                                          |                                                                                                             |   |   | ● |   |
| Testa di stampa: 2 anni o 20.000 m², a seconda della condizione che si verifica per prima² |                                                                                                             |   |   | ● |   |
| ESTENSIONE DI GARANZIA                                                                     |                                                                                                             |   |   |   |   |
| Copertura estesa delle parti (3, 4 o 5 anni)                                               |                                                                                                             |   |   | ○ |   |
| Copertura estesa delle parti e della testa di stampa (3, 4 o 5 anni)³                      |                                                                                                             |   |   | ○ |   |
| Programma di assistenza⁴                                                                   |                                                                                                             |   |   |   |   |
| proCARE (3, 4 o 5 anni)                                                                    |                                                                                                             |   |   | ○ |   |
| proCARE+ (3, 4 o 5 anni)⁵                                                                  |                                                                                                             |   |   | ○ |   |

1 Potrebbero esserci differenze regionali a livello di programmi di garanzia o di Termini e condizioni applicabili.  
2 La riparazione o la sostituzione di un componente non prolunga il periodo di garanzia del componente riparato o sostituito.  
3 Si applicano i seguenti livelli in base al volume:  
**Prime** (3 anni o 30.000 m2, 4 anni o 40.000 m2, 5 anni o 50.000 m2)  
**Plus** (3 anni o 60.000 m2, 4 anni o 80.000 m2, 5 anni o 100.000 m2)  
**Pro** (3 anni o 90.000 m2, 4 anni o 120.000 m2, 5 anni o 150.000 m2), a seconda della condizione che si verifica per prima.  
4 Potrebbero esserci differenze regionali a livello di programmi di assistenza.  
5 Assistenza completa, incluse le teste di stampa. Include la copertura per danni accidentali, la possibilità di effettuare fino a due sostituzioni nel prossimo anno.

● Standard ○ Opzionale - Non disponibile