

# KLAR, FERDIG, GÅ!

+ **Kraften til UVgel.** Den unike UVgel-teknologien vår leverer robuste, lysbestandige og ripesikre utskrifter med overlegen utskriftskvalitet.

+ **Hvitt blekk uten bekymringer.** UVgel-blekksettet er utviklet for Colorado M-serien og gir deg nå hvitt blekk på et nytt nivå – problemfritt og med spektakulære resultater. Med et kort servicebesøk kan du til og med dra nytte av hvitt UVgel-blekk.

+ **FLXfinish\*.** Banebrytende hva gjelder storformatgrafikk. Skriv ut matt, glanset eller blandet matt og glanset i én utskrift, uten lakk eller ekstra skrivehode.

+ **FLXture.** Du trenger ikke lete lenger etter den magiske følelsen. Med FLXture kan du legge til små overflatedetaljer i utskriftene for å gi produktene dine en luksuriøs og fascinerende følelse.

+ **Imponerende utvalg av medier.** Mer designfrihet for å imponere kundene. Skriv enkelt ut strukturerte, gjennomsiktige, fargede, reflekterende, magnetiske og varmemfølsomme medier og mange flere!

+ **Kan oppgraderes uten servicebesøk.** Er bedriften på en ny kurs eller vokser den raskt? Legg enkelt til hastighet, FLXfinish\*, støtte for magnetiske medier og mange andre nye funksjoner på Colorado M-skriveren.

+ **Bunnsolid kvalitet.** Colorado-serien er laget for å vare – med høy oppetid og konsekvente utskrifter. Pålitelig fra utskrift til utskrift og fra år til år.

+ **Gjør fabrikk ut av Colorado-maskinen din.** Legg til et bunkematingssystem for svært store ruller og perfekt tilpassede etterbehandlingsmoduler for rask gjennomstrømming og jobber over natten.

+ **Utviklet med tanke på bærekraft.** Redusert blekkforbruk, redusert energiforbruk, lave utslipp – reduser kostnadene og miljøbelastningen samtidig.



**Canon**

Det er ikke tillatt å kopiere, endre, reproducere eller overføre innholdet i denne publikasjonen i noe form eller på noen måte - elektronisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er eksempler og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en representasjon eller garanti med hensyn til bestemte egenskaper, spesifikasjoner, tekniske egenskaper eller egnethet for bestemte bruksområder. Innholdet i denne publikasjonen kan endres fra Canon Inc. sin side når som helst uten forvarsel.  
Canon Production Printing er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader eller følgeskader av noe slag, eller for tap og utgifter som skyldes bruk av innholdet i denne publikasjonen.  
© 2025 Canon Production Printing  
Canon er et registrert varemerke for Canon Inc.  
Colorado er et registrert varemerke for Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
Canon-Europe.com  
**Norwegian edition**  
© Canon Europa N.V. 2025

**Canon Norge AS**  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 2262 9200  
canon.no

**Canon**

# NÅ NYE ENDRE SPILLEREGLENE

Colorado M-serien



Er du klar for nye høyder når det gjelder produktivitet, kreativitet og lønnsomhet? Med Colorado M-serien kan du si ja til flere jobber, få fantastiske resultater og garantere korte leveringstider. Den kan oppgraderes til å vokse i takt med bedriften din og er utviklet for lave eierkostnader.



Colorado M-serien

Tekniske spesifikasjoner  
Metrisk



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel-emballasjefabrikk



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

| Utskrift                                             |                                  |       |          |           |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| Utskriftsmetode                                      | UVgel piezoelektrisk blekksystem |       |          |           |                  |
| Hvit                                                 | ○                                | ●     | ○        | ●         | ○                |
| UTSKRIFTSMODUS: GLANSET                              | ●                                |       | ●        |           | ●                |
| High Key                                             | 111 m²/t                         |       | 159 m²/t |           | 159 m²/t         |
| Express                                              | 78 m²/t                          |       | 114 m²/t |           | 114 m²/t         |
| Hastighet                                            | 55 m²/t                          |       | 80 m²/t  |           | 80 m²/t          |
| Produksjon                                           | 39 m²/t                          |       | 57 m²/t  |           | 57 m²/t          |
| Høy kvalitet                                         | 29 m²/t                          |       | 40 m²/t  |           | 40 m²/t          |
| Premium                                              | 22 m²/t                          |       | 27 m²/t  |           | 27 m²/t          |
| Spesialitet                                          | 19 m²/t                          |       | 20 m²/t  |           | 20 m²/t          |
| UTSKRIFTSMODUS: MATT                                 | ○                                |       | ○        |           | ○                |
| Express                                              | 36 m²/t                          |       | 46 m²/t  |           | 46 m²/t          |
| Hastighet                                            | 27 m²/t                          |       | 38 m²/t  |           | 38 m²/t          |
| Produksjon                                           | 22 m²/t                          |       | 31 m²/t  |           | 31 m²/t          |
| Høy kvalitet                                         | 18 m²/t                          |       | 27 m²/t  |           | 27 m²/t          |
| Spesialitet                                          | 18 m²/t                          |       | 20 m²/t  |           | 20 m²/t          |
| Matt tetthet                                         | 10 m²/t                          |       | 10 m²/t  |           | 10 m²/t          |
| Baklys                                               | 13 m²/t                          |       | 20 m²/t  |           | 20 m²/t          |
| Bakgrunnsbelyst tetthet                              | 10 m²/t                          |       | 10 m²/t  |           | 10 m²/t          |
| Bakgrunnsbelysning, høy tetthet                      | 7 m²/t                           |       | 7 m²/t   |           | 7 m²/t           |
| UTSKRIFTSMODUS: BLANDET MATT/GLANSET                 | ○                                |       | ○        |           | ○                |
| FLXfinish¹                                           | 7 m²/t                           |       | 7 m²/t   |           | 7 m²/t           |
| UTSKRIFTSMODUS: HVITT GRUNNING, 1 LAG                |                                  |       |          |           |                  |
| Express                                              | 27 m²/t                          |       | 36 m²/t  |           | 36 m²/t          |
| Hastighet                                            | 22 m²/t                          |       | 30 m²/t  |           | 30 m²/t          |
| Produksjon                                           | 18 m²/t                          |       | 24 m²/t  |           | 24 m²/t          |
| Høy kvalitet                                         | 13 m²/t                          |       | 18 m²/t  |           | 18 m²/t          |
| Spesialitet                                          | 9 m²/t                           |       | 12 m²/t  |           | 12 m²/t          |
| UTSKRIFTSMODUS: HVITT FØR FARGE / ETTER FARGE, 2 LAG |                                  |       |          |           |                  |
| Hastighet                                            | 20 m²/t                          |       | 20 m²/t  |           | 20 m²/t          |
| Produksjon                                           | 14 m²/t                          |       | 14 m²/t  |           | 14 m²/t          |
| Høy kvalitet                                         | 10 m²/t                          |       | 10 m²/t  |           | 10 m²/t          |
| Spesialitet                                          | 7 m²/t                           |       | 7 m²/t   |           | 7 m²/t           |
| UTSKRIFTSMODUS: HVITT I 3 LAG                        |                                  |       |          |           |                  |
| Høy kvalitet                                         | 7 m²/t                           |       | 7 m²/t   |           | 7 m²/t           |
| Spesialitet                                          | 5 m²/t                           |       | 5 m²/t   |           | 5 m²/t           |
| UTSKRIFTSMODUS: HVITT I 5 LAG                        |                                  |       |          |           |                  |
| Høy kvalitet                                         | 4 m²/t                           |       | 4 m²/t   |           | 4 m²/t           |
| Spesialitet                                          | 3 m²/t                           |       | 3 m²/t   |           | 3 m²/t           |
| TRYKKOPPLØSNING                                      | Opptil 1,800 dpi                 |       |          |           |                  |
| BLEKKTYPER                                           | Canon UVgel 460-blekk            |       |          |           |                  |
| BLEKKFARGE                                           | CMYK                             | CMYKW | CMYK     | CMYKW     | CMYK eller CMYKW |
| BLEKKEMBALLASJE                                      |                                  |       |          |           |                  |
| 1 x 0,7 liters blekkflaske                           | ●                                |       |          | ●         |                  |
| 2 x 1 liters blekkflaske                             | -                                |       |          | ●         |                  |
| Blekkbeholder per blekkfarge                         | 1,8 liter                        |       |          | 2,1 liter |                  |
| Fyll opp mens du skriver ut                          |                                  |       | ●        |           |                  |

● Standard ○ Tilleggsutstyr – Ikke tilgjengelig



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel-emballasjefabrikk



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

| SKRIVEHODE                                                           |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| UVgel 425                                                            | 4 | 5 | 4                                                                                                                              | 5              | 4 eller 5 |  |
| Høyfrekvent piezoelektrisk skriverhode for ikke-kontinuerlig drypp   |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)                  |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Automatisk vedlikehold                                               |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Tørking                                                              |   |   |                                                                                                                                | UV LED         |           |  |
| Media                                                                |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Rullbredde                                                           |   |   |                                                                                                                                | Opptil 1625 mm |           |  |
| Utskriftsmarg                                                        |   |   |                                                                                                                                | 5,3 mm*        |           |  |
| Rullvekt                                                             |   |   |                                                                                                                                | Opptil 50 kg   |           |  |
| Rulldiameter                                                         |   |   |                                                                                                                                | Opptil 220 mm  |           |  |
| Medietykkelse                                                        |   |   |                                                                                                                                | Opptil 1,6 mm  |           |  |
| Papirmating                                                          |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Utskriftsside ut                                                     |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Utskriftsside inn / tosidig utskrift                                 |   |   |                                                                                                                                | ○              |           |  |
| 1 rull                                                               |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| 2 ruller (automatisk rullmating og -bytting avhengig av mediet)      |   |   |                                                                                                                                | ○              |           |  |
| Sett for magnetiske medier                                           |   |   |                                                                                                                                | ○              |           |  |
| Grensesnitt for svært stor rull                                      | – | – | ○                                                                                                                              | ○              | ●         |  |
| Inngang/utgang, grensesnitt                                          |   | – |                                                                                                                                |                | ○         |  |
| Colorado Light Tension Bar-X                                         |   | – |                                                                                                                                |                | ○         |  |
| UVGEL-TEKNOLOGI                                                      |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Umiddelbar sammenfiltring og punktforsterkningskontroll              |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Tørking ved lav temperatur – egnet for tynne og varmefølsomme medier |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| God bestandighet mot riper                                           |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Jevnt blekklag gjør laminering enkelt                                |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Presis fargetilpasning og -konsekvens                                |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| Luktfri og hurtigtørkende utskrift                                   |   |   |                                                                                                                                | ●              |           |  |
| FLXfinish¹                                                           |   |   |                                                                                                                                | ○              |           |  |
| Sertifiseringer                                                      |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Bærekraftig og sikker bruk                                           |   |   | Innendørs AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (veggdekorasjon) ASTM F793 Type II, M1, B-sld0, Emissions dans l'air intérieur A+ |                |           |  |
| Media                                                                |   |   | 3M™ MCS™ Warranty / Avery Dennison ICS Performance Guarantee                                                                   |                |           |  |
| Grensesnitt                                                          |   |   | Ethernet (100/1,000 Mbit/sek)                                                                                                  |                |           |  |
| Mål                                                                  |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Mål B x D x H                                                        |   |   | 3,020 x 1,095 x 1,300 mm                                                                                                       |                |           |  |
| Vekt                                                                 |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Skriver                                                              |   |   | 750 kg                                                                                                                         |                |           |  |
| Arbeidsmiljø                                                         |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Skriver i drift                                                      |   |   | 18–30 °C (anbefalt 20–27 °C)                                                                                                   |                |           |  |
|                                                                      |   |   | 20–80 % relativ fuktighet (ingen kondensdannelse)                                                                              |                |           |  |
| Effekt                                                               |   |   |                                                                                                                                |                |           |  |
| Av                                                                   |   |   | 0 W                                                                                                                            |                |           |  |

\* Marg på 11.0 mm når medietriinnkontroll er aktivert – Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

● Standard ○ Tilleggsutstyr – Ikke tilgjengelig



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel-emballasjefabrikk



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

|                                                                      |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Hvilemodus                                                           | 250 W                                                                                                            |   |   |   |   |   |
| Klar                                                                 | 1,350 W                                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Utskrift                                                             | 2,000 W                                                                                                          |   |   |   |   |   |
| Forbruk                                                              | To innganger, hver på 200–240 V +/- 10 %, 50-60 Hz, 16/6 A.                                                      |   |   |   |   |   |
| Kilde                                                                | Skriveren er oppgitt under radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU                                                     |   |   |   |   |   |
| Lovfestet sertifisering                                              |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Deklarasjon om samsvar                                               | Samsvarer med EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330                                                       |   |   |   |   |   |
|                                                                      | FCC del 15- og RSS-210-sertifisert (modul)                                                                       |   |   |   |   |   |
| Radio                                                                | Samsvarer med IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Gjeldende merker: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM                                   |   |   |   |   |   |
| Sikkerhet                                                            | Utslipp: Samsvarer med klasse A i henhold til CISPR 32, FCC del 15 og ICES-003 Immunitet: Samsvarer med CISPR 35 |   |   |   |   |   |
|                                                                      | Gjeldende merker: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM                                                                |   |   |   |   |   |
| EMC                                                                  |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Miljø                                                                | WEEE, RoHS-direktivet 2011/65/EU, REACH, CE                                                                      |   |   |   |   |   |
| Programvare                                                          |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Fabrikstøttede RIP-løsninger                                         | ONYX-grafikk, Caldera                                                                                            |   |   |   |   |   |
| Støttede RIP-løsninger                                               | EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI                                                        |   |   |   |   |   |
| API                                                                  | Colorado API for tredjepartsleverandører                                                                         |   |   |   |   |   |
| PRISMAguide XL                                                       |                                                                                                                  |   |   | ○ |   |   |
| PRISMA Remote-app                                                    |                                                                                                                  |   |   | ● |   |   |
| PRISMAservice                                                        |                                                                                                                  |   |   | ● |   |   |
| Eksterne moduler                                                     |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Svært stor rullelaster                                               | –                                                                                                                | – | – | – | ● | ● |
| X/Y-kutteenhet                                                       | –                                                                                                                | – | – | – | ● | ● |
| Tilbakespoler                                                        | –                                                                                                                | – | – | – | – | ○ |
| Svært stor rulletilbakespoler                                        | –                                                                                                                | – | – | – | ● | – |
| Garantiprogram¹                                                      |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| STANDARDGARANTI                                                      |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Skriver: 2 år                                                        |                                                                                                                  |   |   | ● |   |   |
| Skrivehoder: 2 år eller 20 m², avhengig av hva som inntreffer først² |                                                                                                                  |   |   | ● |   |   |
| UTVIDET GARANTI                                                      |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| Utvidet dekning for deler (3, 4 eller 5 år)                          |                                                                                                                  |   |   | ○ |   |   |
| Utvidet dekning for deler og skrivehode (3, 4 eller 5 år)³           |                                                                                                                  |   |   | ○ |   |   |
| Serviceprogram⁴                                                      |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |
| proCARE (3, 4 eller 5 år)                                            |                                                                                                                  |   |   | ○ |   |   |
| proCARE+ (3, 4 eller 5 år)⁵                                          |                                                                                                                  |   |   | ○ |   |   |

1 Vær oppmerksom på at det kan være regionale forskjeller i garantiprogrammer. Vilkår gjelder.  
2 Reparasjon eller utskifting av et element forlenger ikke garantiperioden for det reparerte eller utskiftede elementet.  
3 Følgende volumnivåer gjelder:  
**Prime** (3 år eller 30 000 m², 4 år eller 40 000 m², 5 år eller 50 000 m²)  
**Plus** (3 år eller 60 000 m², 4 år eller 80 000 m², 5 år eller 100 000 m²)  
**Pro** (3 år eller 90 000 m², 4 år eller 120 000 m², 5 år eller 150 000 m²), avhengig av hva som inntreffer først.  
4 Vær oppmerksom på at det kan være regionale forskjeller i serviceprogrammene.  
5 Full service inkludert skrivehoder. Inkluderer dekning for utilsiktede skader, tillatt å overføre opptil to utskiftninger i løpet av det neste året.

● Standard ○ Tilleggsutstyr – Ikke tilgjengelig