

RAZ, DWA, TRZY... GOTOWE

+ **Moc technologii UVgel.** Nasza unikalna technologia UVgel umożliwia tworzenie solidnych, lekkich i odpornych na zarysowania wydruków o doskonałej jakości.

+ **Biały atrament bez zmartwień.** Zestaw atramentów UVgel, opracowany z myślą o urządzeniach z serii Colorado M, wprowadza nowy wymiar białego atramentu: bez problemów i ze spektakularnymi rezultatami. Wystarczy krótka wizyta serwisowa, aby zacząć przygodę z technologią UVgel i nowym wymiarem bieli.

+ **FLXfinish*.** Przełom w dziedzinie grafiki wielkoformatowej. Można drukować matowe, błyszczące lub mieszane matowo-błyszczące elementy na jednym wydruku – bez używania werniksu i dodatkowej głowicy drukującej.

+ **FLXture.** Wykorzystaj wyjątkowe możliwości tej technologii. Dzięki FLXture można dodawać subtelne szczegóły powierzchni do wydruków, aby nadać produktom luksusowy i atrakcyjny wygląd.

+ **Imponujący zakres nośników.** Większa swoboda projektowania, która zaimponuje klientom. Bez problemu można drukować na nośnikach teksturowanych, przezroczystych, kolorowych, odbijających światło, magnetycznych, wrażliwych na ciepło i wiele innych.

+ **Możliwość rozbudowy bez wizyt serwisowych.** Czy Twoja firma zmienia profil działania lub szybko się rozwija? Z łatwością możesz rozbudować drukarkę Colorado z serii M, aby korzystać z takich funkcji/cech jak FLXfinish*, większa szybkość pracy, obsługa nośników magnetycznych itp.

+ **Wysoka jakość.** Seria Colorado obejmuje trwałe produkty, które pracują bez przestojów i generują spójne wydruki. Niezawodne przy każdym wydruku i przez długie lata.

+ **Urządzenia Colorado mogą pracować z większą wydajnością.** Dodaj system podawania dużych rolek i dopasowane moduły wykańczania, aby zwiększyć wydajność i realizować pilne zlecenia.

+ **Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju.** Mniejsze zużycie atramentu i energii, niski poziom emisji – można zmniejszyć koszty i negatywny wpływ na środowisko.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
canon.pl

Canon

POSTAW NA WIĘKSZĄ MOŻLIWOŚCI

Seria Colorado M



Czy chcesz zwiększyć wydajność, kreatywność i rentowność? Dzięki serii Colorado M można obsługiwać więcej zleceń, tworzyć wyjątkowe produkty i realizować pilne zadania. Urządzenia można rozbudowywać na miejscu w miarę rozwijania działalności. Cechują się też niskim całkowitym kosztem posiadania.

Seria Colorado M

Dane techniczne metryczne



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

Drukowanie					
Metoda drukowania	Piezoelektryczna drukarka atramentowa z technologią UVgel				
Biel	○	●	○	●	○
TRYBY DRUKOWANIA: POLYSK	●		●		●
Tryb High Key	111 m²/godz.		159 m²/godz.		159 m²/godz.
Tryb Express	78 m²/godz.		114 m²/godz.		114 m²/godz.
Prędkość	55 m²/godz.		80 m²/godz.		80 m²/godz.
Przygotowanie	39 m²/godz.		57 m²/godz.		57 m²/godz.
Tryb High quality	29 m²/godz.		40 m²/godz.		40 m²/godz.
Tryb Premium	22 m²/godz.		27 m²/godz.		27 m²/godz.
Druk specjalny	19 m²/godz.		20 m²/godz.		20 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: MATOWY	○		○		○
Tryb Express	36 m²/godz.		46 m²/godz.		46 m²/godz.
Prędkość	27 m²/godz.		38 m²/godz.		38 m²/godz.
Przygotowanie	22 m²/godz.		31 m²/godz.		31 m²/godz.
Tryb High quality	18 m²/godz.		27 m²/godz.		27 m²/godz.
Druk specjalny	18 m²/godz.		20 m²/godz.		20 m²/godz.
Mat – gęstość	10 m²/godz.		10 m²/godz.		10 m²/godz.
Podświetlone	13 m²/godz.		20 m²/godz.		20 m²/godz.
Materiały podświetlane, duża gęstość	10 m²/godz.		10 m²/godz.		10 m²/godz.
Podświetlone – duża gęstość	7 m²/godz.		7 m²/godz.		7 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: MIESZANY MAT/POLYSK	○		○		○
FLXfinish*	7 m²/godz.		7 m²/godz.		7 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: KOLOR SPOTOWY, BIAŁY, 1 WARSTWA					
Tryb Express	27 m²/godz.		36 m²/godz.		36 m²/godz.
Prędkość	22 m²/godz.		30 m²/godz.		30 m²/godz.
Przygotowanie	18 m²/godz.		24 m²/godz.		24 m²/godz.
Tryb High quality	13 m²/godz.		18 m²/godz.		18 m²/godz.
Druk specjalny	9 m²/godz.		12 m²/godz.		12 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: BIEL, NADLANIE/PODLANIE, 2 WARSTWY					
Prędkość	20 m²/godz.		20 m²/godz.		20 m²/godz.
Przygotowanie	14 m²/godz.		14 m²/godz.		14 m²/godz.
Tryb High quality	10 m²/godz.		10 m²/godz.		10 m²/godz.
Druk specjalny	7 m²/godz.		7 m²/godz.		7 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: BIEL, 3 WARSTWY					
Tryb High quality	7 m²/godz.		7 m²/godz.		7 m²/godz.
Druk specjalny	5 m²/godz.		5 m²/godz.		5 m²/godz.
TRYBY DRUKOWANIA: BIEL, 5 WARSTW					
Tryb High quality	4 m²/godz.		4 m²/godz.		4 m²/godz.
Druk specjalny	3 m²/godz.		3 m²/godz.		3 m²/godz.
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA	Do 1800 dpi				
TYP ATRAMENTU	Atrament Canon UVgel 460				
KOLORY ATRAMENTU	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK lub CMYKW
OPAKOWANIE ATRAMENTU					
1 butelka z atramentem o pojemności 0,7 l	●			●	
2 butelki z atramentem (1-litrowe)	-			●	
Zbiornik na każdy kolor atramentu	1,8 litra			2,1 litra	
Uzupełnianie podczas drukowania		●			

●W standardzie ○Opcjonalnie -Niedostępne



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

GŁOWICA DRUKUJĄCA					
UVgel 425	4	5	4	5	4 lub 5
Piezoelektryczna głowica drukująca o wysokiej częstotliwości z dozowaniem kropeł na żądanie				●	
Technologia PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)				●	
Automatyczna konserwacja				●	
Utwardzanie	Diody LED UV				
Nośniki					
Szerokość rolki	Maks. 1625 mm				
Marginес druku	5,3 mm*				
Masa rolki	Maks. 50 kg				
Średnica rolki	Maks. 220 mm				
Grubość nośników	Do 1,6 mm				
Podawanie nośnika					
Druk na stronie przeznaczonej do druku nawiniętej na zewnątrz				●	
Drukowanie po stronie nawiniętej do wewnątrz / drukowanie dwustronne				○	
1 rolka				●	
2 rolki (automatyczne podawanie z rolki i przelączanie rolek, zależnie od rodzaju nośnika)				○	
Zestaw nośników magnetycznych				○	
Interfejs dużych rolek	-	-	○	○	●
Interfejs wejścia/wyjścia	-				○
Colorado Light Tension Bar-X	-				○
TECHNOLOGIA UVGEL					
Szybkie utwardzanie i regulacja przyrostu punktów rastra				●	
Utwardzanie w niskiej temperaturze – przydatne w przypadku nośników cienkich i wrażliwych na ciepło				●	
Bardzo duża odporność na zarysowania				●	
Łatwe laminowanie dzięki gładkiej warstwie atramentu				●	
Bardzo precyzyjne dopasowywanie i bardzo duża spójność kolorów				●	
Bezzapachowe i natychmiast suche wydruki				●	
FLXfinish*				○	
Certyfikaty					
Ochrona środowiska i bezpieczne użytkowanie	Indoor AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (ścienne elementy dekoracyjne) ASTM F793 Type II, M1, B-sld0, Émissions dans l'air intérieur A+				
Nośniki	3M™ MCS™ Warranty/Avery Dennison ICS Performance Guarantee				
Interfejs	Ethernet (100/1000 Mb/s)				
Wymiary					
Drukarka (szer. × dł. × wys.)	3020 × 1095 × 1300 mm				
Waga					
Drukarka	750 kg				
Środowisko pracy					
Praca drukarki	18–30°C (zalecane: 20–27°C)				
	20–80% wilgotności względnej (bez kondensacji)				
Zużycie					
Wytł.	0 W				

* Margines 11,0 mm w przypadku włączenia opcji Media Step Control. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.



Colorado M3

Colorado M3W

Colorado M5

Colorado M5W

UVgel Packaging Factory

UVgel Wallpaper Factory

UVgel Print Factory

Tryb czuwania	250 W						
Tryb gotowości	1350 W						
Drukowanie	2000 W						
Zużycie energii	2 wejścia, każde 200–240 V +/-10%.						
	50/60 Hz, 16/6 A						
Źródło zasilania	Drukarka spełnia warunki dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) – 2014/53/UE						
Certyfikaty zgodności z przepisami							
Deklaracja zgodności	Zgodność z normami EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3 i EN300-330						
	Zgodność z częścią 15 przepisów FCC oraz wytycznymi RSS-210 (moduł)						
Komunikacja radiowa	Zgodność z IEC/EN/UL/CSA 62368-1; certyfikaty: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Bezpieczeństwo	Emisja: zgodność z klasą A według CISPR 32, FCC (część 15) i ICES-003 Odporność: zgodność z normą CISPR 35						
	Certyfikaty: CE, FCC, IC, VCCI, RCM i CETECOM						
EMC							
Wymagania środowiskowe	WEEE, dyrektywa RoHS 2011/65/UE, REACH, CE						
Oprogramowanie							
Fabryczna obsługa RIP	ONYX Graphics, Caldera						
Obsługiwane RIP-y	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
API	Interfejs API Colorado dla dostawców zewnętrznych						
PRISMAguide XL	○						
Aplikacja PRISMA remote	●						
PRISMAservice	●						
Moduły zewnętrzne							
Podajnik dużych rolek	-	-	-	-	●	●	●
Nóż X/Y	-	-	-	-	●	●	-
Zwijarka	-	-	-	-	-	○	-
Zwijarka dużych rolek	-	-	-	-	●	-	●
Program gwarancyjny¹							
STANDARDOWA GWARANCJA							
Drukarka: 2 lata					●		
Głowice drukujące: 2 lata lub 20 000 m², w zależności od tego, co nastąpi wcześniej ²					●		
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA							
Przedłużona gwarancja na części (3-, 4- lub 5-letnia)					○		
Przedłużona gwarancja na części i głowicę drukującą (3-, 4- lub 5-letnia) ³					○		
Program serwisowy⁴							
proCARE (3-, 4- lub 5-letnia)					○		
proCARE+ (3-, 4- lub 5-letnia) ⁵					○		

1. Należy pamiętać, że programy gwarancyjne i regulaminy mogą różnić się w zależności od regionu.
2. Naprawa lub wymiana elementu nie przedłuża okresu gwarancji na naprawiony lub wymieniony element.
3. Obowiązują następujące poziomy:
Prime (3 lata lub 30 000 m², 4 lata lub 40 000 m², 5 lat lub 50 000 m²)
Plus (3 lata lub 60 000 m², 4 lata lub 80 000 m², 5 lat lub 100 000 m²)
Pro (3 lata lub 90 000 m², 4 lata lub 120 000 m², 5 lat lub 150 000 m²), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej
4. Należy pamiętać, że programy serwisowe mogą różnić w zależności od regionu.
5. Pełna usługa wraz z głowicami drukującymi. Obejmuje ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami. Możliwość przeniesienia maks. dwóch wymian na kolejny rok.

●W standardzie ○Opcjonalnie -Niedostępne

●W standardzie ○Opcjonalnie -Niedostępne