

# KLARA, FÄRDIGA, GÅ!

+ **Kraften hos UVgel.** Vår unika UVgel-teknik skapar robusta, blixtnabba och reptåliga utskrifter med överlägsen utskriftskvalitet.

+ **Vitt bläck utan bekymmer.** Vårt UVgel-bläck är utvecklat för Colorado M-serien och ger dig vitt bläck på en ny nivå – problemfritt och med spektakulära resultat. Med ett kort servicebesök kan du också få vitt UVgel-bläck.

+ **FLXfinish<sup>®</sup>.** Banbrytande för grafik i stora format. Skriv ut matt, glättat eller en blandning av matt och glättat i en och samma utskrift, utan lack eller ytterligare ett skrivhuvud.

+ **FLXture.** Du behöver inte längre leta efter den magiska känslan. Med FLXture kan du lägga till diskreta ytdetaljer i dina utskrifter och skapa en lyxig och spännande känsla för dina produkter.

+ **Imponerande materialutbud.** Större designfrihet för att imponera på kunderna. Skriv enkelt ut strukturerat, transparent, färgat, reflekterande, magnetiskt och värmekänsligt material, och mycket mer!

+ **Kan uppgraderas utan servicebesök.** Förändras din verksamhet eller växer den snabbt? Lägg enkelt till hastighet, FLXfinish<sup>®</sup>, stöd för magnetiska material och många andra nya funktioner hos din Colorado M-skrivare.

+ **Robust kvalitet.** Colorado-serien är byggd för att hålla länge, för lång drifttid och konsekvent utskriftskvalitet. Tillförlitlig för många utskrifter och under många år.

+ **Uppgradera din Colorado-enhet till fabrikskvalitet.** Lägg till ett bulkmatningssystem med jumborulle och perfekt matchande efterbehandlingsmoduler för snabba resultat.

+ **Utformad med hållbarhet i åtanke.** Minskad bläckförbrukning, minskad energianvändning, låga utsläpp – minska kostnaderna och din miljöpåverkan samtidigt.



**Canon**

Ingen del av den här publikationen får kopieras, modifieras, reproduceras eller överföras i någon form eller, elektroniskt eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Canon Production Printing. Illustrationer och bilder från utskrifter är simulerade och gäller inte nödvändigtvis produkter och tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Innehållet i denna publikation ska inte tolkas som någon representation, garanti eller garanti avseende särskilda egenskaper eller specifikationer eller tekniska prestanda eller lämplighet för särskilda tillämpningar. Innehållet i denna publikation kan ändras då och då utan föregående meddelande. Canon Production Printing ansvarar inte för direkta, indirekta eller följdskador av något slag, eller förluster eller kostnader som uppstår till följd av användningen av innehållet i denna publikation.  
© 2025 Canon Production Printing  
Canon är ett registrerat varumärke som tillhör Canon Inc.  
Colorado är ett registrerat varumärke som tillhör Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
**Swedish edition**  
© Canon Europa N.V. 2025

**Canon Svenska AB**  
Björnstigen 85  
170 73 Solna  
Tel. +46 8 744 85 00  
canon.se

**Canon**

# TA DINA UTSKRIFTER TILL EN NY NIVÅ

## Colorado M-serien



Är du redo för produktivitet, kreativitet och lönsamhet på en ny nivå? Med Colorado M-serien kan du tacka ja till fler jobb, skapa fantastiska resultat och lova korta leveranstider. Den kan uppgraderas på plats för att växa med ditt företag och är utformad för att ge en låg ägandekostnad.

Colorado M-serien

Tekniska specifikationer  
metrisk



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel Packaging Factory



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

| Utskrift                                           |                                              |       |             |           |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------|
| Utskriftsmetod                                     | Piezoelektrisk bläckstråleskrivare med UVgel |       |             |           |                  |
| Vit                                                | ○                                            | ●     | ○           | ●         | ○                |
| UTSKRIFTSMETODER: GLANSIG                          | ●                                            |       | ●           |           | ●                |
| High-Key                                           | 111 m²/tim.                                  |       | 159 m²/tim. |           | 159 m²/tim.      |
| Express                                            | 78 m²/tim.                                   |       | 114 m²/tim. |           | 114 m²/tim.      |
| Hastighet                                          | 55 m²/tim.                                   |       | 80 m²/tim.  |           | 80 m²/tim.       |
| Förberedelse                                       | 39 m²/tim.                                   |       | 57 m²/tim.  |           | 57 m²/tim.       |
| Hög kvalitet                                       | 29 m²/tim.                                   |       | 40 m²/tim.  |           | 40 m²/tim.       |
| Premium                                            | 22 m²/tim.                                   |       | 27 m²/tim.  |           | 27 m²/tim.       |
| Specialitet                                        | 19 m²/tim.                                   |       | 20 m²/tim.  |           | 20 m²/tim.       |
| UTSKRIFTSMETODER: MATT                             | ○                                            |       | ○           |           | ○                |
| Express                                            | 36 m²/tim.                                   |       | 46 m²/tim.  |           | 46 m²/tim.       |
| Hastighet                                          | 27 m²/tim.                                   |       | 38 m²/tim.  |           | 38 m²/tim.       |
| Förberedelse                                       | 22 m²/tim.                                   |       | 31 m²/tim.  |           | 31 m²/tim.       |
| Hög kvalitet                                       | 18 m²/tim.                                   |       | 27 m²/tim.  |           | 27 m²/tim.       |
| Specialitet                                        | 18 m²/tim.                                   |       | 20 m²/tim.  |           | 20 m²/tim.       |
| Matt densitet                                      | 10 m²/tim.                                   |       | 10 m²/tim.  |           | 10 m²/tim.       |
| Bakgrundsbelyst                                    | 13 m²/tim.                                   |       | 20 m²/tim.  |           | 20 m²/tim.       |
| Bakgrundsbelyst densitet                           | 10 m²/tim.                                   |       | 10 m²/tim.  |           | 10 m²/tim.       |
| Bakgrundsbelyst hög densitet                       | 7 m²/tim.                                    |       | 7 m²/tim.   |           | 7 m²/tim.        |
| UTSKRIFTSMETOD: BLANDAD MATT/GLANS                 | ○                                            |       | ○           |           | ○                |
| FLXfinish¹                                         | 7 m²/tim.                                    |       | 7 m²/tim.   |           | 7 m²/tim.        |
| UTSKRIFTSMETODER: VITT, ETT LAGER                  |                                              |       |             |           |                  |
| Express                                            | 27 m²/tim.                                   |       | 36 m²/tim.  |           | 36 m²/tim.       |
| Hastighet                                          | 22 m²/tim.                                   |       | 30 m²/tim.  |           | 30 m²/tim.       |
| Förberedelse                                       | 18 m²/tim.                                   |       | 24 m²/tim.  |           | 24 m²/tim.       |
| Hög kvalitet                                       | 13 m²/tim.                                   |       | 18 m²/tim.  |           | 18 m²/tim.       |
| Specialitet                                        | 9 m²/tim.                                    |       | 12 m²/tim.  |           | 12 m²/tim.       |
| UTSKRIFTSMETODER: VITT, LÅGT/HÖGT FLÖDE, TVÅ LAGER |                                              |       |             |           |                  |
| Hastighet                                          | 20 m²/tim.                                   |       | 20 m²/tim.  |           | 20 m²/tim.       |
| Förberedelse                                       | 14 m²/tim.                                   |       | 14 m²/tim.  |           | 14 m²/tim.       |
| Hög kvalitet                                       | 10 m²/tim.                                   |       | 10 m²/tim.  |           | 10 m²/tim.       |
| Specialitet                                        | 7 m²/tim.                                    |       | 7 m²/tim.   |           | 7 m²/tim.        |
| UTSKRIFTSMETODER: VITT, TRE LAGER                  |                                              |       |             |           |                  |
| Hög kvalitet                                       | 7 m²/tim.                                    |       | 7 m²/tim.   |           | 7 m²/tim.        |
| Specialitet                                        | 5 m²/tim.                                    |       | 5 m²/tim.   |           | 5 m²/tim.        |
| UTSKRIFTSMETODER: VITT, FEM LAGER                  |                                              |       |             |           |                  |
| Hög kvalitet                                       | 4 m²/tim.                                    |       | 4 m²/tim.   |           | 4 m²/tim.        |
| Specialitet                                        | 3 m²/tim.                                    |       | 3 m²/tim.   |           | 3 m²/tim.        |
| UTSKRIFTSUPPLÖSNING                                | Upp till 1 800 dpi                           |       |             |           |                  |
| BLÄCKTYPER                                         | Canon UVgel 460-bläck                        |       |             |           |                  |
| BLÄCKFÄRG                                          | CMYK                                         | CMYKW | CMYK        | CMYKW     | CMYK eller CMYKW |
| BLÄCKFÖRPACKNING                                   |                                              |       |             |           |                  |
| 1 x 0,7 liters bläckflaska                         | ●                                            |       |             | ●         |                  |
| 2 x 1 liters bläckflaskor                          | -                                            |       |             | ●         |                  |
| Bläckbehållare per bläckfärg                       | 1,8 liter                                    |       |             | 2,1 liter |                  |
| Påfyllning under utskrift                          |                                              | ●     |             |           |                  |

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel Packaging Factory



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

| SKRIVHUVUD                                                                             |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| UVgel 425                                                                              | 4 | 5 | 4                                                                                                                                      | 5                 | 4 eller 5 |
| Piezoelektriskt drop-on-demand-skrivhuvud med hög frekvens                             |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)                                    |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Automatiskt underhåll                                                                  |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Hårdning                                                                               |   |   |                                                                                                                                        | UV LED            |           |
| Media                                                                                  |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Rullbredd                                                                              |   |   |                                                                                                                                        | Upp till 1 625 mm |           |
| Utskriftsmarginaler                                                                    |   |   |                                                                                                                                        | 5,3 mm*           |           |
| Rullvikt                                                                               |   |   |                                                                                                                                        | Upp till 50 kg    |           |
| Rulldiameter                                                                           |   |   |                                                                                                                                        | Upp till 220 mm   |           |
| Tjocklek på material                                                                   |   |   |                                                                                                                                        | Upp till 1,6 mm   |           |
| Inmatning av utskriftsmaterial                                                         |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Utskriftssidan utåt                                                                    |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Utskriftssidan inåt/dubbelsidig utskrift                                               |   |   |                                                                                                                                        | ○                 |           |
| 1 rulle                                                                                |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| 2 rullar (automatisk rullmatning och rullbyte beroende på vilket material som används) |   |   |                                                                                                                                        | ○                 |           |
| Magnetmediesats                                                                        |   |   |                                                                                                                                        | ○                 |           |
| Gränssnitt med jumborulle                                                              | - | - | ○                                                                                                                                      | ○                 | ●         |
| Ingångs-/utgångsgränssnitt                                                             |   |   | -                                                                                                                                      |                   | ○         |
| Colorado spännstång med belysning-X                                                    |   |   | -                                                                                                                                      |                   | ○         |
| UVGEL-TEKNIK                                                                           |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Omedelbar kontroll över punktförstoring och fästning                                   |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Hårdning vid låg temperatur – passar för tunna och värmekänsliga material              |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Enastående reptålighet                                                                 |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Enkel laminering, jämn bläckfilm                                                       |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Exakt färgmatchning och enhetlighet                                                    |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| Luktfri och snabbtorkande utskrift                                                     |   |   |                                                                                                                                        | ●                 |           |
| FLXfinish¹                                                                             |   |   |                                                                                                                                        | ○                 |           |
| Certifieringar                                                                         |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Miljö och säker användning                                                             |   |   | Inomhus-AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (dekorativa väggtapeter)<br>ASTM F793 typ II, M1, B-sld0, Émissions dans l'air intérieur A+ |                   |           |
| Media                                                                                  |   |   | 3M™ MCS™-garanti/Avery Dennison ICS-prestandagaranti                                                                                   |                   |           |
| Gränssnitt                                                                             |   |   | Ethernet (100/1 000 Mbit/s)                                                                                                            |                   |           |
| Mått                                                                                   |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Skrivare B x D x H                                                                     |   |   | 3 020 x 1 095 x 1 300 mm                                                                                                               |                   |           |
| Vikt                                                                                   |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Skrivare                                                                               |   |   | 750 kg                                                                                                                                 |                   |           |
| Arbetsmiljö                                                                            |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Drift, skrivare                                                                        |   |   | 18–30 °C (20–27 °C rekommenderas)                                                                                                      |                   |           |
|                                                                                        |   |   | 20–80 % relativ luftfuktighet (utan kondensering)                                                                                      |                   |           |
| Ström                                                                                  |   |   |                                                                                                                                        |                   |           |
| Av                                                                                     |   |   | 0 W                                                                                                                                    |                   |           |

\* Marginal 11,0 mm när materialstegskontroll är aktiverad – Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel Packaging Factory



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

|                                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Standbyläge                                                               | 250 W                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |
| Förberedd                                                                 | 1 350 W                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
| Utskrift                                                                  | 2 000 W                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
|                                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Förbrukning                                                               | 2 ingångar, vardera på 200–240 V +/- 10 %, 50/60 Hz, 16/6 A.                                                |   |   |   |   |   |   |
| Källa                                                                     | Skrivaren uppges enligt radioutrustningsdirektivet (RED)-2014/53/EU                                         |   |   |   |   |   |   |
| Certifiering                                                              |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Efterlevnadsbekräftelse                                                   | Uppfyller kraven i EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330                                             |   |   |   |   |   |   |
|                                                                           | FCC del 15 och RSS-210-certifierad (modul)                                                                  |   |   |   |   |   |   |
| Radio                                                                     | Uppfyller kraven i IEC/EN/UL/CSA 62368-1 gällande märkningarna CE, TUV-GS, C-UL-US, RCM                     |   |   |   |   |   |   |
| Säkerhet                                                                  | Utsläpp: Uppfyller klass A-kraven enligt CISPR 32, FCC del 15 och ICES-003<br>Immunitet: uppfyller CISPR 35 |   |   |   |   |   |   |
|                                                                           | Tillåmpliga märkningar: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM                                                     |   |   |   |   |   |   |
| EMC                                                                       |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Miljö                                                                     | WEEE, RoHS-direktivet 2011/65/EU, REACH, CE                                                                 |   |   |   |   |   |   |
| Programvara                                                               |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| RIP som stöds från fabrik                                                 | ONYX-grafik, Caldera                                                                                        |   |   |   |   |   |   |
| RIP som stöds                                                             | EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI                                                   |   |   |   |   |   |   |
| API                                                                       | Colorado API för leverantörer från tredje part                                                              |   |   |   |   |   |   |
| PRISMAguide XL                                                            | ○                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| PRISMA remote app                                                         | ●                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| PRISMAservice                                                             | ●                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
| Externa moduler                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Jumborullmatare                                                           | -                                                                                                           | - | - | - | ● | ● | ● |
| X/Y-skärare                                                               | -                                                                                                           | - | - | - | ● | ● | - |
| Upplindare                                                                | -                                                                                                           | - | - | - | - | ○ | - |
| Upplindare för jumborulle                                                 | -                                                                                                           | - | - | - | ● | - | ● |
| Garantiprogram¹                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| STANDARDGARANTI                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Skrivare: 2 år                                                            |                                                                                                             |   |   |   | ● |   |   |
| Skrivhuvud: 2 år eller 20 000 m², beroende på vilket som inträffar först² |                                                                                                             |   |   |   | ● |   |   |
| UTÖKAD GARANTI                                                            |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| Utökad täckning av delar (3, 4 eller 5 år)                                |                                                                                                             |   |   |   | ○ |   |   |
| Utökad täckning av delar och skrivhuvud (3, 4 eller 5 år)³                |                                                                                                             |   |   |   | ○ |   |   |
| Serviceprogram⁴                                                           |                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
| proCARE (3, 4 eller 5 år)                                                 |                                                                                                             |   |   |   | ○ |   |   |
| proCARE+ (3, 4 eller 5 år)⁵                                               |                                                                                                             |   |   |   | ○ |   |   |

1 Var medveten om att det kan finnas regionala skillnader i garantiprogram. Villkor gäller.  
2 Reparation eller byte av en artikel förlänger inte garantiperioden för den del som reparerats eller bytts ut.  
3 Följande volymnivåer är tillåmpliga:  
**Prime** (3 år eller 30 000 m², 4 år eller 40 000 m², 5 år eller 50 000 m²)  
**Plus** (3 år eller 60 000 m², 4 år eller 80 000 m², 5 år eller 100 000 m²)  
**Pro** (3 år eller 90 000 m², 4 år eller 120 000 m², 5 år eller 150 000 m²)  
beroende på vilket som inträffar först.  
4 Var medveten om att det kan finnas regionala skillnader i serviceprogrammen.  
5 Fullständig service omfattar skrivhuvuden. Omfattar skydd mot oavsiktliga skador, omfattar upp till två byten under nästa år.

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt