المستقبل يبدأ معها

colorWAVE T60
طباعة بالألوان يمكنك الاعتماد عليها

تجمع الفئة colorWAVE T-series بين التقنية التي أثبتت كفاءتها وأحدث ابتكاراتنا في مجال تصميم المنتجات وتقنية وحدة التحكم لتوفر لك طباعة بالألوان سهلة وعالية الإنتاجية للتصميمات والرسومات التقنية مع ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات ودعم مبادرات الأعمال المستدامة على مدار الأعوام المقبلة.

الفوائد التي تقدمها إليك الفئة T-series

- **طابعة متينة بالألوان**
تُدار الأعمال التجارية بشكل أفضل مع راحة البال. تم تصميم الفئة colorWAVE T-series لضمان الموثوقية ووقت التشغيل، من دون تحمل عبء الصيانة اليومية.

- **نهج تصميم احترافي**
لقد وجَّهنا المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين من المجالات الأخرى إلى طرق أفضل لطباعة الرسومات والتصميمات التقنية لأكثر من 85 عامًا. ونحن أيضًا إحدى شركات التصنيع الرائدة على مستوى العالم التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال التصميم والهندسة.

- **سهولة الاستخدام مع كفاءة إنتاجية**
توفر الفئة colorWAVE T-series سهولة استخدام عالية الإنتاجية لكل مهمة تقريبًا، بدءًا من الطباعة السريعة وصولاً إلى المهام المعقدة ومجموعات المستندات. ومع مجموعة PRISMA Tech Suite، يمكنك الاعتماد على هذه الطباعة بالألوان على مدار أعوام مقبلة.

- **آلية عمل مبسَّطة**
نحن لسنا مجرد إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال الطابعات العالية الأداء. لكننا كذلك شركة معروفة في مجال تطوير وحدات التحكم وبرامج آليات العمل التي تمنح المهندسين المعماريين والمصممين والمهندسين من المجالات الأخرى الأدوات التي يحتاجون إليها لإنجاز المهمة.

- **ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات**
تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حماية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وأصول البيانات القيّمة من الوصول غير المصرّح به. وبفضل الطبقات المتعددة لميزات الأمان، تُعد الفئة colorWAVE T-series طابعة يمكنك الاعتماد عليها وأنت مرتاح البال على مدار أعوام مقبلة.

- **دعم مبادرات أعمالك المستدامة**
تقدم لك الفئة colorWAVE T-series طباعة مريحة وهادئة ضمن هيكل صغير الحجم. ويمكنك الاعتماد على نظام الطباعة بالألوان هذا على مدار الأعوام المقبلة لدعم مبادرات الأعمال المستدامة.

- **خدمات شاملة**
بفضل الفئة colorWAVE T-series، يساعدك المتخصصون في الحسابات لدينا في تكوين حل متكامل تمامًا للتنسيقات الكبيرة، مع أجهزة وبرامج ومستلزمات وخدمات من مورّد واحد.



ClearConnect
PAINT
POWERsync
CrystalPoint
PRISMA Tech Suite
SMARTshield
Image Logic

Canon

المواصفات التقنية

تكوين النظام القياسي	
نظام الطباعة المكوّن من بكرتين	طباعة بالألوان عالية الإنتاجية للتنسيقات الكبيرة مزودة بلوحة المستخدم ClearConnect المتعددة اللمس
التطبيقات	الرسومات التقنية بالأسود والأبيض وبالألوان، الخرائط، مطبوعات مطوية وغير مطوية، ملصقات نقاط الشراء/نقاط البيع، التطبيقات الخاصة بالرسومات الفنية مثل الملصقات، ورق الحائط، اللافتات، ورق التغليف
أنظمة التكديس	درج التسليم العلوي المتكامل، تصل سعته إلى 90 ورقة
واجهة مستخدم متعددة اللمس	واجهة المستخدم ClearConnect المتعددة اللمس: مظهر متسق من كل زاوية من زوايا آليات العمل، قياسي بما في ذلك صندوق الوارد الذكي وتطبيق SmartAccess وحالة الطابعة والمعاينة المباشرة
مجموعة أدوات بادئ التشغيل (طلب منفصل)	4 خراطيش حبر وزن كل منها 500 جم (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود). يتم تضمين بكرة واحدة من الورق بوزن 90 جرامًا في الطابعة
تكوينات النظام الاختيارية	
ترقية سعة وسائط البكرات	الدرج الثاني الإضافي لزيادة سعة الوسائط من 2 إلى 4 بكرات من الوسائط (من 400 إلى 800 م1، من 425 إلى 850 م2)
نظام المسح الضوئي الموفر لمساحة المكتب	توجد الماسحة الضوئية Scanner Express المزوّدة بتقنية Image Logic ومستشعر صورة الاتصال المتكامل أعلى الطابعة لتوفير مساحة المكتب
الأقراص الثابتة القابلة للإزالة	في البيئات الآمنة، يمكن إزالة الأقراص الثابتة من نظام الطابعة لضمان سلامة البيانات
مصباح تنبيه المشغل	في البيئات عالية الإنتاجية، يمكن رؤية حالة الجهاز عن بُعد
التقنية	
تقنية التصوير	تقنية CrystalPoint. تتضمن الطابعة 8 أجهزة تصوير، جهازين لكل لون (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود). نظام إعادة ملء الحبر بنظافة من دون انتشار غبار الحبر ومن دون ترك أي أثر. من دون انبعاثات للأوزون
الوظائف التلقائية	• تطبق تقنية PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) عمليات التشخيص والصيانة وتصحيح الأخطاء المعقدة للتغلب على مشكلات فتحات رأس الطباعة الشائعة التي تحدث مع طابعات نفث الحبر التقليدية حتى في أثناء الطباعة. • التعرف على لغة الطباعة تلقائيًا • تحديد الوسائط تلقائيًا • الكشف التلقائي عن الوسائط المتبقية للإشارة إلى الوسائط المتبقية لكل بكرة من بكرات الوسائط. • وظيفة حفظ الوسائط تلقائيًا • تبديل الوسائط تلقائيًا • تحديد وضع الطباعة تلقائيًا (مساعد الطباعة)، يقترح وضع الطباعة المناسب للمهمة التي تقوم بها
مسحوق الحبر	أنظمة مسحوق الحبر TonerPearl للفئة colorWAVE T60؛ باللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود، 500 جم لكل خرطوشة
الإنتاجية	
السرعة (الطباعة والنسخ)	4 ورقات مقاس D/A1[1] في الدقيقة ورقتان مقاس E/A0[2] في الدقيقة
	تصميم بمساعدة الحاسوب بالأسود والأبيض: 225 ورقة مقاس D/A1 في الساعة (113 م2/ساعة)، 129 ورقة مقاس E/m2/A0 في الساعة (وضع السرعة العالية) تصميم بمساعدة الحاسوب بالألوان: 212 ورقة مقاس D/A1 في الساعة (106 م2/ساعة)، 120 ورقة مقاس E/m2/A0 في الساعة (وضع السرعة العالية)
وقت خروج أول نسخة مطبوعة[3]	<40 ثانية
وقت خروج أول نسخة[4]	<40 ثانية
أوضاع الطباعة	4 أوضاع طباعة. تحديد وضع الطباعة يدويًا أو استخدام مساعد الطباعة لتحديد أفضل وضع طباعة تلقائيًا استنادًا إلى المحتوى، من دون الحاجة إلى تدخل المستخدم
الجودة	
دقة الطباعة	600 × 600 نقطة لكل بوصة
دقة محاذاة القطرات بدقة	1200 نقطة لكل بوصة (ما يكافئ 20 ميكرون)
الحد الأدنى لعرض السطر (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 مم؛ 0,00315 بوصة
تبلغ دقة السطر 1:1	< 0,3%
الحجم والوزن	
حجم المحرك الرئيسي (العرض × العمق × الارتفاع)	تصميم صغير الحجم: 2100 × 875 × 1605 مم (بما في ذلك درج التسليم العلوي)
أبعاد الطابعة عند الشحن (العرض × العمق × الارتفاع)	2271 × 1196 × 1547 مم
وزن المحرك الرئيسي	294 كجم (تكوين قياسي)
وزن المحرك الرئيسي عند الشحن	384 كجم (تكوين قياسي)
معالجة الوسائط	
سعة الوسائط	بكرتان أو 4 بكرات[5]
قص الوسائط	تلقائي أو يدوي
الحد الأقصى لسعة الوسائط	بكرتان: 400 م1، 425 م؛ 4 بكرات: 800 م1، 850 م2
أحجام الوسائط	تدعم كل أحجام البكرات من 297 مم - 1067 مم، 11 بوصة - 42 بوصة، بما في ذلك الأحجام القياسية ARCH ،ANSI ،DIN
الوزن	60 - 160 جم/م2؛ 16 - 43 رطلاً؛ الفيلم: 2,5 - 8,0 أجزاء من ألف من البوصة
سُمك الوسائط	200 ميكرومتر؛ 8 أجزاء من ألف من البوصة؛ الفيلم: 65 - 200 ميكرومتر / 2,5 - 8 أجزاء من ألف من البوصة
طول البكرة	ما يصل إلى 200 م
عرض البكرة	297 مم - 1067 مم، 11 بوصة - 42 بوصة
القطر الأساسي للبكرة	يصل سُمك القطر الأساسي للبكرة إلى 3 بوصات وبوصتين (سيتم تسليم الوسائط المطبوعة على القطر الأساسي الذي يصل سُمكه إلى بوصتين عبر المخرج الخارجي وليس درج التسليم العلوي) إخراج الوسائط على الاسطوانة
قطر اللفة	ما يصل إلى 180 مم؛ 7,1 بوصة
وزن اللفة	يصل إلى 20 كجم
الحد الأدنى لطول النُسخ المطبوعة	210 مم؛ 8,5 بوصات
الحد الأقصى لطول النُسخ المطبوعة	200 م؛ 656 قدمًا
نوع الوسائط	ورق غير مغلف، ورق تايفك غير مغلف، ورق ذاتي اللصق، فينيل مغلف ذاتي اللصق، ورق مقوى أزرق، أفلام البولي بروبلين، أفلام البوليستر، أفلام قوالب خفيفة، أفلام ذات إضاءة خلفية، لافتة ناعمة، ورق الصور الذي يجف في الحال
الوسائط المخصصة	دعم الوسائط المخصصة، بما في ذلك المعايرة التلقائية ومن دون أدوات والتدريب المطلوب
معالجة وسائط البكرات تلقائيًا	• تحديد العرض تلقائيًا • تحديد وسائط البكرات تلقائيًا لتحسين الإنتاجية وتوفير الوسائط وفقًا لحجم الرسومات ونوع الوسائط وعرض البكرات واللمسات النهائية • التبديل التلقائي للفة عند الوصول إلى نهاية اللفة • تبديل الوسائط تلقائيًا لتوجيه الوسائط إلى درج التسليم العلوي أو درج الإخراج الخلفي بناءً على تطبيق المستخدم • الكشف التلقائي عن الوسائط المتبقية للإشارة إلى الوسائط المتبقية لكل بكرة من بكرات الوسائط • التدوير والمحاذاة تلقائيًا للطي • الكشف عن وسيلة الإيضاح تلقائيًا
واجهة مستخدم ClearConnect	
الوصف	لوحة المستخدم ClearConnect متعددة اللمس
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق)	300 × 220 × 40 مم؛ 11,8 × 8,7 × 1,6 بوصات. شاشة تعمل باللمس: 10,4 بوصات
الدقة	800 × 600 بكسل (بدقة SVGA)
عدد الألوان	16,2 مليون
التقنية	إسقاطية سعوية تعمل باللمس
التشغيل	3 أزرار ثابتة: [الخروج من وضع الانتظار]، [إيقاف، توقف، إلغاء]، [الصفحة الرئيسية] وظائف متعددة للمس: النقر والنقر المزدوج وميزة الضغط والضغط باصبعين والتمرير والنقر والانتشار
تصميم الواجهة	واجهة مستخدم مميزة مع سهولة التنقل ومستويات تشغيل محددة بوضوح
الميزات	تحسين العرض: الإمالة (-4 إلى +45 درجة) والدوران (-45 إلى +180 درجة) ضوء الحالة (الأحمر، البرتقالي، الأخضر) واجهة USB 2.0 مع ضوء المؤشر. التبديل فورًا بين لغتين يمكنك تحديدهما من بين 20 لغة؛ التشيكية، الدنماركية، الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفنلندية، الفرنسية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الهولندية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية
وحدة التحكم	
الوصف	وحدة التحكم *POWERsync العالية الأداء التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021، 64 بت
المعالج	8500-Core i5 سداسي النواة مع 6 خيوط معالجة بسرعة 4,10 جيجاهرتز
الذاكرة	ذاكرتا DDR4 سعة 8 جيجابايت
الفيديو	Intel UHD Graphics 630، 1,0 جيجاهرتز
محرك الأقراص الثابتة	2 × 500 جيجابايت، بسرعة 7200 لفة في الدقيقة (قياسي)
الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به	TPM 2.0
في النسخ	منفذا Ethernet بمعدل 100 ميجابت/ثانية، 1 جيجابت/ثانية TCP/IP: DHCP، IPv4، IPv6، HTTPS الاكتشاف: APIPA، WS-Discovery، SNMP واجهة Wave
لغة وصف الصفحات	TIFF، JPEG، HPGL، HPGL2، DWF، C4، Calcomp 906، 951/907، CALS، NIRS/NIFF
لغة وصف الصفحات (اختيارية)	يوفر ترخيص PDF/APPE إمكانية الوصول إلى Adobe PostScript 3 وPDF1.7. ويمكّن Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) ومكونات APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
بروتوكول الطباعة	• LPR، FTP، WebDav، Microsoft 365 • FTP • السحب من SMB، FTP • السحب من الشبكة السحابية (مستمد من ARC Collaborate، الشبكات السحابية المستندة إلى WebDAV) • HTTPS/HTTP (مستخدم بواسطة Publisher Express وTechPRISMAproduce) • الطباعة من المجلد الرئيسي (من خلال ترخيص إدارة الوصول) • يمكنك الطباعة من Microsoft 365 OneDrive وSharePoint
بروتوكول القناة الخلفية	HTTP أو HTTPS
التحويلات	تغيير الحجم؛ تغيير الحجم (تغيير الحجم لملاءمة الصفحة، يقل عندما تصبح الصورة كبيرة جدًا لدرجة تمنع القص أو تخصيص العامل، تغيير حجم الصفحة إلى الحجم القياسي)، التبديل (تلقائي أو محدد من قبل المستخدم)، إضافة/إزالة الحواف اللاحقة/الأمامية، مرآة، منطقة يجب حذفها (منطقة موضع اهتمام)
دعم الشبكة السحابية	دعم الشبكة السحابية عبر بروتوكول WebDav أو Microsoft 365 أو عبر موفري خدمات الجهات الخارجية مثل uniFLOW.[7] يمكن تكوين مصادقة مستخدم الشبكة السحابية مسبقًا بواسطة المسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة السحابية المحددة.

colorWAVE T60

إدارة الألوان	• ملف تعريف مدخل مجموعة ألوان اللون الأحمر والأخضر والأسود (AdobeRGB ،sRGB) • ملف تعريف مدخل مجموعة ألوان اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (Euroscale US Web coated ،Euroscale uncoated ،coated ISOcoated_v2_eci.icc ،ISOcoated_v2_eci_300.icc ،uncoated (FOGRA39) ،(FOGRA47) PSO Uncoated SO12647-ECI SWOP2006_Coated3v2.icc ،GRACoL2006_Coated1v2.icc UncoatedFogra29.icm ،SWOP2006_Coated5v2.icc • ملف تعريف اللون الرمادي (قياسي مضمن في خيار APPE/PDF) • وجهة العرض (إدراكي، تشبع، لوني مطلق، لوني نسبي)
الأمان المتكامل بتقنية SMARTshield	
الإرسال الآمن	التحكم في الوصول (تصفية IP)، IPSec، HTTPS، و4IP، و6IP متوافق، حماية البيانات بكلمة مرور
الإزالة والتخزين بشكل آمن	مسح آمن للملفات (E-shredding)، وتمهيد آمن، وتشفير البيانات مع الوحدة النمطية 2 للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) المدمجة والحاصلة على شهادة FIPS 140-2، وتشفير BitLocker 256 AES، ومحو القرص الآمن (المسح التشفيري)، والأقراص الثابتة القابلة للإزالة الاختيارية، وتدمير محرك الأقراص الثابتة الاختياري في نهاية العقد.
الترخيص	مصادقة المستخدم للوصول على لوحة مستخدم WebTools Express/ClearConnect (عبر بيانات اعتماد Active Directory/LDAP وبشكل اختياري عبر بطاقة الوصول)، وحماية ملفات الطباعة عبر الرقم السري أو كلمة المرور، وإمكانية تعطيل المنافذ والواجهات، والتطبيق الصغير المضمّن القياسي uniFLOW المثبّت على وحدة التحكم، للتكامل مع uniFLOW، يُرجى الاتصال بمندوب Canon لديك.
منع الاختراق	مصادقة 802.1x IEEE، SNMP الإصدار 3، تسجيل التدقيق، تكوين شهادات HTTPS. تشفير TLS 1.2 قوي (يمكن تمكين بروتوكولي TLS1.0 وTLS1.1)، يمكن تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة، تسجيل أحداث الأمان، التحكم في تطبيق Trellix الاختياري، (القائمة البيضاء)
الأمان الآن وفي المستقبل	نظام تشغيل وحدة التحكم Windows 10 Enterprise LTSC 2021 مع تصحيحات الأمان من Microsoft حتى عام 2032. عملية التحسين المستمر (CIP) بتقنية SMARTshield بما في ذلك: خدمات تحديث تصحيح الأمان من Microsoft بشكل تلقائي مع الإشعارات والجدولة، المراقبة المستمرة للثغرات الأمنية بواسطة Canon (https://psirt.canon)، برنامج تدقيق الأمان الخارجي السنوي استنادًا إلى أفضل 10 منهجيات لمؤسسة OWASP (https://owasp.org)، مراقبة التشريعات الجديدة والانتهاكات ذات التأثير الكبير.
الماسحة الضوئية SCANNER EXPRESS (الاختيارية)	
الوصف	ماسحة ضوئية بالألوان لمستشعر صورة الاتصال (CIS) المتكامل مع تقنية Image Logic
دقة المسح الضوئي	600 × 600 نقطة لكل بوصة
سرعة المسح الضوئي	مسح ضوئي بالأبيض والأسود بمعدل 15,2 م/دقيقة مسح ضوئي بالألوان بمعدل 5,0 م/دقيقة
تنسيقات المسح الضوئي	TIFF، وPDF (1,7)، وPDF/A (v2B)، وJPEG، وCALS، وPDF متعدد الصفحات، وPDF/A متعدد الصفحات، وTIFF متعدد الصفحات
نماذج المسح الضوئي	عدد كبير من نماذج المسح الضوئي لتوحيد إعدادات المسح الضوئي ووجهاته الشائعة
بروتوكول المسح الضوئي	FTP، SMB، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (الدفع إلى الشبكات السحابية المستندة إلى WebDAV)، المسح الضوئي إلى Microsoft 365
وجهة المسح الضوئي	محركات أقراص USB المحلية، FTP، SMB، Smart Inbox on Controller، المجلد الرئيسي المحلي الاختياري (LDAP)، جهاز محمول عبر Mobile WebTools، WebDav Clouds، المسح الضوئي إلى Microsoft 365 OneDrive وSharePoint
تسمية المسح الضوئي	تسمية الإعداد المسبق مع الترقيم التلقائي، وتخصيص أسماء ملفات المسح من قِبل المستخدم عبر لوحة المستخدم ClearConnect، مع إمكانية إضافة التاريخ والوقت إلى اسم ملف المسح الضوئي.
العرض الأصلي	208 مم - 965 مم؛ 8,2 بوصة - 38 بوصة، الكشف عن العرض تلقائيًا
الطول الأصلي	208 مم - 16000 مم؛ 8,2 بوصة - 630 بوصة، الكشف عن الطول تلقائيًا
العرض الفعال للمسح الضوئي	932 مم
السُمك الأصلي	0,8 مم؛ 0,03 بوصة بحد أقصى (مستندات غير صلبة)
التكبير/التصغير (النسخ)	1:1، تغيير الحجم إلى حجم الوسائط، تغيير الحجم إلى التنسيق القياسي، مخصص: 10 - 1000%
الإعدادات المسبقة للأنواع الأصلية	مخطط تفصيلي، مستندات أصلية ملونة، مستندات أصلية قاتمة، خطوط ونصوص مطوية، خطوط ونصوص قياسية، مسودة خطوط ونصوص، صورة، خريطة، عمل فني
حجم الماسحة الضوئية (العرض × العمق × الارتفاع)	1097 × 308 × 140 مم؛ 43 × 12 × 5,5 بوصات
وزن الماسحة الضوئية	25 كجم؛ 55 رطلاً
البيئية	
مستوى طاقة الصوت	وضعا الاستعداد والسكون: 4,7 ديسيبل (صوتي) وضع الطباعة: 6,9 ديسيبل (صوتي)
مستوى ضغط الصوت	وضعا الاستعداد والسكون: 36 ديسيبل وضع الطباعة: 57 ديسيبل
تركيز الأوزون	صفر
انبعاث الحرارة	وضعا الاستعداد: 215 وات؛ الوضع النشط: 325 وات
درجة الحرارة أثناء التشغيل	15 – 35 درجة مئوية (الموصى به: 20 – 27 درجة مئوية)؛ 59 - 95 درجة فهرنهايت (الموصى به: 68 - 81 درجة فهرنهايت)
الرطوبة أثناء التشغيل	رطوبة نسبية تبلغ 20 – 80% (الموصى به: رطوبة نسبية تبلغ 30 – 60%)
متطلبات الطاقة	100 - 240 فولت؛ 50/60 هرتز
معدل استهلاك الطاقة	وضع السكون: < 2,5 وات وضع الاستعداد: 202 وات الوضع النشط: 319 وات
علامات السلامة/توجيه EMC (التوافق الكهرومغناطيسي) والشهادات البيئية	CE، GS ،TÜV ،c-UL-US ،cetecom advanced ،CB ،RCM ENERGY STAR 3.2 ،FEMP ،EPEAT ،CCC ،EAC ،FCC الفئة A، VCCI الفئة A، RoHS ،Greenguard Gold
أداة مقاومة للزلازل[7]	تساعد في تأمين الطابعة من التحرك أو الإمالة أثناء حدوث الزلازل. وتتيح هذه الأداة المقاومة للزلازل للمستخدم تثبيت الطابعة بعنصر متين داخل المبنى
المكوّنات القابلة لإعادة التدوير	الطابعة: مصنوعة من الفولاذ والمواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير بدرجة كبيرة، يمكن إعادة تدوير 86% بحد أدنى من مكوّنات المحرك أو إعادة تدويرها إلى منتجات أعلى قيمة. وتكون النسبة المتبقية التي مقدارها 14% عبارة عن نفايات غير سامة. مسحوق الحبر: عبوات خراطيش مُعاد استخدامها كعلبة للصيانة المطبوعات: شهادة القدرة على إزالة الحبر
برنامج الفرصة الثانية	التوافق مع الماسحات الضوئية ووحدات الطي ووحدات التكديس القديمة المحددة
برامج آلية العمل	
PRISMA TECH SUITE	إنشاء تطبيقات مذهلة مع الحفاظ على التحكم في الطباعة من خلال حلول آليات عمل قوية مُصممة لمساعدتك في عملية الطباعة اليومية
PRISMAproduce Tech	إنشاء مجموعات معقدة من المستندات وإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طابعة واحدة أو أكثر في كل مرة
لوحة معلومات PRISMAlytics	الحصول على نظرات عامة شاملة لمراقبة إنتاج عمليات الطباعة لديك وزيادة إنتاجها إلى الحد الأقصى من خلال أداة معلومات الإدارة الآمنة المستندة إلى الشبكة السحابية هذه
محاسبة PRISMAlytics	تسجيل البيانات لتحصيل التكاليف ومراقبة الاستخدام من خلال أداة إعداد التقارير المستندة إلى الشبكة السحابية هذه
PRISMAservice	زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى من خلال منهجية CARE التي تتبعها: جمع البيانات عن بُعد وتحليل البيانات وإصلاح الطابعات عبر المساعدة عن بُعد والتقييم من أجل التحسين المستمر
برامج التشغيل، أجهزة الإرسال، لوحة المستخدم	
برامج التشغيل	برامج تشغيل طابعة سهلة الاستخدام تتيح لك الطباعة بفعالية وكفاءة من أي تطبيق. إنشاء المهام و/أو استرجاعها و/أو إرسالها من: • Driver Select لنظام التشغيل Microsoft Windows • Driver Express من أجل Adobe PostScript 3 لنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple
إرسال المهام	• برنامج PRISMAproduce Tech - أنشئ مجموعات معقدة من المستندات وقم بإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طابعة واحدة أو أكثر في كل مرة. • Publisher Mobile - يمكنك إرسال مهام الطباعة عبر تطبيق هاتفك المحمول الذي يدعم IOS وAndroid • Publisher Express - يمكنك إرسال مهام الطباعة بسهولة عبر الويب بصورة مستقلة عن متصفح الويب • تتضمن الفئة colorWAVE T-series دعم RIP (مثل Onyx Thrive)
لوحة المستخدم ClearConnect	يمكنك إجراء الطباعة والنسخ والمسح الضوئي بسهولة مثل استخدام الجهاز اللوحي بفضل لوحة المستخدم المتعددة اللمس. اسحب مستندًا من صندوق الوارد الذكي أو جهاز USB أو المواقع الخارجية. يمكنك التكبير/التصغير والتحريك إلى مناطق مختلفة - يمكنك حتى المعاينة مباشرةً في أثناء المسح الضوئي أو النسخ لتجنب الأخطاء
آلية عمل وحدة التحكم	
البنية المفتوحة	التكامل بسلاسة مع تطبيقات إدارة الطباعة مثل uniFLOW بفضل وحدة التحكم *POWERsync
صندوق الوارد الذكي	صندوق الوارد الذكي الشخصي مع السجل، إدارة قائمة الانتظار، إدارة السجل، Express WebTools، الوصول إلى وحدة تحكم آمنة
إدارة قائمة الانتظار	توفر ذاكرة التخزين المؤقت نظامًا لقائمة انتظار مهام الطباعة والنسخ. وهذا يتيح لكثير من المستخدمين إرسال مهام الطباعة والنسخ في الوقت نفسه. ويمكن تخصيص إعدادات الأولوية لمهام النسخ والطباعة الموجودة في قائمة الانتظار. يتيح لك إلقاء نظرة عامة على قائمة انتظار المهام إمكانية الوصول إلى أسماء المهام والمالكين والحالة بما في ذلك الوسائط المطلوبة. يمكن إيقاف المهام مؤقتًا وحذفها ووضعها أعلى قائمة الانتظار
إدارة الطباعة	يمكنك عرض محفوظات العداد في الفترات الزمنية التي تفضلها أو لكل مهمة أو نظرة عامة شاملة في WebTools Express. ويمكن أيضًا عرض نماذج الطوابع وإنشاؤها وتحريرها وحذفها. دعم uniFLOW قياسي مثبّت على لوحة التحكم، يمكنك تسجيل الدخول إلى قائمة انتظار uniFLOW الشخصية الموجودة على واجهة المستخدم ClearConnect. تدعم المحاسبة والمصادقة البديلة وقارئات البطاقات التي لا تتضمن أطراف تلاصن. يتم دعم المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى الشبكة السحابية.
الهاتف المحمول والشبكة السحابية	يمكنك الطباعة من تطبيق شبكة سحابية من اختيارك والمسح الضوئي إليه. بمساعدة تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل Publisher Mobile، يمكن الوصول إلى الطابعة واستخدامها من أي مكان بمنتهى السهولة
إدارة الأجهزة	يوفر WebTools Express للمسؤولين الأدوات اللازمة لإدارة الجهاز عن بُعد عبر الويب: على سبيل المثال، التحقق من حالة الطابعة ووظيفة التشغيل عن بُعد وحالة الحبر/مسحوق الحبر / حالة الوسائط المتبقية، وتحديد الإعدادات الافتراضية للطباعة، والنسخ والمسح الضوئي، وتحديد إمكانية الوصول، والأمان، والمحاسبة وإيقاف التشغيل عن بُعد، وتحديث البرامج وإعادة تشغيلها، وتشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت، وسلوك النظام، وإدارة قائمة الانتظار، وإدارة التخريص، وعرض نماذج الطوابع وإنشاؤها وتحريرها وحذفها وما إلى ذلك
الأجهزة الطرفية (اختيارية)	Folder Express 3000، Folder Express 3001، Folder Express 3011 Folder Professional 6011، Folder Professional 6013، Stacker Select Scanner Professional II

الحواشي السفلية:

1 مقاس D (34 × 22 بوصة) / مقاس A1 (841 × 594 مم)
2 مقاس E (44 × 34 بوصة) / مقاس A0 (1189 × 841 مم)
3 نسخة واحدة مطبوعة أفقيًا مقاس A1 من درج الإخراج الخلفي، في وضع الطباعة الأسرع، من وضع الاستعداد
4 نسخة واحدة مطبوعة أفقيًا مقاس A1. الطباعة من درج الإخراج الخلفي، في وضع الطباعة الأسرع، مع إيقاف تعويض الخلفية، من وضع الاستعداد
5 الاختيارية
6 استنادًا إلى الدعم الحالي من جهة خارجية
7 باستثناء الكابل/السلسلة ومواد التركيب

تُعد Adobe وPostscript علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Inc. في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى؛ وتُعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين لمجموعة شركات Microsoft؛ ورخّصت Apple العلامة التجارية "iOS" من Cisco. وتُعد IOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، ويتم استخدامها بموجب ترخيص.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة، سواء أكانت الكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. وتُحاكي الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطابعة ولا تنطبق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. وينبغي عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه تمثيل أو كفالة أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للأداء التقني أو الملاءمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور عُرضة للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار.

حقوق النشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing
وتُعد Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc. وتمثل colorWAVE وPRISMA علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Arabic edition