NÁSKOK DO BUDOUCNOST

colorWAVE T60
Barevný tisk, na kterém můžete stavět

Řada ColorWAVE T kombinuje osvědčenou technologii s našimi nejnovějšími inovacemi v oblasti designu produktů a technologie řídicích jednotek a nabízí snadný a vysoce produktivní barevný tisk technických výkresů a návrhů s funkcemi zabezpečení IT a podporou pro udržitelné podnikání i v budoucnosti.

Výhody řady T

- **Odolná barevná tiskárna**
  Podnikání jde lépe, když si nemusíte dělat starosti. Řada colorWAVE T-series je vtělením spolehlivosti a provozuschopnosti bez zatížení každodenní údržbou.
- **Profesionální designový filozofie**
  Již více než 85 let přivádíme architekty, designéry a inženýry k lepším možnostem tisku technických výkresů a návrhů. Jsme také jedním z předních světových výrobců a máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti designu a technických oborů.
- **Výkonné a snadné použití**
  Řada colorWAVE T poskytuje výkonné a snadné použití pro téměř každou úlohu, od rychlého tisku až po složité úlohy a sady dokumentů. Spolu se sadou PRISMA Tech Suite vzniká barevný tisk, na kterém můžete stavět i v budoucnosti.
- **Efektivnější pracovní postupy.**
  Nejsme jen jedním z lídrů na trhu s vysoce výkonnými tiskárnami. Jsme také známými vývojáři řídicích jednotek a softwaru pro pracovní postupy, který poskytuje architektům, designerům a inženýrům pracovní nástroje.
- **Funkce zabezpečení IT**
  Více než kdy jindy musíte chránit svou IT infrastrukturu a cenná data před neoprávněným přístupem. Díky několika vrstvám bezpečnostních funkcí představuje řada colorWAVE T-series tiskárny, na které se můžete v nadcházejících letech bez obav spolehnout.
- **Podpora vašich udržitelných podnikatelských iniciativ**
  Řada ColorWave T vám přináší kompaktní, tichý a ergonomický tisk. Je to systém barevného tisku, který po mnoho dalších let podpoří udržitelnost ve vašem podnikání.
- **Vše pod jednou střechou**
  S tiskárnami colorWAVE řady T vám naši odborníci pomohou nakonfigurovat plně integrované velkoformátové řešení s hardwarem, softwarem, spotřebním materiálem a službami od jednoho dodavatele.

CrystalPoint
POWERsync+
PAINT
ClearConnect
Image Logic
SMARTshield
PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU	
Tiskový systém na 2 role	Výkonná velkoformátová barevná tiskárna s vícedotykovým uživatelským ovládacím panelem ClearConnect
Aplikace	Barevné a černobílé technické výkresy, mapy, nesložené i složené, plakáty POP/POS, aplikace pro grafické umění, jako jsou plakáty, tapety, bannery, balicí papír
Stohovací systémy	Integrovaný horní výstupní zásobník, kapacita až 90 listů
Vícedotykové uživatelské rozhraní	Vícedotykové uživatelské rozhraní ClearConnect: konzistentní vzhled a dojem ze všech úhlů vyžadovaných pracovním postupem, standardně včetně inteligentní schránky, přístupu SmartAccess, stavu tiskárny a živého náhledu
Startovací sada (samostatně objednatelná)	4× 500 g tonerové kazety (azurová, purpurová, žlutá, černá). Dodávka zahrnuje 1 roli papíru o gramáži 90 gramů
VOLITELNÉ KONFIGURACE SYSTÉMU	
Rozšíření kapacity médií v rolích	Dodatečná 2. přihrádka ke zvýšení kapacity médií ze 2 na 4 role (400 na 800 m1 / 425 na 850 m2)
Prostorově úsporný systém skenování pro více místa v kanceláři	Scanner Express s technologií Image Logic, integrovaný skener CIS umístěný na horní straně tiskárny pro úsporu místa v kanceláři
Vyjímatelné pevné disky	K zajištění bezpečnosti prostředí lze pevné disky ze systému tiskárny vyjmout a zajistit tak integritu dat
Kontrolka pro upozornění obsluhy	V prostředích s vysokou produktivitou je stav stroje viditelný z velké vzdálenosti
TECHNOLOGIE	
Zobrazovací technologie	Technologie CrystalPoint. Tiskárna obsahuje 8 zařízení pro zpracování obrazu, 2 pro každou barvu (CMYK). Systém čistého doplňování toneru bez tonerového prachu a zbytků. Bez emisí ozónu
Automatizované funkce	· Technologie PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) využívá sofistikovanou diagnostiku, údržbu a opravy chyb k překonání běžných problémů s tryskami, ke kterým dochází u běžných inkoustových tiskáren, i během tisku. · Automatické rozpoznávání tiskového jazyka · Automatický výběr médií · Automatická detekce zbývajícího média indikující zbývající médium na roli. · Funkce automatického ukládání médií · Automatický přepínač médií · Automatický výběr režimu tisku (Print Assistant) – navrhne správný režim tisku pro danou úlohu
Toner	colorWAVE T60 TonerPearl; azurová, purpurová, žlutá a černá; 500 g/kazeta
PRODUKTIVITA	
Rychlost (tisk a kopírování)	4 listy formátu A1/D[1] za minutu 2 listy formátu A0/E[2] za minutu Černobílý CAD: 225 listů formátu A1/D za hodinu (113 m2/hodinu), 129 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti) Barevný CAD: 212 listů formátu A1/D za hodinu (106 m2/h), 120 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti)
Doba vytištění prvního výtisku[3]	< 40 sekund
Doba vytištění první kopie[4]	< 40 sekund
Režimy tisku	4 režimy tisku. Ruční výběr režimu tisku nebo pomocí funkce Print Assistant, která automaticky určí nejlepší režim tisku na základě obsahu, aniž by byl nutný zásah uživatele
KVALITA	
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi
Rozlišení přesnosti vyrovnání kapiček	1 200 dpi (odpovídá 20 mikronům)
Minimální šířka čáry (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 palce
Přesnost čáry 1:1	< 0,3 %
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)	Kompaktní provedení: 2 100 × 875 × 1 605 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
Rozměry přepravního balení (Š × H × V)	2 271 × 1 196 × 1 547 mm
Hmotnost hlavní jednotky	294 kg (standardní konfigurace)
Přepravní hmotnost hlavní jednotky	384 kg (standardní konfigurace)
MANIPULACE S MÉDII	
Kapacita médií	2 nebo 4[5] role
Řezání médií	Automatické nebo ruční
Maximální kapacita médií	2 role: 400 m1, 425 m; 4 role: 800 m1, 850 m2
Velikosti médií	Podporuje všechny rozměry rolí od 297 do 1 067 mm (od 11" do 42"), včetně standardních velikostí DIN, ANSI, ARCH
Gramáž médií	60–160 g/m2; 16–43 lb; fólie: 2,5–8,0 mil
Tloušťka médií	200 µm; 8 mil; fólie: 65–200 µm / 2,5–8 mil
Délka role	Až 200 m
Šířka role	297–1 067 mm (11–42")
Průměr středu role	dutinky 3 a 2 palce (média na 2 palcových dutinkách pouze pro externí výstup, nejsou doručována na horní výstupní zásobník) Médium volně navinuté na jádru
Průměr role	Až 180 mm (7,1")
Hmotnost role	Až 20 kg
Minimální délka tisku	210 mm (8,5")
Maximální délka tisku	200 m; 656 ft
Typ média	Papíry bez povrchové vrstvy, tyvek bez povrchové vrstvy, samolepicí papíry, samolepicí vinyly s povrchovou vrstvou, papíry s modrou zadní stranou, polypropylenové fólie, polyesterové fólie, fólie nepropouštějící světlo, jemné médium pro transparenty, fotografický papír pro okamžité zaschnutí
Uživatelská média	Podpora uživatelských médií, včetně automatické kalibrace, bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů nebo zaškolení
Automatická manipulace s médii v rolích	· Automatická detekce šířky · Automatický výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy · Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli. · Automatické přepínání médií, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace · Automatická detekce zbývajícího média indikující zbývající médium na roli · Automatické otáčení a zarovnání pro skládání · Automatické rozpoznání legendy
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ ClearConnect	
Popis	Vícedotykový uživatelský panel ClearConnect
Velikost (Š × V × H)	300 × 220 × 40 mm (11,8 × 8,7 × 1,6"), Dotyková obrazovka: 10,4"
Rozlišení	800 × 600 pixelů (SVGA)
Počet barev	16,2 milionu
Technologie	Dotyková obrazovka PCT
Provoz	3 fyzická tlačítka: [Wake-up/Probudit], [Stop, interrupt, abort/Zastavit, přerušit, zrušit], [Home/Domů] Vícedotykové funkce: klepnutí, dvojité klepnutí, stažení prstů, stažení dvou prstů, potažení, rychlý pohyb a roztažení prstů
Vzhled rozhraní	Osobité uživatelské rozhraní s intuitivní navigací a jasně definovanými úrovněmi obsluhy
Funkce	Optimalizace zobrazení: naklopení (-4 až +45 stupňů) a otočení (-45 až +180 stupňů); stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená); rozhraní USB 2.0 s kontrolkou. Okamžité přepínání mezi dvěma jazyky, výběr z 20 jazyků; čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, holandština, norština, polština, portugalština, ruština, švédština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
TISKOVÝ ŘADIČ	
Popis	Vysoce výkonná řídicí jednotka POWERsync+ s 64bitovou verzí systému Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesor	6 jader, 6 vláken, Core i5-8500 s frekvencí 4,10 GHz
Paměť	2 × 8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Pevný disk	2× 500 GB, 7 200 ot./min (standardní)
TPM	TPM 2.0
Rozhraní	2× Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface
Jazyk pro popis stránky	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
Jazyk popisu stránky (volitelné)	Licence pro PDF/APPE poskytuje přístup k jazyku Adobe PostScript 3 a dokumentům ve formátu PDF 1.7. Podporuje komponenty Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) a APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Tiskový protokol	· LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365 · FTP · Načítání (pull) z SMB, FTP · Načítání (pull) z cloudu (načítání z cloudu s podporou protokolu ARC Collaborate, WebDAV) · HTTP/HTTPS (používá Publisher Express a PRISMAproduct Tech) · Tisk z domovské složky (s využitím licence pro správu přístupu) · Tisk ze služeb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Protokol zpětného kanálu	HTTP nebo HTTPS
Transformace	Změna měřítka; změna měřítka (změna měřítka pro přizpůsobení stránce, zmenšení příliš velkého obrazu, aby nedošlo k oříznutí, nebo podle vlastního koeficientu, změna velikosti stránky na standardní velikost), posun (automatický nebo definovaný uživatelem), přidání/odebrání zaváděcího/koncového okraje, zrcadlení, oblast k vymazání (oblast zájmu)
Podpora cloudu	Podpora cloudu prostřednictvím protokolu WebDav, Microsoft 365 nebo prostřednictvím poskytovatele jako třetí strany, například uniFLOW[7] Ověřování uživatele cloudu může buď předkonfigurovat správce, nebo je může provádět uživatel v okamžiku přístupu ke konkrétnímu cloudu.

colorWAVE T60

Správa barev	· Vstupní profil RGB (sRGB, AdobeRGB) · Vstupní profil CMYK (Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, US Web Coated (SWOP), US Web Uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Profil pro odstíny šedé (standardní součást doplňku PDF/APPE) · Vykreslování (percepční, saturace, absolutní kolorimetrické, relativní kolorimetrické)
INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ SMARTshield	
Zabezpečené odesílání	Řízení přístupu (filtrování IP), kompatibilita s protokoly IPSec, HTTPS, IP4 a IP6, ochrana dat heslem
Bezpečné uložení a odstranění	Bezpečné vymazání souborů (elektronická skartace), zabezpečené spouštění, šifrování dat pomocí vestavěného modulu TPM 2 (Trusted Platform Module) s certifikací FIPS 140-2, šifrování BitLocker 256 AES, bezpečné vymazání souborů (kryptografické vymazání), volitelné vyjímatelné disky a volitelná likvidace disků na konci smlouvy.
Autorizace	Ověření uživatele přistupujícího z uživatelského panelu ClearConnect nebo prostřednictvím nástroje WebTools Express (prostřednictvím přihlašovacích údajů LDAP / Active Directory a volitelně přes přístupovou kartu), ochrana tiskového souboru prostřednictvím kódu PIN nebo hesla, možnost zablokovat porty a rozhraní, standardní integrovaný applet uniFLOW nainstalovaný v řídicí jednotce, žádost o připojení k appletu uniFLOW směřujte na zástupce společnosti Canon.
Prevence hackerských útoků	Ověřování IEEE 802.1×, SNMP v3, protokolování auditu, certifikáty konfigurace HTTPS. Silná šifra TLS 1.2 (možnost povolit protokoly TLS 1.0 a 1.1), možnost zakázat nepoužívané protokoly, protokolování událostí zabezpečení, volitelný ovladač aplikace Trellix (seznam povolení přístupu)
Bezpečnost dnes i v budoucnosti	Operační systém řídicí jednotky Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s opravami zabezpečení společnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (proces neustálého vylepšování) včetně: automatických aktualizací oprav zabezpečení společnosti Microsoft s oznámením a plánováním, průběžné sledování zranitelných míst společností Canon (https://psirt.canon), program každoročního externího auditu zabezpečení založeného na metodologii OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorování nových právních předpisů a porušení předpisů s vysokým dopadem.
MODUL SCANNER EXPRESS (volitelně)	
Popis	Integrovaný barevný skener s kontaktním snímačem obrazu (CIS) a technologií Image Logic
Rozlišení skenování	600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Černobílé skenování 15,2 m/min Barevné skenování 5,0 m/min
Formáty naskenovaných obrazů	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vícestránkové soubory PDF, vícestránkové soubory PDF/A a vícestránkové soubory TIFF
Šablony skenování	Velký počet šablon skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílů skenování
Protokol skenování	FTP, SMB, skenování do cloudu (skenování přímo do cloudů podporujících protokol WebDAV), skenování do Microsoft 365
Cílovou složku skenování	Místní jednotka USB flash, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domovská složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím nástrojů WebTools Mobile, cloud WebDAV, skenování do Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Přiřazování názvů naskenovaným obrazům	Přednastavené pojmenování s automatickým číslováním, uživatelem upravené názvy souborů skenování na uživatelském panelu ClearConnect, přidání data a času do názvu skenovaného souboru
Šířka předlohy	208 až 965 mm (8,2 až 38 palců), automatická detekce šířky
Délka předlohy	208 mm až 16 000 mm (8,2 až 630 palců), automatická detekce délky
Efektivní šířka skenování	932 mm
Tloušťka předlohy	Maximálně 0,8 mm (0,03 palce) – platí pro ohebné dokumenty
Zvětšení/zmenšení (kopírování)	1:1, přizpůsobení velikosti média, přizpůsobení standardnímu formátu, vlastní: 10 až 1 000 %
Přednastavené typy předloh	Modrotisk, barevný originál, tmavý originál, čáry a text – složené, čáry a text – standardní, čáry a text – koncept, fotografie, mapa, umělecké dílo
Rozměry skeneru (Š × H × V)	1 097 x 308 x 140 mm (43 x 12 x 5,5")
Hmotnost skeneru	25 kg (55 lb)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Hladina akustického výkonu	Pohotovostní režim a režim spánku: 4,7 B(A) Režim tisku: 6,9 B(A)
Hladina akustického tlaku	Pohotovostní režim a režim spánku: 36 dB Režim tisku: 57 dB
Koncentrace ozónu	Žádné
Vyzařování tepla	Pohotovostní režim: 215 W; Při provozu: 325 W
Rozsah provozních teplot	15–35 °C (doporučeno: 20–27 °C); 59–95 °F (doporučeno: 68–81 °F)
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 20–80 % (doporučeno: 30–60 %)
Požadavky na napájení	100 až 240 V; 50/60 Hz
Příkon	Režim spánku: < 2,5 W Pohotovostní režim: 202 W Při provozu: 319 W
Certifikáty bezpečnosti/ EMC a ochrany životního prostředí	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC třídy A, VCCI třídy A, RoHS, Greenguard Gold
Opatření proti zemětřesení[7]	Příprava k zajištění tiskárny proti pohybu nebo převržení při zemětřesení. Tato příprava umožňuje uživatelům upevnit tiskárnu k pevnému konstrukčnímu prvku budovy

Recyklace	Tiskárna je vyrobena z ocele a plastů s vysokým stupněm recyklovatelnosti, přičemž minimálně 86 % modulu lze znovu použít nebo recyklovat. Zbývajících 14 % tvoří netoxický odpad. Toner: obal kazety znovu použít jako kazeta pro údržbu Tisk: Certifikát pro odstranění inkoustu
Program pro nový život	Kompatibilita s vybranými staršími skenery, skládacími a stohovacími zařízeními
SOFTWARE PRO PRACOVNÍ POSTUP	
SADA PRISMA TECH SUITE	Vytvářejte úchvatné výstupy a zároveň mějte svou tiskárnu pod kontrolou díky výkonným řešením pracovních postupů, která jsou navržena tak, aby vám pomohla s každodenním tiskem
Technologie PRISMAproduce	vytváření, správa a odesílání komplexních sad dokumentů z webového prohlížeče na jednu nebo dvě tiskárny současně
PRISMAlytics Dashboard	Získejte komplexní přehledy pro sledování a maximalizaci produkce tiskových operací pomocí tohoto zabezpečeného cloudového nástroje pro správu informací
PRISMAlytics Accounting	Pomocí tohoto cloudového nástroje pro vytváření výkazů můžete zaznamenávat data za účelem účtování nákladů a monitorování využití
PRISMAservice	Maximalizujte dobu provozuschopnosti s naší metodikou PÉČE: Shromažďujte data na dálku, analyzujte data, opravujte tiskárny pomocí vzdálené pomoci a vyhodnocujte, zda se neustále zlepšují
OVLADAČE, ODESÍLÁNÍ ÚLOH, UŽIVATELSKÝ PANEL	
Ovladače	Snadno použitelné ovladače tiskárny, které umožňují efektivní a výkonný tisk z libovolné aplikace. Vytváření, načítání a/nebo odesílání úloh z: · Výběr ovladače pro systém Microsoft Windows · Ovladač Express pro Adobe PostScript 3 pro operační systém Microsoft Windows nebo Apple OS
Odesílání úloh	· PRISMAproduce Tech – vytváření, správa a odesílání komplexních sad dokumentů z webového prohlížeče na jednu nebo dvě tiskárny současně. · Aplikace Publisher Mobile – odesílání tiskových úloh prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony s podporou systému IOS a Android · Aplikace Publisher Express – snadné odesílání tiskových úloh prostřednictvím webu, a to nezávisle na vašem webovém prohlížeči · Řada ColorWAVE T zahrnuje podporu RIP (např. Onyx Thrive).
Uživatelský panel ClearConnect	Díky vícedotykovému ovládání umožňuje stejně snadný tisk, kopírování a skenování jako při používání tabletu. Umožňuje načítání z inteligentní schránky, zařízení USB nebo externích umístění. Přiblížení různých oblastí a otáčení – funkce jsou dostupné i v živém náhledu při skenování nebo kopírování, aby bylo možné předejít chybám
PRACOVNÍ POSTUP ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Otevřená architektura	Hladká integrace do aplikací správy tisku, jako je uniFLOW, díky řídicí jednotce POWERsync®
Inteligentní schránka	Individuálně přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, správa historie, nástroje WebTools Express, zabezpečený přístup k řadiči
Správa front	Systém front využívá paměť pro zařazování úloh tisku a kopírování. Tak může více uživatelů odesílat úlohy k tisku nebo kopírování současně. Je možné vlastní nastavení priority pro úlohy tisku a kopírování ve frontě. Přehled fronty úloh poskytuje přístup k názvům úloh, jejích vlastníkům a stavu, včetně potřebných médií. Úlohy lze pozastavit, odstranit a přesunout na začátek fronty
Správa tisku	Čítač historie úloh je možné prohlížet v preferovaných časových intervalech, na základě jednotlivých úloh nebo jako celkový přehled v nástrojích WebTools Express. Je možné prohlížet, vytvářet, upravovat a odstraňovat šablony razítek. Standardní podpora uniFLOW nainstalovaná na řídicí jednotce, přihlášení osobní fronty uniFLOW prostřednictvím uživatelského rozhraní ClearConnect. Podporuje účtování, ruční ověřování, čtečky karet a bezkontaktní čtečky karet. Skenování do e-mailu a skenování do cloudu je podporováno.
Mobilní zařízení a cloud	Tisk z cloudu a skenování do cloudu s aplikacemi, které si zvolíte. Pomocí mobilních aplikací, jako je aplikace Publisher Mobile, lze získat k tiskárně snadný přístup a používat ji z libovolného místa
Správa zařízení	Nástroje WebTools Express nabízí správcům možnost vzdálené správy zařízení přes web: např. sledování stavu tiskárny, funkce vzdáleného zapnutí, stav zbývajícího inkoustu/toneru/média, definování výchozích nastavení tisku, kopírování a skenování, definování přístupu, zabezpečení, správa účtů, vzdálené vypnutí, aktualizace softwaru a restartování, časovač zapnutí/vypnutí, chování systému, správa front, správa licencí, prohlížení, vytváření, upravování a odstraňování šablon razítek atd.
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ (volitelné)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

POZNÁMKY POD ČAROU:

1	Formát D (34 × 22 palců) / formát A1 (841 × 594 mm)
2	Velikost E (44 × 34 palců) / velikost A0 (1 189 × 841 mm)
3	1 výtisk na šířku ve formátu A1 na zadní výstup v režimu nejrychlejšího tisku z pohotovostního režimu
4	1 kopie na šířku ve formátu A1. Tisk na zadní výstup v režimu nejrychlejšího tisku při vypnuté kompenzaci pozadí z pohotovostního režimu
5	Volitelné
6	Dle aktuální podpory třetích stran
7	Součástí dodávky není lano/řetěz ani montážní materiál

Adobe a Postscript jsou registrované obchodní známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. v USA a dalších zemích; Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky skupiny společností Microsoft; Apple licencoval ochrannou známku „iOS“ od společnosti Cisco. IOS je ochranná známka nebo registrovaná obchodní známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a používá se na základě licence.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení společnosti Canon Production Printing kopírována, upravována, reprodukována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, manuálně či jinými způsoby. Ilustrace a výsledné výstupní obrazy nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na místním trhu. Obsah této publikace nelze chápat jako jakoukoli garanci, prohlášení nebo záruku týkající se určitých vlastností nebo technických parametrů, ani technické úrovně nebo vhodnosti pro určité aplikace. Obsah této publikace může být občas upravován bez jakéhokoli upozornění.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrovaná obchodní známka společnosti Canon Inc.
colorWAVE a PRISMA jsou registrované obchodní známky společnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Czech edition