

# YEARS AHEAD

## colorWAVE T60


Farveprint, I kan bygge videre på

colorWAVE T-serien kombinerer gennemprøvet teknologi med vores nyeste innovationer inden for produktdesign og controllerteknologi for at tilbyde jer nem, meget produktiv farveprint af tekniske tegninger og design med IT-sikkerhedsfunktioner og support til jeres bæredygtige forretningsinitiativer i fremtiden.



### Med T-serien får I disse fordele


- **Holdbar farveprinter**  
Virksomheder kører bedre med ro i sindet. colorWAVE T-serien er bygget til driftssikkerhed og opetid uden den daglige vedligeholdelse.
- **Professionel designfilosofi**  
Vi har hjulpet arkitekter, designere og ingeniører til at finde bedre måder at printe tekniske tegninger og design på i mere end 85 år. Vi er også en af verdens førende produktionsvirksomheder med stor erfaring inden for design og teknik.
- **Produktiv brugervenlighed**  
colorWAVE T-serien giver produktiv brugervenlighed til næsten alle opgaver, fra hurtigt print til komplekse job og dokument sæt. Sammen med PRISMA Tech Suite er det farveprint, I kan bygge videre på i fremtiden.
- **Strømlinet workflow**  
Vi er ikke kun en af de førende på markedet for højtydende printere. Vi er også en velkendt udvikler af controllere og workflow-software, der giver arkitekter, designere og ingeniører de værktøjer, de skal bruge for at udføre deres arbejde.
- **IT-sikkerhedsfunktioner**  
Mere end nogensinde før skal I beskytte jeres IT-infrastruktur og værdifulde data mod uautoriseret adgang. Med flere lag af sikkerhedsfunktioner er colorWAVE T-serien en printer, I kan bygge videre på i fremtiden med ro i sindet.
- **Understøttelse af jeres bæredygtige forretningsinitiativer**  
colorWAVE T-serien giver jer kompakt, støjsvagt og ergonomisk print. Det er et farveprintsystem, I kan bygge videre på i fremtiden for at understøtte jeres bæredygtige forretningsinitiativer.
- **One-stop-shop**  
Med colorWAVE T-serien hjælper vores kundeservicemedarbejdere jer med at konfigurere en fuldt integreret storformatsløsning med hardware, software, forbrugsstoffer og service fra én enkelt leverandør.



CrystalPoint



POWERSync+



PAINT



ClearConnect



Image Logic



SMARTshield



PRISMA  
Tech Suite

Canon

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

<b>STANDARDSYSTEM-KONFIGURATION</b>		
<b>Printer med 2 ruller</b>	Produktiv storformatfarveprinter med ClearConnect-multi-touch-brugerpanel	
<b>Applikationer</b>	Tekniske tegninger, kort, ufoldede og foldede, POP/POS-plakater, grafiske applikationer som plakater, tapeter, bannere, indpakningspapir i farve og sort/hvid	
<b>Stablingssystemer</b>	Integreret leveringsbakke foroven, kapacitet på op til 90 ark	
<b>Multi-touch-brugerinterface</b>	ClearConnect multi-touch-brugerinterface: Ensartet udseende og brugeroplevelse i hele jeres workflow. Omfatter Smart-Indbakke, SmartAccess, printerstatus og Live Preview som standard	
<b>Startsæt (separat bestilling)</b>	4 x 500 g tonerpatroner (cyan, magenta, gul, sort). Der følger 1 rulle med 90 gram papir med printeren	
<b>VALGFRIE SYSTEMKONFIGURATIONER</b>		
<b>Opgradering af rullemediekapacitet</b>	Ekstra 2. skuffe til forøgelse af mediekapaciteten fra 2 til 4 ruller (400 til 800 ml/425 til 850 m2)	
<b>Pladsbesparende scanningsystem til kontoret</b>	Scanner Express med Image Logic-teknologi, integreret CIS-scanner placeret oven på printeren for at spare plads	
<b>Flytbare harddiske</b>	Til sikre miljøer kan harddiske fjernes fra printersystemet for at sikre dataintegriteten	
<b>Alarmindikator til operatør</b>	I produktive miljøer kan maskinens status vises på afstand	
<b>TEKNOLOGI</b>		
<b>Billedteknologi</b>	CrystalPoint-teknologi. Printeren indeholder 8 billedbehandlingsenheder, to for hver farve (CMYK). System til ren genopfyldning af toner, ingen tonerstøv, ingen rester. Ingen ozonudledning	
<b>Automatiserede funktioner</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PAINT-teknologi (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) anvender avancerede diagnosticerings-, vedligeholdelses- og fejlrrettelser for at løse almindelige dyssejler, der opstår, selv under print.</li><li>- Automatisk genkendelse af printersprog</li><li>- Automatisk medievalg</li><li>- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle.</li><li>- Automatisk funktion til lagring af medier</li><li>- Automatisk medieskift</li><li>- Automatisk valg af printmetode (Print Assistant), foreslår automatisk den rette printmetode til jobbet</li></ul>	
<b>Toner</b>	colorWAVE T60 TonerPearls: Cyan, magenta, gul og sort, 500 g/patron	
<b>PRODUKTIVITET</b>		
<b>Hastighed (print og kopiering)</b>	4 A1/D-sider <sup>1</sup> pr. minut 2 A0/E-sider <sup>2</sup> pr. minut	
	S/H CAD: 225 A1/D-sider pr. time (113 m2/time), 129 A0/m2/E-sider pr. time (højhastighedsfunktion) Farve CAD: 212 A1/D-sider pr. time (106 m2/time), 120 A0/m2/E-sider pr. time (højhastighedsfunktion)	
<b>Tid til første print<sup>3</sup></b>	<40 sekunder	
<b>Tid til første kopi<sup>4</sup></b>	<40 sekunder	
<b>Printmetoder</b>	4 printmetoder. Vælg printmetode manuelt, eller brug Print Assistant til automatisk at bestemme den bedste printmetode på baggrund af indholdet uden brugerindgriben	
<b>KVALITET</b>		
<b>Printopløsning</b>	600 x 600 dpi	
<b>Nøjagtig justering af printopløsningens dråbestørrelse</b>	1200 dpi (svarer til 20 mikron)	
<b>Mindest linjebredde (ISO/IEC 13660:2001E)</b>	0,08 mm; 0,00315"	
<b>1:1 linjeprecision</b>	< 0,3 %	
<b>MÅL OG VÆGT</b>		
<b>Hovedenhedens mål (B x D x H)</b>	Kompakt design: 2.100 x 875 x 1.605 mm (Inklusive øverste leveringsbakke)	
<b>Emballeret (B x D x H)</b>	2.271 x 1.196 x 1.547 mm	
<b>Hovedenhedens vægt</b>	294 kg (standardkonfiguration)	
<b>Hovedenhedens vægt med emballage</b>	384 kg (standardkonfiguration)	
<b>MEDIEHÅNTERING</b>		
<b>Mediekapacitet</b>	2 eller 4 <sup>2</sup> ruller	
<b>Medieskæring</b>	Automatisk eller manuel	
<b>Maksimum mediekapacitet</b>	2 ruller: 400 ml, 425 m2; 4 ruller: 800 ml, 850 m2	
<b>Medieformater</b>	Understøtter alle rulleformater fra 297-1.067 mm, 11"-42", herunder standardformater DIN, ANSI, ARCH	
<b>Medievægt</b>	60 - 160 g/m2; film: 65 - 200 µm	
<b>Medietykkelse</b>	200 µm; film: 65 - 200 µm	
<b>Rullelængde</b>	Op til 200 m	
<b>Rullebredde</b>	297-1.067 mm	
<b>Diameter for rullekerne</b>	3 tommer og 2 tommer kerner (medie på 2 tommer kerne til den eksterne udgang, ikke til den øverste leveringsbakke) Medie løst på kerne	
<b>Rullediameter</b>	Op til 180 mm	
<b>Rullevægt</b>		Op til 20 kg
<b>Minde printlængde</b>		210 mm; 8,5"
<b>Største printlængde</b>		200 m
<b>Medietype</b>		Ikke-coated papir, ikke-coated tyvek, selvklebende papir, selvklebende coated vinyl, blåt papir, polypropylenfolie, polyesterfolie, vinduesfolie, baggrundsbelyst folie, blødt banner, hurtigtørrende fotopapir
<b>Brugerdefinerede medier</b>		Support af brugerdefinerede medier, herunder automatisk kalibrering, intet behov for værktøj og oplæring
<b>Automatisk håndtering af rullemedier</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Automatisk bredderegistrering</li><li>- Automatisk valg af rullemedier for optimeret produktivitet og mediebesparelse, baseret på tegningsstørrelse, medietype, rullebredde og efterbehandling</li><li>- Automatisk skift af rulle, når enden af rullen nås</li><li>- Automatisk medieskift, der fører mediet til den øverste leveringsbakke eller den bageste output-bakke, afhængigt af brugerapplikationen</li><li>- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle</li><li>- Automatisk rotation og justering af foldning</li><li>- Automatisk registrering af billedtekst</li></ul>
<b>ClearConnect-BRUGERINTERFACE</b>		
<b>Beskrivelse</b>		ClearConnect multi-touch-brugerpanel
<b>Størrelse (B x H x D)</b>		300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6" Touchscreen: 10,4"
<b>Opløsning</b>		800 x 600 pixels (SVGA)
<b>Antal farver</b>		16,2 millioner
<b>Teknologi</b>		Projektiv kapacitiv berøring
<b>Betjening</b>		3 knapper: [Wake-up] (Opstart), [Stop, interrupt, abort] (Stop, afbryd, afslut), [Home] (Hjem) Multi-touch-funktioner: Tryk, dobbeltryk, knib, knib med 2 fingre, blad, stryg og spred
<b>Interfacedesign</b>		Karakteristisk brugerinterface med intuitiv navigation og klart definerede forskellige driftsniveauer
<b>Funktioner</b>		Se optimering: Vipning (-4 til +45 grader) og drejning (-45 til +180 grader) Statuslys (rød, orange, grøn) USB 2.0-interface med indikatorlys. Skift øjeblikkeligt mellem 2 sprog, vælg mellem 20 sprog: tjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, svensk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk
<b>CONTROLLER</b>		
<b>Beskrivelse</b>		Højtydende POWERSync™-controller med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bit
<b>Processor</b>		6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 ved 4,10 GHz
<b>Hukommelse</b>		2 x 8 GB DDR4
<b>Video</b>		Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
<b>Harddisk</b>		2 x 500 GB, 7200 rpm (standard)
<b>TPM</b>		TPM 2.0
<b>Interface</b>		2 x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE-interface
<b>Sidebeskrivelsessprog</b>		TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
<b>Sidebeskrivelsessprog (tilbehør)</b>		PDF/APPE-licens giver adgang til Adobe PostScript 3 og PDF1.7. Den aktiverer Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) og APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)-komponenter
<b>Printprotokol</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• LPR, FTP, WebDav</li><li>• FTP</li><li>• Træk fra SMB, FTP</li><li>• Træk fra clouden (hent fra ARC Collaborate og WebDAV-baserede clouds)</li><li>• HTTP/HTTPS (bruges af Publisher Express og PRISMApproduce Tech)</li><li>• Print fra hjemmemappe (via adgangsstyringslicens)</li></ul>
<b>Back channel-protokol</b>		HTTP eller HTTPS
<b>Transformationer</b>		Skalering: Skalering (skalér til side, reducér, når billedet for stort til at undgå beskæring eller ved angivelse af brugerdefineret værdi, skalér sidestørrelsen til standard), Skift (Automatisk eller brugerdefineret), Tilføjelse/fjernelse af bagkant/forkant, Spejl, Områder, der skal slettes (interesseområde)
<b>Understøtter cloud-tjenester</b>		Understøtter cloud-tjenester via WebDav-protokollen eller via tredjepartsudbydere som uniFLOW® Godkendelse af cloud-bruger kan enten forhåndskonfigureres af administratoren eller udføres af brugeren ved tilgang til en specifik cloud-tjeneste
<b>Farvestyring</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• RGB-inputprofil (sRGB og AdobeRGB)</li><li>• CMYK-inputprofil (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm)</li><li>• Grå profil (standard, medfølger i PDF/APPE-tilbehør)</li><li>• Gengivelseshensigt (perceptual, mætning, absolut farvemetrisk, relativ farvemetrisk)</li></ul>

# COLORWAVE T60

<b>SMARTshield INTEGRERET SIKKERHED</b>		<b>WORKFLOW-SOFTWARE</b>	
<b>Sikker indsendelse</b>	Adgangskontrol (IP-filtrering), IPsec, HTTPS, IP4- og IP6-kompatibel, adgangskodedatabeskyttelse	<b>PRISMA TECH SUITE</b>	Skab betagende applikationer, mens I bevarer kontrollen med jeres printere, med effektive workflow-løsninger, der er skabt til at hjælpe jer med jeres daglige print
<b>Sikker opbevaring og fjernelse</b>	Sikker filslætning, e-makulering, sikker start, datakryptering med integreret FIPS 140-2-certificeret Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, valgfri flytbare harddiske og valgfri harddiskdestruktion ved kontraktens udløb.	<b>PRISMAproduce Tech</b>	Opret, administrér og send nemt komplekse sæt af dokumenter fra jeres webbrowser til én eller flere printere ad gangen
<b>Autorisation</b>	Brugergodkendelse til adgang til ClearConnect-brugerpanelet/WebTools Express (via LDAP/Active Directory-legitimationsoplysninger og valgfrit med adgangskort), beskyttelse af printfiler via pinkode eller adgangskode, mulighed for at deaktivere porte og interfaces, standard uniFLOW-integreret applet installeret på controlleren, kontakt jeres Canon-repræsentant for integration i uniFLOW.	<b>PRISMAlytics Dashboard</b>	Få komplette oversigter for at overvåge og maksimere produktionen af jeres printopgaver med dette sikre cloud-baserede værktøj til informationshåndtering
<b>Forebyggelse af hackerangreb</b>	IEEE 802.1x-godkendelse, SNMP v3, revisionslogning, konfigurer HTTPS-certifikater. Stærk TLS 1.2-kryptering (muligt at deaktivere TLS1.0- og 1.1-protokoller), muligt at deaktivere ubrugte protokoller, logføring af sikkerhedshændelser, valgfri Trelix-antivirussoftware, valgfri Trelix Application Control (whitelisting)	<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Optag data til omkostningsopkrævning og forbrugsovervågning med dette cloud-baserede rapporteringsværktøj
<b>Beskyttet nu og i fremtiden</b>	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-controlleroperativsystem med Microsoft-sikkerhedsrettelser op til 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), herunder: automatiske Microsoft-tjenester til opdatering med sikkerhedsrettelser med notifikationer og planlægning, kontinuerlig overvågning af sårbarheder af Canon ( <a href="https://psirt.canon">https://psirt.canon</a> ), årligt eksternt sikkerhedsrevisionsprogram baseret på OWASP top 10-metodik ( <a href="https://owasp.org">https://owasp.org</a> ), overvågning af ny lovgivning og brud med stor effekt.	<b>PRISMAservice</b>	Maksimér oppehtiden med vores CARE-metode (Collect, Analyze, Repair, Evaluate): Indsaml data eksternt, Analyser dataene, Reparér printere via fjernsupport, og Evaluér løbende forbedringer
<b>SCANNER EXPRESS (tilbehør)</b>		<b>DRIVERE, AFSENDERE, BRUGERPANEL</b>	
<b>Beskrivelse</b>	Integreret Contact Image Sensor (CIS)-farvescanner med Color Image Logic-teknologi	<b>Drivere</b>	Brugervenlige printerdrivere, der giver jer mulighed for at printe effektivt fra enhver applikation. Opret, hent og/eller send job fra: <ul style="list-style-type: none"><li>· Driver Select til Microsoft Windows</li><li>· Driver Express til Adobe PostScript 3 til Microsoft Windows eller Apple OS</li></ul>
<b>Scanningsopløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>Jobafsendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Publisher Mobile – Send printjob via jeres mobiltelefon-app, der understøtter iOS og Android</li><li>· Publisher Express – I kan nemt sende jeres printjob via internettet uafhængigt af jeres webbrowser</li><li>· colorWAVE T-serien omfatter RIP-understøttelse (f.eks. Onyx Thrive)</li></ul>
<b>Scanningshastighed</b>	15,2 m/min., sort/hvid-scanning 5,0 m/min., farvescanning	<b>ClearConnect-brugerpanel</b>	Print, kopiering og scanning er lige så nemt som at bruge en tablet med multi-touch-brugerpanelet. Træk et dokument op fra jeres Smart-indbakke, USB-enhed eller eksterne placeringer. Zoom og panorér til forskellige områder – I kan endda se en live forhåndsvisning under scanning eller kopiering for at undgå fejl
<b>Scanningsformater</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersidet PDF, flersidet PDF/A og flersidet TIFF	<b>CONTROLLER-WORKFLOW</b>	
<b>Scanningskabeloner</b>	Stort udvalg af skabeloner til standardisering af almindelige scanningsindstillinger og -destinationer	<b>Åben arkitektur</b>	Integrér problemfrit i printadministrationsapplikationer som f.eks. uniFLOW med vores POWERsync™-controller
<b>Scanningsprotokol</b>	FTP, SMB, scan til cloud-tjenester (push til WebDAV-baserede cloud-tjenester)	<b>Smart-indbakke</b>	Personlig Smart-indbakke med historik, administration af kø, administration af historik, WebTools Express, sikker controlleradgang
<b>Scanningsdestination</b>	Lokalt USB-flashdrev, FTP, SMB, Smart-indbakke på Controller, ekstra lokale startmapper (LDAP), mobil enhed via Publisher Express, WebDAV Clouds	<b>Køstyring</b>	Spolehukommelsen leverer et køsystem til print- og kopijob. Dette gør det muligt for flere brugere at sende print- og kopijob på samme tid. Tilpas prioritetsindstillingerne for kopi- og printjob i køen. Oversigten over jobkøen giver adgang til jobnavne, ejere og status, herunder påkrævede medier. Job kan sættes på pause, slettes og placeres øverst i køen
<b>Navngivning af scanninger</b>	Forudindstillet navngivning med automatisk nummerering for produktiv scanning eller filnavn på ClearConnect-brugerpanelet	<b>Printadministration</b>	Få vist tællerhistorikken for foretrukne tidsperioder, pr. job eller samlet oversigt i WebTools Express. Se, opret, redigér og slet stempelskabeloner. Standard uniFLOW-understøttelse installeret på controller, log ind i jeres personlige uniFLOW-kø på ClearConnect-brugrinterfacet. Understøtter kontostyring, manuel godkendelse, kortlæsere og kontaktløse kortlæsere. Scan til e-mail og scan til cloud understøttes.
<b>Originalbredde</b>	208 mm - 965 mm (8,2" - 38"), automatisk bredderegistrering	<b>Mobil og cloud</b>	Print fra og scan til cloud-tjenester efter eget valg. Ved hjælp af mobile programmer som f.eks. Publisher Mobile kan printeren nemt åbnes og bruges fra alle placeringer
<b>Originallængde</b>	208 mm - 16.000 mm (8,2" - 630"), automatisk længderegistrering	<b>Printerstyring</b>	WebTools Express giver administratorer værktøjer til fjernadministration af printeren via internettet: f.eks. kontrollere printerstatus, Remote ON-funktion, blæk-/tonerstatus og status for resterende medier, definere standardindstillinger for print, kopiering og scanning, definere adgang, sikkerhed, kontering, fjernnedlukning, softwareopdatering og genstart, tænd/sluk-timer, systemfunktion, køstyring, licensstyring, visning, oprettelse, redigering og sletning af stempelskabeloner osv.
<b>Effektivt scanningsbredde</b>	932 mm	<b>EKSTERNE ENHEDER (tilbehør)</b>	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
<b>Originaltykkelse</b>	Maksimalt 0,8 mm (0,03") (ikke-rigide dokumenter)	<b>FODNOTER:</b>	
<b>Zoom (kopi)</b>	1:1, skalering til mediestørrelse, skalering til standardformat, tilpasset: 10-1.000 %	<b>1</b>	D-format (34 x 22")/A1-format (841 x 594 mm)
<b>Forudindstillinger for originaltyper</b>	Blueprint; Farvet original; Mørk original; Foldede linjer/tekst; Linjer/tekst standard; Linjer/tekst kladde; Foto; Kort; Kunstværk	<b>2</b>	E-format (44 x 34")/A0-format (1.189 x 841 mm)
<b>Scannerens mål (B x D x H)</b>	1.097 x 308 x 140 mm	<b>3</b>	1 liggende A1-print til bagerste output i hurtigste printfunktion fra klar-funktion
<b>Scannerens vægt</b>	25 kg	<b>4</b>	1 kopi i liggende A1-format. Print til bagerste output i hurtigste printfunktion, baggrundskompensation fra, fra klar-funktion
<b>MILJØ</b>		<b>5</b>	Tilbehør
<b>Lydniveau</b>	Standby og dvale: 4,7 B(A) Printfunktion: 6,9 B(A)	<b>6</b>	Baseret på nuværende tredjepartssupport
<b>Støjniveau</b>	Standby og dvale: 36 dB Printfunktion: 57 dB	<b>7</b>	Uden kabel/kæde og monteringsmateriale
<b>Ozonkoncentration</b>	Nul		
<b>Varmeafgivelse</b>	Klar: 215 W, I drift: 325 W		
<b>Driftstemperatur</b>	15-35 °C (anbefalet: 20-27 °C) (Anbefalet: 68-81 °F)		
<b>Luftfugtighed ved drift</b>	20-80 % relativ luftfugtighed (RH) (anbefalet: 30-60 % RH)		
<b>Strømkraft</b>	100-240 V, 50/60 Hz		
<b>Strømforsyning</b>	Dvale: <2,5 W Klar-funktion: 202 W I drift: 319 W		
<b>Sikkerheds-/EMC- og miljøcertifikater</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold		
<b>Sikring under jordskælv</b>	Fastgør printeren, så den ikke bevæger sig eller vipper under et jordskælv. Denne forholdsregel gør det muligt for brugeren at fastgøre printeren til en robust del af bygningen		
<b>Genanvendelige materialer</b>	Printer: Fremstillet af stål og genbrugsegnet plast, mindst 86 % af enheden kan enten genanvendes eller genbruges. De resterende 14 % er ikke-giftigt affald. Toner: Patronemballage, der genbruges som vedligeholdelseskassette Print: Blæktømningscertifikat		
<b>Second life-program</b>	Kompatibilitet med udvalgte ældre scannere, mapper og stablere		
			Adobe og Postscript er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Apple har licens til varemærket "iOS" fra Cisco. iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, reproduceres eller sendes i nogen form eller på anden vis, elektronisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og printeroutputbilleder er simulerede og gælder ikke nødvendigvis produkter eller services, der udbydes på hvert lokale marked. Indholdet i denne publikation må ikke hverken opfattes som en repræsentation, garanti eller reklameret med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer eller i forbindelse med teknisk ydeevne eller bæredygtighed for bestemte applikationer. Indholdet i denne publikation kan være underlagt ændringer fra tid til anden uden varsel.

© 2024 Canon Production Printing

Canon er et registreret varemærke tilhørende Canon Inc.  
ColorWave og PRISMA er et registreret varemærke tilhørende Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon**

Canon Production Printing  
cpp.canon

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2024