

# JAHRE VORAUSS

## colorWAVE T60



Farbdrucker, auf die Sie bauen können

Die colorWAVE T-Serie kombiniert bewährte Technologie mit unseren neuesten Innovationen im Produktdesign und in der Controllertechnologie, um Ihnen einen einfachen, hochproduktiven Farbdruck von technischen Zeichnungen und Entwürfen mit IT-Sicherheitsfunktionen und Unterstützung für Ihre nachhaltigen Geschäftsinitiativen für die kommenden Jahre zu bieten.



### Vorteile der T-Serie für Sie

- **Langlebiger Farbdrucker**  
Mit einem ruhigen Gewissen laufen die Geschäfte besser. Die colorWAVE T-Serie ist auf Zuverlässigkeit und Betriebszeit ausgelegt, ohne den Aufwand der täglichen Wartung.
- **Professionelle Design-Philosophie**  
Seit mehr als 85 Jahren weisen wir Architekten, Designern und Ingenieuren den Weg zu besseren Druckverfahren für technische Zeichnungen und Entwürfe. Wir sind auch einer der weltweit führenden Hersteller mit großer Erfahrung in Design und Technik.
- **Produktive Benutzerfreundlichkeit**  
Die colorWAVE T-Serie bietet produktive Benutzerfreundlichkeit für nahezu jede Aufgabe, vom schnellen Druck bis hin zu komplexen Aufträgen und Dokumentensätzen. Zusammen mit der PRISMA Tech Suite ist dies der Farbdruck, auf den Sie in den kommenden Jahren aufbauen können.
- **Optimierte Abläufe**  
Wir sind nicht nur einer der Marktführer bei Hochleistungsdruckern. Wir sind auch ein renommierter Entwickler von Controllern und Workflow-Software, die Architekten, Designern und Ingenieuren die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie für ihre Arbeit benötigen.
- **IT-Sicherheitsmerkmale**  
Mehr denn je müssen Sie Ihre IT-Infrastruktur und Ihre wertvollen Datenbestände vor unberechtigtem Zugriff schützen. Mit ihren Sicherheitsfunktionen auf mehreren Ebenen bietet die colorWAVE T-Serie Drucker, auf die Sie auch in den kommenden Jahren beruhigt bauen können.
- **Unterstützung Ihrer nachhaltigen Geschäftsinitiativen**  
Die colorWAVE T-Serie bietet Ihnen kompaktes, leises und ergonomisches Drucken. Es ist ein Farbdrucksystem, auf das Sie in den kommenden Jahren bauen können, um Ihre nachhaltigen Geschäftsinitiativen zu unterstützen.
- **Alles aus einer Hand**  
Mit der colorWAVE T-Serie helfen Ihnen unsere Kundenbetreuer bei der Konfiguration einer vollständig integrierten, großformatigen Lösung mit Hardware, Software, Verbrauchsmaterial und Service von einem einzigen Anbieter.



# TECHNISCHE DATEN

## STANDARD-SYSTEMAUSSTATTUNG

### 2-Rollen-Drucksystem

Produktiver Farb-Großformatdrucker mit ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld

### Applikationen

Farbige und schwarzweiße technische Zeichnungen, Karten, gefaltet und ungefaltet, POP/POS-Plakate, Graphic Arts-Anwendungen wie Poster, Tapeten, Banner, Geschenkpapier.

### Stapelsysteme

Integriertes oberes Ausgabefach, bis 90 Blatt Kapazität

### Multitouch-Bedienchnittstelle

ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld: Durchgängiges Look & Feel aus jedem Blickwinkel Ihres Workflows, serienmäßig mit Smart Inbox, SmartAccess, Druckerstatus und Live-Voransicht.

### Starter-Kit (separate Bestellung)

4 x 500 g Toner-Cartridges (Cyan, Magenta, Yellow, Black)  
1 Rolle 90 g/m<sup>2</sup>-Papier wird zusammen mit dem Drucker geliefert

## OPTIONALE SYSTEMAUSSTATTUNG

### Upgrade der Medienrollenkapazität

Zusätzliches zweites Fach. Dadurch erhöht sich die Kapazität von 2 auf 4 Medienrollen (400 auf 800 m / 425 auf 850 m<sup>2</sup>).

### Platzsparendes Scansystem

Scanner Express mit Image Logic-Technik oben auf dem Drucker angebrachter integrierter Scanner, um Bürofläche zu sparen.

### Herausnehmbare Festplatte

Für sichere Umgebungen: Festplatte kann zum Schutz der Datenintegrität aus dem Drucker entnommen werden.

### Bedienerwarnlampe

Der Status des Systems ist auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen.

## TECHNOLOGIE

### Drucktechnologie

CrystalPoint-Technologie Der Drucker enthält 8 Imaging Devices, je 2 für jede Farbe (CMYK).  
Sauberes Nachfüllen des Toners, keine Staubbildung, keine Rückstände.  
Kein Ozonausstoß.

### Automatische Funktionen

- Die PAINT-Technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) verfügt über ausgefeilte Diagnose-, Wartungs- und Fehlerkorrekturen, um auftretende Düsenprobleme zu beheben, die bei herkömmlichen Tintenstrahldruckern selbst während des Druckens auftreten.
- Automatische Druckersprachen-Erkennung
- Automatische Medienauswahl
- Automatische Erkennung der Medien-Restmenge, Anzeige der Restmenge pro Medienrolle
- Automatische Funktion zur Materialeinsparung
- Automatischer Medienwechsel
- Automatische Auswahl des Druckmodus (Druckassistent). Der Druckassistent schlägt automatisch den richtigen Druckmodus für Ihren Job vor.

### Toner

colorWAVE T60 TonerPearls in Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz, 500 g pro Cartridge

## PRODUKTIVITÄT

### Geschwindigkeit (Drucken und Kopieren)

4 DIN A1-Formate<sup>1</sup> pro Minute  
2 DIN A0-Formate<sup>2</sup> pro Minute

S/W CAD: 225 DIN A1 Formate pro Stunde (113 m<sup>2</sup>/h), 129 DIN A0/m<sup>2</sup>/E-Formate pro Stunde (Hochgeschwindigkeits-Modus)  
Farbe CAD: 212 DIN A1 Formate pro Stunde (106 m<sup>2</sup>/h), 120 DIN A0/m<sup>2</sup>/E-Formate pro Stunde (Hochgeschwindigkeits-Modus)

### Druck der ersten Seite nach<sup>3</sup>

< 40 Sekunden

### Kopie der ersten Seite nach<sup>4</sup>

< 40 Sekunden

### Druckmodi

4 Druckmodi.  
Wählen Sie den Druckmodus manuell oder verwenden Sie den Druckassistenten, um automatisch den besten Druckmodus auf der Grundlage des Inhalts zu bestimmen, ohne dass der Benutzer eingreifen muss.

## QUALITÄT

### Druckauflösung

600 x 600 dpi

### Auflösung Genauigkeit der Tröpfchenausrichtung

1200 dpi (entspricht 20 Mikrometer)

### Mindestlinienbreite (ISO/IEC 13660:2001)

0,08 mm

### 1:1 Strichgenauigkeit

< 0,3 %

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### Abmessungen Haupteinheit (B x T x H)

Kompakte Maße: 2.100 x 875 x 1.605 mm (einschließlich oberes Ausgabefach)

### Transportmaße (B x T x H)

2.271 x 1.196 x 1.547 mm

### Gewicht Haupteinheit

294 kg (Standardkonfiguration)

### Transportgewicht Haupteinheit

384 kg (Standardkonfiguration)

## MEDIENHANDLING

### Materialkapazität

2 oder 4<sup>5</sup> Rollen

### Medienbeschnitt

Automatisch oder manuell

### Maximale Materialkapazität

2 Rollen: 400 m bzw. 425 m<sup>2</sup>; 4 Rollen: 800 m bzw. 850 m<sup>2</sup>

### Druckmedienformate

Alle Rollenbreiten zwischen 297 mm und 1.067 mm (einschl. der Standardformate DIN, ANSI, ARCH)

### Grammaturen

60 bis 160 g/m<sup>2</sup>; Folien: 0,066 bis 0,203 mm

### Medienstärke

200 µm; 0,203 mm (Folie: 65 bis 200 µm / 0,066 bis 0,203 mm)

### Rollenlänge

Bis zu 200 m

### Rollenbreite

297 mm bis 1.067 mm

### Rollenkerndurchmesser

7,6- und 5,1 cm-Kerne (Substrate auf 5,1 cm-Kern werden über die externe Ausgabe und nicht über das standardmäßige obere Ausgabefach ausgegeben)  
Substrat lose am Kern

### Rollendurchmesser

Bis zu 180 mm

### Rollengewicht

Bis 20 kg

### Minimale Drucklänge

210 mm

### Maximale Drucklänge

200 m

### Medientyp

Unbeschichtetes Papier, unbeschichtetes Tyvek, selbstklebendes Papier, selbstklebendes beschichtetes Vinyl, Blue-Back Papiere, PP-Folien, Polyesterfolien, lichtundurchlässige Folien, Backlit-Material, weiche Banner, schnelltrocknendes Fotopapier

### Anwenderspezifisches Substrat

Unterstützung anwenderspezifischer Substrate, einschl. automatischer Kalibrierung (weder Werkzeuge noch Schulungen erforderlich)

### Automatisches Handling der Medienrollen

- Automatische Breitenerkennung
- Automatische Auswahl der Materialrollen für optimale Produktivität und Materialeinsparung, basierend auf Formatgröße, Materialart, Rollenbreite und Endverarbeitung
- Automatischer Rollenwechsel wenn das Rollenende erreicht wird
- Automatischer Medienwechsel, um das Material je nach Art der Anwendung zum oberen oder rückseitigen Ausgabefach zu leiten.
- Automatische Erkennung der Medien-Restmenge, Anzeige der Restmenge pro Medienrolle
- Automatische Drehung und Ausrichtung zum Falzen
- Automatische Legendenerkennung

## ClearConnect BEDIENFELD

### Beschreibung

ClearConnect Multi-Touch-Bedienpanel

### Abmessungen (B x H x T)

300 x 220 x 40 mm Touchscreen: 26,4 cm

### Auflösung

800 x 600 Pixel (SVGA)

### Anzahl Farben

16,2 Mio.

### Technologie

Projektiv-kapazitive Sensoren

### Betrieb

3 Tasten: [Start], [Stop, Unterbrechung, Abbruch], [Home] Multitouchgesten wie beim Tablet

### Gestaltung Bedienfeld

Markantes Bedienfeld mit intuitiver Navigation und klar definierten Bedienebenen

### Funktionen

Anzeigeoptimierung: vertikal (-4 bis +45 Grad) und horizontal (-45 bis +80 Grad). Statusanzeige (rot, gelb, grün). USB 2.0 Schnittstelle mit Bereitschaftsanzeige. Sofortiger Wechsel zwischen 2 Sprachen, 20 Sprachen stehen zur Auswahl; Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanische, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch

## CONTROLLER

### Beschreibung

Leistungsstarker POWERsync® Controller mit Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-Bit

### Prozessor

6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500, 4,1 GHz

### Arbeitsspeicher

2 x 8 GB DDR4

### Video

Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz

### Festplatte

2 x 500 GB, 7.200 Umdrehungen/Min. (serienmäßig)

### TPM

TPM 2.0

### Schnittstellen

2 x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbits/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https  
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP  
WAVE-Schnittstelle

### Seitenbeschreibungssprachen

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

### Seitenbeschreibungssprachen (optional)

PDF/APPE-Lizenz bietet Zugriff zu Adobe PostScript 3 und PDF 1.7. Es ermöglicht den Adobe PostScript Interpreter CPSI 7.10 (konfigurierbar) und die APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) Komponenten

### Druckprotokoll

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Pull von SMB, FTP
- Pull von Cloud (Abruf von ARC Collaborate, WebDAV-basierenden Clouds)
- HTTP/HTTPS (benutzt von Publisher Express und PRISMAsysteme Tech)
- Druck aus Homeverzeichnis (via Access Management-Lizenzen)

### Back Channel Protokoll

HTTP oder HTTPS

### Umwandlungen

Größenänderung (auf Seitengröße anpassen, automatische Verkleinerung, um ein Anschneiden zu verhindern, oder benutzerdefinierter Faktor, Anpassung auf Standardformate), Versatz (automatisch oder benutzerdefiniert), Korrektur der vorderen und hinteren Kanten, Spiegeln, Löschbereich (hervorzuhebender Bereich)

### Cloud-Unterstützung

Cloud-Unterstützung über das WebDav-Protokoll oder über Dritt-Anbieter wie uniFLOW®. Die Authentifizierung des Cloud-Benutzers kann durch einen Administrator vorkonfiguriert werden oder durch den Benutzer selbst zum Zeitpunkt des Zugriffs erfolgen.

### Farbmanagement

- RGB-Eingabeprojekte (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK-Eingabeprojekte (Euroska gestrichen, Euroska ungestrichen, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated\_v2\_eci\_300.icc, ISOcoated\_v2\_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006\_CoatedV2.icc, SWOP2006\_CoatedV2.icc, SWOP2006\_CoatedV2.icc, UncoatedFogra29.icc)
- Graustufenprofile (standardmäßig in der PDF/APPE-Option)
- Rendering-Vorgabe (Wahrnehmung, Sättigung, Farbmetrik absolut, Farbmetrik relativ)

# COLORWAVE T60

## SMARTshield INTEGRATED SECURITY

<b>Sichere Übermittlung</b>	Zugangskontrolle (IP-Filter), IPsec, HTTPS, IP4 und IP6 kompatibel, Passwortschutz
<b>Sichere Speicherung und Löschung</b>	Sichere Dateiöschung, E-shredding, Sicherer Systemstart, Datenverschlüsselung mit Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES Verschlüsselung, optional entnehmbare Festplatten und optional Festplattenzerstörung am Vertragsende
<b>Autorisierung</b>	Benutzerauthentifizierung am ClearConnect-Display/ WebTools Express (via LDAP/Active Directory Anmeldeinformationen und optional via Zugangs-Karte), Schutz der Druckdatei via PIN oder Passwort, Deaktivieren von Ports und Schnittstellen möglich, Eingebettetes uniFLOW-Standard-Applet auf dem Controller installiert, zur Einbindung in uniFLOW wenden Sie sich bitte an Ihre Canon Vertretung.
<b>Schutz vor Hackern</b>	IEEE 802.1x Authentifizierung, SNMP v3, Audit-Protokollierung, Konfigurierung von HTTPS-Zertifikaten. TLS 1.2 mit stärkerer Verschlüsselung (TLS1.0 und 1.1 Protokolle können deaktiviert werden), ungenutzte Protokolle können deaktiviert werden, Sicherheits-Ereignisprotokollierung, Optionale Trellix Antivirus-Software, Optionale Trellix Anwendungskontrolle (Whitelisting)
<b>Heute und in der Zukunft sicher</b>	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Controller Betriebssystem mit Microsoft Sicherheitspatches bis zu 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) einschließlich: Automatische Microsoft-Sicherheitspatch-Update-Dienste mit Benachrichtigungen und Zeitplanung, Kontinuierliche Überwachung von Schwachstellen durch Canon ( <a href="https://psirt.canon">https://psirt.canon</a> ), Jährliches externes Sicherheitsprüfungsprogramm auf der Grundlage der OWASP-Top-10-Methode ( <a href="https://owasp.org">https://owasp.org</a> ), Überwachung neuer Rechtsvorschriften und Verstöße von großer Tragweite

## SCANNER EXPRESS (optional)

<b>Beschreibung</b>	Integrierter Contact Image Sensor (CIS) Farbscanner mit Image Logic-Technologie
<b>Scanauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Scangeschwindigkeit</b>	15,2 m/Min. (S/W-Scannen) 5 m/Min. (Farbscannen)
<b>Scanformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, mehrseitiges PDF, mehrseitiges PDF/A und mehrseitiges TIFF
<b>Scanvorlagen</b>	Sehr große Anzahl an Scanvorlagen, durch die wiederkehrende Einstellungen und Ziele abgerufen werden können.
<b>Scanprotokoll</b>	FTP, SMB, Scan-to-Cloud (zu webDAV-basierten Cloud-Diensten)
<b>Scanempfänger</b>	Lokale USB-Speichermedien, FTP, SMB, Intelligentes Postfach, lokaler Home-Ordner (LDAP) optional, Mobilgeräte via Publisher Express, WebDav Clouds.
<b>Scanbenennung</b>	Namensvorgaben mit automatischer Nummerierung oder Eingabe des Namens über das ClearConnect-Bedienfeld.
<b>Originalbreite</b>	208 bis 965 mm; automatische Breitenerkennung
<b>Originallänge</b>	208 bis 16.000 mm; automatische Längenerkennung
<b>Effektive Scanbreite</b>	932 mm
<b>Originalstärke</b>	max. 0,8 mm (biegbares Material)
<b>Zoom (Kopieren)</b>	1:1, Skalierung auf Papiergröße, auf Standardformat und nutzerdefiniert (10 bis 1.000 %)
<b>Voreinstellungen der Vorlagen</b>	Technische Zeichnung, farbiges Original, dunkles Original, Linien/Text mit Falten, Linien/Text, Linien/Text Entwurf, Foto, Landkarten, Kunst
<b>Abmessungen Scanner (B x T x H)</b>	1.097 x 308 x 140 mm
<b>Gewicht Scanner</b>	25 kg

## UMWELT

<b>Schalleistungspegel</b>	Standby und Ruhemodus: 4,7 B(A) Druckmodus: 6,9 B(A)
<b>Schalldruckpegel</b>	Standby- und Ruhemodus: 36 dB Druckmodus: 57 dB
<b>Ozonkonzentration</b>	Keiner
<b>Wärmeabgabe</b>	Bereitschaft: 215 W; Betrieb: 325 W
<b>Betriebsumgebung (Temperatur)</b>	15 bis 30 °C (empfohlen: 20 bis 27 °C)
<b>Betriebsumgebung (Luftfeuchte)</b>	Rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 % (empfohlen: 30 bis 60 %)
<b>Stromversorgung</b>	100 bis 240 V, 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Ruhemodus: < 2,5 W Bereitschaftsmodus: 202 W Betrieb: 319 W
<b>Sicherheits- und Umweltzertifizierungen</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
<b>Erdbebenschutz<sup>2</sup></b>	Sichert den Drucker gegen Bewegungen und Erschütterungen während eines Erdbebens. Dieser Schutz ermöglicht es, den Drucker an einer stabilen Verbindung des Gebäudes zu sichern.
<b>Wertstoffe</b>	Drucker: Gefertigt aus Stahl oder äußerst recyclingfähigen Kunststoffen; mindestens 86 % der Maschine lassen sich in unterschiedlichen Recyclingverfahren weiter verarbeiten. Die übrigen 14 % sind unschädlicher Abfall. Toner: Kartuschenverpackung wird als Wartungskassette wiederverwendet, Drucke: "De-inkability" zertifiziert
<b>Second-Life-Programm</b>	Kompatibilität mit ausgewählten älteren Scannern, Faltern und Stapelablagen

## WORKFLOW-SOFTWARE

<b>PRISMA TECH SUITE</b>	Erstellen Sie atemberaubende Anwendungen und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihren Drucker mit leistungsstarken Workflow-Lösungen, die Sie in Ihrem täglichen Druckbetrieb unterstützen.
<b>PRISMAproduce Tech</b>	Stellen Sie komplexe Dokumentensätze zusammen, verwalten und übermitteln Sie sie von Ihrem Webbrowser aus an einen oder mehrere Drucker gleichzeitig
<b>PRISMAlytics Dashboard</b>	Mit diesem sicheren, cloudbasierten Management-Informationstool erhalten Sie umfassende Übersichten zur Überwachung und Maximierung der Produktion Ihres Druckbetriebs
<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Erfassen Sie Daten für die Kostenabrechnung und Nutzungsüberwachung mit diesem cloudbasierten Reporting-Tool
<b>PRISMAservice</b>	Maximieren Sie Ihre Betriebszeit mit unserer CARE-Methode: Erfassung von Daten aus der Ferne, Analyse der Daten, Reparatur von Druckern per Fernwartung und Auswertung zur kontinuierlichen Verbesserung

## TREIBER, ÜBERMITTLER, BEDIENFELD

<b>Treiber</b>	Benutzerfreundliche Druckertreiber, mit denen Sie aus jeder Anwendung heraus effektiv und effizient drucken können. Erstellen, Abrufen und/oder Senden von Aufträgen über: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Driver Select für Microsoft Windows</li> <li>· Driver Express für Adobe PostScript 3 für Microsoft Windows oder Apple OS</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Publisher Mobile – Senden von Druckjobs via Smartphone-App unter iOS und Android.</li> <li>· Publisher Express – Einfaches Senden von Druckjobs über das Web unabhängig eines Webbrowsers.</li> <li>· Die colorWAVE T-Serie bietet RIP-Unterstützung (z.B. Onyx Thrive)</li> </ul>
<b>ClearConnect Bedienfeld</b>	Drucken, Kopieren und Scannen so einfach wie die Nutzung eines Tablets durch das Multi-Touch-Bedienfeld. Ziehen Sie ein Dokument aus Ihrem Intelligenten Postfach, von einem USB-Stick oder von externen Quellen. Zoomen und schwenken Sie auf verschiedene Bereiche. Auch eine Echtzeit-Vorschau beim Scannen oder Kopieren ist möglich, um Fehler zu vermeiden.

## CONTROLLER WORKFLOW

<b>Offene Architektur</b>	Reibungslose Integration in Druckmanagement-Anwendungen wie uniFLOW dank POWERSync™ Controller
<b>Smart Inbox</b>	Individuelle Smart Inbox mit Logbuch, Warteschlangen-Verwaltung und -Aufzeichnung, WebTools Express, sicherer Controller-Zugang.
<b>Warteschlangen-Management</b>	Druck- und Kopierjobs können im Druckspeicher individuell eingereiht werden. So wird es mehreren Benutzern ermöglicht, ihre Aufträge gleichzeitig zu senden. Die Prioritätseinstellungen können nach Belieben vorgenommen werden. Die Warteschlangenübersicht zeigt Auftragsnamen, Ersteller und den Status einschl. des erforderlichen Materials an. Aufträge können angehalten, gelöscht oder an die Spitze der Warteschlange gestellt werden.
<b>Druckmanagement</b>	Lassen Sie sich den Auftragsverlauf nach bevorzugten Zeiträumen, pro Job oder in einer Gesamtübersicht in WebTools Express anzeigen. Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Stempel-Vorlagen. Serienmäßige Unterstützung von uniFLOW auf dem Controller installiert, verwalten Sie Ihre eigene uniFLOW-Warteschlange an der ClearConnect-Nutzeroberfläche. Unterstützt Abrechnungsfunktionen, manuelle Authentifizierung, Kartenlesegeräte und kontaktlose ID-Karten. „Scan to email“ und „Scan to cloud“ werden unterstützt.
<b>Mobil- und Cloud-Unterstützung</b>	Drucken und Scannen Sie über die Cloud-Anwendung Ihrer Wahl. Mit der Hilfe von Anwendungen wie Publisher Mobile kann der Drucker einfach erreicht und von überall aus genutzt werden.
<b>Systemverwaltung</b>	WebTools Express bietet Administratoren die Werkzeuge, um das System remote über das Web zu verwalten: Überprüfung des Druckerstatus, Remote ON-Funktion, Tinte-/Toner-/Medienrestmengen-Status, Definieren der Druck-, Kopier- und Scaneinstellungen, Zugangskontrolle, Sicherheit, Abrechnungsfunktionen, ferngesteuertes Ausschalten, Softwareaktualisierung und Neustart, Zeitschaltuhr, Systemverhalten, Warteschlangen-Management, Lizenzverwaltung, Veraltung der Stempelvorlagen usw.

## ZUSATZGERÄTE (optional)

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

## FUSSNOTEN:

- 1 D-Format DIN A1 (841 x 594 mm)
- 2 E-Format DIN A0 (1189 x 841 mm)
- 3 1 Ausdruck DIN A1-Querformat zur rückseitigen Ausgabe, im schnellsten Druckmodus aus dem Bereitschaftsmodus
- 4 1 Kopie DIN A1-Querformat. Zur rückseitigen Ausgabe, im schnellsten Druckmodus, Hintergrund-Verbesserung ausgeschaltet, aus dem Bereitschaftsmodus
- 5 Optional
- 6 Basierend auf der aktuellen Unterstützung durch Drittanbieter
- 7 Ohne Kabel/Kette und Montagematerial

Adobe und Postscript sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; iOS ist eine eingetragene Marke oder Marke von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Diese Veröffentlichung darf nicht – auch nicht in Teilen –, ganz gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln, elektronisch, manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standardversionen der Produkte und Dienstleistungen auf allen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2024 Canon Production Printing

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc.  
colorWAVE und PRISMA sind eingetragene Warenzeichen von Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtistrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Production Printing  
cpp.canon  
Canon Deutschland GmbH  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2024