

ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

colorWAVE T60



Έγχρωμη εκτύπωση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε

Η Σειρά colorWAVE T συνδυάζει δοκιμασμένη τεχνολογία με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας στους τομείς σχεδιασμού προϊόντων και τεχνολογίας ελεγκτή. Σας προσφέρει εύκολη, εξαιρετικά παραγωγική έγχρωμη εκτύπωση τεχνικών μελετών και σχεδίων, με χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας για τα επόμενα χρόνια.



Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς

- **Αξιόπιστος έγχρωμος εκτυπωτής**
Οι επιχειρήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Η Σειρά colorWAVE T κατασκευάστηκε για να προσφέρει αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης.
- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
Εδώ και περισσότερα από 85 χρόνια, προσφέρουμε σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς καλύτερους τρόπους για να εκτυπώνουν τεχνικές μελέτες και σχέδια. Επίσης, είμαστε μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως, με τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση και στη μηχανική.
- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
Η σειρά colorWAVE T εξασφαλίζει παραγωγικότητα και εύκολη χρήση για σχεδόν κάθε έργο, από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι σύνθετες εργασίες και σετ εγγράφων. Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.
- **Βελτιστοποιημένες ροές εργασίας**
Δεν είμαστε απλώς μια ηγέτιδα δύναμη στην αγορά εκτυπωτών υψηλών επιδόσεων. Είμαστε επίσης μια εταιρεία γνωστή για την ανάπτυξη ελεγκτών και εφαρμογών ροών εργασίας που προσφέρουν σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.
- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
Η ανάγκη προστασίας της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά colorWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.
- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
Η Σειρά colorWAVE T προσφέρει compact μέγεθος, αθόρυβη εκτύπωση και εργονομία. Είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξετε τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας.
- **Όλα όσα χρειάζεστε**
Με τη Σειρά colorWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα εκτύπωσης 2 ρολών

Εφαρμογές

Συστήματα στοίβαξης

Περιβάλλον χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής

Κιτ εκκίνησης (εξχωριστή παραγγελία)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης

Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο

Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι

Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης χειριστή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογία απεικόνισης

Αυτοματοποιημένες λειτουργίες

Γραφίτης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)

Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης³

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου⁴

Καταστάσεις εκτύπωσης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ανάλυση εκτύπωσης

Ανάλυση σταγονιδίων και ακριβεία ευθυγράμμισης

Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Ακρίβεια γραμμής

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠxBxY)

Διαστάσεις μεταφοράς (ΠxBxY)

Βάρος κύριου μηχανισμού

Βάρος κύριου μηχανισμού κατά τη μεταφορά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης

Κοπή υλικών εκτύπωσης

Μέγιστη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Βάρος υλικών εκτύπωσης

Πάχος υλικών εκτύπωσης

Μήκος ρολού

Πλάτος ρολού

Διάμετρος πυρήνα ρολού

Διάμετρος ρολού

Έγχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής

Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τεχνικά σχέδια, χάστες, διπλωμένες και μη, πόστερ POP/POS, εφαρμογές γραφικών τεχνών όπως πόστερ, ταπετσαρίες, πανό, χαρτί περιτυλίγματος

Ενσωματωμένους Επάνω δίσκους παράδοσης, χωρητικότητας έως 90 φύλλων

Περιβάλλον χειρισμού ClearConnect με πολλαπλά σημεία αφής: Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε όλη τη ροή των εργασιών σας. Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει τα εργαλεία Smart Inbox και SmartAccess και εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και ζωντανή προεπισκόπηση.

4 κασέτες γραφίτη x 500g (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο). Συμπεριλαμβάνεται στον εκτυπωτή 1 ρολό χαρτιού 90 γραμμ.

2ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 2 σε 4 ρολά (400 σε 800ml, 425 σε 850m2)

Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου

Για ασφαλή περιβάλλοντα, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων

Για ένα απόλυτα παραγωγικό περιβάλλον, η κατάσταση του μηχανήματος είναι ορατή από απόσταση

Τεχνολογία CrystalPoint. Ο εκτυπωτής περιέχει 8 Ξυσκευές απεικόνισης, 2 για κάθε χρώμα (CMYK). Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, χωρίς σκόνη γραφίτη, χωρίς κατάλοιπα. Χωρίς εκπομπές οζόντος

• Η τεχνολογία PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) εφαρμόζει προηγμένη διάγνωση, συντήρηση και επιδιορθώσεις προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνθησιόμενα ζητήματα που προκύπτουν στα συμβατικά ακροφύσια των εκτυπωτών inkjet, ακόμη και κατά την εκτύπωση.

• Αυτοματοποιημένη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης

- Αυτοματοποιημένη επιλογή υλικού
- Αυτόματη ανίχνευση υπολειπόμενων υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό.
- Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης υλικών
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών
- Αυτόματη επιλογή κατάστασης εκτύπωσης (Βοηθός εκτύπωσης), που προτείνει την κατάλληλη κατάσταση εκτύπωσης για την εργασία σας

colorWAVE T60 TonerPearls- κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο, 500g/κασέτα

4 εκτυπώσεις A1/D³ ανά λεπτό

2 εκτυπώσεις A0/E² ανά λεπτό

A&M CAD: 225 εκτυπώσεις A1/D ανά ώρα (113 m2/ώρα), 129 εκτυπώσεις A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)

Έγχρωμο CAD: 212 εκτυπώσεις A1/D ανά ώρα (106 m2/ώρα), 120 εκτυπώσεις A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)

<40 δευτερόλεπτα

<40 δευτερόλεπτα

4 καταστάσεις εκτύπωσης.

Επιλέξτε μη αυτόματα την κατάσταση εκτύπωσης ή χρησιμοποιήστε τον Βοηθό εκτύπωσης για να καθορίσετε αυτόματα την καλύτερη κατάσταση εκτύπωσης βάσει του περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη

600x600dpi

1.200dpi (αντιστοιχεί σε 20 micron)

0,08mm· 0,00315"

<0,3%

Compact σχεδίαση: 2.100 x 875 x 1.605mm (μαζί με τον Επάνω δίσκο παράδοσης)

2.271 x 1.196 x 1.547mm

294kg (στάνταρ διαμόρφωση)

384kg (στάνταρ διαμόρφωση)

2 ή 4⁵ ρολά

Αυτόματη ή χειροκίνητη

2 ρολά: 400ml, 425m²· 4 ρολά: 800ml, 850m²

Υποστηρίζει όλα τα μεγέθη ρολού από 297mm-1.067mm, 11"-42", καθώς και στάνταρ μεγέθη DIN, ANSI, ARCH

60-160g/m²· 16-43lb· φιλμ: 2,5-8,0mil

200μm· 8mil· φιλμ: 65-200μm/2,5-8mil

Έως 200m

297mm-1.067mm, 11"-42"

Πυρήνες 3" και 2" (υλικά σε πυρήνα 2" στην εξωτερική έξοδο, όχι στον Επάνω δίσκο παράδοσης)

Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα

Έως 180mm· 7,1"

Βάρος ρολού

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Ειδικά υλικά εκτύπωσης

Αυτόματος χειρισμός ρολών υλικών εκτύπωσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ClearConnect

Περιγραφή

Μέγεθος (ΠxYxB)

Ανάλυση

Αριθμός χρωμάτων

Τεχνολογία

Λειτουργία

Σχεδίαση περιβάλλοντος χειρισμού

Χαρακτηριστικά

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Περιγραφή

Επεξεργαστής

Μνήμη

Βίντεο

Σκληρός δίσκος

TRM

Διασύνδεση

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

Γλώσσα περιγραφής σελίδας (προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

Υποστήριξη cloud

Διαχείριση χρώματος

Έως 20kg

210mm· 8,5"

200m· 656'

Μη επιχρισμένα χαρτιά, μη επιχρισμένο Τυνεκ, αυτοκόλλητα χαρτιά, αυτοκόλλητα επιχρισμένα βινύλια, χαρτιά blue back, φιλμ πολυπροπυλενίου, πολυεστερικά φιλμ, αδιαφανή φιλμ, φιλμ για οπίσθιο φωτισμό, μαλακό υλικό για πανό, φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος

Υποστήριξη ειδικών υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης αυτόματης βαθμονόμησης, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία και εκπαίδευση

- Αυτόματη ανίχνευση πλάτους
- Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικού βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου του υλικού, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος
- Αυτόματη αλλαγή όταν η εκτύπωση φτάσει στο τέλος του ρολού
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγούνται στον επάνω δίσκο παράδοσης ή στην πίσω έξοδο, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη
- Αυτόματη ανίχνευση υπολειπόμενων υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό
- Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για διπλωμα
- Αυτόματος εντοπισμός υπομνημάτων

Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής

300 x 220 x 40mm· 11,8 x 8,7 x 1,6" Οθόνη αφής: 10,4"

800 x 600 pixel (SVGA)

16,2 εκατομμύρια

Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου

3 πλίκτρα: [Αφύπνιση], [Γερματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]. Λειτουργίες πολλαπλών σημείων αφής: πάτημα, διπλό πάτημα, τσίμπημα, τσίμπημα 2 δακτύλων, σάρωση, γρήγορο κτύπημα και άνοιγμα δακτύλων

Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού

Βελτιστοποιημένη προβολή: κλίση (~4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (~45 έως +180 μοίρες), λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 20 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERSync⁺ με Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64bit

6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core i5-8500 @4,10GHz

2x8GB DDR4

Κάρτα γραφικών Intel UHD 630, 1,0GHz

2x 500GB, 7.200rpm (στάνταρ)

TPM 2.0

2x Ethernet 100Mbit/s, 1GbIt/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Εντοπισμός: ARIPA, WS-Discovery, SNMP

Διασύνδεση WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Η άδεια χρήσης PDF/APPE παρέχει πρόσβαση στα Adobe PostScript 3 και PDF1.7. Ενεργοποιεί τα στοιχεία του Adobe CSI 710 (Configurable PostScript Interpreter) και του APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)

- LPR, FTP, WebDav
- FTP

- Πρόσκτηση από SMB, FTP

- Πρόσκτηση από το cloud (ανάκτηση από cloud που βασίζονται στα ARC Collaborate, WebDav)
- HTTP/HTTPS (χρησιμοποιείται από τα Publisher Express και PRISMAproduce Tech)

- Εκτύπωση από κεντρικό φάκελο (μέσω άδειας χρήσης διαχείρισης πρόσβασης)

HTTP ή HTTPS

Κλιμάκωση· Κλιμάκωση (προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος)

Υποστήριξη cloud μέσω του πρωτοκόλλου WebDav ή μέσω τρίτων παρόχων, όπως το uniFLOW⁶

Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud

- Προφίλ εισόδου RGB (sRGB, AdobeRGB)
- Προφίλ εισόδου CMYK (Euroscale με επίχρισμα, Euroscale χωρίς επίχρισμα, US Web με επίχρισμα (SWOP), US Web χωρίς επίχρισμα, ISOcoated_v2_eci.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO χωρίς επίχρισμα, S012647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Προφίλ γκρι (περιλαμβάνεται στάνταρ στην επιλογή PDF/ APPE)
- Μέθοδος απόδοσης (αντιληπτική, κορεσμός, απόλυτη μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων)

COLORWAVE T60

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield

Ασφαλής υποβολή

Έλεγχος πρόσβασης (φιλτράρισμα IP), IPSec, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης

Ασφαλής αποθήκευση και κατάργηση

Ασφαλής διαγραφή αρχείων, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και προαιρετική καταστροφή της μονάδας σκληρού δίσκου στο τέλος της σύμβασης.

Εξουσιοδότηση

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon.

Πρόληψη εισβολής

Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS, Ισχυρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα απενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικό λογισμικό προστασίας από ιούς Trellix, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε λευκή λίστα)

Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον

Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφαλείας κωδικά από την Microsoft έως και το 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφαλείας κωδικά από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχής παρακολούθηση των υπαθαιών από την Canon (<https://psirt.canon>), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφαλείας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (<https://owasp.org>), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντικτύπου.

SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)

Περιγραφή

Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic

Ανάλυση σάρωσης

600x600dpi

Ταχύτητα σάρωσης

15,2m/λεπτό σε ασπρόμαυρη σάρωση

5,0m/λεπτό σε έγχρωμη σάρωση

Μορφές σάρωσης

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, πολυσελίδα PDF, πολυσελίδα PDF/A και πολυσελίδα TIFF

Πρότυπα σάρωσης

Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης

Πρωτόκολλο σάρωσης

FTP, SMB, σάρωση στο cloud (πρώιηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV)

Προορισμός σάρωσης

Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω Publisher Express, WebDAV Cloud

Ονομασία σάρωσης

Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αρίθμηση για παραγωγική σάρωση ή όνομα αρχείου στο πάνελ χειρισμού ClearConnect

Πλάτος πρωτοτύπου

208mm-965mm- 8,2"-38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους

Μήκος πρωτοτύπου

208mm-16.000mm- 8,2"-630", αυτόματα ανίχνευση μήκους

Ενεργό πλάτος σάρωσης

932mm

Πάχος πρωοτύπου

Μέγιστο 0,8mm- 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)

Ζουμ (αντιγραφή)

1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%-1.000% Κιανοτυπία, έγχρωμο πρωτότυπο, σκούρο πρωτότυπο, διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, γραμμές/κείμενο στάνταρ, γραμμές/κείμενο πρόχειρο, φωτογραφία, χάρτης, καλλιτεχνικό έργο

Μέγεθος σαρωτή (ΠxBxY)

1.097 x 308 x 140mm- 43 x 12 x 5,5"

Βάρος σαρωτή

25kg- 55lbs

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,7B(A)
Κατάσταση εκτύπωσης: 6,9B(A)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης

Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 36dB
Κατάσταση εκτύπωσης: 57dB

Συγκέντρωση όζοντος

Μηδέν

Εκλυση θερμότητας

Ετοιμότητα: 215W- Λειτουργία: 325W

Θερμοκρασία λειτουργίας

15-35°C (συνιστώμενη: 20-27°C): 59-95°F
(συστώμενη: 68-81°F)

Υγρασία λειτουργίας

20%-80% RH (συνιστώμενη: 30%-60% RH)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

100-240V- 50/60Hz

Κατανάλωση ενέργειας

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2,5W
Κατάσταση ετοιμότητας: 202W
Κατάσταση λειτουργίας: 319W

Πιστοποιητικά ασφαλείας/ΕΜC και περιβαλλοντος

CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold

Πρόνοια έναντι σεισμών⁷

Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου

Ανακυκλώσιμα

Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού. Το υπόλοιπο 14% είναι μη τοξικά απόβλητα. Γραφίτης: Η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως κασέτα αντήρησης Εκτυπώσεων: Πιστοποιητικό δυνατότητας απομετάλλωσης

Πρόγραμμα δεύτερης ζωής

Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές, μονάδες διπλώματος και μηχανήματα στοιβαξης παλαιότερου τύπου

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PRISMA TECH SUITE

Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκτυπωτή σας, με πανίχομρες λύσεις ροών εργασίας που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης

PRISMAproduce Tech

Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά

PRISMAlytics Dashboard

Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud

PRISMAlytics Accounting

Καταργήστε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφορών που βασίζεται στο cloud

PRISMAservice

Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Συλλογή δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επισκευή εκτυπωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΛΑΝΕΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Προγράμματα οδήγησης

Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από:

- Driver Select για Microsoft Windows
- Driver Express για Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS

Υποβολή εργασιών

- Publisher Mobile - Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android
- Publisher Express - Υποβάλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
- Η σειρά colorWAVE T περιλαμβάνει υποστήριξη RIP (π.χ. Onyx Thrive)

Πάνελ χειρισμού ClearConnect

Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε ζουμ και κινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές, μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ανοκτή αρχιτεκτονική

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτυπώσεων, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERSync[®]

Smart Inbox

Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή

Διαχείριση ουράς

Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, κατόχους και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς

Διαχείριση εκτυπώσεων

Προβολή ιστορικού μετρήτων σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίξει καταγραφή δραστηριοτήτων, χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέταφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud.

Φορητές συσκευές και cloud

Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Διαχείριση συσκευής

Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web, π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση υπολοίπου μελανιού/γραφίτη/υλικού εκτύπωσης, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφάλεια, καταγραφή δραστηριοτήτων, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προαιρετικά)

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1 Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)
- 2 Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1189x 841mm)
- 3 1 Εκτύπωση A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, από την κατάσταση ετοιμότητας
- 4 Δημιουργία 1 αντιγράφου A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό. Εκτύπωση με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, αντιστάθμιση φόντου ανενεργή, από την κατάσταση ετοιμότητας
- 5 Προαιρετικά
- 6 Με βάση την τρέχουσα υποστήριξη από τρίτα μέρη
- 7 Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στρίφηξης

Οι ονομασίες Adobe και Postscript είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η Apple έχει λάβει άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος «iOS» από τη Cisco. Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

© 2024 Canon Production Printing

Το Canon είναι σήμα κατατεθέν της Canon Inc.

Τα colorWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V. 2024