

TULEVIK

colorWAVE T60




Värviline printimine, millele võib kindel olla

colorWAVE T-seeria ühendab endas järeleproovitud tehnoloogia ja uusimad lahendused tootedisainis ja kontrollertehnoloogias, pakkudes teile tehniliste jooniste ja projektide lihtsat, kõrge produktiivsusega värvilist printimist koos IT-turvalahenduste ja ettevõtte loodustsäästvate püüdluste toetamisega ning seda paljudeks tulevasteks aastateks.



T-seeria eelised teie jaoks

- **Vastupidav värviprinter**
Äri toimib paremini, kui pole tarvis pidevalt muretseda. colorWave T-seeria loomisel on peetud silmas töökindlust ja väikest remondivajadust ning igapäevase hooldusvajaduse puudumist.
- **Professionaalne kujundusfilosoofia**
Oleme toonud arhitektid, projektiteerijad ja insenerid tehniliste jooniste ja projektide paremini väljaprintimise võimaluste juurde enam kui 85 aastat. Samuti oleme maailma üks juhtivatest tootmisettevõtetest, millel on ulatuslik projekteerimise ja insenerilahenduste väljatöötamise kogemus.
- **Erakordselt lihtne kasutamine**
colorWAVE T-seeria pakub tootlikku kasutuslihtsust pea iga ülesande puhul, alates kiiretest printimistest kuni keerukate tööde ja dokumendikomplektideni. Koos PRISMA Tech Suite'iga on tegemist värviprintimislahendusega, millele võite toetuda ka aastate pärast.
- **Sujuv töövoog**
Me ei ole turu üheks juhtivaks ettevõtteks mitte ainult suure jõudlusega printerite valdkonnas. Oleme tuntud ka arhitektidele, projektiteerijatele ja inseneridele nende tööks vajalikke tööriistu andvate kontrollerite ja töövoog tarkvara arendajana.
- **IT turvafunktsioonid**
Rohkem kui iialgi varem, tuleb teil kaitsta oma IT-taristut ja väärtuslikke andmeid loata juurdepääsu eest. Mitmekihiliste turvafunktsioonidega colorWAVE T-seeria on printer, millele võite rahulikult toetuda ka mitmel järgneval aastal.
- **Tugi teie kestlikke äriahendustele**
colorWAVE T-seeria toob teieni väikeste mõõtmetega, vaikse ja ergonomilise printimise. Tegemist on värviprintimissüsteemiga, mille puhul võite ka aastate möödudes kindel olla, et see toetab teie keskkonnasäästlikke ärialgatusi.
- **Kõik ühest kohast**
colorWave T-seeria puhul aitavad meie kontospetsialistid teil konfigurierida täielikult integreeritud suureformaadilise lahenduse, mille riistvara, tarkvara, kulumaterjalid ja teenindus on kõik ühelt tarnijalt.



COLORWAVE T60

SMARTshield INTEGREERITUD TURVALISUS		TÖÖVOO TARKVARA	
Turvaline esitamine	Ligipääsukontroll (IP-filtreerimine), IPsec, HTTPS, IP4- ja IP6-ga ühilduv, parooliandmete kaitse	PRISMA TECH SUITE	Looge kauneid aplikaatsioone, säilitades samal ajal kontrolli oma printeri üle võimsate töövoolahendustega, mis on loodud teie aitamiseks igapäevastes printimistöodes
Turvaline salvestamine ja eemaldamine	Turvaline faili kustutamine, E-shredding, turvaline algladimine, andmete krüptimine mooduliga Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES krüptimine, kõvakettad Optional Removable ja valikuline HDD-de hävitamine lepingu lõppedes.	PRISMAproduce Tech	Koostage, hallake ja esitage keerukaid dokumendikomplekte oma veebibrauserist korraga ühte või mitmesse printerisse
Autoriseerimine	Kasutaja autentimine kasutajaliidesele ClearConnect / Web Tools Expressile ligipääsemisel (LDAP/Active Directory mandaadide ja valikulise ligipääsukaardiga), printifaili kaitsmine pin-koodi või parooliga, võimalik portide ja liideste keelamine, kontrollerrisse installitud manusaplett Standard uniFLOW, uniFLOW-sse integreerimise osas võtke ühendust oma Canon'i esindajaga.	PRISMAlytics esipaneel	Saage põhjalikke ülevaateid oma printitegevuste jälgimiseks ja tootmise maksimeerimiseks selle turvalise pilvepõhise haldamise teabetööriistadega
Häkkimise ärahoidmine	IEEE 802.1x autentimine, SNMP v3, kontroll-logimine, HTTPS sertifikaadide konfigureerimine, TLS 1.2 tugev siffer (võimalik on protokolle TLS1.0 ja 1.1 keelata), võimalik on mittekasutatavaid protokolle keelata, turvasündmuste logimine, valikuline antivirustarkvara Trellix, valikuline Trellix Application Control (soovitusnimekirjad)	PRISMAlytics aruandlus	Hankige selle pilvepõhise aruandlustööriistaga andmeid kulude esitamiseks ja kasutamise jälgimiseks
Turvaline nii täna kui tulevikus	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrolleri operatsioonisüsteem Microsofti turvapaikadega kuni aastani 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) sh: automaatsed Microsofti turvapaikade uuendamise teenused koos teavituste ja plaanimisega, Canon'i poolne pidev haavatavuste jälgimine (https://psirt.canon.com), iga-aastane väline turvaauditiiprogramm, mis põhineb metoodikal OWASP top 10 (https://owasp.org), uue seadusandluse ja suure mõjuga rikkumiste jälgimine.	PRISMAservice	Maksimeerige töövoimeega meie CARE-metoodikaga: koguge eemalt andmeid, analüüsige andmeid, parandage printereid kaugabi teel ja hinnake neid kestvaks täiustamiseks
SCANNER EXPRESS (valikuline)		DRAIVERID, ESITAJAD JA KASUTAJAPANEEL	
Kirjeldus	Integreeritud Contact Image Sensoriga (CIS) Image Logic tehnoloogiaga värviskanner	Draiverid	Lihtsalt kasutatavad printeridraiverid, mis võimaldavad teil igast rakendusest efektiivselt ja tõhusalt printida. Looge, hankige ja/või saate teid: <ul style="list-style-type: none">• Driver Selectl Microsoft Windows puhul• Driver Express for Adobe PostScript 3-st Microsoft Windowsi või Apple OS-i puhul
Skannimislahutus	600 × 600 punkt/tolli	Tööde saatmine	<ul style="list-style-type: none">• Publisher Mobile – esitage printidoid oma IOS-i või Androidi toetavast mobiiltelefonist• Publisher Express – esitage oma printidoid hõlpsalt veebi kaudu, olenemata teie veebibrauserist• colorWAVE T-seeria sisaldab RIP Supporti (näiteks Onyx Thrive)
Skannimiskiirus	15,2 m/min mustvalgelt skannides 5,0 m/min värviliselt skannides	Kasutajapaneel ClearConnect	Printimine, kopeerimine ja skannimine on mitmikpuutelise kasutajapaneeliga sama lihtne nagu tahvelarvuti kasutamine. Nutikas sisendkaustast, USB-seadmet või välisest asukohast dokumendi üles tõmbamine. Suumige ja panoraamige erinevatesse aladesse – saate isegi skannimise või kopeerimise ajal dokumenti reaajajas üle vaadata, et vigu vältida
Skannimise formaadid	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, mitmeleheline PDF, mitmeleheline PDF/A ja mitmeleheline TIFF	KONTROLLERI TÖÖVOOG	
Skannimise mallid	Suur arv skannimise malle levinumate skannimiseadistuste ja sihtkohtade standardiseerimiseks	Avatud arhitektuur	Integreerige torgeteta uniFLOW-sse jt printihalduse rakendustesse tänu meie kontrolleri POWERsync™
Skannimisprotokoll	FTP, SMB, pilve skannimine (webDAV-põhistesse pilvedesse)	Nutikas sisendkast	Personaliseeritud nutikas sisendkast koos ajaloo, järjekorra haldamine, ajalool haldamine, WebTools Express, turvaline ligipääs kontrolleri
Skannimise sihtkoht	Kohalik USB-välmälu, FTP, SMB, nutikas sisendkast kontrolleri, valikuline Local Home kaust (LDAP), mobiilseade üle Publisher Ekspressi, WebDAV Clouds	Järjekorra haldamine	Spuulimismälu annab printimis- ja kopeerimistöde jaoks järjekorrasüsteemi. See võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt printimis- ja kopeerimistöid saata. Kohandage järjekorras olevatele kopeerimis- ja printimistödele prioriteetsusseadistusi. Tööde järjekorra ülevaade annab juurdepääsu tööde nimele, omanikele ja olekule sh vajalikule printimaterjalile. Töid on võimalik panna pausile, kustutada ja seada järjekorra etteotsa
Skannimistöode nimetamine	Muutke ClearConnecti kasutajapaneeliga skannimise kiiremaks, kasutades nimetamiseks automaatselt numbrerdamist või faili nime	Prindihaldus	Vaadake WebTools Expressist loenduri ajalugu soovitud ajaperioodidel, töö kohta või terviklikku ülevaadet. Vaadake, looge, redigeerige või kustutage templimalle. Kontrollerrisse on installitud standardne uniFLOW tugi, logige kasutajaliidestest ClearConnect oma isiklikku uniFLOW järjekorda. Toetab arvestamist, käitsi autentimist, kaardilugejaid ja kontaktivabaid kaardilugejaid. Toetab skannimist e-posti rakendusse ja skannimist pilve.
Originaali laius	208 mm - 965 mm; 8,2 kuni 38 tolli, laiuase automaatne tuvastamine	Mobil ja pilv	Printige teie valitud pilverakendusest ja skannige teie valitud pilverakendusse. Mobiilirakenduse, näiteks Publisher Mobile, abil on võimalik printerile hõlpsalt ligi pääseda ja kasutada mis tahes asukohast
Originaali pikkus	208 mm - 16000 mm; 8,2 kuni 630 tolli, pikkuse automaatne tuvastamine	Seadme haldus	WebTools Express annab administraatoritele tööriistad seadme eemalt veebi kaudu haldamiseks, näiteks printeri oleku kontrollimine, funktsioon Remote ON, tindi / tooneri / järelejäänud printimaterjali olek, printimise, kopeerimise ja skannimise jaoks vaikeseadistuste määramine, juurdepääsu, turvalisuse ja arvestamise määramine, eemalt väljalülitamine, tarkvara uuendamine ja taaskäivitamine, toite sisse-/väljalülitamise taimer, süsteemi käitumine, järjekorra haldamine, litsentsi haldamine, templimallide vaatamine loomine, redigeerimine ja kustutamine jne
Efektiivne skannimislaius	932 mm	LISASEADMED (valikuline)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Originaali paksus	Maksimaalselt 0,8 mm: 0,03 tolli (mittejägad dokumendid)	ALLMÄRKUSED:	
Suum (kopeerimine)	1 : 1, printimaterjali suuruslele skaleerimine, standardformaadile skaleerimine, kohandatud: 10-1000%	1	D-formaat (34 x 22 tolli) / A1-formaat (841 x 594 mm)
Originaaltüüpide eelmäärangud	Joonis, värviline originaal, tüme originaal, volditud/jooned/tekst, jooned/tekst standard, jooned/tekst mustand, foto, kaart, kunst	2	E-formaat (44 x 34 tolli) / AO-formaat (1189 x 841 mm)
Skanneri suurus (L × S × K)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 tolli	3	1 A1 horisontaalpaigutuse printimine tagant väljutamise, kiireima printimisrežiimiga, valmisrežiimist
Skanneri kaal	25 kg	4	1 koopia A1 horisontaalpaigutuses. Printimine tagant väljutamise, kiireima printimisrežiimiga, tausta kompensatsioon välja lülitatud, valmisrežiimist
KESKKONNAANDMED		5	Valikuline
Helitugevuse tase	Oote- ja puhkerežiim: 4,7 B(A) Printimisrežiim: 6,9 B(A)	6	Olemasoleva kolmanda poole toetuse alusel
Helirõhu tase	Oote- ja puhkerežiim: 36 dB Printimisrežiim: 57 dB	7	Ei sisalda kaablit/ketti ega kinnitusmaterjali
Osooni kontsentratsioon	Zero		
Tekkiv soojus	Valmis: 215W; aktiivne: 325 W		
Töötemperatuur	15-35 °C (soovituslik: 20-27 °C); 59-95 °F (soovituslik: 68-81 °F)		
Tööniiskus	20-80% suhtelist õhuniiskust (soovituslik: 30-60% suhtelist õhuniiskust)		
Toitenõuded	100-240 V; 50/60Hz		
Energitarve	Puhkerežiim: <2,5 W Valmisrežiim: 202 W Aktiivrežiim: 319 W		
Ohutus / elektromagnetilise ühilduvuse ja keskkonna sertifikaadid	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klass A, VCCI klass A, RoHS, Greenguard Gold		
Maavärina säte⁷	Kinnitage printer maavärina ajal liikumise või kaldumise vastu. See säte võimaldab kasutajal kinnitada printer hoone tugeva elemendi külge		
Ümbertöötlemine	Valmistatud rauast ja hästi ümbertöödeldavast plastist: vähemalt 86% mootorist saab kas väärdada või ringlusse võtta. Ülejäänud 14% ei ole mürgised jäätmed. Tooner: kassetide pakendit taaskasutatakse hoolduskassetina Prindid: tindieemaldatavuse sertifikaat		
Teise elu programm	Ühilduvus valitud varasemate skannerite, voltijate ja vinnastajatega		

Adobe ja Postscript on ettevõtte Adobe Systems Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; Microsoft ja Windows on kontserni Microsoft registreeritud kaubamärgid; Apple litsentsis kaubamärgi „iOS“ ettevõttelt Cisco. IOS ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

Ühtegi selle väljaande osa ei ole lubatud kopeerida, muuta ega edastada mis tahes kujul või viisil, olgu selleks elektrooniliselt, manuaalselt või muul viisil ilma ettevõtte Canon Production Printing eelneva kirjaliku loata. Illustratsioonid ja printeri väljundi kujutised on simuleeritud ning ei pruugi igal turul pakutavate toodete ja teenuste kohta ilmingimata kehtida. Selle väljaande sisu ei tohiks tõlgendada kui konkreetsete omaduste, spetsifikatsioonide, tehnilise jõudluse või konkreetseks rakenduseks sobivuse garantiid. Selle väljaande sisu võidakse aeg-ajalt ilma etteteatamata muuta.

© 2024 Canon Production Printing

Canon on ettevõtte Canon Inc. registreeritud kaubamärk.
colorWave ja PRISMA on ettevõtte Canon Production Printing Netherlands B.V. registreeritud kaubamärgid.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition

© Canon Europa N.V., 2024