VUOSIA EDELLÄ

colorWAVE T60
Väritulostusta, jonka varaan voit rakentaa tulevaisuudessakin

colorWAVE T -sarja yhdistää todistetusti korkeatasoista teknologiaa uusimpiin innovaatioihimme tuotesuunnittelun ja ohjaintekniikan saralla. Se tarjoaa helppoa ja tuottavaa väritulostusta teknisille piirustuksille ja suunnitelmille, luotettavia tietoturvaominaisuuksia ja tukea kestävän liiketoiminnan aloitteille vuosiksi eteenpäin.



T-sarjan edut käyttäjän kannalta

- **Kestävä väritulostin**
  Liiketoiminnan pyörittäminen sujuu paremmin rauhallisin mielin. colorWAVE T -sarjan tulostimet on suunniteltu luotettaviksi, niiden käyttöaika on maksimoitu, eivätkä ne tarvitse päivittäistä kunnossapitoa.
- **Ammattimaisen suunnittelun periaatteet**
  Olemme auttaneet arkkitehteja, suunnittelijoita ja insinöörejä kehittämään teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia entistä paremmiksi jo yli 85 vuoden ajan. Olemme myös yksi maailman johtavista valmistajista, jolla on laaja kokemus suunnittelusta ja muotoilusta.
- **Tuottavaa helppokäyttöisyyttä**
  colorWave T -sarjan laitteet ovat helppokäyttöisiä lähes kaikissa töissä, aina nopeasta tulostamisesta monimutkaisiin töihin ja asiakirjasarjoihin. Yhdessä PRISMA Tech Suiten kanssa tämä on väritulostamista, jonka varaan voit rakentaa tulevina vuosina.
- **Tehostettu työnkulku**
  Emme ole pelkästään yksi suorituskykyisten tulostimien markkinajohtajista. Olemme myös tunnettu ohjainten ja työnkulkuohjelmistojen kehittäjä, joka tarjoaa arkkitehdeille, suunnittelijoille ja insinööreille välineet, joita he tarvitsevat työssään.
- **Tietoturvaominaisuudet**
  IT-infrastruktuurin ja arvokkaiden dataresurssien suojaaminen luvattomalta käytöltä on nyt tärkeämpää kuin koskaan. colorWave T -sarjan tulostimissa on useita suojausominaisuuksia, joihin voit luottaa aina.
- **Vastuullisen liiketoiminnan aloitteiden tukeminen**
  colorWAVE T -sarjan tulostimet ovat kompakteja, hiljaisia ja ergonomisesti muotoiltuja. Tämä väritulostusjärjestelmä tukee kestävän liiketoiminnan aloitteita vuosiksi eteenpäin.
- **Keskitetty ratkaisu**
  colorWAVE T -sarjan avulla Canonin asiantuntijat auttavat määrittämään täysin integroidun suurkuvatulostusratkaisun, jossa laitteisto, ohjelmisto, tarvikkeet ja huolto tulevat yhdeltä toimittajalta.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO	
2 rullan tulostusjärjestelmä	Tehokas värisuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö
Painostyösovellukset ja käyttökohteet	Värilliset ja mustavalkoiset tekniset piirrokset, taittamattomat ja taitetut kartat, myyntipistemateriaali, graafisen alan tulostustarpeet, kuten julisteet, tapetit, bannerit ja lahjapaperit
Pinoamisjärjestelmät	Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 90 arkkia
Monikosketuskäyttöliittymä	ClearConnect-monikosketuskäyttöliittymä: näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu
Aloituspakkaus (erillinen tilaus)	4 x 500 g värikasettia (syaani, magenta, keltainen, musta). 1 rulla 90 gramman paperia toimitetaan tulostimen mukana
KOKOONPANOVAIHTOEHDOT	
Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys	Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa 2 rullasta 4 materiaalirullaan (400:sta 800 metriin / 425:stä 850 m2:iin)
Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä	Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa
Siirrettävissä olevat kiintolevyt	Suojatuissa ympäristöissä tietojen turvallisuus voidaan varmistaa irrottamalla kiintolevyt tulostinjärjestelmästä.
Käyttäjän merkkivalo	Tuotantoympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.
TEKNOLOGIA	
Kuvanmuodostusteknologia	CrystalPoint-teknologia. Tulostimessa on kahdeksan kuvantamisyksikköä, kaksi kullekin värille (CMYK). Siisti väriaineen täyttöjärjestelmä, ei väriainepölyä, ei jäämiä. Ei otsonipäästöjä
Automaattiset toiminnot	· PAINT-teknologia (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) käyttää kehittynyttä vianmääritystä, huoltoa ja virheenkorjausta tyypillisissä suutinongelmissa, joita ilmenee perinteisissä mustesuihkutulostimissa myös tulostuksen aikana. · Automaattinen tulostuskielen tunnistus · Automaattinen materiaalin valinta · Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus kertoo määrän rullakohtaisesti. · Automaattinen materiaalin säästötoiminto · Automaattinen materiaalin vaihto · Automaattinen tulostustilan valinta (Print Assistant) ehdottaa työhön oikeaa tulostustilaa
Toneri	colorWave T60 TonerPearls; syaani, magenta, keltainen ja musta, 500 g/kasetti
TUOTTAVUUS	
Nopeus (tulostus ja kopiointi)	4 A1-sivua[1] minuutissa 2 A0-sivua[2] minuutissa Mustavalko-CAD: 225 A1-kokoista tunnissa (113 m2/tunti), 129 A0/m2-kokoista tunnissa (nopea tila) Väri-CAD: 212 A1-kokoista tunnissa (106 m2/tunti), 120 A0/m2-kokoista tunnissa (nopea tila)
Ensimmäisen tulosteen tulostusaika[3]	<40 sekuntia
Ensimmäisen kopion tulostusaika[4]	<40 sekuntia
Tulostustilat	4 tulostustilaa. Valitse tulostustila manuaalisesti tai anna Print Assistantin määrittää paras tulostustila automaattisesti sisällön perusteella.
LAATU	
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi
Pisaroiden kohdistuksen tarkkuus	1200 dpi (vastaa 20 mikronia)
Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm
1:1 viivan tarkkuus	<0,3 %
KOKO JA PAINO	
Koko (L x S x K)	Kompakti koko: 2100 x 875 x 1605 mm (mukaan lukien yläluovutustaso)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	2271 x 1196 x 1547 mm
Päälaitteen paino	294 kg (vakiokokoonpano)
Päälaitteen pakkauksen paino	384 kg (vakiokokoonpano)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalikapasiteetti	2 tai 4[5] rullaa
Materiaalin leikkaus	Automaattinen tai manuaalinen
Enimmäissyöttökapasiteetti	2 rullaa: 400 m1, 425 m; 4 rullaa: 800 m[1], 850 m[2]
Paperikoot	Kaikki rullakoot välillä 297–1 067 mm, mukaan lukien vakiokoot DIN, ANSI ja ARCH
Materiaalipaino	60–160 g/m[2]; kalvo: 65–200 µm
Materiaalin paksuus	200 µm; kalvo: 65–200 µm
Rullan pituus	Enintään 200 m
Rullan leveys	297–1 067 mm
Rullan hylsyn halkaisija	3 ja 2 tuuman hylsyt (2 tuuman hylsyllä oleva materiaali ulkoiseen luovutukseen, ei yläluovutustasolle) Irtonainen materiaali
Rullan halkaisija	Enintään 180 mm
Rullan paino	Enintään 20 kg
Tulosteen vähimmäispituus	210 mm
Tulosteen enimmäispituus	200 m
Materiaalityypit	Päällystämättömät paperit, Tyvek, tarrapaperit, päällystetyt tarravinyylit, sinitaustaiset paperit, polypropeenikalvot, polyesterikalvot, valomainoskalvot, taustavalaistut kalvot, pehmeät julisteet, heti kuiva valokuvapaperi
Mukautettu materiaali	Mukautetun materiaalin tuki, mukaan lukien automaattinen kalibrointi, ei vaadi muokkausta eikä koulutusta
Automaattinen rullamateriaalin käsittely	· Automaattinen leveyden tunnistus · Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn · Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa · Automaattinen materiaalin vaihto, materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksen mukaan. · Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus kertoo määrän rullakohtaisesti · Automaattinen kierto ja kohdistus taittoa varten · Automaattinen nimiön tunnistus
ClearConnect-KÄYTTÖLIITTYMÄ	
Kuvaus	ClearConnect-monikosketusnäyttö
Koko (LxKxS)	300 x 220 x 40 mm 10,4 tuuman kosketusnäyttö
Resoluutio	800 x 600 pikseliä (SVGA)
Värien määrä	16,2 miljoonaa
Teknologia	Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö
Käyttö	3 näppäintä: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloitusnäyttö). Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.
Käyttöliittymä	Erottuva käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnan tasot
Ominaisuudet	Näytön optimointi: kallistus (–4…+45 astetta) ja kääntö (–45…+180 astetta), tilan merkkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 20 kieltä: amerikanenglanti, brittienglanti, espanja, hollanti, italia, japani, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki, unkari, venäjä
OHJAIN	
Kuvaus	Tehokas POWERsync+-ohjain, jossa on Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bittinen
Prosessori	Kuusiytiminen, kuusisäikeinen Core i5-8500, 4,10 GHz
Muisti	2 x 8 Gt:n DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Kiintolevy	2 x 500 Gt, 7 200 rpm (vakio)
TPM	TPM 2.0
Liitännät	2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gt/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE -liitäntä
Sivunkuvauskielet	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Sivunkuvauskielet (valinnainen)	PDF/APPE-lisenssi tarjoaa Adobe PostScript 3:n ja PDF1.7:n käyttöoikeuden. Se asettaa käyttöön Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter)- ja APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) -komponentit
Tulostusprotokolla	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Nouto SMB:stä, FTP:stä · Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilvistä) · HTTP/HTTPS (Publisher Expressin ja PRISMAproduce Techin käyttämä järjestelmä) · Tulostus kotikansiosta (käytönhallinnan käyttöoikeudella) · Tulostus Microsoft 365 OneDrivesta ja SharePointista
Taustakanavaprotokolla	HTTP tai HTTPS
Muutokset	Skaalaus; skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokooksi), siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), lisää/poista taka-/etureuna, peilaus, poistettava alue (valittu alue)
Pilvituki	Pilvituki WebDav-protokollan, Microsoft 365:n tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kuten uniFLOW:n[7], kautta. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.

colorWAVE T60

Värienhallintaohjelmistot	· RGB-syöttöprofiili (sRGB, AdobeRGB) · CMYK-syöttöprofiili (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Harmaaprofiili (PDF/APPE-vaihtoehtoon sisältyvä vakio) · Renderöintitapa (havainnollinen, saturaatio, absoluuttinen kolorimetrinen, suhteellinen kolorimetrinen)
INTEGROITU SMARTshield-TIETOTURVA	
Suojattu lähetys	Käyttöoikeuksien valvonta (IP-suodatus), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-yhteensopivuus, salasanaan perustuva tietosuoja.
Turvallinen tallennus ja poisto	Tiedostojen turvallinen poisto, turvallinen käynnistys, tietojen salaus sulautetulla FIPS 140-2 -sertifioidulla Trusted Platform Module 2 (TPM) -moduulilla, BitLocker 256 AES-salaus, suojattu kiintolevyn tyhjennys, valinnaiset irrotettavat kiintolevyt ja valinnainen kiintolevyjen hävittäminen sopimuksen päättyessä.
Valtuutukset	Käyttäjän todennus ClearConnect-käyttäjäpaneelissa / WebTools Express -palvelussa (LDAP/Active Directory -tunnisteiden ja valinnaisesti lupakortin avulla), tulostustiedostojen suojaus pin-koodilla tai salasanalla, mahdollisuus poistaa portit ja liitännät käytöstä, ohjaimeen asennettu vakiomuotoinen sisäänrakennettu uniFLOW-sovellus, uniFLOW:n integroimiseksi ota yhteyttä Canonin edustajaan.
Hakkeroinnin estäminen	IEEE 802.1x -todennus, SNMP v3, tarkistuslokit, HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Vahva TLS 1.2 -salaus (myös TLS1.0- ja 1.1-protokollat), käyttämättömät protokollat voidaan poistaa käytöstä, turvallisuustapahtumien kirjaus, valinnainen Trellix Application Control (sallittujen luettelot).
Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 -ohjaimen käyttöjärjestelmä, jossa on Microsoftin tietoturvakorjaukset vuoteen 2032 asti. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process), mukaan lukien: automaattiset Microsoftin tietoturvakorjausten päivityspalvelut ilmoituksineen ja aikataulutuksineen, haavoittuvuuksien jatkuva seuranta Canonin toimesta (https://psirt.canon), vuosittainen ulkoinen tietoturva-auditointiohjelma, joka perustuu OWASP top 10 -metodologiaan (https://owasp.org), uuden lainsäädännön ja suurten vaikutusten rikkomusten seuranta
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)	
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Väriskannaus: 5 m/min
Skannausmuodot	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (versio 2B), JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin), skannaus Microsoft 365 -palveluun
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaite WebTools Mobile -työkalujen avulla, WebDAV-pilvipalvelut, skannaus Microsoft 365 OneDriveen ja SharePointiin
Skannauksen nimeäminen	Esiasetuksien automaattinen numerointi, käyttäjän nimeämät skannaustiedostot (ClearConnect -käyttöpaneeli), päivämäärän ja ajan lisääminen skannaustiedoston nimeen
Originaalin leveys	208–965 mm, automaattinen leveyden tunnistus
Originaalin pituus	208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus
Lukualueen leveys	932 mm
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalikokoon, skaalaus vakiokokoon, mukautettu: 10–1 000 %
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm
Skannerin paino	25 kg
YMPÄRISTÖTIEDOT	
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 4,7 B(A) Tulostustila: 6,9 B(A)
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 36 dB Tulostustila: 57 dB
Otsonipitoisuus	Ei lainkaan
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 215 W, käytön aikana 325 W
Käyttölämpötila	15–35 °C (suositus 20–27 °C)
Käyttöympäristön kosteus	20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, suositus 30–60 %)
Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	Lepotilassa <2,5 W Valmiustila: 202 W Toiminnassa 319 W
Turvallisuus/EMC- ja ympäristösertifikaatit	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold

Maanjäristyskiinnitys[7]	Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjäristyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan
Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista, vähintään 86 prosenttia tulostimesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 14 % on myrkytöntä jätettä. Väriaine: värikasetin pakkaus käytetään uudelleen huoltokasettina Tulosteet: siistattavuuskelpoisuustodistus
Toisen elämän ohjelma	Yhteensopivuus valittujen vanhojen skannerien, taittolaitteiden ja pinoajien kanssa
TYÖNKULKUOHJELMISTOT	
PRISMA TECH SUITE	Luo henkeäsalpaavia sovelluksia ja hallitse samalla tulostinta tehokkailla työnkulkuratkaisuilla, jotka on suunniteltu auttamaan päivittäisessä tulostustoiminnassa
PRISMAproduce Tech	Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan
PRISMAlytics Dashboard	Turvallinen pilvipohjainen hallintatietotyökalu antaa kattavan yleiskatsauksen tulostustoimintojen tuotannon seurantaan ja maksimointiin
PRISMAlytics Accounting	Pilvipohjainen raportointityökalu, joka kerää tietoja kustannusten laskutusta ja käytön seurantaa varten
PRISMAservice	Maksimoi käytettävyys Canonin CARE-menetelmän avulla: tietojen kerääminen etäältä, tietojen etäanalysointi, tulostimien korjaaminen etäavulla ja arviointi jatkuvaa parantamista varten
OHJAIMET, LÄHETTÄJÄT, KÄYTTÖPANEELI	
Ajurit	Helppokäyttöiset tulostinohjaimet, joiden avulla voi tulostaa tehokkaasti ja tehokkaasti mistä tahansa sovelluksesta. Luo, hae ja/tai lähetä töitä: · Ohjainvalinta Microsoft Windowsia varten · Express Adobe PostScript 3 -ohjain Microsoft Windows- tai Apple OS -käyttöjärjestelmiä varten
Töiden lähettäminen	· PRISMAproduce Tech – Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan. · Publisher Mobile - lähetä tulostustöitä IOS- tai Android-mobiilisovelluksen kautta · Publisher Express - lähetä tulostustöitä helposti verkon kautta, verkkoselaimesta riippumatta · colorWave T -sarja tukee RIP:tä (esim. Onyx Thrive).
ClearConnect-käyttöpaneeli	Monikosketusnäytön avulla tulostus, kopiointi ja skannaus käyvät helposti. Avaa asiakirja älykkäästä postilaatikosta, USB-laitteelta tai ulkoisista sijainneista. Voit zoomata ja panoroida eri alueita ja välttää virheet esikatselemalla asiakirjaa skannauksen tai kopioinnin aikana.
OHJAIMEN TYÖNKULKU	
Avoin arkkitehtuuri	POWERsync⁺-ohjaimen ansiosta integroituu sujuvasti tulostuksenhallintasovelluksiin, kuten uniFLOW.
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukauta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun
Tulostuksenhallinta	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Ohjaimeen asennettu uniFLOW-tuki vakiona, kirjautuminen henkilökohtaiseen uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymästä. Tukee raportointia, manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita. Tukee skannausta sähköpostiin ja pilveen.
Mobiili- ja pilvikäyttö	Tulostus halutusta pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa
Laitehallinta	WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, käynnistäminen etäältä, musteen / väriaineen / jäljellä olevan materiaalin tila, tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen oletusasetusten määritys, käyttöoikeuksien määritys, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistys, virran käynnistyksen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto
OHEISLAITTEET (valinnaiset)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ALAVIITTEET:

1	A1-koko (841 x 594 mm)
2	A0-koko (1189 x 841 mm)
3	1 vaakasuuntainen A1-tuloste taakse, nopeimmassa tulostustilassa, valmiustilasta
4	1 kopio, vaakasuuntainen A1. Tulostus taakse, nopeimmassa tulostustilassa, taustan korjaus pois päältä, valmiustilasta
5	Lisävaruste
6	Perustuu tämänhetkiseen kolmansien osapuolten tukeen
7	Ilman kaapelia ja kiinnitysmateriaaleja

Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Apple on lisensoinut "iOS"-tavaramerkin Ciscolta. IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja laitteiden tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi esitykseksi tai takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvylle tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 Canon Production Printing
Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
colorWAVE ja PRISMA ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Canon Production Printing
cpp.canon
Finnish edition