ÉVEKKEL ELŐRE

colorWAVE T60
Színes nyomtatás, amelyre építhet

A colorWAVE T sorozat a bevált technológiát ötvözi a terméktervezés és a vezérlőtechnológia legújabb innovációival, így a színes műszaki rajzokat és terveket egyszerűen és rendkívül hatékonyan nyomtathatja ki, az informatikai biztonsági funkciókkal, valamint a fenntartható üzleti kezdeményezések támogatásával pedig hosszú évekre előre tervezhet.



A T sorozat előnyei az Ön számára

- **Megbízható színes nyomtató**
  A vállalkozások jobban működnek, ha tudják, hogy számíthatnak a technológiára. A colorWAVE T sorozat a mindennapi karbantartás terhe nélkül is megbízható működést és üzemidőt biztosít.
- **Professzionális tervezési koncepció**
  Immár több mint 85 éve kínálunk egyre jobb nyomtatási megoldásokat az építészeknek, tervezőknek és mérnököknek a műszaki rajzok és tervek elkészítéséhez. A világ egyik vezető gyártójaként hatalmas tapasztalattal rendelkezünk a tervezés és a mérnöki munka terén.
- **Hatékony és egyszerű használat**
  A colorWAVE T sorozat produktív, egyszerű használatot biztosít szinte minden feladathoz, a gyors nyomtatástól a komplex feladatokon át a dokumentumkészletekig. A PRISMA Tech Suite csomaggal együtt ez egy olyan színes nyomtatási megoldás, amellyel nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **Zökkenőmentes munkafolyamatok**
  Nem csupán a nagy teljesítményű nyomtatók piacán töltünk be vezető szerepet. Az építészek, tervezők és mérnökök munkájához szükséges eszközöket biztosító vezérlők és munkafolyamat-szoftverek folyamatos fejlesztéséről is jól ismernek minket.
- **Informatikai biztonsági funkciók**
  Minden eddiginél fontosabb az informatikai infrastruktúra megóvása, valamint az értékes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésekkel szembeni védelem. Többszintű biztonsági funkcióinak köszönhetően a colorWAVE T sorozat olyan nyomtató, amellyel nyugodtan tervezhet az elkövetkező évekre.
- **A fenntartható üzleti kezdeményezések támogatása**
  A colorWAVE T sorozat kompakt, csendes, ergonomikus nyomtatást biztosít. Ez egy olyan színes nyomtatási rendszer, amelyre a fenntartható üzleti kezdeményezések támogatásával biztosan számíthat a következő években.
- **Mindent egy helyről**
  A colorWAVE T sorozattal a termékszakértőink segítenek Önnek egy teljes mértékben integrált, széles formátumú megoldás kialakításában, amelyhez a hardverek, szoftverek, kellékek és szolgáltatások egyetlen beszállítótól származnak.

CrystalPoint
POWERsync+
PAINT
ClearConnect
Image Logic
SMARTshield
PRISMA Tech Suite

Canon

MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ	
2 tekercses nyomtatási rendszer	Hatékony széles formátumú színes nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felülettel
Alkalmazások	Műszaki ábrák, hajtogatott és nem hajtogatott térképek, rövid ideig használatos táblák és hirdetések, grafikai alkotások, például plakátok, tapéták, bannerek és csomagolópapírok
Kötegelő rendszerek	Integrált felső kiadótálca, akár 90 lapos kapacitással
Érintésvezérléses felhasználói felület	ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület: Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkivitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet
Kezdőcsomag (külön megrendelés)	4 x 500 g tonerkazetta (cián, magenta, sárga, fekete). 1 tekercs, 90 grammos papírral
OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK	
Tekercsesmédia-kapacitásnövelés	Kiegészítő második fiók a médiakapacitás növelésére 2-ről 4 médiatekercsre (400–800 m1, 425–850 m2)
Irodai helytakarékos szkennelési rendszer	Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkenner a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában
Eltávolítható merevlemezek	A biztonságos környezet érdekében a merevlemezek kivehetők a nyomtatórendszerből az adatok biztonságos integritásához
Kezelői figyelmeztető lámpa	Produktív környezetekbe, a gép állapota távolról látható
TECHNOLÓGIA	
Képalkotó technológia	CrystalPoint technológia. A nyomtató 8 képalkotó eszközt, színenként (CMYK) kettőt tartalmaz. Tiszta toner-utántöltő rendszer, tonerpor és maradék tinta nélkül. Nincs ózonkibocsátás
Automatikus funkciók	· A PAINT technológia (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) összetett diagnosztikát, karbantartást és hibajavítást alkalmaz a hagyományos, tintasugaras nyomtatók gyakori fúvókaproblémáinak megoldására, akár nyomtatás közben is. · Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés · Automatikus hordozóválasztás · Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét. · Automatikus hordozótakarékos használat funkció · Automatizált hordozóváltás · Automatikus nyomtatási mód kiválasztás (Print Assistant), amely a munkájának megfelelő nyomtatási módot jeleníti meg
Toner	colorWAVE T60 TonerPearls; cián, magenta, sárga, fekete, 500 g/kazetta
PRODUKTIVITÁS	
Sebesség (nyomtatás és másolás)	4 db A1/D méret[1] percenként 2 db A0/E méret[2] percenként Fekete-fehér CAD: 225 A1/D méret óránként (113 m²/óra), 129 A0/m2/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód) Színes CAD: 212 A1/D méret óránként (106 m²/óra), 120 A0/m2/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód)
Első nyomat elkészülési ideje[3]	<40 másodperc
Első másolat elkészülési ideje[4]	<40 másodperc
Nyomtatási módok	4 nyomtatási mód. Válassza ki a nyomtatási módot manuálisan, vagy használja a nyomtatássegédet (Print Assistant), amely automatikusan, a tartalom alapján, felhasználói beavatkozás nélkül határozza meg a legjobb nyomtatási módot
MINŐSÉG	
Nyomtatási felbontás	600x600 dpi
Felbontás – A cseppigazítás pontossága	1200 dpi (20 mikronnak megfelelő)
Minimális sorszélesség (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315"
1:1 sorpontosság	<0,3%
MÉRET ÉS TÖMEG	
Nyomtatómű mérete (szé. x mé. x ma.)	Kompakt kivitel: 2100x875x1605 mm (a felső kiadótálcával együtt)
Szállítási méretek (sz x h x m)	2271x1196x1547 mm
Nyomtatómű tömege	294 kg (alapkonfiguráció)
Nyomtatómű szállítási tömege	384 kg (alapkonfiguráció)
HORDOZÓKEZELÉS	
Médiakapacitás	2 vagy 4[5] tekercs
Hordozók vágása	Automatikus vagy kézi
Maximális médiakapacitás	2 tekercs: 400 m1, 425 m2; 4 tekercs: 800 m1, 850 m2
Médiaméretek	Minden tekercsméretet támogat, a 297 mm – 1067 mm, 11" – 42", DIN, ANSI és ARCH normál méreteket is beleértve
Médiasúly	60–160 g/m²; 16–43 font; fólia: 2,5–8,0 mil
Hordozóvastagság	200 µm; 8 mil; fólia: 65–200 µm/2,5–8 mil
Tekercs hossza	max. 200 m
Tekercsszélesség	297–1067 mm, 11" – 42"
Tekercsmag átmérője	7,6 cm-es és 5 cm-es (3 hüvelykes és 2 hüvelykes) magok (az 5 cm-es orsón lévő hordozó a külső kimenetnél kerül kiadásra, nem pedig a felső kiadótálcán keresztül) Középen laza hordozó
Tekercsátmérő	Max. 180 mm; 7,1"
Tekercstömeg	Max. 20 kg
Legkisebb nyomtatási hossz	210 mm; 8,5"
Legnagyobb nyomtatási hossz	200 m
Médiatípusok	Bevonat nélküli papírok, bevonat nélküli Tyvek, öntapadós papírok, öntapadós bevont vinil, kékhátú (blueback) papírok, polipropilén fóliák, poliészter fóliák, fényt át nem eresztő fóliák, backlit fóliák, puha szalag, azonnal száradó fotópapír
Egyedi hordozók	Egyedi hordozók támogatása az automatikus kalibrálást is beleértve; nincs szükség szerszámokra és képzésre
Tekercses médiák automatikus kezelése	· Automatikus szélességérzékelés · Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhez és a hordozók takarékos használatához, a rajz mérete, a hordozó típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján · Automatikus tekercsváltás a tekercs végén · Automatizált hordozóváltás, amellyel a hordozó a felső kiadótálcára vagy a hátsó kimenetre irányítható, a felhasználói alkalmazástól függően · Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét · Automatikus elforgatás és igazítás hajtogatáshoz · Automatikus jelmagyarázat-felismerés
ClearConnect FELHASZNÁLÓI FELÜLET	
Leírás	ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel
Méret (szé x ma x mé)	300x220x40 mm; 11,8x8,7x1,6 hüvelyk. Érintőképernyő: 26,4 cm (10,4")
Felbontás	800x600 képpont (SVGA)
Színek száma	16,2 millió
Technológia	Projektív kapacitív érintőképernyő
Üzemi	3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás
Felhasználói felület kialakítása	Egyedi felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel
Funkciók	Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfénnyel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás 2 nyelv között, 20 választható nyelv; cseh, dán, német, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai
VEZÉRLŐEGYSÉG	
Leírás	Nagy teljesítményű POWERsync[6] vezérlő és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bites
Processzor	6 magos, 6 szálas, Core i5-8500, 4,10 GHz
Memória	2 x 8 GB DDR4
Videó	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Merevlemez	2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)
TPM	TPM 2.0
Interfész	2 db Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE felület
Oldalleíró nyelv	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Oldalleíró nyelv (opcionális)	A PDF/APPE licenc hozzáférést biztosít az Adobe PostScript 3 és PDF1.7 verzióhoz. Használható az Adobe CPSI 7.10 (konfigurálható PostScript-értelmező) és az APPE 5.7 (Adobe PDF nyomtatómű) komponenseivel
Nyomtatási protokoll	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Lekérés innen: SMB, FTP · Lekérés felhőből (lekérés ARC Collaborate, WebDAV-alapú felhőkből) · HTTP/HTTPS (a Publisher Express és a PRISMAproduce Tech használja) · Nyomtatás kezdőmappából (hozzáférés-kezelési licencen keresztül) · Nyomtatás a Microsoft 365 OneDrive és a SharePoint szolgáltatásból
Hátsó csatorna protokollja	HTTP vagy HTTPS
Átalakítások	Méretezés; Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőnek megfelelően, oldalméret túlméretezése a szabványos mérethez képest), Eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), Kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, Tükrözés, Törlendő terület (lényegi terület)
Felhőalapú támogatás	Felhőalapú támogatás WebDAV-protokollon, a Microsoft 365 szolgáltatáson vagy külső szolgáltatón keresztül, mint például a uniFLOW[7]. A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.

colorWAVE T60

Színkezelés	· RGB bemeneti profil (sRGB, AdobeRGB) · CMYK bemeneti profil (Euroscale bevonatos, Euroscale bevonat nélküli, US Web bevonatos (SWOP), US Web bevonat nélküli, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO bevonat nélküli SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Szürke profil (a PDF/APPE opcióban szereplő norma) · Leképezési módszer (érzékeléses, telítettség, abszolút kolorimetria, relatív kolorimetria)
SMARTshield INTEGRÁLT BIZTONSÁG	
Biztonságos munkaküldés	Hozzáférés-vezérlés (IP-szűrés), IPSec, HTTPS, IP4- és IP6-kompatibilitás, jelszavas adatvédelem
Biztonságos tárolás és eltávolítás	Biztonságos fájltörlés (elektronikus adatmegsemmisítés, e-shredding), biztonságos rendszerindítás, adattitkosítás beágyazott FIPS 140-2-tanúsítvánnyal rendelkező Trusted Platform Module 2 (TPM) platformmodullal, BitLocker 256 AES titkosítás, biztonságos lemeztörlés (kriptográfiai törlés), opcionális cserélhető merevlemezek és a merevlemezek megsemmisítése a szerződés lejártakor.
Engedélyezés	Felhasználói hitelesítés a ClearConnect felhasználói panelen/WebTools Express (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal és hozzáférési kártyán keresztül opcionális) szolgáltatáson való hozzáféréshez, PIN-kódos vagy jelszavas fájlvédelem, portok és interfészek letiltásának lehetősége, a vezérlőre telepített normál uniFLOW beágyazott kisalkalmazás, a uniFLOW rendszerbe való integráláshoz forduljon a Canon képviselőjéhez.
Feltörés megelőzése	IEEE 802.1x-hitelesítés, SNMP v3, auditnaplózás, HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. TLS 1.2 erős titkosítás (a TLS1.0- és 1.1-protokollok engedélyezhetők), a nem használt protokollok letilthatók, biztonságiesemény-naplózás, opcionális Trellix alkalmazásvezérlés (engedélyezési lista készítése)
Biztonság most és a jövőben is	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszer vezérlőre akár 2032-ig biztosított Microsoft biztonsági javításokkal. SMARTshield CIP (folyamatos fejlesztési folyamat), amely a következőket tartalmazza: automatikus Microsoft biztonsági javítási frissítési szolgáltatások értesítésekkel és ütemezéssel, a biztonsági rések Canon általi folyamatos nyomon követése (https://psirt.canon), éves külső biztonsági audit program az OWASP TOP 10 metodológia (https://owasp.org) alapján, új jogszabályok és nagy hatású adatbiztonsági incidensek nyomon követése.
SCANNER EXPRESS (opcionális)	
Leírás	Integrált kontakt képérzékelős (CIS) színes szkenner Image Logic technológiával
Szkennelési felbontás	600x600 dpi
Szkennelési sebesség	15,2 m/perc fekete-fehér szkennelés 5,0 m/perc színes szkennelés
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (2B verzió), JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőkbe küldés), szkennelés a Microsoft 365 szolgáltatásba
Szkennelés célhelye	Helyi USB-pendrive, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobileszköz WebTools Mobile-on keresztül, WebDAV felhők, szkennelés a Microsoft 365 és a SharePoint szolgáltatásba
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással, felhasználó által testre szabott szkennelési fájlnevek a ClearConnect felhasználói panelen, dátum és idő hozzáadása a szkennelési fájlnévhez
Eredeti dokumentum szélessége	208–965 mm; 8,2" – 38", automatikus szélességérzékelés
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2–630 hüvelyk, automatikus hosszúságérzékelés
Effektív szkennelési szélesség	932 mm
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03" (nem merev dokumentumok)
Zoom (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, egyedi: 10–1000%
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás
Szkenner mérete (sz x h x m)	1097x308x140 mm; 43x12x5,5 hüvelyk
Szkenner tömege	25 kg
KÖRNYEZETVÉDELEM	
Zajszint	Készenléti és alvó állapotban: 4,7 B(A) Nyomtatási üzemmódban: 6,9 B(A)
Hangnyomásszint	Készenléti és alvó állapotban: 36 dB Nyomtatási üzemmódban: 57 dB
Ózonkoncentráció	Nulla
Hőkibocsátás	Készenléti állapotban: 215 W; működés közben: 325 W
Üzemi hőmérséklet	15–35 °C (javasolt: 20–27 °C)
Üzemi páratartalom	20–80% relatív páratartalom (javasolt: 30–60% relatív páratartalom)
Teljesítményigény	100–240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás	Alvó állapotban: <2,5 W Készenléti üzemmód: 202 W Működés közben: 319 W
Biztonsági/EMC és környezetvédelmi tanúsítványok	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Földrengés elleni védelem[7]	A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés ellen földrengés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez

Újrahasznosítható részek	A nyomtató acélból és jól újrahasznosítható műanyagból készült; a nyomtatómű legalább 86%-ban újrahasznosítható. A fennmaradó 14% nem mérgező hulladék. Toner: a kazetta csomagolása karbantartó kazettaként újra felhasználható Nyomatok: tintamentesíthetőségi tanúsítvány
Második élet program	Kompatibilitás egyes régebbi lapolvasókkal, mappákkal és lerakókkal
MUNKAFOLYAMAT-SZOFTVER	
PRISMA TECH SUITE	Hozzon létre lélegzetelállító alkalmazásokat, és folyamatosan irányítása alatt tartja a nyomtatót a hatékony munkafolyamat-megoldásokkal, amelyek segítenek a mindennapi nyomtatási feladatok során
PRISMAproduce Tech	Könnyedén létrehozhat, kezelhet és küldhet összetett dokumentumcsomagokat számítógépe webböngészőjéből – egy vagy több nyomtatóra egyszerre
PRISMAlytics Dashboard	Ezzel a biztonságos, felhőalapú felügyeleti információs eszközzel átfogó képet kaphat nyomtatási műveleteinek nyomon követéséhez és legjobb kihasználásához
PRISMAlytics Accounting	Ezen felhőalapú jelentéskészítő eszköz segítségével rögzítheti a költségelszámoláshoz és a használatfelügyelethez szükséges adatokat
PRISMAservice	CARE módszerünkkel maximalizálhatja a rendelkezésre állási időt: adatokat gyűjthet távolról, elemezheti az adatokat, megjavíthatja a nyomtatókat távoli támogatással, illet kiértékelheti a folyamatos fejlődést
ILLESZTŐPROGRAMOK, KÜLDŐK, FELHASZNÁLÓI PANEL	
Illesztőprogramok	Egyszerűen használható nyomtató-illesztőprogramok, amelyek segítségével bármilyen alkalmazásból hatékonyan nyomtathat. Feladatok létrehozása, fogadása és/vagy küldése: · Illesztőprogram-készlet Microsoft Windows operációs rendszerhez · Driver Express Adobe PostScript 3 alkalmazáshoz Microsoft Windows vagy Apple operációs rendszerhez
A feladatok elküldése	· PRISMAproduce Tech – Könnyedén létrehozhat, kezelhet és küldhet összetett dokumentumcsomagokat számítógépe webböngészőjéből – egy vagy több nyomtatóra egyszerre. · Publisher Mobile – Küldjön nyomtatási feladatokat IOS vagy Android rendszerrel rendelkező mobiltelefonja alkalmazásán keresztül · Publisher Express – Egyszerűen küldhet nyomtatási feladatokat a weben keresztül, internetböngészőjétől függetlenül · A colorWAVE T sorozat RIP-támogatással is rendelkezik (pl. Onyx Thrive)
ClearConnect felhasználói panel	Az érintésvezérléses felhasználói felület segítségével a nyomtatás, másolás és szkennelés tabletről is egyszerű. Húzzon be dokumentumokat intelligens postafiókjából, USB-eszközéről vagy külső tárhelyekről. Nagyítsa ki vagy pásztázza végig a dokumentum különböző területeit – akár szkennelés vagy másolás közbeni előnézetben is, a hibák elkerülése érdekében
VEZÉRLŐI MUNKAFOLYAMAT	
Nyílt architektúra	A POWERsync[4] vezérlőnek köszönhetően könnyedén integrálható a nyomtatáskezelési alkalmazásokba, például a uniFLOW alkalmazásba
Intelligens postafiók	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés
Nyomtatási sor kezelése	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomtatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők
Nyomtatáskezelés	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. A vezérlőre telepített uniFLOW alapértelmezett támogatása, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja az elszámoltathatóságot, a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat. Az e-mailbe és felhőbe való beolvasási funkció támogatása.
Mobilkészülék és felhő	Nyomtatás és szkennelés az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile, könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosítanak a nyomtatóhoz
Eszközkezelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, a távoli bekapcsoláshoz, a tinta/toner/maradék hordozó állapotához, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időzítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK (opcionális)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
LÁBJEGYZETEK:	
1	D méret (34"x22")/A1 méret (841x594 mm)
2	E méret (44"x34")/A0 méret (1189x841 mm)
3	1 A1-es fekvő tájolású nyomtatás a hátsó kimeneten, gyorsabb nyomtatási üzemmódban, készenléti üzemmódból
4	1 másolat A1-es fekvő tájolásban. Nyomtatás hátsó kimeneten, gyorsabb nyomtatási üzemmódban, háttér-kompenzáció kikapcsolva, készenléti üzemmódból
5	Opcionális
6	Az aktuális külső támogatás alapján
7	Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével

Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; a Microsoft és a Windows a Microsoft vállalatcsoport bejegyzett védjegye; az Apple a Cisco „iOS" védjegyét licencelte. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és használata licenc alapján történik.

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

© 2025 Canon Production Printing
A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.
A colorWAVE és a PRISMA a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.

Canon Production Printing
cpp.canon
Hungarian edition