# PER IL TUO FUTURO

## colorWAVE T60
Una stampa a colori su cui fare affidamento

La gamma colorWAVE T Series combina una tecnologia comprovata con le nostre più recenti innovazioni in ambito di product design e tecnologia dei controller, per offrire una stampa a colori semplice e altamente produttiva di disegni tecnici e di progettazione, con funzioni di sicurezza IT e supporto per iniziative aziendali di sostenibilità.




**Vantaggi delle stampanti T Series**

- **Stampante a colori durevole**
  Le aziende lavorano meglio quando non hanno preoccupazioni. colorWAVE T Series è progettata per garantire affidabilità e tempi di attività, eliminando il carico della manutenzione quotidiana.
- **Filosofia di progettazione professionale**
  Da oltre 85 anni offriamo ad architetti, designer e ingegneri modi migliori per stampare disegni tecnici e di progettazione. Siamo anche una delle aziende di produzione leader a livello mondiale, con una vasta esperienza nel campo della progettazione e dell'ingegneria.
- **Semplicità e produttività**
  Le stampanti colorWAVE T Series offrono un'esperienza d'uso produttiva e intuitiva per quasi ogni tipo di attività, dalla stampa rapida a lavori complessi e set di documenti. Insieme a PRISMA Tech Suite, offre una stampa a colori su cui fare affidamento oggi e in futuro.
- **Flusso di lavoro semplificato**
  Canon non è solamente uno tra i leader del mercato delle stampanti ad alte prestazioni. Siamo anche noti sviluppatori di controller e software per flussi di lavoro, che offrono ad architetti, designer e ingegneri gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro.
- **Funzionalità di sicurezza IT**
  Oggi più che mai è necessario proteggere l'infrastruttura IT e le preziose risorse di dati da accessi non autorizzati. Grazie a molteplici livelli di sicurezza, potrai fare affidamento sulle stampanti colorWAVE T Series per molti anni a venire.
- **Supporto per le iniziative aziendali di sostenibilità**
  Le stampanti colorWAVE T Series offrono un'esperienza di stampa ergonomica e silenziosa con un ingombro compatto. È un sistema di stampa a colori che supporterà le tue iniziative di sostenibilità per molti anni a venire.
- **Una soluzione unica**
  Con colorWAVE T Series, i nostri Account Professional ti aiutano a configurare una soluzione per grandi formati completamente integrata con hardware, software, materiali di consumo e assistenza da un unico fornitore.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

# SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA** | |
| **Sistema di stampa a doppio rotolo** | Stampante produttiva di grande formato a colori con pannello utente ClearConnect multi-touch |
| **Applicazioni** | Disegni tecnici, mappe, stampe piegate e non piegate, poster POP/POS, applicazioni di arte grafica come poster, carta da parati, striscioni, carta da regalo, a colori e in bianco e nero |
| **Sistemi di impilatura** | Vassoio di uscita superiore integrato, fino a 90 fogli |
| **Interfaccia utente multi-touch** | Interfaccia utente ClearConnect multi-touch: gestione uniforme del flusso di lavoro da ogni angolazione, lo standard include Smart Inbox, SmartAccess, stato stampante e anteprime in tempo reale |
| **Kit di base (ordine separato)** | 4 cartucce toner da 500 g (Ciano, Magenta, Giallo, Nero)<br>1 rotolo di carta da 90 g incluso nella stampante |
| **CONFIGURAZIONI OPZIONALI DEL SISTEMA** | |
| **Capacità per supporti di stampa espandibile** | 2° cassetto aggiuntivo per aumentare la capacità dei supporti da 2 a 4 rotoli (da 400 a 800 m1, da 425 a 850 m2) |
| **Sistema di scansione salvaspazio** | Scanner Express con tecnologia Image Logic, scanner CIS integrato posizionato sopra la stampante per risparmiare spazio |
| **Hard disk rimovibili** | Per la sicurezza dei dati, è possibile rimuovere gli hard disk dalla stampante per garantire l'integrità dei dati |
| **Luce di segnalazione per l'operatore** | Per ambienti più produttivi, lo stato della macchina è visibile a distanza |
| **TECNOLOGIA** | |
| **Tecnologia di imaging** | Tecnologia CrystalPoint. La stampante contiene 8 periferiche di imaging, 2 per ogni colore (CMYK).<br>Sistema di ricarica toner pulita, senza polvere o residui.<br>Nessuna emissione di ozono |
| **Funzionamento automatico** | · La tecnologia PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) applica una diagnostica, manutenzione e correzione degli errori di alto livello per risolvere i problemi degli ugelli che comunemente si verificano con le tradizionali stampanti inkjet, anche durante la stampa<br>· Riconoscimento automatico del linguaggio di stampa<br>· Selezione automatica del supporto<br>· Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente<br>· Funzione automatica di risparmio dei supporti<br>· Cambio automatico dei supporti<br>· Selezione automatica della modalità di stampa (Print Assistant): suggerisce la modalità più adatta al tuo lavoro |
| **Toner** | colorWAVE T60 TonerPearls; ciano, magenta, giallo e nero, 500 g/cartuccia |
| **PRODUTTIVITÀ** | |
| **Velocità (stampa e copie)** | 4 fogli in formato A1/D[1] al minuto<br>2 fogli in formato A0/E[2] al minuto<br><br>CAD in bianco e nero: 225 fogli in formato A1/D all'ora (113 m2/ora), 129 fogli in formato A0/m2/E all'ora (modalità ad alta velocità)<br>CAD a colori: 212 fogli in formato A1/D all'ora (106 m2/ora), 120 fogli in formato A0/m2/E all'ora (modalità ad alta velocità) |
| **Tempo di uscita della prima stampa[3]** | < 40 secondi |
| **Tempo di uscita della prima copia[4]** | < 40 secondi |
| **Modalità di stampa** | 4 modalità di stampa<br>Selezionare manualmente la modalità di stampa o utilizzare Print Assistant per determinare automaticamente la modalità di stampa più adatta in base al contenuto, senza l'intervento dell'utente |
| **QUALITÀ** | |
| **Risoluzione di stampa** | 600 x 600 dpi |
| **Risoluzione dell'accuratezza nell'allineamento di Droplet** | 1200 dpi (20 micron) |
| **Spessore minimo del tratto (ISO/IEC 13660:2001E)** | 0,08 mm; 0,00315 pollici |
| **Precisione della linea 1:1** | < 0,3% |
| **DIMENSIONI E PESO** | |
| **Dimensioni motore principale (L x P x A)** | Design compatto: 2100 x 875 x 1605 mm (incluso vassoio di uscita superiore) |
| **Dimensioni della spedizione (L x P x A)** | 2271 x 1196 x 1547 mm |
| **Peso del motore principale** | 294 kg (configurazione standard) |
| **Peso di spedizione del motore principale** | 384 kg (configurazione standard) |
| **GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA** | |
| **Capacità per supporti di stampa** | 2 o 4[5] rotoli |
| **Taglio del supporto** | Automatica o manuale |
| **Capacità supporti massima** | 2 rotoli: 400 m1, 425 m2; 4 rotoli: 800 m1, 850 m2 |
| **Formati supportati** | Supporta tutti i formati da 297 a 1067 mm, da 11 a 42 pollici, inclusi i formati standard DIN, ANSI, ARCH |
| **Grammatura dei supporti** | 60 - 160 g/m$^2$; 16 - 43 libbre; pellicola: 2,5 - 8 millesimi di pollice |
| **Spessore dei media** | 200 µm; 8 millesimi di pollice; pellicola: 65 - 200 µm/ 2,5 - 8 millesimi di pollice |
| **Lunghezza rotolo** | Fino a 200 m |
| **Larghezza bobina** | 297 - 1067 mm, 11 - 42 pollici |
| **Diametro interno rotolo** | Diametri interni di 2 e 3 pollici (i supporti di stampa con diametro interno da 2 pollici utilizzano l'output esterno e non il vassoio di uscita superiore)<br>Supporto di stampa alimentato al centro |
| **Diametro rotolo** | Fino a 180 mm; 7,1 pollici |
| **Peso della bobina** | Fino a 20 kg |
| **Lunghezza di stampa minima** | 210 mm; 8,5 pollici |
| **Lunghezza di stampa massima** | 200 m; 656 piedi |
| **Tipo di supporto** | Carte non patinate, tyvek non patinato, carte autoadesive, vinili patinati autoadesivi, carte blue-back, pellicole in polipropilene, pellicole in poliestere, pellicole che bloccano la luce, pellicole retroilluminate, striscione morbido, carta fotografica ad asciugatura istantanea |
| **Supporti personalizzati** | Supporti personalizzati con calibrazione automatica, non sono necessari né utensili né formazione |
| **Gestione automatica dei supporti a rotolo** | · Rilevamento automatico della larghezza<br>· Selezione automatica dei supporti a rotolo per ottimizzare la produttività e il risparmio dei supporti, in base alle dimensioni del disegno, al tipo di supporto, alla larghezza del rotolo e alla finitura<br>· Cambio automatico del rullo alla fine di quest'ultimo<br>· Cambio dei supporti automatizzato, per guidare i supporti nel vassoio di uscita superiore o all'uscita posteriore, a seconda dell'applicazione dell'utente<br>· Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente<br>· Rotazione e allineamento automatici per la piegatura<br>· Rilevamento automatico della legenda |
| **INTERFACCIA UTENTE ClearConnect** | |
| **Descrizione** | Pannello utente ClearConnect multi-touch |
| **Dimensioni (L x A x P)** | 300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 pollici Touch screen: 10,4 pollici |
| **Risoluzione** | 800 x 600 pixel (SVGA) |
| **Numero di colori** | 16,2 milioni |
| **Tecnologia** | PCT (Projective Capacitive Touch) |
| **In funzione** | 3 pulsanti: [Wake-up] (Riattiva), [Stop, interrupt, abort] (Stop, interrompi, annulla), [Home]<br>Funzioni multi-touch: tabulazione, doppio tocco, avvicinamento, avvicinamento a 2 dita, scorrimento, tocco e ingrandimento |
| **Design dell'interfaccia** | Interfaccia utente unica con navigazione intuitiva e livelli di funzionamento chiaramente definiti |
| **Caratteristiche** | Ottimizzazione della visualizzazione: inclinazione (da -4 a +45°) e rotazione (da -45 a +180°),<br>indicatore dello stato (rosso, arancione, verde),<br>interfaccia USB 2.0 con spia di indicazione. Alternanza immediata tra 2 lingue, a scelta fra 19 lingue disponibili: ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese |
| **CONTROLLER** | |
| **Descrizione** | Controller POWERsync[6] dalle prestazioni elevate con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 a 64 bit |
| **Processore** | 6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 a 4,1 GHz |
| **Memoria** | 2x 8 GB DDR4 |
| **Video** | Intel UHD Graphics 630, 1 GHz |
| **Hard disk** | 2x 500 GB, 7200 rpm (standard) |
| **TPM** | TPM 2,0 |
| **Interfaccia** | 2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s,<br>TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS,<br>Discovery: APIPA, WS-Discovery,<br>SNMP interfaccia WAVE |
| **Linguaggio di descrizione pagina** | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF |
| **Linguaggi di descrizione pagina (opzionale)** | La licenza PDF/APPE fornisce l'accesso ad Adobe PostScript 3 e PDF1.7. Abilita Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) e i componenti APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) |
| **Protocolli di stampa** | · LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365<br>· FTP<br>· Estrai da SMB, FTP<br>· Estrai dal cloud (recupera da ARC Collaborate, cloud basati su WebDAV)<br>· HTTP/HTTPS (utilizzato da Publisher Express e PRISMAproduce Tech)<br>· Stampa dalla cartella principale (tramite licenza di gestione degli accessi)<br>· Stampa da Microsoft 365 OneDrive e SharePoint |
| **Protocollo back-channel** | HTTP o HTTPS |
| **Trasformazioni** | Proporzioni; Proporzioni (ridimensionamento e adattamento alla pagina, riduzione quando l'immagine è troppo grande per evitare ritagli o per personalizzazione fattore, ridimensionamento pagina a dimensione standard), Shift (automatico o definito dall'utente), Aggiunta/rimozione bordo di uscita/entrata, Specchio, Area da cancellare (area di interesse) |
| **Supporto del cloud** | Supporto del cloud tramite protocollo WebDAV, Microsoft 365 o tramite provider di terze parti come uniFLOW[7].<br>L'autenticazione utente per il cloud può essere preconfigurata dall'amministratore oppure effettuata dall'utente al momento dell'accesso al cloud specifico |

# colorWAVE T60

| | |
|---|---|
| **Gestione del colore** | · Profilo di input RGB (sRGB, AdobeRGB)<br>· Profilo di input CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm<br>· Profilo grigio (standard incluso nell'opzione PDF/APPE)<br>· Intento di rendering (percettivo, saturazione, colorimetrico assoluto, colorimetrico relativo) |
| **SICUREZZA INTEGRATA SMARTshield** | |
| **Invio sicuro** | Controllo degli accessi (filtro IP), compatibilità IPSec, HTTPS, IP4 e IP6, protezione dei dati tramite password |
| **Conservazione e rimozione sicura** | Rimozione sicura dei file, E-shredding, avvio protetto, crittografia dei dati con Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), crittografia BitLocker 256 AES, cancellazione sicura del disco (cancellazione crittografica), hard disk rimovibili opzionali e distruzione opzionale degli hard disk al termine del contratto |
| **Autorizzazione** | Autenticazione utente per l'accesso sul pannello utente ClearConnect/WebTools Express (tramite credenziali LDAP/Active Directory e opzionale tramite badge di accesso), protezione dei file di stampa tramite codice PIN o password, possibilità di disattivare porte e interfacce, applet integrata uniFLOW standard installata sul controller. Per l'integrazione in uniFLOW, contattare il proprio rappresentante Canon |
| **Prevenzione delle intrusioni** | Autenticazione IEEE 802.1x, SNMP v3, registrazione dei controlli, certificati HTTPS configurabili, cifratura avanzata TLS 1.2 (possibilità di attivare i protocolli TLS1.0 e 1.1), possibilità di disattivare i protocolli non utilizzati, registro eventi di sicurezza, controllo applicazione Trellix opzionale (whitelisting) |
| **Sicurezza oggi e in futuro** | Sistema operativo del controller Windows 10 Enterprise LTSC 2021 con patch di sicurezza Microsoft fino a 2032.<br>SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process): servizi di aggiornamento automatico delle patch di sicurezza Microsoft con notifiche e programmazione, monitoraggio continuo delle vulnerabilità da parte di Canon (https://psirt.canon), programma di controllo annuale della sicurezza esterna basato sul metodo OWASP Top 10 (https://owasp.org), monitoraggio di nuove normative e violazioni ad alto impatto |
| **SCANNER EXPRESS (opzionale)** | |
| **Descrizione** | Scanner a colori Contact Image Sensor (CIS) integrato con tecnologia Image Logic |
| **Risoluzione di scansione** | 600 x 600 dpi |
| **Velocità di scansione** | Scansione in bianco e nero: 15,2 m/min<br>Scansione a colori: 5 m/min |
| **Formati di scansione** | TIFF, PDF(1.7), PDF/A (1.7), JPEG, CALS, PDF multipagina, PDF/A multipagina e TIFF multipagina |
| **Modelli di scansione** | Elevato numero di modelli di scansione per standardizzare le impostazioni di scansione comuni e le destinazioni |
| **Protocollo di scansione** | FTP, SMB, scansione su cloud (push su cloud basati su WebDAV), scansione su Microsoft 365 |
| **Destinazione di scansione** | Unità flash USB locale, FTP, SMB, Smart Inbox su controller, cartella principale locale opzionale (LDAP), dispositivo mobile tramite Mobile WebTools, WebDAV Cloud, scansione su Microsoft 365 OneDrive e SharePoint |
| **Denominazione della scansione** | Denominazione preimpostata con numerazione automatica, nomi dei file di scansione personalizzati dall'utente sul pannello utente ClearConnect, aggiunta di data/ora al nome del file di scansione |
| **Larghezza originali** | 208 - 965 mm; 8,2 - 38 pollici, rilevamento automatico della larghezza |
| **Lunghezza originali** | 208 - 16.000 mm; 8,2 - 630 pollici, rilevamento automatico della lunghezza |
| **Larghezza di effettiva scansione** | 932 mm |
| **Spessore degli originali** | 0,8 mm al massimo; 0,03 pollici (documenti non rigidi) |
| **Zoom (copia)** | 1:1, adatta alle dimensioni del supporto, adatta al formato standard, scala personalizzata: 10 - 1000% |
| **Tipi di originale preimpostati** | Cianografia, Originale colorato, Originale scuro, Linee di piega/testo, Linee/testo standard, Linee/testo bozza, Foto, Mappa, Opera d'arte |
| **Dimensioni scanner (L x P x A)** | 1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 pollici |
| **Peso scanner** | 25 kg; 55 libbre |
| **AMBIENTE** | |
| **Rumorosità** | In stand-by e in modalità Sleep: 4,7 B(A)<br>Durante la stampa: 6,9 B(A) |
| **Livello pressione sonora** | In stand-by e in modalità Sleep: 36 dB<br>Durante la stampa: 57 dB |
| **Concentrazione di ozono** | Zero |
| **Emissioni di calore** | Ready: 215 W; Active: 325 W |
| **Temperatura di funzionamento** | 15 – 35°C (raccomandata: 20 – 27°C); 59 - 95°F (raccomandata: 68 - 81°F) |
| **Umidità operativa** | 20 - 80% RH (consigliata: 30 - 60% RH) |
| **Alimentazione** | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| **Consumo energetico** | Modalità Sleep: < 2,5 W<br>Modalità Ready: 202 W<br>Modalità Active: 319 W |
| **Marchi di sicurezza/EMC e certificati ambientali** | CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold |
| **Protezione antisismica[7]** | Proteggi la stampante da movimenti o inclinazioni impreviste. Questa protezione consente all'utente di assicurare saldamente la stampante all'edificio |

| | |
|---|---|
| **Riciclabilità** | Stampante: in acciaio e plastiche altamente riciclabili; almeno l'86% del motore può essere riciclato e riutilizzato.<br>Il restante 14% è composto da rifiuti non tossici.<br>Toner: packaging delle cartucce riutilizzato per le cassette di manutenzione<br>Stampe: disinchiostrabilità certificata |
| **Seconda vita** | Compatibilità con scanner, piegatrici e impilatori preesistenti selezionati |
| **SOFTWARE PER I FLUSSI DI LAVORO** | |
| **PRISMA Tech Suite** | Crea applicazioni mozzafiato mantenendo il controllo della stampante con potenti soluzioni per il flusso di lavoro progettate per aiutarti nelle operazioni di stampa quotidiane |
| **PRISMAproduce Tech** | Crea, gestisci e invia set complessi di documenti dal browser Web a una singola stampante o a due stampanti contemporaneamente |
| **PRISMAlytics Dashboard** | Ottieni una panoramica completa per monitorare e massimizzare la produzione delle tue operazioni di stampa con questo strumento sicuro di gestione delle informazioni basato sul cloud |
| **PRISMAlytics Accounting** | Acquisisci dati per il monitoraggio dei costi e dell'utilizzo con questo strumento di reporting basato sul cloud |
| **PRISMAservice** | Massimizza i tempi di attività con la nostra metodologia CARE: raccolta di dati da remoto, analisi dei dati, riparazione delle stampanti tramite assistenza remota e valutazione per un miglioramento continuo |
| **DRIVER, SOFTWARE DI INVIO, PANNELLO UTENTE** | |
| **Driver** | Driver di stampa di facile utilizzo che consentono di stampare in modo efficiente ed efficace da qualsiasi applicazione. Crea, recupera e/o invia lavori da:<br>· Driver Select per Microsoft Windows<br>· Driver Express per Adobe PostScript 3 per Microsoft Windows o Apple OS |
| **Invio lavori di stampa** | · PRISMAproduce Tech: crea, gestisci e invia set complessi di documenti dal browser Web a una singola stampante o a due stampanti contemporaneamente<br>· Publisher Mobile: invia lavori di stampa da cellulare e tablet IOS e Android<br>· Publisher Express: invia i lavori di stampa facilmente tramite il web, indipendentemente dal tuo browser Web<br>· colorWAVE T Series include il supporto RIP (per esempio Onyx Thrive) |
| **Pannello utente ClearConnect** | Stampa, copia e scansione facile come usare un tablet grazie al pannello utente multi-touch. Richiama un documento da Smart Inbox, da un dispositivo USB o da posizioni esterne. Realizzazione di ingrandimenti e panoramiche di diverse aree e visualizzazione di anteprime dal vivo durante la scansione o la copia al fine di evitare errori |
| **FLUSSO DI LAVORO DEL CONTROLLER** | |
| **Architettura aperta** | Integrazione senza problemi nelle applicazioni di gestione della stampa come uniFLOW grazie al nostro controller PowerSync* |
| **Smart Inbox** | Smart Inbox personalizzata con cronologia, gestione della coda, gestione della cronologia, WebTools Express, accesso sicuro al controller |
| **Gestione della coda** | Lo spooling della memoria fornisce un sistema di accodamento per i lavori di stampa e copia. Ciò permette a più utenti di inviare i lavori di stampa e copia contemporaneamente. Personalizza le impostazioni di priorità per i lavori di copia e stampa nella coda. La panoramica sulla coda lavori consente l'accesso ai nomi di lavori, proprietari e stato di avanzamento, compresi i supporti richiesti. I lavori possono essere messi in pausa, cancellati o spostati in cima alla coda |
| **Gestione della stampa** | Visualizza la cronologia dei contatori in determinati periodi di tempo, in base al lavoro o alla panoramica completa su WebTools Express. Visualizza, crea, modifica ed elimina i modelli di timbri. Supporto standard uniFLOW installato sul controller: accedi alla tua coda personale uniFLOW sull'interfaccia utente ClearConnect. Supporta la contabilità, l'autenticazione manuale, i lettori di schede e i lettori di schede contactless. Funzioni Scansione su email e Scansione su cloud supportate |
| **Mobile e cloud** | Stampa e scansiona da/verso applicazioni cloud a scelta. Con l'aiuto di applicazioni per dispositivi mobili come Publisher Mobile, la stampante è facilmente accessibile e utilizzabile da qualsiasi luogo |
| **Gestione del dispositivo** | WebTools Express fornisce agli amministratori gli strumenti per gestire il dispositivo in remoto tramite il web, per esempio: controllo dello stato della stampante, funzione Remote ON, stato dell'inchiostro/del toner/della quantità di supporto rimanente, definizione delle impostazioni predefinite per la stampa, la copia e la scansione, definizione di accesso, sicurezza, contabilità, spegnimento in remoto, aggiornamento e riavvio del software, timer di accensione/spegnimento, comportamento del sistema, gestione delle code, gestione delle licenze, visualizzazione, creazione, modifica, eliminazione dei modelli di timbro e così via |
| **PERIFERICHE (opzionali)** | Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II |

**NOTE A PIÈ DI PAGINA:**

**1** Formato D (34 x 22 pollici) / Formato A1 (841 x 594 mm)

**2** Formato E (44 x 34 pollici) / Formato A0 (1189 x 841 mm)

**3** 1 stampa orizzontale A1 all'uscita posteriore, nella modalità di stampa più veloce, dalla modalità Ready

**4** 1 copia in formato A1 orizzontale. Stampa all'uscita posteriore, in modalità di stampa più veloce, compensazione dello sfondo disattivata, dalla modalità Ready

**5** Opzionale

**6** In base all'attuale supporto di terze parti

**7** Esclusi cablaggio e materiale di montaggio

Adobe e Postscript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; Windows e Microsoft sono marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; Apple ha concesso in licenza il marchio iOS a Cisco. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e negli altri paesi ed è utilizzato su licenza

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come dichiarazione o garanzia di proprietà specifiche o specifiche tecniche, né di prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

**© 2025 Canon Production Printing**
Canon è un marchio registrato di Canon Inc.
colorWAVE e PRISMA sono marchi registrati di Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Italian edition /canon.it