DAUGELIUI METŲ

„colorWAVE T60“
Spalvinis spausdinimas, kuriuo galite pasikliauti

„colorWAVE“ T serija sujungia patikrintas technologijas su mūsų naujausiomis produktų projektavimo ir valdymo technologijų naujovėmis, kad galėtumėte lengvai ir labai produktyviai spausdinti techninius brėžinius ir projektus užsitikrindami IT saugumo funkcijas ir jūsų tvaraus verslo iniciatyvų palaikymą daugelį metų.



T serijos privalumai jums

- **Patvarus spalvinis spausdintuvas**
  Įmonės veikia geriau, kai nekyla rūpesčių. „colorWAVE“ T serijos įrenginiai yra sukurti patikimai veikti ir užtikrinti ilgą veikimo trukmę, tačiau neužkrauti kasdienės techninės priežiūros naštos.

- **Profesionalaus dizaino filosofija**
  Jau daugiau 85 metus padedame architektams, dizaineriams ir inžinieriams rasti geresnius techninių brėžinių ir projektų spausdinimo būdus. Mes taip pat esame viena iš pirmaujančių pasaulio gamybos įmonių, turinti didelę projektavimo ir inžinerijos patirtį.

- **Produktyvus naudojimo paprastumas**
  T serijos „colorWAVE“ spausdintuvai užtikrina produktyvų ir paprastą naudojimą atliekant beveik visas užduotis, nuo greito spausdinimo iki sudėtingų užduočių ir dokumentų rinkinių. Derinant su „PRISMA Tech Suite“ užtikrinamas spalvinis spausdinimas, kuriuo bus galima remtis daugelį metų ateityje.

- **Supaprastinta darbo eiga**
  Esame ne tik vieni iš našiųjų spausdintuvų rinkos lyderių. Mes taip pat esame gerai žinomas valdiklių ir darbo srautų programinės įrangos, suteikiančios architektams, dizaineriams ir inžinieriams įrankius, kurių jiems reikia darbui atlikti, kūrėjai.

- **IT saugumo funkcijos**
  Šiais laikais ypač svarbu apsaugoti savo IT infrastruktūrą ir vertingus duomenų išteklius nuo neteisėtos prieigos. „colorWAVE“ T serijos spausdintuvuose įdiegti keli saugumo funkcijų sluoksniai, tad jais galėsite drąsiai remtis daugelį metų.

- **Jūsų tvaraus verslo iniciatyvų palaikymas**
  T serijos „colorWAVE“ spausdintuvai pasižymi kompaktišku, tyliu ir ergonomišku spausdinimu. Tai spalvoto spausdinimo sistema, kuria galėsite pasikliauti daugelį metų ir palaikyti savo tvaraus verslo iniciatyvas.

- **Vieno langelio parduotuvė**
  Naudojant T serijos spausdintuvą „colorWAVE“, mūsų paskyrų specialistai padės jums sukonfigūruoti visiškai integruotą didelio formato sprendimą, naudojant vieno tiekėjo aparatinę, programinę įrangą, reikmenis ir paslaugas.

CrystalPoint · POWERsync · PAINT · ClearConnect · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

STANDARTINĖ SISTEMOS KONFIGŪRACIJA	
2 ritinių spausdinimo sistema	Produktyvus didelio formato spalvinis spausdintuvas su daugiataškiu jutikliniu naudotojo skydeliu „ClearConnect“
Taikomosios programos	Spalvoti ir nespalvoti techniniai brėžiniai, žemėlapiai, sulankstomi ir nesulankstomi spaudiniai, POP/POS plakatai, taikomojo meno darbai, pvz., plakatai, tapetai, afišos, vyniojamasis popierius
Krovimo sistemos	Integruotas viršutinis išvedimo dėklas, iki 90 lapų talpos
Daugiataškė naudotojo sąsaja	Daugiataškė naudotojo sąsaja „ClearConnect“: nuoseklus vaizdas ir pojūtis visais darbo eigos aspektais, standartiškai įtraukiama „Smart Inbox“, „SmartAccess“, spausdintuvo būsena ir tiesioginė peržiūra
Pradinis rinkinys (užsakomas atskirai)	Keturios 500 g dažų kasetės (žalsvai mėlynos, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos). Į spausdintuvą įdėtas 1 ritinys su 90 gramų popieriumi
PASIRINKTINĖS SISTEMOS KONFIGŪRACIJOS	
Ritininės laikmenos talpos padidinimas	Papildomas 2-as stalčius, skirtas padidinti laikmenų talpą nuo 2 iki 4 laikmenų ritinių (nuo 400 iki 800 m1, nuo 425 iki 850 m2)
Biuro vietą taupanti nuskaitymo sistema	„Scanner Express“ su technologija „Image Logic“, integruotu CIS skeneriu, įtaisytu spausdintuvo viršuje, kad būtų taupoma vieta biure
Keičiamieji standieji diskai	Saugių aplinkų atveju standžiuosius diskus galima išimti iš spausdintuvo sistemos, kad būtų apsaugotas duomenų vientisumas
Operatoriaus dėmesį atkreipianti lemputė	Siekiant užtikrinti produktyvią aplinką, įrenginio būsena matoma iš toli
TECHNOLOGIJA	
Vaizdų apdorojimo technologija	Technologija „CrystalPoint“. Spausdintuve yra 8 vaizdo atkūrimo įrenginiai, po 2 kiekvienai spalvai (CMYK). Švaraus dažų papildymo sistema – jokių dulkių, jokių likučių. Jokių ozono emisijų
Automatinės funkcijos	· PAINT (pjezoakustinio integruoto purkštuko) technologija taiko sudėtingą diagnostiką, techninę priežiūrą ir klaidų korekcijas, kad būtų pašalintos įprastos su purkštukais siejamos problemos, kylančios naudojant įprastus rašalinius spausdintuvus, net spausdinant. · Automatinis spausdinimo kalbos atpažinimas · Automatinis laikmenų pasirinkimas · Automatinis likusios laikmenos aptikimas, nurodant, kiek laikmenos liko kiekviename ritinyje. · Automatinė laikmenų taupymo funkcija · Automatinis laikmenų perjungimas · Automatinis spausdinimo režimo pasirinkimas („Print Assistant“); pasiūlo tinkamą užduoties spausdinimo režimą
Dažai	„colorWAVE T60 TonerPearls“; žalsvai mėlynos, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos kasetės po 500 g
PRODUKTYVUMAS	
Greitis (spausdinimas ir kopijavimas)	4 A1/D dydžio[1] per minutę 2 A0/E dydžio[2] per minutę Nespalvinis CAD: 225 A1/D dydžio per valandą (113 m2/val.), 129 A0/m2/E dydžio per valandą (didelio greičio režimu) Spalvinis CAD: 212 A1/D dydžio per valandą (106 m2/val.), 120 A0/m2/E dydžio per valandą (didelio greičio režimu)
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė[3]	<40 sek.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė[4]	<40 sek.
Spausdinimo režimai	4 spausdinimo režimai. Pasirinkite spausdinimo režimą rankiniu būdu arba naudokite „Print Assistant“, kad automatiškai nustatytų geriausiai tinkantį spausdinimo režimą pagal turinį, tad nereikia įsikišti naudotojui
KOKYBĖ	
Spausdinimo raiška	600 x 600 tašk./col.
Lašelių išlygiavimo tikslumas	1200 tašk./col. (atitinka 20 mikronų)
Minimalus linijų plotis (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 col.
1:1 linijos tikslumas	<0,3 %
DYDIS IR SVORIS	
Pagrindinio įrenginio dydis (P x G x A)	Kompaktiška konstrukcija: 2100 x 875 x 1605 mm (įskaitant viršutinį išeigos dėklą)
Gabenimo pakuotės matmenys (P x G x A)	2271 x 1196 x 1547 mm
Pagrindinio įrenginio svoris	294 kg (standartinė konfigūracija)
Pagrindinio įrenginio gabenimo pakuotės svoris	384 kg (standartinė konfigūracija)
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Laikmenų talpa	2 arba 4[5] ritiniai
Laikmenų pjaustymas	Automatinis arba rankinis
Maksimali laikmenų talpa	2 ritiniai: 400 m1, 425 m; 4 ritiniai: 800 m1, 850 m2
Laikmenų formatai	Palaiko visų dydžių ritinius: 297–1067 mm, 11–42 col., įskaitant standartinius dydžius DIN, ANSI, ARCH
Laikmenų svoris	60–160 g/m2; 16–43 sv.; plėvelė: 2,5–8,0 mil.
Laikmenų storis	200 µm; 8 mil.; plėvelė: 65–200 µm / 2,5–8 mil.
Ritinio ilgis	Iki 200 m
Ritinio plotis	297–1067 mm; 11–42 col.
Ritinio šerdies skersmuo	3 colių ir 2 colių šerdys (laikmenos ant 2 colių šerdies išvedamos į išorę, ne į viršutinį išvesties dėklą) Ant šerdies laisva laikmena
Ritinio skersmuo	Iki 180 mm; 7,1 col.
Ritinio svoris	Iki 20 kg
Minimalus spausdinamas ilgis	210 mm; 8,5 col.
Maksimalus spausdinamas ilgis	200 m; 656 pėd.
Laikmenų rūšys	Popierius be dangos, „Tyvek“ be dangos, lipnusis popierius, lipniosios vinilinės laikmenos su danga, popierius mėlyna nugarėle, polipropileno plėvelės, poliesterio plėvelės, šviesos blokavimo plėvelės, iš galo apšviečiamas popierius, minkštas plakatas, momentinių nuotraukų fotopopierius
Pasirinktinės laikmenos	Pasirinktinių laikmenų palaikymas, įskaitant automatinį kalibravimą, nereikia jokių įrankių ir mokymų
Automatinis ritininių laikmenų tvarkymas	· Automatinis pločio nustatymas · Automatinis ritininių laikmenų pasirinkimas optimaliam produktyvumui ir laikmenų taupymui užtikrinti, atsižvelgiant į brėžinių dydį, laikmenų tipą, ritinio plotį ir apdailą · Pasibaigus ritiniui, ritinys automatiškai pakeičiamas · Automatinis laikmenos perjungimas, skirtas nukreipti laikmeną į viršutinį tiekimo dėklą arba galinę išvestį, atsižvelgiant į naudotojo programą · Automatinis likusios laikmenos aptikimas, nurodant, kiek laikmenos liko kiekviename ritinyje · Automatinis sukimas ir išlygiavimas norint sulenkti · Automatinis legendos aptikimas
NAUDOTOJO SĄSAJA „ClearConnect“	
Aprašymas	„ClearConnect“ daugiataškis jutiklinis naudotojo skydelis
Dydis (P x A x G)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 col. Jutiklinis ekranas: 10,4 col.
Raiška	800 x 600 pikselių (SVGA)
Spalvų skaičius	16,2 milijono
Technologija	Projektinė talpioji jutiklinė
Valdymas	3 aparatiniai mygtukai: [Wake-up] (paleisti), [Stop, interrupt, abort] (stabdyti, pertraukti, atšaukti), [Home] (pradžia); kelių lietimų jutiklinės funkcijos: bakstelėjimas, dvigubas bakstelėjimas, sugnybimas, sugnybimas 2 pirštais, braukimas, spragtelėjimas ir išskleidimas
Sąsajos dizainas	Išskirtinė naudotojo sąsaja su intuityviomis naršymo parinktimis ir aiškiai apibrėžtais valdymo lygiais
Ypatybės	Vaizdo optimizavimas: pakreipimas (nuo -4 iki +45 laipsnių) ir pasukimas (nuo -45 iki +180 laipsnių), būsenos lemputė (raudona, oranžinė, žalia), USB 2.0 sąsaja su indikacine lempute. Greitas 2 kalbų perjungimas; galima pasirinkti iš 20 kalbų: čekų, danų, vokiečių, anglų, ispanų, suomių, prancūzų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, olandų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, švedų, supaprastintos kinų, tradicinės kinų
VALDIKLIS	
Aprašymas	Didelio našumo valdiklis „POWERsync“* su „Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021“, 64 bitų
Procesorius	6 branduolių, 6 sriegių, branduolys i5-8500, esant 4,10 GHz
Atmintinė	2 x 8 GB DDR4
Vaizdas	„Intel UHD Graphics 630“, 1,0GHz
Standusis diskas	2 x 500 GB, 7200 aps./min (standartinis)
TPM	„TPM 2.0“
sąsaja	2 x eternetas 100 Mbit/sek., 1 Gbit/sek. TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Aptikimas: APIPA, „WS-Discovery“, SNMP WAVE sąsaja
Puslapių aprašo kalba	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, „Calcomp“ 906 / 907 / 951, CALS, NIRS/NIFF
Puslapių aprašo kalba (pasirinktinai)	PDF/APPE licencija suteikia prieigą prie „Adobe PostScript 3“ ir „PDF 1.7“. Su ja įjungiami „Adobe CPSI 7.10“ („Configurable PostScript Interpreter“) ir APPE 5.7 („Adobe PDF Print Engine“) komponentai
Spausdinimo protokolas	· LPR, FTP, „WebDav“, „Microsoft 365“ · FTP · „Pull from SMB“, FTP · „Pull from Cloud“ (gaukite iš „ARC Collaborate“, WebDAV pagrįstų debesų) · HTTP / HTTPS (naudoja „Publisher Express“ ir „PRISMAproduce Tech“) · Spausdinimas iš pradžios aplanko (per prieigos valdymo licenciją)aplanko (per prieigos valdymo licenciją) · Spausdinkite iš „Microsoft 365“ „OneDrive“ ir „SharePoint“
Protokolas „Back Channel“	HTTP arba HTTPS
Transformacijos	Mastelio keitimas; mastelio keitimas (talpinimas puslapyje, sumažinimas, kai vaizdas per didelis, kad nereikėtų apkirpti, arba sumažinimas pasirinktu koeficientu, puslapio dydžio pritaikymas standartiniam dydžiui), paslinkimas (automatinis arba nustatytas naudotojo), galinio arba pirmo puslapio pridėjimas / pašalinimas, veidrodinis atspindys, trintina sritis (dominanti sritis)
Debesijos palaikymas	Debesijos palaikymas per „WebDav“ protokolą, „Microsoft 365“ arba per trečiųjų šalių tiekėjus, pvz., „uniFLOW“[7]. Debesijos naudotojo autentifikavimą gali iš anksto sukonfigūruoti administratorius arba tai gali padaryti naudotojas, kai reikia pasiekti konkretų debesį.

colorWAVE T60

Spalvų valdymas	· RGB įvesties profilis („sRGB“, „AdobeRGB“) · CMYK įvestis profilis („Euroscale“ su danga, „Euroscale“ be dangos, „US Web“ su danga (SWOP), „US Web“ be dangos, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO be dangos ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_ Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_ Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Pilkumo profilis (standartinis su PDF/APPE parinktimi) · Perteikimas (suvokimo, sočio, absoliutus kolorimetrinis, santykinis kolorimetrinis)
„SMARTshield“ INTEGRUOTAS SAUGUMAS	
Saugus pateikimas	Prieigos kontrolė (IP filtravimas), „IPSec“, HTTPS, IP4 ir IP6 suderinamumas, duomenų apsauga slaptažodžiu
Saugus duomenų saugojimas ir pašalinimas	Saugus failų trynimas (el. dokumentų naikinimas), saugus įkrovimas, duomenų šifravimas su integruotu FIPS 140-2 sertifikuotu patikimos platformos moduliu 2 (TPM), „BitLocker“ 256 AES šifravimas, saugus disko trynimas (kriptografinis trynimas), pasirenkami keičiami standieji diskai ir pasirinktinis diskų sunaikinimas sutarties pabaigoje.
Autorizavimas	Naudotojo tapatybės nustatymas prieigai „ClearConnect“ naudotojo skydelyje / „WebTools Express“ (per LDAP / „Active Directory“ kredencialus ir pasirinktinai per prieigos kortelę), spausdinamų failų apsauga PIN kodu arba slaptažodžiu, galimybė išjungti prievadus ir sąsajas, standartinė valdiklyje įdiegta „uniFLOW“ programėlė, kad būtų integruota į „uniFLOW“; kreipkitės į „Canon“ atstovą.
Įsilaužimo prevencija	IEEE 802.1x autentifikavimas, SNMP v3, audito registravimas, HTTPS sertifikatų konfigūravimas. TLS 1.2 patikimas šifras (galima įjungti TLS1.0 ir 1.1 protokolus), galima išjungti nenaudojamus protokolus, saugos įvykių registravimas, pasirenkamas „Trellix“ programos valdymas (baltasis sąrašas)
Saugus dabar ir ateityje	„Windows 10 Enterprise LTSC 2021“ valdiklio operacinė sistema su „Microsoft“ saugos pataisomis iki 2032. „SMARTshield CIP“ (nuolatinio tobulinimo procesas), įskaitant automatines „Microsoft“ saugos pataisų naujinimo paslaugas su pranešimais ir tvarkaraščiais, nuolatinį „Canon“ vykdomą pažeidžiamumo stebėjimą (https://psirt.canon), metinę išorinio saugumo audito programą, pagrįstą „OWASP Top 10“ metodika (https://owasp.org), naujų teisės aktų ir didelio poveikio pažeidimų stebėjimą.
„SCANNER EXPRESS“ (pasirenkama)	
Aprašymas	Integruotas „Contact Image Sensor“ (CIS) spalvinis skeneris su technologija „Image Logic“
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 tašk./col.
Nuskaitymo greitis	15,2 m/min. nespalvinis nuskaitymas 5,0 m/min. spalvinis nuskaitymas
Nuskaitymo formatai	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, kelių puslapių PDF, kelių puslapių PDF/A ir kelių puslapių TIFF
Nuskaitymo šablonai	Daug nuskaitymo šablonų, kad būtų galima standartizuoti įprastus nuskaitymo nustatymus ir paskirties vietas
Nuskaitymo protokolas	FTP, SMB, nuskaitymas į debesiją (siuntimas į „WebDAV“ pagrindu veikiančius debesijos serverius), nuskaitymas į „Microsoft 365“
Nuskaitymo paskirties vieta	Vietinė USB atmintinė, FTP, SMB, „Smart Inbox“ valdiklyje, pasirinktinis vietinis pradžios aplankas (LDAP), mobilusis įrenginys per „WebTools Mobile“, „WebDAV“ debesų serverius, nuskaitymas į „Microsoft 365“ „OneDrive“ ir „SharePoint“
Pavadinimai nuskaitytiems failams	Iš anksto nustatytas pavadinimų nustatymas su automatiniu numeravimu, naudotojo pritaikyti nuskaitytų failų pavadinimai „ClearConnect“ naudotojo skydelyje, prie nuskaityto failo pavadinimo pridedama data ir laikas
Originalo plotis	208–965 mm; 8,2–38 col., automatinis pločio nustatymas
Originalo ilgis	208–16000 mm; 8,2–630 col., automatinis ilgio nustatymas
Veiksmingas nuskaitymo srities plotis	932 mm
Originalo storis	Maks. 0,8 mm; 0,03 col. (nekietų dokumentų)
Mastelis (kopijavimas)	1:1, mastelio nustatymas pagal laikmenos dydį, mastelio nustatymas pagal standartinį formatą, pasirinktinis: 10–1000 %
Originalų tipų išankstinis nustatymas	Projektinis brėžinys, spalvotas originalas, tamsus originalas, sulankstytos linijos / tekstas, standartinės linijos / tekstas, linijų / teksto juodraštis, nuotrauka, žemėlapis, meno kūrinys
Skaitytuvo dydis (l x P x A)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 col.
Skaitytuvo svoris	25 kg; 55 sv.
POVEIKIS APLINKAI	
Garso galios lygis	Budėjimo ir miego režimu: 4,7 B (A) Spausdinimo režimu: 6,9 B (A)
Garso slėgio lygis	Budėjimo ir miego režimu: 36 dB Spausdinimo režimu: 57 dB
Ozono koncentracija	„Zero“
Šilumos sklaida	Parengimo būsena: 215 W; veikimo metu: 325 W
Darbinė temperatūra	15–35 °C (rekomenduojama: 20–27 °C); 59–95 °F (rekomenduojama: 68–81 °F)
Darbinis drėgnis	20–80 % santykinis drėgnumas (rekomenduojamas: 30–60 % santykinis drėgnumas)
Reikalingas maitinimo šaltinis	100–240 V; 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	Miego režimu: <2,5 W Parengties režimu: 202 W Aktyviu režimu: 319 W
Saugos / EMS ir aplinkosauginiai sertifikatai	CE, TüV GS, „cetecom advanced“, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC A klasė, VCCI A klasė, RoHS „Greenguard Gold“
Sąlyga dėl žemės drebėjimo[7]	Pritvirtinkite spausdintuvą, kad žemės drebėjimo metu jis nejudėtų ir nepasvirtų. Ši sąlyga leidžia naudotojui pritvirtinti spausdintuvą prie tvirto pastato elemento

Perdirbimas	Spausdintuvas: pagamintas iš plieno ir lengvai perdirbamo plastiko; mažiausiai 86 % pagrindinės įrenginio dalies galima panaudoti pakartotinai arba perdirbti. Kitus 14 % sudaro netoksiškos atliekos. Dažai: kasetės pakuotė pakartotinai naudojama kaip techninės priežiūros kasetė Spaudiniai: rašalo pašalinimo sertifikatas
Antro gyvenimo programa	Suderinamumas su tam tikrais senstelėjusiais skeneriais, lankstytuvais ir krautuvais
DARBO SRAUTŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA	
PRISMA TECH SUITE	Kurkite kvapą gniaužiančius spaudinius, valdydami savo spausdintuvą pasitelkdami efektyvius darbo eigos sprendimus, skirtus padėti valdyti kasdienes spausdinimo operacijas
„PRISMAproduce Tech“	Komponuokite, valdykite ir pateikite sudėtingus dokumentų rinkinius iš žiniatinklio naršyklės vienu metu vienam ar keliems spausdintuvams
„PRISMAlytics“ prietaisų skydelis	Gaukite išsamią apžvalgą, kad galėtumėte stebėti ir maksimaliai padidinti spausdinimo operacijų skaičių naudodamiesi šiuo saugiu debesijos pagrindu veikiančiu valdymo informacijos įrankiu
„PRISMAlytics Accounting“	Užfiksuokite duomenis, kad galėtumėte apmokestinti sąnaudas ir stebėti naudojimą pasitelkdami šį debesijos pagrindu veikiantį ataskaitų kūrimo įrankį
„PRISMAservice“	Padidinkite naudingąjį laiką naudodami mūsų CARE metodiką: surinkite duomenis nuotoliniu būdu, analizuokite duomenis, remontuokite spausdintuvus naudodami nuotolinę pagalbą ir įvertinkite, kad būtų nuolat tobulinami
TVARKYKLĖS, PATEIKIKLIAI, NAUDOTOJO SKYDELIS	
Tvarkyklės	Paprastai naudojamos spausdintuvo tvarkyklės, leidžiančios efektyviai ir veiksmingai spausdinti iš bet kurios taikomosios programos. Kurkite, gaukite ir (arba) siųskite užduotis iš · „Driver Select“, skirtos „Microsoft Windows“ · „Driver Express for „Adobe PostScript 3“, skirtos „Microsoft Windows“ arba „Apple OS“
Užduočių pateikimas	· „PRISMAproduce Tech“ – komponuokite, valdykite ir pateikite sudėtingus dokumentų rinkinius iš žiniatinklio naršyklės vienu metu vienam ar keliems spausdintuvams. · „Publisher Mobile“ – spausdinimo užduotis pateikite per mobiliojo telefono programėlę, palaikančią „IOS“ ir „Android“ · „Publisher Express“ – lengvai pateikite savo spausdinimo užduotis per žiniatinklį, nepriklausomą nuo žiniatinklio naršyklės · „colorWAVE“ T serija apima RIP palaikymą (pvz., „Onyx Thrive“)
„ClearConnect“ naudotojo skydelis	Spausdinti, kopijuoti, nuskaityti taip pat paprasta, kaip naudoti planšetinį kompiuterį su daugiataškiu jutikliniu naudotojo skydeliu. Paimkite dokumentą iš savo išmaniosios gauto pašto dėžutės, USB įrenginio ar išorinių vietų. Padidinkite ir sumažinkite ar stumdykite skirtingas vaizdo sritis ir netgi tiesiogiai stebėti vaizdą nuskaitymo ar kopijavimo metu, kad išvengtumėte klaidų
VALDIKLIO DARBO SRAUTAS	
Atvira architektūra	Sklandžiai integruokite į spausdinimo valdymo programas, pvz., „uniFLOW“, naudodami mūsų valdiklį „POWERsync“
Išmanioji gauto pašto dėžutė	Personalizuota išmanioji gauto pašto dėžutė su istorija, eilių valdymas, istorijos valdymas, „WebTools Express“, apsaugota valdiklio prieiga
Eilių valdymas	Kaupos atmintis suteikia eilių sistemą spausdinimo ir kopijavimo darbams. Tai leidžia keliems naudotojams vienu metu siųsti spausdinimo ir kopijavimo užduotis. Nustatykite eilėje esančių kopijavimo ir spausdinimo užduočių pirmumo nuostatas. Užduočių eilės apžvalga suteikia prieigą prie užduočių pavadinimų, savininkų ir būsenos, įskaitant reikiamas laikmenas. Užduotis galima pristabdyti, panaikinti ir perkelti į eilės viršų
Spaudinių valdymas	Peržiūrėkite skaitiklio istoriją pageidaujamu laikotarpiu pagal užduotį arba bendrą apžvalgą programoje „WebTools Express“. Peržiūrėkite, kurkite, redaguokite ir naikinkite antspaudų šablonus. Valdiklyje standartiškai įdiegtas „uniFLOW“ palaikymas, prisijunkite prie savo asmeninės „uniFLOW“ eilės naudotojo sąsajoje „ClearConnect“. Palaiko apskaitą, rankinį autentifikavimą, kortelių skaitytuvus ir bekontakčius kortelių skaitytuvus. Palaikomas nuskaitymas į el. paštą ir nuskaitymas į debesį.
Mobilusis ir debesis	Spausdinkite iš pasirinktos debesijos programos ir nuskaitykite į ją. Naudojant mobiliąsias programas, pvz., „Publisher Mobile“, spausdintuvą galima lengvai pasiekti ir naudoti iš bet kurios vietos
Įrenginio valdymas	„WebTools Express“ suteikia administratoriams įrankius, skirtus valdyti įrenginį nuotoliniu būdu per žiniatinklį, pvz., patikrinti spausdintuvo būseną, naudoti nuotolinio įjungimo funkciją, tikrinti rašalo / dažų / likusios laikmenos būseną, nustatyti numatytuosius spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus, apibrėžti prieigą, saugumą, apskaitą, nuotolinį išjungimą, programinės įrangos atnaujinimą ir paleidimą iš naujo, įjungimo / išjungimo laikmatį, sistemos veikimą, eilių valdymą, licencijų valdymas, antspaudų šablonų peržiūrą, kūrimą, redagavimą ir panaikinimą ir t. t.
PERIFERINIAI ĮRENGINIAI (pasirinktinai)	„Folder Express 3000“, „Folder Express 3001“, „Folder Express 3011“, „Folder Professional 6011“, „Folder Professional 6013“, „Stacker Select“, „Scanner Professional II“
IŠNAŠOS:	
1	D dydis (34 x 22 col.) / A1 dydis (841 x 594 mm)
2	E dydis (44 x 34 col.) / A0 dydis (1189 x 841 mm)
3	1 A1 gulsčio formato spaudinys į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, iš parengties režimo
4	Padaroma 1 kopija ant A1 formato, gulsčiai. Spausdinama į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, fono kompensavimas išjungtas, iš parengties režimo
5	Pasirenkama įranga
6	Remiantis esamu trečiosios šalies palaikymu
7	Išskyrus kabelį / grandinę ir montavimo medžiagą

„Adobe“ ir „PostScript“ yra registruotieji arba neregistruotieji „Adobe Systems Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse; „Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai; „Apple“ „iOS“ prekių ženklo licenciją suteikė „Cisco“. „IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti, keisti, dauginti ar perduoti be kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, rankinėmis ar kitomis priemonėmis, be išankstinio raštiško „Canon Production Printing“ leidimo. Iliustracijos ir spausdintuvo išvedami vaizdai yra imitaciniai ir nebūtinai atitinka kiekvienoje vietinėje rinkoje siūlomų produktų ir paslaugų vaizdą. Šio leidinio turinys neturėtų būti suprantamas kaip bet koks atstovavimas, bet kokia garantija ar garantija dėl konkrečių ypatybių ar specifikacijų, taip pat dėl techninių duomenų ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Šio leidinio turinys kartais gali būti keičiamas apie tai nepranešus.

© 2025 m. „Canon“ gamybai skirti spausdintuvai
„Canon“ yra registruotasis „Canon Inc.“ prekės ženklas.
„colorWAVE“ ir PRISMA yra „Canon Production Printing Netherlands B.V.“ registruotieji prekių ženklai.

„Canon Production Printing“
cpp.canon
Lithuanian edition