JAREN VOORUIT

colorWAVE T60
Kleurenprints waarop u kunt vertrouwen

De colorWAVE T-serie combineert bewezen technologie met onze nieuwste innovaties op het gebied van productontwerp en controllertechnologie, zodat u eenvoudig en zeer productief technische tekeningen en ontwerpen in kleur kunt printen met IT-beveiligingsfuncties en ondersteuning voor uw duurzame bedrijfsinitiatieven voor de komende jaren.



Voordelen van de T-serie voor u

- **Duurzame kleurenprinter**
  Organisaties werken beter met een gerust hart. De colorWAVE T-serie is gebouwd met het oog op betrouwbaarheid en uptime, zonder de last van dagelijks onderhoud.
- **Professionele ontwerpfilosofie**
  Canon begeleidt architecten, ontwerpers en engineers al meer dan 85 jaar naar betere manieren om technische tekeningen en ontwerpen te printen. Daarnaast is Canon een van 's werelds toonaangevende productiebedrijven, met uitgebreide ervaring in ontwerp en techniek.
- **Productief gebruiksgemak**
  De colorWAVE T-serie biedt productief gebruiksgemak voor vrijwel elke taak, van het snel maken van een print tot complexe taken en documentsets. In combinatie met de PRISMA Tech Suite kunt u de komende jaren vertrouwen op de colorWAVE T-serie.
- **Gestroomlijnde workflow**
  Canon is niet alleen een van de marktleiders op het gebied van hoogwaardige printers. Canon is ook een bekende ontwikkelaar van controllers en workflowsoftware die architecten, ontwerpers en engineers de tools biedt die ze nodig hebben.
- **IT-beveiligingsfuncties**
  Meer dan ooit moet u uw IT-infrastructuur en waardevolle gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang. Met meerdere beveiligingslagen is de colorWAVE T-serie een printer waarop u met een gerust hart nog jaren kunt bouwen.
- **Ondersteuning van uw duurzame zakelijke initiatieven**
  Met de colorWave T-serie kunt u compact, stil en ergonomisch printen. Het is een kleurenprintsysteem dat uw duurzame zakelijke initiatieven nog jaren zal ondersteunen.
- **Eén centrale plek**
  Met de colorWAVE T-serie helpen Canon-professionals u bij het configureren van een volledig geïntegreerde grootformaat oplossing, met hardware, software, toner, media en service van één leverancier.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STANDAARD SYSTEEMCONFIGURATIE	
Printsysteem met 2 rollen	Productieve grootformaatkleurenprinter met ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Toepassingen	In kleur en zwart-wit: technische tekeningen, kaarten, ongevouwen en gevouwen, POP/POS-posters, grafische toepassingen zoals posters, behangpapier, banners, inpakpapier
Stapelsystemen	Geïntegreerde bovenuitvoer, capaciteit tot wel 90 vellen
Multi-touch gebruikersinterface	ClearConnect multi-touch gebruikersinterface: Consistent in het gebruik bij al uw werkzaamheden, standaard inclusief Smart Inbox, SmartAccess, printerstatus en Live Preview
Starterspakket (inbegrepen)	4 tonercartridges van 500 g (cyaan, magenta, geel, zwart). 1 rol 90-grams papier
OPTIONELE SYSTEEMCONFIGURATIES	
Upgrade rolmedia capaciteit	Extra tweede lade voor grotere mediacapaciteit, van 2 naar 4 rollen (400 naar 800 m^1, 425 naar 850 m^2)
Ruimtebesparend scansysteem	Scanner Express met Image Logic-technologie, geïntegreerde CIS-scanner boven op de printer om kantoorruimte te besparen
Verwisselbare harde schijven	Voor beveiligde omgevingen kunnen de harde schijven worden verwijderd uit het printersysteem, ter beveiliging van de gegevensintegriteit
Waarschuwingslicht voor operator	Voor productieve omgevingen is de status van de machine op afstand te zien
TECHNOLOGIE	
Imaging-technologie	CrystalPoint-technologie. De printer bevat 8 Imaging Devices, 2 voor iedere kleur (CMYK). Schoon toner bijvullen, zonder stof en restanten. Geen ozonuitstoot
Geautomatiseerde functies	· PAINT-technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) past geavanceerde diagnostische functies, onderhoud en foutcorrecties toe om veelvoorkomende problemen met spuitopeningen bij conventionele inkjetprinters zelfs tijdens het printen te verhelpen · Geautomatiseerde herkenning van de printtaal · Geautomatiseerde mediaselectie · Automatische detectie van de resterende hoeveelheid media, de resterende hoeveelheid media wordt per mediarol aangegeven. · Geautomatiseerde functie voor mediabesparing · Geautomatiseerd wisselen van media · Geautomatiseerde selectie van de printmodus (Print Assistant): stelt de juiste printmodus voor uw opdracht voor
Toner	colorWAVE T60 TonerPearls: cyaan, magenta, geel en zwart, 500 g per cartridge
PRODUCTIVITEIT	
Snelheid (printen en kopiëren)	4 A1/D-formaat[1] per minuut 2 A0/E-formaat[2] per minuut Zwart-wit CAD: 225 A1/D-formaat per uur (113 m^2/uur), 129 A0/m^2/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus) Kleuren-CAD: 212 A1/D-formaat per uur (106 m^2/uur), 120 A0/m^2)/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus)
Tijd tot eerste print[3]	<40 seconden
Eerste pagina (FCOT)[4]	<40 seconden
Printmodi	4 printmodi. Selecteer handmatig de printmodus of laat Print Assistant automatisch de beste printmodus gebruiken op basis van de inhoud, zonder tussenkomst van de gebruiker.
KWALITEIT	
Printresolutie	600 x 600 dpi
Resolutie nauwkeurigheid uitlijning druppels	1200 dpi (komt overeen met 20 micron)
Minimale lijnbreedte (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm
1:1 lijnnauwkeurigheid	<0,3%
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Afmetingen printer (b x d x h)	Compact ontwerp: 2100 x 875 x 1605 mm (inclusief bovenuitvoer)
Transportafmetingen (b x d x h)	2271 x 1196 x 1547 mm
Gewicht printer	294 kg (standaardconfiguratie)
Transportgewicht printer	384 kg (standaardconfiguratie)
MEDIAVERWERKING	
Mediacapaciteit	2 of 4[5] rollen
Mediasnijsysteem	Automatisch of handmatig
Maximale mediacapaciteit	2 rollen: 400 m^1, 425 m^2; 4 rollen: 800 m^1, 850 m^2
Mediaformaten	Ondersteunt alle rolformaten van 297 - 1067 mm, waaronder standaardformaten DIN, ANSI, ARCHI
Mediagewicht	60–160 g/m^2; film: 2,5–8,0 mm
Mediadikte	200 µm; film 65–200 µm
Rollengte	Tot 200 m
Rolbreedte	297 - 1067 mm
Diameter rolkern	Kern van 3 inch en 2 inch (media op een kern van 2 inch wordt geleverd via de externe uitvoer, niet via de bovenuitvoer) Media los op kern
Roldiameter	Max. 180 mm
Rolgewicht	Tot 20 kg
Minimale printlengte	210 mm
Maximale printlengte	200 m
Mediatype	Ongecoat papier, ongecoat tyvek, zelfklevend papier, zelfklevend gecoat vinyl, blueback papier, polypropyleenfolie, polyesterfolie, folie met light block, backlitpapier, soft banner, direct droog fotopapier
Custom media	Ondersteuning van custom media, inclusief automatische kalibratie, geen tooling en/of training vereist
Automatische verwerking van rolmedia	· Automatische breedtedetectie · Automatische rolmediaselectie voor geoptimaliseerde productiviteit en mediabesparing, op basis van formaat tekening, mediatype, rolbreedte en afwerking · Automatische rolwissel aan het einde van de rol · Geautomatiseerd wisselen van media, om de media naar de bovenuitvoer of achteruitvoer te leiden, afhankelijk van de gebruikerstoepassing · Automatische detectie van de resterende hoeveelheid media, de resterende hoeveelheid media wordt per mediarol aangegeven · Automatische rotatie en uitlijning voor vouwen · Automatische legendadetectie
ClearConnect-GEBRUIKERSINTERFACE	
Beschrijving	ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Afmetingen (b x h x d):	300 x 220 x 40 mm; Touchscreen: 10,4 inch
Resolutie	800 x 600 pixels (SVGA)
Aantal kleuren	16,2 miljoen
Technologie	Projective capacitive touch
Bediening	3 drukknoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen, onderbreken, afbreken], [Home]; Multi-touch-functies: tikken, dubbeltikken, knijpen, knijpen met 2 vingers, swipen, vegen en spreiden
Ontwerp gebruikersinterface	Opvallende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus
Kenmerken	Beeldoptimalisatie: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden); Statuslampje (rood, oranje, groen); USB 2.0-interface met indicatielampje. Schakel direct tussen 2 talen, kies uit 20 talen: Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees
CONTROLLER	
Beschrijving	Krachtige POWERsync-controller met Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bits)
Processor	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4,10 GHz
Geheugen	2 x 8 GB DDR4
Videokaart	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Harde schijf	2 x 500 GB, 7200 rpm (standaard)
TPM	TPM 2.0
Interface	2 x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface
Printtalen	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Printtalen (optioneel)	PDF/APPE-licentie verleent toegang tot Adobe PostScript 3 en PDF1.7. Het schakelt de Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) en de componenten van APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) in
Printprotocollen	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Printen via SMB, FTP · Printen vanuit de cloud (ophalen vanuit ARC Collaborate, op WebDAV gebaseerde clouds) · HTTP/HTTPS (gebruikt door Publisher Express en PRISMAproduce Tech) · Printen vanuit home folder (via Access Management-licentie) · Printen vanuit Microsoft 365 OneDrive en SharePoint
Backchannelprotocollen	HTTP of HTTPS
Transformaties	Schalen (schaal aanpassen aan pagina, verkleinen indien afbeelding te groot is om afsnijden te voorkomen of factor aanpassen, paginaformaat aanpassen aan standaardformaat), verschuiven (automatisch of door gebruiker gedefinieerd), rand voor of na toevoegen/verwijderen, spiegelen, gebied wissen
Cloudondersteuning	Cloudondersteuning via het WebDav-protocol, Microsoft 365 of via externe providers zoals uniFLOW[7] De gebruikersauthenticatie in de cloud kan door de beheerder vooraf worden geconfigureerd, of door de gebruiker bij toegang tot een specifiek cloud-systeem.

colorWAVE T60

Kleurbeheer	· RGB-invoerprofiel (sRGB, AdobeRGB) · CMYK-invoerprofiel (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Grijsprofiel (standaard opgenomen in de PDF/APPE-optie) · Rendering-intenties (perceptueel, verzadiging, absoluut colorimetrisch, relatief colorimetrisch)
SMARTshield GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING	
Veilig verzenden	Toegangscontrole (IP-filtering), IPSec-, HTTPS-, IP4- en IP6-compatibel, beveiliging van wachtwoordgegevens
Beveiligd opslaan en verwijderen	Beveiligde bestanden wissen (E-shredding), beveiligd opstarten, gegevenscodering met Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-codering, beveiligde harde schijf wissen (cryptografisch wissen), optionele verwisselbare schijven en optionele vernietiging van schijven aan het einde van het contract.
Verificatie	Gebruikersverificatie voor toegang tot het ClearConnect-gebruikerspaneel/WebTools Express (via LDAP/Active Directory-credentials en optioneel via smartcard), beveiliging van het printbestand met een pincode of wachtwoord, mogelijkheid om poorten en interfaces uit te schakelen, geïntegreerde standaard uniFLOW-applet geïnstalleerd op de controller, neem voor integratie in uniFLOW contact op met uw Canon-vertegenwoordiger.
Hacken voorkomen	IEEE 802.1x-verificatie, SNMP v3, auditlogboek, HTTPS-certificaten configureren. TLS 1.2 strong-codering (mogelijkheid om TLS1.0- en 1.1-protocollen in te schakelen), mogelijkheid om ongebruikte protocollen uit te schakelen, Security Event Logging, optioneel Trellix-applicatiebeheer (whitelisting)
Veilig, nu en in de toekomst	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-controller met Microsoft-beveiligingspatches tot 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) inclusief: automatische updateservices voor beveiligingspatches van Microsoft met meldingen en planning, continue monitoring van kwetsbaarheden door Canon (https://psirt.canon), jaarlijks extern beveiligingsauditprogramma gebaseerd op de OWASP top 10-methodologie (https://owasp.org), monitoring van nieuwe wetgeving en inbreuken met grote gevolgen.
SCANNER EXPRESS (optioneel)	
Beschrijving	Geïntegreerde Contact Image Sensor (CIS)-kleurenscanner met Image Logic-technologie
Scanresolutie	600 x 600 dpi
Scansnelheid	15,2 m/min scannen in zwart-wit 5,0 m/min scannen in kleur
Scanformaten	TIFF-, PDF- (1.7), PDF/A- (v2B), JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden met meerdere pagina's
Scansjablonen	Groot aantal scansjablonen om veelvoorkomende scaninstellingen en -bestemmingen te standaardiseren
Scanprotocollen	FTP, SMB, scannen naar cloud (scannen naar op WebDAV-gebaseerde clouds), scannen naar Microsoft 365
Scanbestemmingen	USB-stick, FTP, SMB, Smart Inbox op controller, optionele lokale home folder (LDAP), mobiel apparaat via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scannen naar Microsoft 365 OneDrive en SharePoint
Naamgeving	Vooraf ingestelde naamgeving met automatische nummering, door de gebruiker aan te passen namen voor scanbestanden op het ClearConnect-gebruikerspaneel, datum/tijd toevoegen aan de naam van het scanbestand
Breedte originelen	208–965 mm, automatische breedtedetectie
Lengte originelen	208–16000 mm, automatische lengtedetectie
Effectieve scanbreedte	932 mm
Dikte originelen	Maximaal 0,8 mm (niet-harde documenten)
Zoomen (kopiëren)	1:1, schalen naar mediaformaat, schalen naar standaardformaat, aangepaste schaal: 10 - 1000%
Voorkeuren originele typen	Blauwdruk, gekleurd origineel, donker origineel, gevouwen lijnen/tekst, lijnen/tekst standaard, lijnen/tekst concept, foto, kaart, artwork
Afmetingen scanner (b x d x h)	1097 x 308 x 140 mm
Gewicht scanner	25 kg
MILIEU	
Geluidssterkte	Stand-by en slaapstand: 4,7 B(A) Printmodus: 6,9 B(A)
Geluidsniveau	Stand-by en slaapstand: 36 dB Printmodus: 57 dB
Ozonconcentratie	Nul
Warmte-emissie	Gereed: 215 W, Actief: 325 W
Bedrijfstemperatuur	15–35 °C (aanbevolen: 20–27 °C)
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf	20 - 80% RV (aanbevolen: 30 - 60% RV)
Voedingsvereisten	100-240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Slaapmodus: <2,5 W Klaar-voor-gebruik-modus: 202 W Actieve modus: 319 W
Veiligheids-/EMC- en milieucertificeringen	CE, TüV GS, cetecom geavanceerd, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Voorziening voor aardbevingen[7]	Beveilig de printer tegen schuiven of kantelen tijdens een aardbeving. Met deze voorziening kan de printer aan een stevig onderdeel van het gebouw worden bevestigd

Recyclen	Printer: is gemaakt van staal en zeer goed te recyclen kunststof, minimaal 86% van het apparaat kan worden geüpcycled of gerecycled Resterende 14% bestaat uit niet-giftig afval. Toner: cartridgeverpakking wordt opnieuw gebruikt als onderhoudscassette Printen: certificaat voor inktverwijdering
Programma voor een tweede leven	Compatibiliteit met geselecteerde oudere scanners, vouwers en stackers
WORKFLOWSOFTWARE	
PRISMA Tech Suite	Maak adembenemende toepassingen terwijl u de controle over uw printer behoudt met krachtige workflowoplossingen die zijn ontworpen om u te helpen met uw dagelijkse printactiviteiten
PRISMAproduce Tech	Maak, beheer en verzend complexe sets documenten vanaf uw webbrowser naar een of meer printers tegelijk
PRISMAlytics Dashboard	Ontvang uitgebreide overzichten om de productie van uw printactiviteiten te monitoren en te maximaliseren met deze beveiligde cloudgebaseerde beheerinformatietool
PRISMAlytics Accounting	Leg gegevens vast voor kostenberekening en gebruiksbewaking met deze cloudgebaseerde rapportagetool
PRISMAservice	Maximaliseer uw uptime met onze CARE-methodologie: verzamel gegevens op afstand (Collect), analyseer de gegevens (Analyze), repareer printers via hulp op afstand (Repair) en evalueer voor continue verbeteringen (Evaluate)
DRIVERS, VERZENDERS, BEDIENINGSPANEEL	
Drivers	Gebruiksvriendelijke printerdrivers waarmee u effectief en efficiënt kunt printen vanuit elke applicatie. Maak en verzend opdrachten of haal deze op vanuit: · Driver Select voor Microsoft Windows · Driver Express voor Adobe PostScript 3 voor Microsoft Windows of Apple OS
Opdracht verzenden	· PRISMAproduce Tech - maak, beheer en verzend complexe reeksen documenten vanaf uw webbrowser naar een of meer printers tegelijk. · Publisher Mobile - Verzend printopdrachten via uw smartphone-app in iOS of Android · Publisher Express - Verzend uw printopdrachten eenvoudig via internet, ongeacht welke browser u gebruikt · De colorWAVE T- serie omvat RIP Support (bijv. Onyx Thrive)
ClearConnect-bedieningspaneel	Printen, kopiëren en scannen is net zo gemakkelijk als op een tablet dankzij het multi-touch bedieningspaneel. Haal een document op uit uw Smart Inbox, van uw USB-apparaat of vanuit een externe locatie. Zoom en pan naar andere gebieden - geef zelfs direct een voorbeeld weer terwijl u scant of kopieert om fouten te vermijden
WORKFLOW VAN DE CONTROLLER	
Open architectuur	Dankzij de POWERsync²-controller kunt u probleemloos integreren met printmanagement oplossingen zoals uniFLOW
Smart Inbox	Gepersonaliseerde Smart Inbox met geschiedenis, wachtrij- en geschiedenisbeheer, WebTools Express, beveiligde toegang tot controller
Wachtrijbeheer	Het spoolgeheugen biedt een wachtrijsysteem voor print- en kopieeropdrachten. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde moment print- en kopieeropdrachten versturen. Pas prioriteitsinstellingen voor kopieer- en printopdrachten in de wachtrij aan. In het overzicht van de wachtrij kunt u de naam, eigenaren, status en vereiste media van opdrachten bekijken. Opdrachten kunnen worden gepauzeerd, verwijderd en boven aan de wachtrij geplaatst
Printbeheer	Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen. Standaard uniFLOW-ondersteuning geïnstalleerd op de controller, log in bij uw persoonlijke uniFLOW-wachtrij in de ClearConnect-gebruikersinterface. Ondersteuning voor accounting, handmatige authenticatie, kaartlezers en contactloze kaartlezers. Scannen naar e-mail en scannen naar de cloud worden ondersteund.
Mobiel en cloud	Printen vanuit en scannen naar de cloudtoepassing van uw keuze. Met behulp van mobiele applicaties zoals Publisher Mobile kunt u de printer vanaf elke locatie eenvoudig gebruiken
Apparaatbeheer	WebTools Express biedt beheerders de tools om het apparaat op afstand via internet te beheren: bijv. controle van de printerstatus, inschakelen op afstand, status inkt/toner/resterende media, definiëren van standaardinstellingen voor printen, kopiëren en scannen, definiëren van toegangsrechten, beveiliging, accounting, uitschakelen op afstand, software-updates, opnieuw opstarten, timer voor in-/uitschakelen, systeemgedrag, wachtrijbeheer, licentiebeheer, stempelsjablonen bekijken, maken, bewerken en verwijderen, enz
RANDAPPARATUUR (optioneel)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
VOETNOTEN:	
1	D-formaat (34 x 22 inch) / A1-formaat (841 x 594 mm)
2	E-formaat (44 x 34 inch) / A0-formaat (1189 x 841 mm)
3	1 A1-print naar achteruitvoer, liggende oriëntatie, in snelste printmodus, vanuit klaar-voor-gebruikmodus
4	1 kopie in A1-formaat, liggende oriëntatie. Print naar achteruitvoer, in snelste printmodus, achtergrondcompensatie uit, vanuit klaar-voor-gebruikmodus
5	Optioneel
6	Gebaseerd op huidige ondersteuning door derden
7	Exclusief kabel/ketting en montagemateriaal

Adobe en Postscript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de Microsoft bedrijvengroep; Apple heeft het handelsmerk 'iOS' in licentie van Cisco. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en afbeeldingen van printeroutput zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als toezegging, waarborg of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2025 Canon Production Printing
Canon is een gedeponeerd handelsmerk van Canon Inc.
colorWAVE en PRISMA zijn gedeponeerde handelsmerken van Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl
Dutch edition