ROKY PRED NAMI

colorWAVE T60
Farebná tlač, na ktorej môžete stavať

Séria colorWAVE T spája osvedčenú technológiu s našimi najnovšími inováciami v oblasti dizajnu produktov a technológie riadiacich jednotiek, aby vám poskytla jednoduchú, vysoko produktívnu farebnú tlač technických výkresov a návrhov. Táto séria je vybavená aj funkciami zabezpečenia IT a podporuje vaše udržateľné obchodné iniciatívy na roky dopredu.



Výhody série T pre vás

- **Odolná farebná tlačiareň**
  Firmy fungujú lepšie s pocitom istoty. Séria colorWAVE T je navrhnutá s dôrazom na spoľahlivosť a bezproblémovú prevádzku bez potreby každodennej údržby.
- **Filozofia profesionálneho dizajnu**
  Už viac ako 85 rokov prinášame architektom, dizajnérom a inžinierom lepší spôsob tlače technických výkresov a návrhov. Sme aj jednou z popredných svetových výrobných spoločností s rozsiahlou skúsenosťou v oblasti dizajnu a inžinierstva.
- **Produktívne jednoduché používanie**
  Séria colorWAVE T umožňuje produktívne jednoduché použitie takmer pri každej úlohe, od rýchlej tlače až po zložité úlohy a súbory dokumentov. Spolu s PRISMA Tech Suite je to farebná tlač, na ktorej môžete stavať ešte mnoho rokov.
- **Zjednodušený pracovný postup**
  Sme nielen jedným z lídrov na trhu s vysokovýkonnými tlačiarňami. Sme aj uznávanými vývojármi kontrolérov a softvéru pre pracovné postupy, čo poskytuje architektom, projektantom a inžinierom nástroje potrebné na prácu.
- **Funkcie zabezpečenia IT**
  Viac ako kedykoľvek predtým potrebujete chrániť svoju IT infraštruktúru a cenné dátové aktíva pred neoprávneným prístupom. Vďaka viacerým vrstvám bezpečnostných funkcií je séria tlačiarní Canon ColorWAVE T spoľahlivou voľbou, na ktorú sa môžete spoľahnúť aj v budúcnosti.
- **Podpora vašich udržateľných obchodných iniciatív**
  Séria colorWAVE T vám prináša kompaktnú, tichú a ergonomickú tlač. Je to systém farebnej tlače, na ktorom môžete stavať v nasledujúcich rokoch a podporovať tak svoje udržateľné obchodné iniciatívy.
- **Jednotné kontaktné miesto**
  So sériou colorWAVE T vám naši profesionáli pomôžu nakonfigurovať plne integrované veľkoformátové riešenie s hardvérom, softvérom, spotrebným materiálom a servisom od jediného dodávateľa.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect

Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

ŠTANDARDNÁ SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA	
2-zvitkový tlačový systém	Produktívna veľkoformátová farebná tlačiareň s viacdotykovým používateľským panelom ClearConnect
Použitie	Farebné a ČB technické výkresy, mapy, zložené a nezložené, plagáty POP/POS, grafické použitia ako plagáty, tapety, pútače a baliaci papier
Stohovacie systémy	Integrovaný horný výstupný zásobník, kapacita až 90 hárkov
Viacdotykové používateľské rozhranie	Viacdotykové používateľské rozhranie ClearConnect: jednotný vzhľad a dojem z každého uhla pracovného procesu, štandard zahŕňajúci inteligentnú schránku, funkciu SmartAccess, stav tlačiarne a živý náhľad
Základná súprava (samostatná objednávka)	4x 500 g tonerové kazety (azúrová, purpurová, žltá, čierna). 1 zvitok 90 g papiera je súčasťou balenia tlačiarne
VOLITEĽNÉ SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE	
Rozšírenie kapacity na zvitkové médiá	Prídavná 2. zásuvka na zvýšenie kapacity na médiá z 2 na 4 zvitky médií (400 až 800 m1, 425 až 850 m2)
Priestorovo úsporný systém skenovania pre kancelárie	Scanner Express s technológiou Image Logic, integrovaný CIS skener umiestnený navrchu tlačiarne šetrí priestor v kancelárii
Vymeniteľný pevný disk	V zabezpečenom prostredí možno pevný disk jednoducho odstrániť z tlačového systému, aby sa zaistila integrita dát
Svetelný indikátor na upozornenie obsluhy	V produktívnom prostredí je stav zariadenia viditeľný z diaľky
TECHNOLÓGIA	
Technológia zobrazovania	Technológia CrystalPoint. Tlačiareň obsahuje 8 zobrazovacích zariadení, 2 pre každú z farieb (CMYK). Systém čistého dopĺňania toneru bez prachu a usadenín. Žiadne emisie ozónu
Automatizované funkcie	· Technológia PAINT (integrovaná piezoakustická technológia dýz) používa dômyselnú diagnostiku, údržbu a opravu chýb na prekonanie zvyčajných problémov s dýzou, ktoré sa vyskytujú pri bežných atramentových tlačiarňach aj počas tlače. · Automatizované rozpoznanie jazyka tlače · Automatický výber médií · Automatická detekcia zostávajúceho média signalizuje zostávajúce médium na zvitku. · Funkcia automatického ukladania médií · Automatický prepínač médií · Automatizovaný výber režimu tlače (Print Assistant) – automatický návrh správneho režimu tlače pre vašu úlohu
Toner	colorWAVE T60 TonerPearls; azúrový, purpurový, žltý a čierny, 500 g/kazeta
PRODUKTIVITA	
Rýchlosť (tlač a kopírovanie)	4 výtlačky veľkosti A1/D[1] za minútu 2 výtlačky veľkosti A0/E[2] za minútu ČB CAD: 225 výtlačkov veľkosti A1/D za hodinu (113 m^2/h), 129 výtlačkov veľkosti A0/m^2/E za hodinu (vysokorýchlostný režim) Farebné CAD: 212 výtlačkov veľkosti A1/D za hodinu (106 m^2/h), 120 výtlačkov veľkosti A0/m^2/E za hodinu (vysokorýchlostný režim)
Čas vytlačenia prvého výtlačku[3]	<40 sekúnd
Časť vytlačenia prvej kópie[4]	<40 sekúnd
Režimy tlače	4 režimy tlače. Vyberte režim tlače manuálne alebo použite asistenta tlače, ktorý automaticky určí najlepší režim tlače na základe obsahu bez potreby zásahu používateľa
KVALITA	
Rozlíšenie tlače	600 x 600 dpi
Rozlíšenie presnosti vyrovnania kvapiek	1200 dpi (zodpovedá 20 mikrónom)
Minimálna šírka riadka (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315"
Presnosť čiar 1:1	<0,3 %
VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ	
Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)	Kompaktný dizajn: 2100 x 875 x 1605 mm (vrátane horného výstupného zásobníka)
Rozmery balenia (Š x H x V)	2 271 x 1 196 x 1 547 mm
Hmotnosť hlavného zariadenia	294 kg (štandardná konfigurácia)
Hmotnosť balenia hlavného zariadenia	384 kg (štandardná konfigurácia)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Kapacita média	2 alebo 4[5] zvitky
Rezanie médií	Automaticky alebo manuálne
Maximálna kapacita médií	2 zvitky: 400 m1, 425 m; 4 zvitky: 800 m1, 850 m2
Veľkosti médií	Podpora všetkých veľkostí zvitkov od 297 mm – 1 067 mm, 11" – 42" vrátane štandardných rozmerov DIN, ANSI, ARCHI
Hmotnosť média	60 – 160 g/m^2; 16 – 43 lb; fólia: 2,5 – 8,0 mm
Hrúbka média	200 µm; 8 mil., fólia: 65 – 200 µm/2,5 – 8 mil.
Dĺžka zvitku	Až 200 m
Šírka zvitku	297 mm – 1 067 mm, 11" – 42"
Priemer zvitkového jadra	3- a 2-palcové jadrá (médiá na 2-palcovom jadre k externému výstupu, nie k hornému výstupnému zásobníku) Médiá s voľným jadrom
Priemer zvitku	Až 180 mm; 7,1"
Hmotnosť zvitku	Až do 20 kg
Minimálna dĺžka tlače	210 mm
Maximálna dĺžka tlače	200 m, 656 stôp
Typ média	Papiere bez povrchovej úpravy, tyvek bez povrchovej úpravy, samolepiace papiere, samolepiaci vinyl s povrchovou úpravou, papiere blue back, polypropylénové fólie, polyesterové fólie, fólie z ľahkých blokov, mäkké reklamné pútače, okamžite suchý fotopapier
Vlastné médiá	Podpora vlastných médií vrátane automatickej kalibrácie, bez potreby špeciálnych nástrojov a školení
Automatická manipulácia so zvitkovými médiami	· Automatické rozpoznanie šírky · Automatický výber zvitkového média na optimalizáciu produktivity a šetrenie médií na základe veľkosti nákresu, typu médií, šírky zvitku a povrchovej úpravy · Automatické prepínanie zvitkov po ukončení pôvodného zvitku · Automatizované prepínanie médií, ktoré vedie médiá do horného výstupného zásobníka alebo zadného výstupu v závislosti od používateľskej aplikácie · Automatická detekcia zostávajúceho média, ktorá indikuje zostávajúce médium na zvitku · Automatické otočenie a zarovnanie na účely skladania · Automatické rozpoznanie legendy
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE ClearConnect	
Popis	Viacdotykový používateľský panel ClearConnect
Veľkosť (Š x V x H)	300 x 220 x 40 mm Dotyková obrazovka: 10,4"
Rozlíšenie	800 x 600 pixelov (SVGA)
Počet farieb	16,2 milióna
Technologická	Projektívna kapacitná dotyková
Ovládanie	3 hardvérové tlačidlá: [Wake-up/Zapnúť], [Stop, interrupt, abort/Zastaviť, prerušiť, zrušiť], [Home/Domov] Viacdotykové funkcie: ťuknutie, dvojité ťuknutie, stiahnutie prstov, stiahnutie dvoch prstov, potiahnutie, rýchle potiahnutie a roztiahnutie
Vzhľad rozhrania	Osobité používateľské rozhranie s intuitívnou navigáciou a jasne vymedzenými úrovňami prevádzky
Funkcie	Optimalizácia náhľadu: naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov) Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená) Rozhranie USB 2.0 so svetelným indikátorom. Okamžité prepínanie medzi 2 jazykmi, výber spomedzi 20 jazykov: čeština, dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, fínčina, francúzština, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, ruština, švédčina, čínština zjednodušená, čínština tradičná
OVLÁDAČ	
Popis	Vysokovýkonný ovládač POWERsync* pre Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitový
Procesor	6-jadrový, 6 Thread, Core i5-8500 pri 4,10 Ghz
Pamäť	2x8 GB DDR4
Video	Grafika Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Pevný disk	2x 500 GB, 7 200 ot./min (štandardný)
TPM	TPM 2.0
Rozhranie	2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, rozhranie SNMP WAVE
Jazyk popisu stránky	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
Jazyk popisu stránky (voliteľné)	Licencia PDF/APPE poskytuje prístup k Adobe PostScript 3 a PDF1.7. Povoľuje Adobe CPSI (Configurable PostScript Interpreter) a 4 komponenty APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Tlačový protokol	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Prevzatie zo SMB, FTP · Prevzatie z cloudu (prevzatie z cloudov typu ARC Collaborate, WebDAV) · HTTP/HTTPS (používa Publisher Express a PRISMAproduce Tech) · Tlač z domovského priečinka (cez voliteľnú licenciu na správu prístupu) · Tlač zo služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Protokol back channel	HTTP alebo HTTPS
Úpravy	Nastavenie mierky; Nastavenie mierky (nastavenie mierky podľa strany, zmenšenie priveľkého obrázka, aby sa neorezal, alebo na vlastný pomer, nastavenie mierky strany podľa štandardných rozmerov), Posunutie (automatické alebo zadané používateľom), Pridanie/odstránenie vodiaceho/koncového okraja, Zrkadlenie, Vymazanie oblasti (zájumová oblasť)
Podpora cloudu	Podpora cloudu prostredníctvom protokolu WebDav, Microsoft 365 alebo prostredníctvom poskytovateľov tretej strany, ako je uniFLOW[7]. Autentifikáciu používateľov v cloudových technológiách môže prednastaviť správca alebo vykonať samotný používateľ pri prístupe ku konkrétnemu cloudovému priestoru.

colorWAVE T60

Správa farieb	· Vstupný profil RGB (sRGB, AdobeRGB) · Vstupný profil CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Sivý profil (štandard obsiahnutý v rámci možnosti PDF/APPE) · Postup vykresľovania (percepčné, sýte, absolútne kolorimetrické, relatívne kolorimetrické)
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ SMARTshield	
Zabezpečené odosielanie	Riadenie prístupu (filtrovanie IP), IPSec, HTTPS, kompatibilné s IP4 a IP6, ochrana údajov heslom
Bezpečné ukladanie a odstránenie	Bezpečné vymazanie súboru (elektronické skartovanie), bezpečné spúšťanie, šifrovanie údajov pomocou zabudovaného modulu FIPS 140-2 Trusted Platform Module 2 (TPM), šifrovanie AES BitLocker 256, bezpečné vymazanie diskov (kryptografické vymazanie), možnosť výmeny diskov a možnosť zničenia diskov po skončení zmluvy.
Autorizácia	Overenie používateľa pre prístup na užívateľskom paneli ClearConnect/ WebTools Express (prostredníctvom poverení LDAP/ Active Directory a voliteľne prostredníctvom prístupovej karty), ochrana tlačových súborov pomocou PIN kódu alebo hesla, možnosť vypnutia portov a rozhraní, štandardný vstavaný aplet uniFLOW nainštalovaný na ovládači pre integráciu do uniFLOW. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho zástupcu Canon.
Predchádzanie hackerským útokom	Autentifikácia IEEE 802.1x, SNMP v3, Protokolovanie auditu, Konfigurácia certifikátov HTTPS. Bezpečná šifra TLS 1.2 (možnosť aktivácie protokolov TLS 1.0 a 1.1), možnosť deaktivácie nepoužívaných protokolov, záznam bezpečnostných udalostí, voliteľná kontrola aplikácií Trellix (whitelisting)
Bezpečnosť teraz aj v budúcnosti	Operačný systém ovládacieho panela Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s bezpečnostnými záplatami od spoločnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) zahŕňa: automatické aktualizácie bezpečnostných záplat od spoločnosti Microsoft s upozorneniami a plánovaním, kontinuálne monitorovanie zraniteľností spoločnosti Canon (https://psirt.canon), ročný externý bezpečnostný audit založený na metodike OWASP Top 10 (https://owasp.org), sledovanie nových právnych predpisov a narušení s vysokým dopadom.
SCANNER EXPRESS (voliteľné)	
Popis	Integrovaný kontaktný obrazový snímač (CIS), farebný skener s technológiou Image Logic
Rozlíšenie skenovania	600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	15,2 m/min čiernobiele skenovanie 5,0 m/min farebné skenovanie
Formáty skenovania	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF
Skenovacie šablóny	Veľký počet skenovacích šablón umožňujúcich štandardizovať bežne používané nastavenia a ciele skenovania
Skenovací protokol	FTP, SMB, skenovanie do cloudu (odoslanie do cloudov typu WebDAV), skenovanie do Microsoft 365
Cieľové umiestnenie skenovania	Lokálna pamäťová jednotka USB, FTP, SMB, inteligentná schránka doručenej pošty na ovládači, voliteľný lokálny domovský priečinok (LDAP), mobilné zariadenie prostredníctvom nástrojov WebDAV Clouds, skenovanie zo služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Pomenovanie skenov	Prednastavené pomenovanie s automatickým číslovaním, používateľom prispôsobené názvy súborov skenovania na užívateľskom paneli ClearConnect, pridanie dátumu a času do názvu súboru skenovania
Pôvodná šírka	208 mm – 965 mm, 8,2" – 38", automatická detekcia šírky
Pôvodná dĺžka	208 mm – 16000 mm, 8,2" – 630", automatická detekcia dĺžky
Efektívna šírka skenovania	932 mm
Pôvodná hrúbka	Maximálne 0,8 mm, 0,03" (dokumenty nie z pevného materiálu)
Zoom (kopírovanie)	1:1, prispôsobenie veľkosti média, prispôsobenie štandardnému formátu, vlastná mierka: 10 – 1 000 %
Predvoľby originálnych typov	Projektový plán, farebný originál, tmavý originál, skladané čiary/ text, štandardné čiary/text, návrh čiary/text, fotografia, mapa, grafika
Rozmery skenera (Š x H x V)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5"
Hmotnosť skenera	25 kg; 55 lb
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	
Hladina akustického výkonu	Pohotovostný režim a režim spánku: 4,7 B(A) Režim tlače: 6,9 B(A)
Hladina akustického tlaku	Pohotovostný režim a režim spánku: 36 dB Režim tlače: 57 dB
Koncentrácia ozónu	nulové
Vyžarovanie tepla	Režim pripravenosti: 215 W; aktívny režim: 325 W
Prevádzková teplota	15 – 35 °C (odporúča sa: 20 – 27 °C); 59 – 95 °F (odporúča sa: 68 – 81 °F)
Prevádzková vlhkosť	20 – 80 % RV (odporúča sa: 30 – 60 % RV)
Požiadavky na napájanie	100 – 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	Režim spánku: <2,5 W Režim pripravenosti: 202 W Aktívny režim: 319 W
Certifikáty bezpečnosti/EMC a ochrany životného prostredia	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC trieda A, VCCI trieda A, RoHS, Greenguard Gold
Ustanovenie v prípade zemetrasenia[7]	Tlačiareň zaistite tak, aby sa v prípade zemetrasenia zabránilo jej posunutiu alebo nakloneniu. Na základe tohto ustanovenia môže používateľ tlačiareň pripevniť k pevnému prvku konštrukcie budovy
Recyklovateľné	Tlačiareň je vyrobená z ocele a vysokorecyklovateľných plastov; minimálne 86 % stroja možno buď druhotne zušľachtiť, alebo recyklovať. Zvyšných 14 % nepredstavuje toxický odpad. Toner: obal kazety je znovu použiteľný ako kazeta na údržbu Tlač: Certifikát o odstrániteľnosti
Program Second life	Kompatibilita s vybranými staršími skenermi, zakladačmi a zásobníkmi
SOFTVÉR NA SPRÁVU PRACOVNÉHO TOKU	
BALÍK PRISMA TECH	Vytvárajte úchvatné aplikácie a zároveň udržujte kontrolu nad tlačiarňou vďaka výkonným riešeniam pracovného toku, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s každodennou prevádzkou tlače
PRISMAproduce Tech	Jednoducho vytvárajte, spravujte a odosielajte komplexné súpravy dokumentov z počítača do jednej alebo dvoch tlačiarní naraz
Riadiaci panel PRISMAlytics	Získajte komplexný prehľad na monitorovanie a maximalizáciu produktivity vašich tlačových operácií pomocou tohto bezpečného cloudového informačného nástroja na riadenie
PRISMAlytics Accounting	Zachytávajte údaje pre účtovanie nákladov a monitorovanie používania pomocou tohto cloudového nástroja na vyhotovenie správ
PRISMAservice	Maximalizujte prevádzkový čas pomocou našej metodiky CARE: Zbierajte údaje na diaľku, analyzujte ich, poskytujte vzdialenú pomoc pri opravách tlačiarní a neustále ich vyhodnocujte na účely zlepšovania
OVLÁDAČE, ODOSIELATELIA, POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL	
Ovládače	Ovládače tlačiarne sú navrhnuté s dôrazom na jednoduché použitie, čo vám umožní efektívne a účinne tlačiť z akejkoľvek aplikácie. Vytvárajte, preberajte a/alebo odosielajte úlohy pomocou: · Výber ovládača pre Microsoft Windows · Ovládač Express pre Adobe PostScript 3 pre Microsoft Windows alebo Apple OS
Odosielanie úloh	· PRISMAproduce Tech – vytvárajte, spravujte a odosielajte komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarní naraz. · Publisher Mobile – odosielajte tlačové úlohy cez aplikáciu pre mobilné telefóny so systémom IOS alebo Android · Publisher Express – jednoducho odosielajte tlačové úlohy cez web nezávisle na webovom prehliadači · Séria colorWave zahŕňa podporu RIP (napr. Onyx Thrive)
Používateľský panel ClearConnect	Tlač, kopírovanie a skenovanie sú s viacdotykovým používateľským panelom jednoduché ako používanie tabletu. Načítajte dokument z inteligentnej schránky, zariadenia USB alebo externých lokalít. Priblížte a posuňte na rôzne oblasti – môžete si dokonca zobraziť náhľad počas skenovania alebo kopírovania, aby nedošlo k chybám
PRACOVNÝ POSTUP OVLÁDAČA	
Otvorená architektúra	Hladká integrácia do aplikácií na správu tlače, ako je napríklad uniFLOW, vďaka nášmu ovládaču POWERsync*
Inteligentná schránka	Personalizovaná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, správa histórie, WebTools Express, zabezpečené riadenie prístupu
Správa frontu	Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu
Správa tlače	Pozrite si históriu počítadla v preferovaných časových obdobiach, podľa úloh alebo celkový prehľad v nástroji WebTools Express. Prezerajte, vytvárajte, upravujte a odstraňujte šablóny pečiatok. Voliteľná podpora uniFLOW, prihláste sa do svojho osobného frontu uniFLOW v používateľskom rozhraní ClearConnect. Podpora manuálneho overenia, čítačiek pamäťových kariet a bezkontaktných čítačiek pamäťových kariet. Podporované je skenovanie do e-mailu a skenovanie do cloudu.
Mobilné zariadenia a cloud	Tlač z a skenovanie na aplikáciu cloudu podľa vášho výberu. Pomocou mobilných aplikácií ako Publisher Mobile môžete mať jednoduchý prístup k tlačiarni a použiť ju, nech ste kdekoľvek
Správa zariadení	WebTools Express poskytuje správcom nástroje na správu zariadenia na diaľku cez web, ako napr. kontrola stavu tlačiarne, funkciu vzdialeného zapnutia, stav atramentu/tonera/ zostávajúceho média, definovanie predvolených nastavení tlače, kopírovania a skenovania, definovanie prístupu, bezpečnosti, účtovania, vypnutie na diaľku, aktualizácia a reštartovanie softvéru, časovač zapnutia/vypnutia, správanie systému, správa frontu, správa licencie, zobrazenie, vytváranie, úprava a odstraňovanie šablón pečiatok atď.
PERIFÉRNE ZARIADENIA (voliteľné)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

POZNÁMKY POD ČIAROU:

1	Veľkosť D (34 x 22")/A1 (841 x 594 mm)
2	Veľkosť E (44 x 34")/A0 (1189 x 841 mm)
3	1 výtlačok veľkosti A1 na šírku cez zadný výstup, v režime najrýchlejšej tlače, z režimu pripravenosti
4	1 kópia veľkosti A1 na šírku. Tlač cez zadný výstup, v režime najrýchlejšej tlače, kompenzácia pozadia vypnutá, z režimu pripravenosti
5	Voliteľné
6	Založené na aktuálnej ponuke tretích strán
7	Bez kábla/reťaze a montážneho materiálu

Adobe a PostScript sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách; Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Spoločnosť Apple získala licenciu na ochrannú známku "iOS" od spoločnosti Cisco. IOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách a jej použitie je licencované.

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovať ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadne vyhlásenie, garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo parametre, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc.
colorWAVE a PRISMA sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Slovak edition