

VITE NË VIJIM

colorWAVE T60



Printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështetesh

Seria T e colorWAVE ndërthur teknologjinë e provuar me risitë e fundit të dizajnit të produkteve dhe teknologjinë e kontrollit për t'ju ofruar printim të thjeshtë dhe produktiv me ngjyra të vizatimeve dhe dizajneve teknike, me veçoritë e sigurisë së teknologjisë së IT-së, si dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit për vitet e ardhshme.



Përfitimet e serisë T për ju

- **Printer rezistent me ngjyra**
Bizneset funksionojnë më mirë me mendjen e qetë. Seria T e colorWAVE është projektuar për t'ju ofruar besueshmëri dhe kohë funksionimi të pandërprerë, pa qenë nevoja për mirëmbajtje të përditshme.
- **Filozofi profesionale dizajni**
Ne kemi drejtuar arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët drejt mënyrave më të mira të printimit të vizatimeve dhe dizajneve teknike për më shumë se 85 vite. Jemi gjithashtu një nga kompanitë lider në botë të prodhimit, me përvojë të gjerë në fushën e dizajnit dhe inxhinierisë.
- **Përdorim i lehtë dhe produktiv**
Seria T e colorWAVE ofron përdorim të lehtë dhe produktiv për pothuajse çdo lloj detyre, që nga një printim i shpejtë deri te detyrat më të ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve. Bashkë me PRISMA Tech Suite, ofron printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme.
- **Fluks pune i thjeshtuar**
Nuk jemi thjesht një nga udhëheqësit e tregut për printerët me performancë të lartë. Jemi gjithashtu zhvillues të mirënjohur të kontrolluesve dhe softuerëve të fluksit të punës që i pajis arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët me mjetet e nevojshme të punës së tyre.
- **Veçoritë e sigurisë së IT-së**
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbronit infrastrukturën tuaj të IT-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesi i paautorizuar. Me anë të niveleve të shumta të veçorive të sigurisë, seria T e colorWAVE është një printer tek i cili mund të mbështeteni lehtësisht për vitet në vijim.
- **Mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit**
Seria T e colorWAVE ju sjell printim kompakt, pa zhurmë dhe ergonomik. Është një sistem printimi me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme për të përkrahur nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit.
- **Sporteli unik**
Me serinë T të colorWAVE, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

Sistem printimi me 2 rula

Printer produktiv me ngjyra me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Aplikacionet

Vizatime teknike me ngjyra dhe bardhezi, harta, të shpalosura dhe të palosura, posterë për POP/POS, përdorime për artet grafike, si p.sh. për posterë, letra muri, banderola, letër për mbështjellje

Sisteme mbivendosjeje

Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 90 fletë

Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview

Kompleti fillestar (porosi më vete)

4x fishekë toneri 500g (e kaltër, rozë, e verdhë, e zezë). 1 rul me 90 gramë letër përfshihet në printer

KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

Shtim i kapacitetit të materialit të rullit

Sirtar i 2-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve nga 2 deri në 4 rula materialesh (400 deri në 800 ml, 425 deri në 850 m²)

Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

Disqe të ngurtë të heqshëm

Për mjedise të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për të siguruar integritetin e të dhënave

Dritë sinjalzuese për përdoruesin

Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca

TEKNOLOGJIA

Teknologjia e imazhit

Teknologjia CrystalPoint. Printeri përfshin 8 pajisje imazhi, 2 për secilën ngjyrë (CMYK). Sistem i pastër për rimbushjen e tonerit, pa pluhura për tonerin, pa mbetje. Pa emetime ozoni

Funksione të automatizuara

- Teknologjia PAINT (Teknologjia e spërkatësve të integruara piezoakustike) përdor diagnostikime të sofistikuar, mirëmbajtje dhe korrigjim të gabimeve për të tejkaluar problemet e zakonshme të spërkatësve që hasen me printerët e zakonshëm me bojë edhe gjatë printimit.
- Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh.
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrim i automatizuar i materialeve
- Përzgjedhje e automatizuar e modalitetit të printimit (Print Assistant), sugjeron modalitetin e duhur të printimit për punën tuaj

Toner

colorWAVE T60 TonerPearls; e kaltër, rozë, e verdhë dhe e zezë, 500g/fishek

PRODUKTIVITET

Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

4 Përmasa A1/D' në minutë
2 Përmasa A0/E' në minutë

CAD bardhezi: 225 përmasa A1/D në orë (113 m²/orë),
129 përmasa A0/m²/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë)
CAD me ngjyra: 212 përmasa A1/D në orë (106 m²/orë),
120 përmasa A0/m²/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë)

Kohëzgjatja e printimit të parë³

<40 sekonda

Kohëzgjatja e fotokopjes së parë⁴

<40 sekonda

Modalitetet e printimit

4 modalitete printimi. Zgjidhni manualisht modalitetin e printimit ose përdorni Print Assistant për të përcaktuar automatikisht modalitetin më të mirë të printimit në bazë të përmbajtjes, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e përdoruesit

CILËSIA

Rezolucioni i printimit

600 x 600 dpi

Saktësia e drejtimit të pikëzave të rezolucionit

1200 dpi (e barasvlershme me 20 mikronë)

Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315 inç

1:1 Saktësia e vijës

< 0,3%

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasa e motorit kryesor (GjexThexLa)

Dizajn kompakt: 2100 x 875 x 1605 mm (duke përfshirë sirtarin e sipërm)

Përmasat e ambalazhimit të transportit (GjexThexLa)

2271 x 1196 x 1547 mm

Pesha e motorit kryesor

294 kg (konfigurimi standard)

Pesha e transportit - motori kryesor

384 kg (konfigurimi standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Kapaciteti i materialit

2 ose 4⁵ rula

Prerja e materialit

Automatike ose manuale

Kapaciteti maksimal i materialit

2 rula: 400 ml, 425 m; 4 rula: 800 ml, 850 m²

Madhësia e materialeve

Mbështet të gjitha përmasat e rulave nga 297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç, duke përfshirë përmasat standarde DIN, ANSI, ARCH

Pesha e materialit

60 - 160 g/m²; 16 - 43 lb; filmi: 2,5 - 8,0 mil

Trashësia e materialit

200 µm; 8 mil; film: 65 - 200 µm / 2,5-8 mil

Gjatësia e rullit

Deri në 200 m

Gjerësia e rullit

297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç

Diametri i qendrës së rullit

Qendrat 3 inç dhe 2 inç (materialet në qendrën 2 inç në daljen e jashtme dhe jo në sirtarin e sipërm)
Media e lirë në qendër

Diametri i rullit

Deri në 180 mm; 7,1 in

Pesha e rullit

Deri në 20 kg

Gjatësia minimale e printimit

210 mm; 8,5 in

Gjatësia maksimale e printimit

200 m; 656 ft

Lloji i medias

Letra pa veshje, tyeq pa veshje, letra me ngjitëse, vinile me veshje me ngjitëse, letra të pasme blu, filma polipropileni, filma poliestri, filma për bllokimin e dritës, filma me retrondriçim banderolë e butë, letër fotografike me tharje në çast

Materiale të personalizara

Mbështet materialet e personalizua, duke përfshirë kalibrimin automatik, pa pasur nevojë për asnjë vegël dhe trajnim

Përdorim automatik i rullit të materialeve

- Zbulimi automatik i gjerësisë
- Zgjedhje automatike e rullit të materialeve për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjërësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrim automatik i rullit kur rullit arrin në fund
- Ndërrim i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Rrotullim automatik dhe drejtvendosje për palosje
- Zbulim automatik i legjendës

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT ClearConnect

Përshkrimi

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Madhësia (GjexThexLa)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç. Ekran me prekje: 10,4 inç

Rezolucioni

800 x 600 pikselë (SVGA)

Numri i ngjyrave

16,2 Milion

Teknologjia

Prekje kapacitive projektive

Përdorimi

3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home]. Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rreshtqitje, trokitje dhe hapje

Dizajni i ndërfaqes

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

Karakteristikat

Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 20 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

KONTROLLUESI

Përshkrimi

Kontrollues me performancë të lartë POWERsync[™] me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

Procesori

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

Memoria

2x8 GB DDR4

Video

Intel UHD Graphics 630, 1,0GHz

Disku i ngurtë

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM

TPM 2.0

Ndërfaqja

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Ndërfaqe WAVE

Gjuha e përshkrimit të faqes

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

Licenca PDF/APPE ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon komponentët e Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) dhe komponentët e APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)

Protokolli i printimit

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Tërheqje nga SMB, FTP
- Tërheqje nga reja kompjuterike (marrje nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)
- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)
- Printim nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)

Protokolli i Kanalit të Pasmë

HTTP ose HTTPS

Transformimet

Shkallëzimi: Shkallëzimi (shkallëzim për përshtatje me faqen, zvogëlim kur imazhi është shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzim i madhësisë së faqes në madhësi standarde), zhvendosje (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtim/heqje e skajit vijues/kryesues, pasqyrim, zona për fshirje (zona e interesit)

Mbështetja e resë kompjuterike

Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDav ose me anë të ofruesve të palës së 3-të, siç është uniFLOW[®] Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike

Menaxhimi i ngjyrave

- Profili i hyrjes RGB (sRGB, AdobeRGB)
- Profili i hyrjes CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SOI2647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_CoatedIv2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Profili i grisë (standardi i përfshirë në opsionin PDF/APPE)
- Specifikimi në parafaqosje (perceptual, saturim, kolorimetrik absolut, kolorimetrik relativ)

COLORWAVE T60

SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield				SOFTUERI I FLUKSIT TË PUNËS	
Dorëzimi i sigurt				PRISMA TECH SUITE	Krijoni projekte mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të fluksit të punës që janë projektuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit
Ruajtje dhe heqje e sigurt				PRISMAproduce Tech	Krijoni, menaxhoni dhe dorëzoni grupe të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht
Autorizimi				PRISMAlytics Dashboard	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e operacioneve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike
Parandalimi i hakimit				PRISMAlytics Accounting	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike
Sigurohuni tani dhe në të ardhmen				PRISMAservice	Maksimizoni kohën e funksionimit me anë të metodologjisë sonë CARE: Mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe bëni vlerësime për përmirësim të vazhdueshëm
SCANNER EXPRESS (opsionale)				DRAJVERË, DORËZUES, PANEL PËRDORUESI	
Përshkrimi				Drajverë	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju mundësojnë të printoni në mënyrë efektive dhe efikase nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dërgoni punë nga: <ul style="list-style-type: none">· Driver Select për Microsoft Windows· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS
Rezolucioni i skanimit				Paraqitja e punës	<ul style="list-style-type: none">· Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit tuaj celular që mbështet iOS dhe Android· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit· Seria T e colorWAVE përfshin Mbështetje RIP (p.sh. Onyx Thrive)
Shpejtësia e skanimit				Paneli i përdoruesit ClearConnect	Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirri një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të tjera të jashtme. Zmadhoni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
Formatet e skanimit				CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT	
Shablone të skanimit				Arkitekturë e hapur	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit, të tilla si uniFLOW në sajë të kontrolluesit tonë POWERSync™
Protokolli i skanimit				Kutia hyrëse inteligjente	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
Destinacioni i skanimit				Menaxhimi i radhës	Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësive për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimit të radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
Emërtimi i skanimit				Menaxhimi i printimit	Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shablone vlash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar te kontrolluesi, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimin për në email dhe skanimin për në renë kompjuterike.
Gjerësia origjinale				Telefoni celular dhe reja kompjuterike	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tillë si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
Gjatësia origjinale				Menaxhimi i pajisjes	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NDEZJES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindëzjen aktivizimin/çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vulave etj
Gjerësia efektive e skanimit				PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stackler Select, Scanner Professional II
Trashësia origjinale				SHËNIMET FUNDORE:	
Zmadhimi (fotokopje)				1	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat AI (841 x 594 mm)
Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake				2	Përmasat E (44 x 34 inç) / Përmasat A0 (1189 x 841 mm)
Përmasa e skanerit (GjexThexLa)				3	1 printim horizontal në AI në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, nga modaliteti i gatishmërisë
Pesha e skanerit				4	1 fotokopje horizontale në AI. Printim në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, me kompensim sfondi të çaktivizuar, nga modaliteti i gatishmërisë
MJEDISORE				5	Opsional
Niveli i fuqisë së tingullit				6	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
Niveli i presionit të tingullit				7	Nuk përfshihet kabloja/zinxhiri dhe materiali i montimit
Përqëndrimi i ozonit					
Emetimi i nxehëtisë					
Temperatura e përdorimit					
Lagështira e përdorimit					
Kërkesat elektrike					
Konsumi elektrik					
Certifikatat e sigurisë/ Përputhshmërisë Magnetike dhe mjedisore					
Dispozita në rast tërmeti⁷					
Të riciklueshme					
Programi i "Jetës së dytë"					

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2024 Canon Production Printing

Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.
colorWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition

© Canon Europa N.V. 2024