VITE NË VIJIM

colorWAVE T60
Printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështetesh

Seria T e colorWAVE ndërthur teknologjinë e provuar me risitë e fundit të dizajnit të produkteve dhe teknologjinë e kontrollit për t'ju ofruar printim të thjeshtë dhe produktiv me ngjyra të vizatimeve dhe dizajneve teknike, me veçoritë e sigurisë së teknologjisë së TI-së, si dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit për vitet e ardhshme.

Përfitimet e serisë T për ju

- **Printer rezistent me ngjyra**
  Proceset e punës ecin më mirë kur ka siguri. colorWAVE seria T është projektuar për t'ju ofruar besueshmëri dhe kohë funksionimi të pandërprerë, pa qenë nevoja për mirëmbajtje të përditshme.

- **Filozofi e dizajnit profesional**
  Ne kemi drejtuar arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët drejt mënyrave më të mira të printimit të vizatimeve dhe dizajneve teknike për më shumë se 85 vite. Jemi gjithashtu një nga kompanitë lider në botë të prodhimit, me përvojë të gjerë në fushën e dizajnit dhe inxhinierisë.

- **Lehtësi produktive në përdorim**
  colorWAVE seria T ofron përdorim të lehtë dhe produktiv për pothuajse çdo lloj detyre, që nga një printim i shpejtë deri te detyrat më të ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve. Bashkë me PRISMA Tech Suite, ofron printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme.

- **Proces pune i thjeshtëzuar**
  Nuk jemi thjesht një nga udhëheqësit e tregut për printerët me performancë të lartë. Jemi gjithashtu zhvillues të mirënjohur të kontrolluesve dhe softuerëve të fluksit të punës që i pajisin arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët me mjetet e nevojshme të punës së tyre.

- **Veçoritë e sigurisë së TI**
  Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbroni infrastrukturën tuaj të IT-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesi i paautorizuar. Me anë të niveleve të shumta të veçorive të sigurisë, seria T e colorWAVE është një printer tek i cili mund të mbështeteni lehtësisht për vitet në vijim.

- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**
  colorWAVE seria T ju sjell printim kompakt, pa zhurmë dhe ergonomik. Është një sistem printimi me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme për të përkrahur nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit.

- **Pika qendrore**
  Me serinë T të colorWAVE, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT	
Sistem printimi me 2 rula	Printer produktiv me ngjyra me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë
Aplikacionet	Vizatime teknike me ngjyra dhe bardhezi, harta, të shpalosura dhe të palosura, poster për POP/POS, përdorime për artet grafike, si p.sh. për poster, letra muri, banderola, letër për mbështjellje
Sisteme mbivendosjeje	Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 90 fletë
Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë	Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview
Kompleti fillestar (porosi më vete)	4x fishekë toneri 500g (e kaltër, rozë, e verdhë, e zezë). 1 rul me 90 gramë letër përfshihet në printer
KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT	
Shtim i kapacitetit të materialit të rulit	Sirtar i 2-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve nga 2 deri në 4 rula materialesh (400 deri në 800 m1, 425 deri në 850 m2)
Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës	Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë
Disqe të ngurtë të heqshëm	Për mjedise të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për siguruar integritetin e të dhënave
Dritë sinjalizuese për përdoruesin	Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca
TEKNOLOGJIA	
Teknologjia e imazhit	Teknologjia CrystalPoint. Printeri përfshin 8 pajisje imazhi, 2 për secilën ngjyrë (CMYK). Sistem i pastër për rimbushjen e tonerit, pa pluhura për tonerin, pa mbetje. Pa emetime ozoni
Funksione të automatizuara	· Teknologjia PAINT (Teknologjia e spërkatëseve të integruara piezoakustike) përdor diagnostikime të sofistikuara, mirëmbajtje dhe korrigjim të gabimeve për të tejkaluar problemet e zakonshme të spërkatësve që hasen me printerët e zakonshëm me bojë edhe gjatë printimit. · Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit · Përzgjedhje e automatizuar e materialeve · Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh. · Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve · Ndërrim i automatizuar i materialeve · Përzgjedhje e automatizuar e modalitetit të printimit (Print Assistant), sugjeron modalitetin e duhur të printimit për punën tuaj
Toneri	colorWAVE T60 TonerPearls; e kaltër, rozë, e verdhë dhe e zezë, 500g/fishek
PRODUKTIVITETI	
Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)	4 Përmasa A1/D[1] në minutë 2 Përmasa A0/E[2] në minutë CAD bardhezi: 225 përmasa A1/D në orë (113 m2/orë), 129 përmasa A0/m2/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë) CAD me ngjyra: 212 përmasa A1/D në orë (106 m2/orë), 120 përmasa A0/m2/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë)
Kohëzgjatja e printimit të parë[3]	<40 sekonda
Kohëzgjatja e fotokopjes së parë[4]	<40 sekonda
Modalitetet e printimit	4 modalitete printimi. Zgjidhni manualisht modalitetin e printimit ose përdorni Print Assistant për të përcaktuar automatikisht modalitetin më të mirë të printimit në bazë të përmbajtjes, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e përdoruesit
CILËSIA	
Rezolucioni i printimit	600 x 600 dpi
Saktësia e drejtimit të pikëzave të rezolucionit	1200 dpi (e barasvlershme me 20 mikronë)
Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 inç
1:1 Saktësia e vijës	<0,3%
MADHËSIA DHE PESHA	
Përmasa e motorit kryesor (Gjer. x Thell. x Lar.)	Dizajni kompakt: 2100 x 875 x 1605 mm (përfshirë sirtarin e sipërm)
Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)	2271 x 1196 x 1547 mm
Pesha e motorit kryesor	294 kg (konfigurimi standard)
Pesha e transportit - motori kryesor	384 kg (konfigurimi standard)
TRAJTIMI I MATERIALEVE	
Kapaciteti i materialit	2 ose 4[5] rula
Prerja e materialit	Automatike ose manuale
Kapaciteti maksimal i materialit	2 rula: 400 m1, 425 m; 4 rula: 800 m1, 850 m2
Madhësia e materialeve	Mbështet të gjitha përmasat e rulave nga 297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç, duke përfshirë përmasat standarde DIN, ANSI, ARCH
Pesha e materialit	60 - 160 g/m2; 16 - 43 lb; filmi: 2,5 - 8,0 mil
Trashësia e materialit	200 µm; 8 mil; film: 65 - 200 µm / 2,5-8 mil
Gjatësia e rulit	Deri në 200 m
Gjerësia e rulit	297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç
Diametri i qendrës së rulit	Qendrat 3 inç dhe 2 inç (materialet në qendrën 2 inç në daljen e jashtme dhe jo në sirtarin e sipërm) Material i lirë në qendër
Diametri i rulit	Deri në 180 mm; 7,1 in
Pesha e rulit	Deri në 20 kg
Gjatësia minimale e printimit	210 mm; 8,5 in
Gjatësia maksimale e printimit	200 m; 656 ft
Lloji i materialit	Letra pa veshje, tyvek pa veshje, letra me ngjitëse, vinile me veshje me ngjitëse, letra blu të zeza, filma polipropileni, filma poliestri, filma për bllokimin e dritës, banderolë e butë, letër fotografike me tharje në çast
Materiale të personalizuara	Mbështet materialet e personalizuara, duke përfshirë kalibrimin automatik, pa pasur nevojë për asnjë vegël dhe trajnim
Përdorimi automatik i materialeve me rul	· Zbulim automatik i gjerësisë · Zgjedhja automatike e materialeve me rul për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rulit dhe finiturën · Ndërrimi automatik i rulit kur ruli arrin në fund · Ndërrimi i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljes së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit · Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh · Rrotullimi automatik dhe drejtvendosja për palosje · Zbulimi automatik i legjendës
NDËRFAQJA E PËRDORUESIT ClearConnect	
Përshkrimi	Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë
Madhësia (GjexThexLa)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç. Ekran me prekje: 10,4 inç
Rezolucioni	800 x 600 pikselë (SVGA)
Numri i ngjyrave	16,2 milionë
Teknologjia	Prekje kapacitive projektive
Përdorimi	3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rrëshqitje, trokitje dhe hapje
Dizajni i ndërfaqes	Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht
Karakteristikat	Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 20 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale
KONTROLLUESI	
Përshkrimi	Kontrollues me performancë të lartë POWERsync+ me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit
Procesori	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz
Memoria	2x8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1.0GHz
Disku i ngurtë	2x 500 GB, 7200 rpm (standard)
TPM	TPM 2.0
Ndërfaqja	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP ndërfaqe WAVE
Gjuha e përshkrimit të faqes	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)	Licenca PDF/APPE ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon komponentët e Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) dhe komponentët e APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Protokolli i printimit	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Nxirrni nga SMB, FTP · Nxirrni nga reja kompjuterike (merrni nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV) · HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech) · Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit) · Printoni nga Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint
Protokolli i Kanalit të Pasmë	HTTP ose HTTPS
Transformimet	Shkallëzimi; Shkallëzimi (shkallëzim për përshtatje me faqen, zvogëlim kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzim i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullim, zhvendosje (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtim/heqje e skajit vijues/kryesues, pasqyrim, zona për fshirje (zona e interesit)
Mbështetja e resë kompjuterike	Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDav, Microsoft 365 ose me anë të ofruesve palë e 3-të, siç është uniFLOW[7]. Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.

colorWAVE T60

Menaxhimi i ngjyrave	• Profili i hyrjes RGB (sRGB, AdobeRGB) • Profili i hyrjes CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm • Profili i grisë (standardi i përfshirë në opsionin PDF/APPE) • Specifikimi në parafaqosje (perceptual, saturim, kolorimetrik absolut, kolorimetrik relativ)
SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield	
Dorëzim i sigurt	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPSec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit
Ruajtje dhe heqje e sigurt	Fshirje e sigurt e skedarëve, (E-shredding), ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, fshirje e sigurt e hard diskut (fshirje kriptografike), disqe të ngurtë të heqshëm opsionalë dhe shkatërrim opsional i disqeve të ngurtë në përfundim të kontratës.
Autorizimi	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opsion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.
Parandalimi i hakimit	Identifikimi me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrimi i auditit, konfigurimi i certifikatave HTTPS. Kodim i fuqishëm TLS 1.2 (mundësi për të aktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i sigurt i ngjarjeve, kontroll opsional i aplikacioneve Trellix (lista e lejeve)
Garantoni sigurinë tuaj tani dhe në të ardhmen	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbime automatike të përditësimeve të korrigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), program i jashtëm auditimi i përvitshëm për sigurinë i bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorim i legjislacionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.
SCANNER EXPRESS (opsionale)	
Përshkrimi	Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic
Rezolucioni i skanimit	600 x 600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min
Formatet e skanimit	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF me shumë faqe, PDF/A shumëfaqëshe dhe TIFF shumëfaqëshe
Shabllone të skanimit	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit
Protokolli i skanimit	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDAV), skanimi në Microsoft 365
Destinacioni i skanimit	Pajisje lokale flesh USB, FTP, SMB, Kuti hyrëse inteligjente te kontrolluesi, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV, skanimi në Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint
Emërtimi i skanimit	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik, emra të skedarëve të skanimit të personalizuar nga përdoruesit në panelin e përdoruesit të ClearConnect, shtimi i datës/orës në emrin e skedarit të skanimit
Gjerësia origjinale	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë
Gjatësia origjinale	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë
Gjerësia efektive e skanimit	932 mm
Trashësia origjinale	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)
Zmadhimi (fotokopje)	1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, i personalizuar: 10 - 1000 %
Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti
Përmasa e skanerit (Gjer. x Thell. x Lar.)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç
Pesha e skanerit	25 kg; 55 lbs
MJEDISORE	
Niveli i fuqisë së tingullit	Gatishmëria dhe fjetja: 4.7 B(A) Modaliteti i printimit: 6.9 B(A)
Niveli i presionit të tingullit	Gatishmëria dhe fjetja: 36 dB Modaliteti i printimit: 57 dB
Përqëndrimi i ozonit	Zero
Emetimi i nxehtësisë	Gati: 215 W; Aktive: 325 W
Temperatura e përdorimit	15 – 35°C (rekomandohet: 20 – 27°C); 59 - 95°F (rekomandohet: 68 - 81°F)
Lagështira e funksionimit	20 - 80% RH (rekomandohet: 30 - 60% RH)
Nevojat për energji	100 - 240 V; 50/60Hz
Konsumi i energjisë	Modaliteti i fjetjes: <2,5 W Modaliteti i gatishmërisë: 202 W Modaliteti aktiv: 319 W
Certifikatat e sigurisë/ Përputhshmërisë Magnetike dhe mjedisore	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Dispozita në rast tërmeti[7]	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt që të mos lëvizë apo anojë gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një element të qëndrueshëm të ndërtesës

Të ricikluesheme	Printeri: përbëhet prej çeliku dhe materiali plastik të ricikluesheme në nivel të lartë: minimumi 86% e motorit mund të ripërdoret ose riciklohet. 14% e mbetur është mbetje jotoksike. Toneri: paketimi i fishekëve ripërdoret si kasetë mirëmbajtjeje Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës
Programi i "jetës së dytë"	Përputhshmëri me disa skanerë, dosje dhe stivues ekzistues
SOFTUERI I CIKLIT TË PUNËS	
PRISMA TECH SUITE	Krijoni projekte mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të fluksit të punës që janë projektuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit
PRISMAproduce Tech	Krijoni, menaxhoni dhe dorëzoni grupe të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit te një ose më shumë printerë njëkohësisht
Panel PRISMAlytics	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e operacioneve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike
PRISMAlytics Accounting	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike
PRISMAservice	Maksimizoni kohën e funksionimit me anë të metodologjisë sonë CARE: Mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe bëni vlerësime për përmirësim të vazhdueshëm
DRAJVERË, PARAQITËS, PANEL PËRDORUESI	
Drajverët	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga: • Driver Select për Microsoft Windows • Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS
Dorëzimi i punës	• PRISMAproduce Tech - Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit te një ose më shumë printerë njëkohësisht. • Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefonë celularë që mbështet IOS dhe Android • Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit • Seria T e colorWAVE përfshin Mbështetje RIP (p.sh. Onyx Thrive)
Paneli i përdoruesit ClearConnect	Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirrni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhojeni dhe panoramojeni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT	
Arkitekturë e hapur	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERsync[4]
Kutia hyrëse inteligjente	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
Menaxhimi i radhës	Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësisë për punët e fotokopjimit dhe printimit te menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
Menaxhimi i printimit	Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shabllone vulash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar te kontrolluesi, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështetet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.
Telefoni celular dhe reja kompjuterike	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tillë si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
Menaxhimi i pajisjes	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NDEZJES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/ çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vulave etj
PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
SHËNIMET NË FUND TË FAQES:	
1	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
2	Përmasat E (44 x 34 inç) / Përmasat A0 (1189 x 841 mm)
3	1 printim horizontal në A1 në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, nga modaliteti i gatishmërisë
4	1 fotokopje horizontale në A1. Printim në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, me kompensim sfondi të çaktivizuar, nga modaliteti i gatishmërisë
5	Opsionale
6	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
7	Nuk përfshihet kablloja/zinxhiri dhe materiali i montimit

Adobe dhe Postscript janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Adobe Systems Inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera; Microsoft dhe Windows janë marka tregtare të regjistruara të grupit të kompanive Microsoft; Apple zotëron licencën e markës tregtare "iOS" nga Cisco. IOS është një markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Cisco në SHBA dhe shtete të tjera dhe përdoret me licencë.

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2025 Canon Production Printing
Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.
colorWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Albanian edition