ЗА ГОДИНИ НАПРЕД

colorWAVE T65
Цветен печат, на който можете да разчитате

Серията colorWAVE T съчетава доказана технология с последните ни иновации в разработването на продукти и технологията за контролери, за да ви предложи лесен и високопродуктивен цветен печат на технически чертежи и проекти с функции за ИТ сигурност и поддръжка на вашите бизнес инициативи за устойчиво развитие за години напред.



Предимствата за вас от серия T

- **Издръжлив цветен принтер**
  Бизнесът работи по-добре, когато има спокойствие. Серията colorWAVE T е създадена за надеждност и максимално полезно време за работа, без да се налага ежедневна поддръжка.
- **Концепция за професионалисти**
  Вече повече от 85 години предоставяме на архитекти, проектанти и инженери по-добри начини за отпечатване на технически чертежи и проекти. Освен това сме една от водещите световни производствени компании с огромен опит в областта на проектирането и инженерството.
- **Продуктивна лекота на използване**
  Серията colorWAVE T осигурява продуктивна лекота на използване за почти всяка задача – от бърз печат до сложни задачи и подготовка на комплекти от документи. Заедно с пакета PRISMA Tech Suite това е цветен печат, на който можете да разчитате през следващите години.
- **Оптимизиран работен процес**
  Ние сме не само един от пазарните лидери в областта на високопроизводителните принтери. Също така сме известен разработчик на контролери и софтуер за работни процеси, който предоставя на архитекти, проектанти и инженери инструментите, необходими за тяхната работа.
- **Функции за ИТ сигурност**
  Повече от всякога трябва да защитите своята ИТ инфраструктура и ценни информационни активи срещу неупълномощен достъп. С множество слоеве от функции за сигурност серията colorWAVE T е принтер, който можете да използвате спокойно за години напред.
- **Подкрепа на вашите бизнес инициативи за устойчиво развитие**
  Серията colorWAVE T ви осигурява компактен, тих и ергономичен печат. Това е система за цветен печат, на която можете да разчитате години напред, за да подкрепите вашите бизнес инициативи за устойчиво развитие.
- **Обслужване от един доставчик**
  Със серията colorWAVE T нашите специалисти ви помагат да конфигурирате напълно интегрирано широкоформатно решение с хардуер, софтуер, консумативи и обслужване от един доставчик.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect
MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ НА СИСТЕМАТА	
Система за печат с 4 ролки	Продуктивен широкоформатен цветен принтер с мултисензорен потребителски панел ClearConnect
Приложения	Цветни и черно-бели технически чертежи, карти, сгънати и разгънати, POP/POS постери, печатни продукти за графичен дизайн, като постери, тапети, банери, опаковъчна хартия, художествени творби
Системи за стековане	Интегрирана горна изходна тава, капацитет до 90 листа
Мултисензорен потребителски интерфейс	Мултисензорен потребителски интерфейс ClearConnect: унифициран вид и усещане от всеки ъгъл на вашия работен процес, стандартно включва интелигентна входяща кутия, SmartAccess, статус на принтера и преглед в реално време
Стартов комплект (отделна поръчка)	4x 500 g тонер касети (циан, магента, жълто, черно). Принтерът се доставя с 1 ролка от 90-грамова хартия
ОПЦИОНАЛНИ КОНФИГУРАЦИИ НА СИСТЕМАТА	
Надстройване на капацитета за ролни печатни носители	Допълнителна 3-та касета за увеличаване на капацитета за печатни носители от 4 до 6 ролки (800 до 1200 m1, 850 до 1280 m2)
Система за сканиране, спестяваща място в офиса	Scanner Express с технология Image Logic, интегриран CIS скенер, разположен върху принтера, за да спести офис пространство
Сваляеми твърди дискове	За защитени среди твърдите дискове могат да бъдат премахнати от системата на принтера, за да се гарантира интегритетът на данните
Светлинен индикатор за оператора	За продуктивни среди състоянието на машината е видимо от разстояние
ТЕХНОЛОГИЯ	
Технология за печат	Технология CrystalPoint. Принтерът разполага с 8 печатащи глави, по 2 за всеки цвят (CMYK). Система за чисто зареждане с тонер, без прах от тонер, без остатъци. Без озонови емисии
Автоматични функции	· Технологията PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) прилага сложна диагностика, поддръжка и корекции на грешки за преодоляване на често срещани проблеми с дюзите, които възникват при конвенционалните мастиленоструйни принтери, дори по време на печат · Технологията MediaSense автоматично настройва оптималното разстояние за печат между носителя и печатащата глава за всеки тип носител. Това ви позволява да отпечатвате върху по-дебел носител (до 800 µm/30 mil) · Автоматично разпознаване на езика за печат · Автоматичен избор на носители · Автоматично разпознаване на оставащото количество носител, показващо оставащото количество печатен носител на ролката · Автоматична функция за запаметяване на печатни носители · Автоматично превключване на печатни носители · Автоматичен избор на режим на печат (Print Assistant), който предлага подходящия режим на печат за вашата задача
Тонер	colorWAVE T65 и colorWAVE+ TonerPearls (в комбинация с лиценз APP+); циан, магента, жълто и черно, 500 g/касета
ПРОДУКТИВНОСТ	
Скорост (печат и копиране)	4 A1/D формат[1] на минута 2 A0/E формат[2] на минута Черно-бял печат на CAD: 225 листа с формат A1/D на час (113 m2/час), 129 листа с формат A0/m2/E на час (високоскоростен режим) Цветен печат на CAD: 212 листа с формат A1/D на час (106 m2/час), 120 листа с формат A0/m2/E на час (високоскоростен режим)
Време за отпечатване на първа страница[3]	< 40 секунди
Време за извеждане на първо копие[4]	< 40 секунди
Режими на печат	9 режима на печат. Изберете режима на печат ръчно или използвайте Print Assistant за автоматично определяне на най-добрия режим на печат въз основа на съдържанието без необходимост от намеса на потребителя
КАЧЕСТВО	
Разделителна способност на печат	600 x 600 dpi
Разделителна способност на прецизно подравняване на капката мастило	1200 dpi (съответства на 20 микрона)
Минимална ширина на линията (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 in
1:1 прецизност на линията	< 0,3%
РАЗМЕР И ТЕГЛО	
Размери на основния модул (Ш x Д x В)	Компактна конструкция: 2100 x 875 x 1605 mm; (с горната изходна тава)
Размери при доставка (Ш x Д x В)	2271 x 1196 x 1547 mm
Тегло на основния модул	294 kg (стандартна конфигурация)[5]
Тегло на основния модул при доставка	384 kg (стандартна конфигурация)[5]
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Капацитет за печатни носители	4 или 6[6] ролки
Отрязване на печатния носител	Автоматично или ръчно
Макс. капацитет за носители	4 ролки: 800 m1, 850 m2; 6 ролки: 1200 m1, 1280 m2;
Формат на печатните носители	Поддържа всички ширини между 297 mm – 1067 mm, 11 in – 42 in, включително стандартни формати DIN, ANSI, ARCH
Грамаж на печатния носител	60 – 200 g/m2; 16 – 53 lb; фолио: 2,5 – 8,0 mil
Дебелина на печатния носител	800 µm; 30 mil; фолио: 65 – 200 µm/2,5 – 8 mil
Дължина на ролката	До 200 m
Ширина на ролката	297 mm – 1067 mm; 11 in – 42 in
Вътрешен диаметър на ролката	3-инчови и 2-инчови сърцевини (печатни носители върху 2-инчова сърцевина към външния изход, а не към горната изходна тава) Носителят не е закрепен към сърцевината
Диаметър на ролката	До 180 mm; 7,1 in
Тегло на ролката	До 20 kg
Минимална дължина за печат	210 mm; 8,5 in
Максимална дължина за печат	200 m; 656 ft
Тип носител	Хартии без покритие, tyvek без покритие, самозалепващи се хартии, самозалепващи се винили с покритие, хартии със син гръб, полипропиленово фолио, полиестерно фолио, матирано фолио, фолио за задно осветяване, канавача, транспаранти, бързосъхнеща фотохартия, нетъкан тапет (флис) с покритие и без покритие, тапети, различни естествени и синтетични тъкани
Потребителски печатен носител	Поддръжка на потребителски печатни носители, включително автоматично калибриране, не се изискват инструменти и обучение
Автоматична работа с ролни носители	· Автоматично разпознаване на ширина · Автоматичен избор на ролен носител за оптимизиране на производителността и пестене на носители въз основа на размера на чертежа, вида на носителя, ширината на ролката и покритието · Автоматично превключване на ролката при достигане до края на ролката · Автоматично превключване на носителите, за насочване на носителите към горната изходна тава или към задния изход в зависимост от нуждите на потребителя · Автоматично разпознаване на оставащото количество носител, показващо оставащото количество печатен носител на ролката · Автоматично завъртане и подравняване за сгъване · Автоматично разпознаване на основния надпис · Технология MediaSense; автоматично измерване на дебелината на носителя и регулиране на височината на печат
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ClearConnect	
Описание	Мултисензорен потребителски панел ClearConnect
Размер (Ш x В x Д)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in Сензорен екран: 10,4 in
Резолюция	800 x 600 пиксела (SVGA)
Брой цветове	16,2 милиона
Технология	PCT капацитивен сензорен екран
Работа	3 хардуерни бутона: [Wake-up] (Събуждане), [Stop, interrupt, abort] (Спиране, прекъсване, прекратяване), [Home] (Начало), Мултисензорни функции: докосване, двойно докосване, приближаване на пръсти, приближаване на 2 пръста, плъзгане, бързо плъзгане и раздалечаване на пръсти
Дизайн на интерфейса	Отличителен потребителски интерфейс с интуитивна навигация и ясно определени нива на достъп
Функции	Подвижен дисплей: наклон (–4 до +45 градуса) и обръщане (–45 до +180 градуса). Индикатор за състояние (червен, оранжев, зелен). USB 2.0 интерфейс със светлинен индикатор. Превключвайте мигновено между 2 езика, избирайте от 19 езика: чешки, датски, немски, английски, испански, фински, френски, унгарски, италиански, японски, корейски, нидерландски, норвежки, полски, португалски, руски, шведски, опростен китайски, традиционен китайски
КОНТРОЛЕР	
Описание	Високопроизводителен контролер POWERsync* с Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 бита
Процесор	6 ядра, 6 нишки, Core i5-8500 при 4,10 GHz
Памет	2x 8 GB DDR4
Видео	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Твърд диск	2x 500 GB, 7200 rpm (стандартно)
TPM	TPM 2.0
Интерфейс	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE интерфейс
Език за описание на страници	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Език за описание на страници (опция)	PDF/APPE лицензът предоставя достъп до Adobe PostScript 3 и PDF1.7. Активира компонентите Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) и APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Протокол за печат	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Извличане от SMB, FTP · Извличане от облак (извличане от ARC Collaborate, облаци, базирани на WebDAV) · HTTP/HTTPS (използва се от Publisher Express и PRISMAproduce Tech) · Печат от начална папка (чрез лиценз за управление на достъпа) · Печат от Microsoft 365 OneDrive и SharePoint
Back Channel протокол	HTTP или HTTPS
Трансформации	Мащабиране; мащабиране (с вместване в страница, намаляване, когато изображението е твърде голямо, за да се избегне отрязване, или до съотношение, зададено от потребителя, мащабиране на формат на страница до стандартен), изместване (автоматично или дефинирано от потребителя), добавяне/премахване на заден/водещ ръб, огледално изображение, зона за изтриване (желана зона)
Поддръжка на облачни услуги	Поддръжка на облак чрез протокола WebDav, Microsoft 365 или чрез доставчици от трета страна, като uniFLOW[7]. Удостоверяването на потребителя на облачна услуга може да бъде предварително конфигурирано от администратора или да се извърши от потребителя по време на достъпа му до конкретна облачна услуга.

colorWAVE T65

Управление на цветовете	· RGB входен профил (sRGB, AdobeRGB) · CMYK входен профил (Euroscale с покритие, Euroscale без покритие, US Web с покритие (SWOP), US Web без покритие, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Профил за нива на сивото (стандартно включен в PDF/APPE опцията) · Цел на цветовото съответствие (Perceptual, Saturation, Absolute Colorimetric, Relative Colorimetric)
ВГРАДЕНА ЗАЩИТА SMARTshield	
Сигурно подаване	Контрол на достъпа (IP филтриране), IPSec, HTTPS, IP4 и IP6 съвместимост, защита на данните с парола
Сигурно съхранение и изтриване	Сигурно изтриване на файлове (унищожаване на електронни файлове), сигурно зареждане на системата, шифроване на данни с вграден модул Trusted Platform Module 2 (TPM), сертифициран по FIPS 140-2, BitLocker 256 AES шифроване, сигурно изтриване на твърд диск (криптографирано изтриване), опционални сваляеми твърди дискове и опционално унищожаване на твърдите дискове в края на договора.
Удостоверяване	Удостоверяване на потребителя за достъп до потребителския панел ClearConnect/WebTools Express (чрез идентификационни данни LDAP/Active Directory и опционално чрез карта за достъп), защита на файловете за печат чрез ПИН код или парола, възможност за деактивиране на портове и интерфейси, стандартен вграден аплет uniFLOW, инсталиран в контролера, за интегриране в uniFLOW, моля, свържете се с вашия представител на Canon
Предотвратяване на хакерски атаки	IEEE 802.1x удостоверяване, SNMP v3, одитни регистри, конфигуриране на HTTPS сертификати. TLS 1.2 Strong Cipher (възможно е да се активират протоколи TLS1.0 и 1.1), възможно е да се дезактивират неизползвани протоколи, регистър на събития за сигурност, опционален Trellix Application Control (включване в бял списък)
Сигурност сега и в бъдеще	Операционна система за контролер Windows 10 Enterprise LTSC 2021 с актуализации за сигурност на Microsoft до 2032 г. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process), включително: автоматични услуги за актуализации за сигурност на Microsoft с уведомления и график, непрекъснато наблюдение на уязвимости от Canon (https://psirt.canon), годишна програма за външен одит на сигурността, базирана на методологията OWASP Top 10 (https://owasp.org), следене на новото законодателство и нарушения на сигурността с голямо въздействие
SCANNER EXPRESS (опция)	
Описание	Интегриран цветен скенер със сензор за контактно сканиране на изображения (CIS) и технология Image Logic
Разделителна способност на сканиране	600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	15,2 m/мин черно-бяло сканиране 5,0 m/мин цветно сканиране
Формати на сканиране	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, многостраничен PDF, многостраничен PDF/A и многостраничен TIFF
Шаблони за сканиране	Голям брой шаблони за сканиране за стандартизиране на общите настройки и дестинации за сканиране
Протокол за сканиране	FTP, SMB, сканиране към облак (сканиране към WebDAV-базирани облаци), сканиране към Microsoft 365
Дестинация на сканиране	Локална USB флаш памет, FTP, SMB, интелигентна входяща кутия в контролера, опционална локална начална папка (LDAP), мобилно устройство чрез WebTools Mobile, WebDAV облачни услуги, сканиране към Microsoft 365 OneDrive и SharePoint
Именуване при сканиране	Предварително зададено именуване с автоматично номериране, персонализирани от потребителя имена на файлове от сканиране в панела на потребителя на ClearConnect, добавяне на дата и час към името на файла от сканирането
Ширина на оригинала	208 mm – 965 mm; 8,2 in– 38 in, автоматично разпознаване на ширината
Дължина на оригинала	208 mm – 16 000 mm; 8,2 in – 630 in, автоматично разпознаване на дължината
Ефективна ширина на сканиране	932 mm
Дебелина на оригинала	Максимално 0,8 mm; 0,03 in (меки документи)
Мащабиране (копиране)	1:1, мащабиране до размера на носителя, мащабиране до стандартен формат, потребителско: 10 – 1000%
Предварително зададени типове оригинали	Blueprint, Coloured original, Dark original, Folded lines/text, Lines/text standard, Lines/text draft, Photo, Map, Artwork
Размер на скенера (Ш x Д x В)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in
Тегло на скенера	25 kg; 55 lb
РАБОТНА СРЕДА	
Ниво на шума	Режим на готовност и покой: 4,7 B(A) Режим на печат: 6,9 B(A)
Звуково налягане	Режим на готовност и покой: 36 dB Режим на печат: 57 dB
Концентрация на озон	Нула
Излъчване на топлина	Готовност: 215 W; Активност: 325 W
Работна температура	15 – 35°C (препоръчително: 20 – 27°C); 59 – 95°F (препоръчително: 68 – 81°F)
Работна влажност	20 – 80% RH (препоръчително: 30 – 60% RH)
Захранване	100 – 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	Режим на покой: < 2,5 W Режим на готовност: 215 W Режим на активност: 325 W
Сертификати за безопасност/EMC и за опазване на околната среда	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, клас A по FCC, клас A по VCCI, RoHS, Greenguard Gold
Мярка при земетресения[8]	Обезопасете принтера, така че да не се движи или накланя по време на земетресение. Тази мярка позволява на потребителя да закрепи принтера към здрав елемент на сградата
Рециклируеми материали	Принтер: изработен от стомана и от пластмаса с висока степен на рециклиране, най-малко 86% от печатния модул може да бъде преработен или рециклиран. Оставащите 14% не са токсични отпадъци. Тонер: опаковката на касетата се използва повторно като касета за поддръжка: сертификат за отстраняване на мастило

Програма за втори живот	Съвместимост с избрани стари модели скенери, сгъващи машини и стакери
СОФТУЕР ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ	
PRISMA TECH SUITE	Създавайте спиращи дъха печатни продукти, като същевременно управлявате принтера си с мощни решения за работния процес, които са предназначени да ви помогнат в ежедневните ви печатни дейности
PRISMAproduce Tech	Съставяйте, управлявайте и изпращайте сложни комплекти от документи от уеб браузъра си към един или повече принтери едновременно
PRISMAlytics Dashboard	Получавайте изчерпателни общи прегледи, за да наблюдавате и увеличите максимално обема на вашите печатни операции с този сигурен информационен инструмент за управление, базиран в облака
PRISMAlytics Accounting	Събирайте данни за начисляване на разходи и следене на използването с този базиран в облака инструмент за генериране на отчети
PRISMAservice	Увеличете максимално полезното време за работа с нашата методология CARE: събирайте данни от разстояние, анализирайте данните, ремонтирайте принтерите чрез дистанционна помощ и давайте оценки за непрекъснато подобряване
ДРАЙВЕРИ, ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАЧИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАНЕЛ	
Драйвери	Лесни за използване драйвери за принтери, които ви позволяват ефективно и ефикасно отпечатване от всяко приложение. Създаване, извличане и/или изпращане на задачи от: · Driver Select за Microsoft Windows · Driver Express за Adobe PostScript 3 за Microsoft Windows или Apple OS
Изпращане на задачи	· PRISMAproduce Tech – съставяйте, управлявайте и изпращайте сложни комплекти документи от уеб браузъра си към един или повече принтери едновременно. · Publisher Mobile – изпращане на задачи за печат чрез приложение за мобилен телефон, поддържащ iOS и Android · Publisher Express – лесно изпращане на задачи за печат през мрежата независимо от вашия уеб браузър · Серията colorWAVE T включва поддръжка за RIP (напр. Onyx Thrive)
Потребителски панел ClearConnect	Отпечатването, копирането и сканирането са толкова лесни, колкото и използването на таблет, благодарение на мултисензорния потребителски панел. Извлечете документ от Smart Inbox, USB устройство или външни папки. Увеличавайте и преместявайте изгледа в различни части – дори прелиствайте в реално време, докато сканирате или копирате, за да избегнете грешки
РАБОТЕН ПРОЦЕС НА КОНТРОЛЕРА	
Отворена архитектура	Интегрирайте безпроблемно принтера в приложения за управление на печата, като uniFLOW, благодарение на нашия контролер POWERsync*
Интелигентна входяща кутия	Персонализирана интелигентна входяща кутия с хронология, управление на опашка, управление на хронология, WebTools Express, защитен достъп до контролер
Управление на опашка	Паметта за спулирането осигурява система за управление на опашки за задачи за печат и копиране. Това дава възможност на множество потребители да изпращат едновременно задачи за печат и копиране. Персонализирайте настройките за приоритет на задачите за копиране и печат в опашката. Прегледът на опашката на задачите дава достъп до имената на задачите, собствениците и състоянието, включително необходимите печатни носители. Задачите могат да се спират на пауза, да се изтриват и да се поставят в началото на опашката
Управление на печата	Преглеждайте хронологията на броячa през предпочитани периоди от време за всяка задача или общ преглед в WebTools Express. Преглед, създаване, редактиране и изтриване на шаблони за печат. Стандартна поддръжка на uniFLOW, инсталирана в контролера, вход в личната ви uniFLOW опашка в потребителския интерфейс ClearConnect. Поддържа отчитане на брояч, ръчно удостоверяване, четци за карти и безконтактни четци за карти. Поддържа се сканиране към имейл и сканиране към облак.
Мобилни приложения и облак	Отпечатвайте от и сканирайте към избраното от вас облачно приложение. С помощта на мобилни приложения, като например Publisher Mobile, до принтера може да се получи лесен достъп и да се използва от всяко място
Управление на устройството	WebTools Express предоставя на администраторите инструменти за отдалечено управление на устройството чрез интернет: напр. проверка на състоянието на принтера, функция отдалечено включване, състояние на мастилото/тонера/оставащ печатен носител, задаване на настройки по подразбиране за печат, копиране и сканиране, задаване на настройки за достъп, сигурност, отчитане на броячите, отдалечено изключване, актуализиране и рестартиране на софтуера, таймер за включване/изключване, поведение на системата, управление на опашките, управление на лицензите, преглед, създаване, редактиране и изтриване на шаблони за печати и др.
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА (опция)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Формат D (34 x 22 in)/формат A1 (841 x 594 mm)
2. Формат E (44 x 34 in)/формат A0 (1189 x 841 mm)
3. 1 A1 разпечатка с хоризонтална ориентация към заден изход, в най-бърз режим на печат, от режим на готовност
4. 1 копие, направено във формат A1 хоризонтална ориентация. Печат към заден изход, в най-бързия режим на печат, изключена компенсация на фона, от режим на готовност
5. Теглото включва 2ra касета (отделно опаковани)
6. Опция
7. Въз основа на текущата поддръжка от други производители
8. Без кабел/верига и монтажни материали

Adobe и Postscript са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Inc. в САЩ и/или други държави; Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на групата компании Microsoft; Apple лицензира търговската марка „iOS“ от Cisco. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в Съединените щати и други страни и се използва по лиценз.

Никаква част от тази публикация не може да бъде копирана, модифицирана, възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма и начин, електронно, ръчно или по друг начин без предварителното писмено разрешение от Canon Production Printing. Илюстрациите и отпечатаните от принтера изображения са симулирани и не се отнасят задължително за продуктите и услугите, предлагани за всеки местен пазар. Съдържанието на тази публикация не трябва да бъде тълкувано като никакво заявление, гаранция по отношение на специфични свойства или спецификации, нито технически характеристики или пригодност за определени цели. Съдържанието на тази публикация може да бъде предмет на промени от време на време без предизвестие.

© 2025 Canon Production Printing
Canon е регистрирана търговска марка на Canon Inc.
colorWAVE и PRISMA са регистрирани търговски марки на Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Bulgarian edition