# ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

**colorWAVE T65**
Έγχρωμη εκτύπωση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε

Η Σειρά colorWAVE T συνδυάζει δοκιμασμένη τεχνολογία με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας στους τομείς σχεδιασμού προϊόντων και τεχνολογίας ελεγκτή. Σας προσφέρει εύκολη, εξαιρετικά παραγωγική έγχρωμη εκτύπωση τεχνικών μελετών και σχεδίων, με χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας για τα επόμενα χρόνια.




**Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς**

- **Αξιόπιστος έγχρωμος εκτυπωτής**
  Οι επιχειρήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Η Σειρά colorWAVE T κατασκευάστηκε για να προσφέρει αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης.

- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
  Εδώ και περισσότερα από 85 χρόνια, προσφέρουμε σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς καλύτερους τρόπους για να εκτυπώνουν τεχνικές μελέτες και σχέδια. Επίσης, είμαστε μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως, με τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση και στη μηχανική.

- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
  Η Σειρά colorWAVE T εξασφαλίζει παραγωγικότητα και εύκολη χρήση για σχεδόν κάθε έργο, από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι πιο σύνθετες εργασίες και σετ εγγράφων. Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.

- **Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών**
  Δεν είμαστε απλώς μια ηγέτιδα δύναμη στην αγορά εκτυπωτών υψηλών επιδόσεων. Είμαστε επίσης μια εταιρεία γνωστή για την ανάπτυξη ελεγκτών και εφαρμογών ροών εργασίας που προσφέρουν σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.

- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
  Η προστασία της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά colorWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.

- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
  Η Σειρά T colorWAVE προσφέρει compact μέγεθος, αθόρυβη εκτύπωση και εργονομία. Είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξετε τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας.

- **Όλα όσα χρειάζεστε**
  Με τη Σειρά colorWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect
MediaSense · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|---|
| **ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | |
| **Σύστημα εκτύπωσης 4 ρολών** | Έγχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής |
| **Εφαρμογές** | Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι και μη, πόστερ POP/POS, εφαρμογές γραφικών τεχνών όπως πόστερ, ταπετσαρίες, πανό, χαρτί περιτυλίγματος, έργα τέχνης |
| **Συστήματα στοίβαξης** | Ενσωματωμένος Επάνω δίσκος παράδοσης, χωρητικότητας έως 90 φύλλων |
| **Περιβάλλον χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής** | Περιβάλλον χειρισμού ClearConnect με πολλαπλά σημεία αφής: Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε όλη τη ροή των εργασιών σας. Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει τα εργαλεία Smart Inbox και SmartAccess και εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και ζωντανή προεπισκόπηση. |
| **Κιτ εκκίνησης (ξεχωριστή παραγγελία)** | 4 κασέτες γραφίτη x 500g (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο). Συμπεριλαμβάνεται στον εκτυπωτή 1 ρολό χαρτιού 90 γραμμ. |
| **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | |
| **Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης** | 3ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 4 σε 6 ρολά (800 σε 1.200m1, 850 σε 1.280m2) |
| **Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο** | Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου |
| **Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι** | Για ασφαλή περιβάλλοντα, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων |
| **Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης χειριστή** | Για ένα απόλυτα παραγωγικό περιβάλλον, η κατάσταση του μηχανήματος είναι ορατή από απόσταση |
| **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ** | |
| **Τεχνολογία απεικόνισης** | Τεχνολογία CrystalPoint. Ο εκτυπωτής περιέχει 8 Συσκευές απεικόνισης, 2 για κάθε χρώμα (CMYK).<br>Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, χωρίς σκόνη γραφίτη, χωρίς κατάλοιπα.<br>Χωρίς εκπομπές όζοντος |
| **Αυτοματοποιημένες λειτουργίες** | • Η τεχνολογία PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) εφαρμόζει προηγμένη διάγνωση, συντήρηση και επιδιορθώσεις προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνηθισμένα ζητήματα που προκύπτουν στα συμβατικά ακροφύσια των εκτυπωτών inkjet, ακόμη και κατά την εκτύπωση<br>• Η τεχνολογία MediaSense προσαρμόζει αυτόματα το βέλτιστο διάκενο εκτύπωσης μεταξύ των υλικών εκτύπωσης και της συσκευής απεικόνισης για κάθε τύπο υλικού. Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώνετε σε παχύτερα υλικά εκτύπωσης (έως 800μm/30mil)<br>• Αυτοματοποιημένη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης<br>• Αυτοματοποιημένη επιλογή υλικού<br>• Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό<br>• Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης υλικών<br>• Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών<br>• Αυτοματοποιημένη επιλογή κατάστασης εκτύπωσης (Βοηθός εκτύπωσης), που προτείνει την κατάλληλη κατάσταση εκτύπωσης για την εργασία σας |
| **Γραφίτης** | colorWAVE T65 και colorWAVE+ TonerPearls (σε συνδυασμό με άδεια χρήσης App+)· Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο, 500g/κασέτα |
| **ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ** | |
| **Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)** | 4 εκτυπώσεις A1/D[1] ανά λεπτό<br>2 εκτυπώσεις A0/E[2] ανά λεπτό<br><br>A&M CAD: 225 εκτυπώσεις A1/D ανά ώρα (113 m2/ώρα), 129 εκτυπώσεις A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)<br>Έγχρωμο CAD: 212 εκτυπώσεις A1/D ανά ώρα (106 m2/ώρα), 120 εκτυπώσεις A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας) |
| **Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης[3]** | <40 δευτερόλεπτα |
| **Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου[4]** | <40 δευτερόλεπτα |
| **Καταστάσεις εκτύπωσης** | 9 καταστάσεις εκτύπωσης.<br>Επιλέξτε μη αυτόματα την κατάσταση εκτύπωσης ή χρησιμοποιήστε τον Βοηθό εκτύπωσης για να καθορίσετε αυτόματα την καλύτερη κατάσταση εκτύπωσης βάσει του περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη |
| **ΠΟΙΟΤΗΤΑ** | |
| **Ανάλυση εκτύπωσης** | 600x600dpi |
| **Ανάλυση σταγονιδίων και ακρίβεια ευθυγράμμισης** | 1.200dpi (αντιστοιχεί σε 20 micron) |
| **Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)** | 0,08mm· 0,00315" |
| **1:1 Ακρίβεια γραμμής** | <0,3% |
| **ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ** | |
| **Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠxΒxΥ)** | Compact σχεδίαση: 2.100 x 875 x 1.605mm<br>(με τον Επάνω δίσκο παράδοσης) |
| **Διαστάσεις μεταφοράς (ΠxΒxΥ)** | 2.271 x 1.196 x 1.547mm |
| **Βάρος κύριου μηχανισμού** | 294kg (στάνταρ διαμόρφωση)[5] |
| **Βάρος κύριου μηχανισμού κατά τη μεταφορά** | 384kg (στάνταρ διαμόρφωση)[5] |
| **ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ** | |
| **Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης** | 4 ή 6[6] ρολά |
| **Κοπή υλικών εκτύπωσης** | Αυτόματη ή χειροκίνητη |
| **Μέγιστη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης** | 4 ρολά: 800m1, 850m2· 6 ρολά: 1.200m1, 1.280m2· |
| **Μεγέθη υλικών εκτύπωσης** | Υποστηρίζει όλα τα μεγέθη ρολού από 297mm–1.067mm, 11"–42", καθώς και στάνταρ μεγέθη DIN, ANSI, ARCH |

| | |
|---|---|
| **Βάρος υλικών εκτύπωσης** | 60–200g/m²· 16–53lb· φιλμ: 2,5–8,0mil |
| **Πάχος υλικών εκτύπωσης** | 800μm· 30mill· φιλμ: 65–200μm/2,5–8mil |
| **Μήκος ρολού** | Έως 200m |
| **Πλάτος ρολού** | 297mm–1.067mm, 11"–42" |
| **Διάμετρος πυρήνα ρολού** | Πυρήνες 3" και 2" (υλικά σε πυρήνα 2" στην εξωτερική έξοδο, όχι στον Επάνω δίσκο παράδοσης)<br>Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα |
| **Διάμετρος ρολού** | Έως 180mm· 7,1" |
| **Βάρος ρολού** | Έως 20kg |
| **Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης** | 210mm· 8,5" |
| **Μέγιστο μήκος εκτύπωσης** | 200m· 656' |
| **Τύποι υλικών εκτύπωσης** | Μη επιχρισμένα χαρτιά, μη επιχρισμένο Tyvek, αυτοκόλλητα χαρτιά, αυτοκόλλητα επιχρισμένα βινύλια, χαρτιά blue back, φιλμ πολυπροπυλενίου, πολυεστερικά φιλμ, αδιαφανή φιλμ, φιλμ για οπίσθιο φωτισμό, καμβάς, μαλακό υλικό για πανό, φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος, ταπετσαρία χωρίς ύφανση με και χωρίς επίχρισμα (φλις), ταπετσαρία, διάφορα φυσικά και συνθετικά υφάσματα |
| **Ειδικά υλικά εκτύπωσης** | Υποστήριξη ειδικών υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης αυτόματης βαθμονόμησης, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία και εκπαίδευση |
| **Αυτόματος χειρισμός ρολών υλικών εκτύπωσης** | • Αυτόματη ανίχνευση πλάτους<br>• Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικού βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου του υλικού, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος<br>• Αυτόματη αλλαγή όταν η εκτύπωση φτάσει στο τέλος του ρολού<br>• Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγούνται στον επάνω δίσκο παράδοσης ή στην πίσω έξοδο, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη<br>• Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό<br>• Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για δίπλωμα<br>• Αυτόματος εντοπισμός υπομνήματος<br>• Τεχνολογία MediaSense· αυτόματη μέτρηση πάχους υλικών εκτύπωσης και ρύθμιση ύψους εκτύπωσης |
| **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ClearConnect** | |
| **Περιγραφή** | Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής |
| **Μέγεθος (ΠxΥxΒ)** | 300 x 220 x 40mm· 11,8 x 8,7 x 1,6" Οθόνη αφής: 10,4" |
| **Ανάλυση** | 800 x 600 pixel (SVGA) |
| **Αριθμός χρωμάτων** | 16,2 εκατομμύρια |
| **Τεχνολογία** | Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου |
| **Χειρισμός** | 3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]· Λειτουργίες πολλαπλών σημείων αφής: πάτημα, διπλό πάτημα, τσίμπημα, τσίμπημα 2 δακτύλων, σάρωση, γρήγορο κτύπημα και άνοιγμα δακτύλων |
| **Σχεδίαση περιβάλλοντος χειρισμού** | Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού |
| **Χαρακτηριστικά** | Βελτιστοποίηση προβολής: Κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες). Λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο). Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 19 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά |
| **ΕΛΕΓΚΤΗΣ** | |
| **Περιγραφή** | Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync+ με Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64bit |
| **Επεξεργαστής** | 6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core i5-8500 @4,10GHz |
| **Μνήμη** | 2x8GB DDR4 |
| **Βίντεο** | Κάρτα γραφικών Intel UHD 630, 1,0GHz |
| **Σκληρός δίσκος** | 2x 500GB, 7.200rpm (στάνταρ) |
| **TPM** | TPM 2.0 |
| **Διασύνδεση** | 2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s<br>TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS<br>Εντοπισμός: APIPA, WS-Discovery, SNMP<br>Διασύνδεση WAVE |
| **Γλώσσα περιγραφής σελίδας** | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF |
| **Γλώσσα περιγραφής σελίδας (προαιρετικά)** | Η άδεια χρήσης PDF/APPE παρέχει πρόσβαση στα Adobe PostScript 3 και PDF1.7. Ενεργοποιεί τα στοιχεία του Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) και του APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) |
| **Πρωτόκολλο εκτύπωσης** | • LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365<br>• FTP<br>• Πρόσκτηση από SMB, FTP<br>• Πρόσκτηση από το cloud (ανάκτηση από cloud που βασίζονται στα ARC Collaborate, WebDAV)<br>• HTTP/HTTPS (χρησιμοποιείται από τα Publisher Express και PRISMAproduce Tech)<br>• Εκτύπωση από κεντρικό φάκελο (μέσω άδειας χρήσης διαχείρισης πρόσβασης)<br>• Εκτύπωση από Microsoft 365 OneDrive και SharePoint |
| **Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών** | HTTP ή HTTPS |
| **Μετασχηματισμοί** | Κλιμάκωση· Κλιμάκωση (προσαρμογή στο μέγεθος της σελίδας, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος) |
| **Υποστήριξη cloud** | Υποστήριξη cloud μέσω πρωτοκόλλου WebDAV, Microsoft 365 ή μέσω τρίτων παρόχων, όπως το uniFLOW[7].<br>Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud. |

# colorWAVE T65

| | |
|---|---|
| **Διαχείριση χρώματος** | • Προφίλ εισόδου RGB (sRGB, AdobeRGB)<br>• Προφίλ εισόδου CMYK (Euroscale επιχρισμένο, Euroscale μη επιχρισμένο, US Web επιχρισμένο (SWOP), US Web μη επιχρισμένο, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO μη επιχρισμένο ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm<br>• Προφίλ γκρι (περιλαμβάνεται στάνταρ στην επιλογή PDF/APPE)<br>• Μέθοδος απόδοσης (αντιληπτική, κορεσμός, απόλυτη μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων) |
| **ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield** | |
| **Ασφαλής υποβολή** | Έλεγχος πρόσβασης (φιλτράρισμα IP), IPSec, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης |
| **Ασφαλής αποθήκευση και κατάργηση** | Ασφαλής διαγραφή αρχείων (Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων, E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Ασφαλής διαγραφή δίσκου (Κρυπτογραφική διαγραφή) Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και Προαιρετική καταστροφή δίσκων στο τέλος της σύμβασης. |
| **Εξουσιοδότηση** | Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/ Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon. |
| **Αποτροπή εισβολών** | Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS. Ισχυρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε λευκή λίστα) |
| **Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον** | Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφάλειας κώδικα από την Microsoft έως και το 2032.<br>SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφάλειας κώδικα από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχή παρακολούθηση των ευπαθειών από την Canon (https://psirt.canon), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφάλειας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (https://owasp.org), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντίκτυπου |
| **SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)** | |
| **Περιγραφή** | Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic |
| **Ανάλυση σάρωσης** | 600x600dpi |
| **Ταχύτητα σάρωσης** | Ασπρόμαυρη σάρωση 15,2m/λεπτό<br>Έγχρωμη σάρωση 5,0m/λεπτό |
| **Μορφές σάρωσης** | TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων |
| **Πρότυπα σάρωσης** | Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης |
| **Πρωτόκολλο σάρωσης** | FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV), σάρωση σε Microsoft 365 |
| **Προορισμός σάρωσης** | Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω WebTools Mobile, WebDAV Cloud, σάρωση σε Microsoft 365 OneDrive και SharePoint |
| **Ονομασία σάρωσης** | Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αρίθμηση, Ονόματα αρχείων σάρωσης με προσαρμογή από τον χρήστη στο πάνελ χειρισμού ClearConnect, προσθήκη Ημερομηνίας-ώρας στο όνομα του αρχείου σάρωσης |
| **Πλάτος πρωτοτύπου** | 208mm–965mm· 8,2"–38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους |
| **Μήκος πρωτοτύπου** | 208mm–16.000mm· 8,2"–630", αυτόματη ανίχνευση μήκους |
| **Ενεργό πλάτος σάρωσης** | 932mm |
| **Πάχος πρωτοτύπου** | Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα) |
| **Ζουμ (αντιγραφή)** | 1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%–1.000% |
| **Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων** | Κυανοτυπία, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο–στάνταρ, Γραμμές/κείμενο–πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο |
| **Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ)** | 1.097 x 308 x 140mm· 43 x 12 x 5,5" |
| **Βάρος σαρωτή** | 25kg· 55lbs |
| **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | |
| **Στάθμη ηχητικής ισχύος** | Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,7B(A)<br>Κατάσταση εκτύπωσης: 6,9B(A) |
| **Επίπεδο ηχητικής πίεσης** | Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 36dB<br>Κατάσταση εκτύπωσης: 57dB |
| **Συγκέντρωση όζοντος** | Μηδέν |
| **Έκλυση θερμότητας** | Ετοιμότητα: 215W· Λειτουργία: 325W |
| **Θερμοκρασία λειτουργίας** | 15–35 ºC (συνιστώμενη: 20–27 ºC)· 59–95 ºF (συνιστώμενη 68–81 ºF) |
| **Υγρασία λειτουργίας** | 20%–80% RH (συνιστώμενη: 30%–60% RH) |
| **Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος** | 100–240V· 50/60Hz |
| **Κατανάλωση ενέργειας** | Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2,5W<br>Κατάσταση ετοιμότητας: 215W<br>Κατάσταση λειτουργίας: 325W |
| **Πιστοποιητικά ασφάλειας/ EMC και περιβάλλοντος** | CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold |
| **Πρόνοια έναντι σεισμών[8]** | Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου |
| **Ανακυκλώσιμα** | Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού.<br>Το υπόλοιπο 14% είναι μη τοξικά απόβλητα.<br>Γραφίτης: Η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως κασέτα συντήρησης<br>Εκτυπώσεις: Πιστοποιητικό δυνατότητας απομελάνωσης |

| | |
|---|---|
| **Πρόγραμμα δεύτερης ζωής** | Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές, μονάδες διπλώματος και μηχανήματα στοίβαξης παλαιότερου τύπου |
| **ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | |
| **PRISMA TECH SUITE** | Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκτυπωτή σας, με πανίσχυρες λύσεις ροών εργασίας που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης |
| **PRISMAproduce Tech** | Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά |
| **PRISMAlytics Dashboard** | Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud |
| **PRISMAlytics Accounting** | Καταγράψτε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφορών που βασίζεται στο cloud |
| **PRISMAservice** | Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Συλλογή δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επισκευή εκτυπωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση) |
| **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ** | |
| **Προγράμματα οδήγησης** | Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από:<br>• Driver Select για Microsoft Windows<br>• Driver Express για Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS |
| **Υποβολή εργασιών** | • PRISMAproduce Tech – Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά.<br>• Publisher Mobile – Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android<br>• Publisher Express – Υποβάλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του Web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε<br>• Η σειρά colorWAVE T περιλαμβάνει υποστήριξη RIP (π.χ. Onyx Thrive) |
| **Πάνελ χειρισμού ClearConnect** | Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε ζουμ και κινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές· μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων |
| **ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ** | |
| **Ανοικτή αρχιτεκτονική** | Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτυπώσεων, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERsync+ |
| **Smart Inbox** | Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή |
| **Διαχείριση ουράς** | Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, κατόχους και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς |
| **Διαχείριση εκτυπώσεων** | Προβολή ιστορικού μετρητών σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει καταγραφή δραστηριοτήτων, χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud. |
| **Φορητές συσκευές και cloud** | Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία |
| **Διαχείριση συσκευής** | Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση υπολοίπου μελανιού/γραφίτη/υλικού εκτύπωσης, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφάλεια, καταγραφή δραστηριοτήτων, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ. |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προαιρετικά)** | Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II |
| **ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** | |
| **1** | Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm) |
| **2** | Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1.189x 841mm) |
| **3** | 1 Εκτύπωση A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, από την κατάσταση ετοιμότητας |
| **4** | Δημιουργία 1 αντιγράφου A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό. Εκτύπωση με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, αντιστάθμιση φόντου ανενεργή, από την κατάσταση ετοιμότητας |
| **5** | Το βάρος περιλαμβάνει το 2ο συρτάρι (συσκευασμένο ξεχωριστά) |
| **6** | Προαιρετικά |
| **7** | Με βάση την τρέχουσα υποστήριξη από τρίτα μέρη |
| **8** | Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης |

Οι ονομασίες Adobe και Postscript είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η Apple έχει λάβει άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος «iOS» από τη Cisco. Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραιτήτως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

**© 2025 Canon Production Printing**
Η ονομασία Canon είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Inc.
Τα colorWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon Production Printing**
cpp.canon
Greek edition