POUR LES ANNÉES À VENIR

colorWAVE T65
Des impressions couleur sur lesquelles vous pourrez compter

La colorWAVE série T combine une technologie éprouvée avec nos dernières innovations en matière de conception de produits et de technologie de contrôleur pour vous permettre d'imprimer des dessins et des conceptions techniques en couleur facilement et efficacement, en toute sécurité, tout en vous accompagnant dans vos initiatives commerciales durables pour les années à venir.



Avantages de la série T

- **Imprimante couleur durable**
  Une entreprise sereine est plus performante. La colorWAVE série T est conçue pour vous offrir la fiabilité et la disponibilité dont vous avez besoin, sans la contrainte de la maintenance quotidienne.
- **Philosophie de conception professionnelle**
  Depuis plus de 85 ans, nous orientons les architectes, les concepteurs et les ingénieurs vers de meilleures méthodes d'impression de dessins et de conceptions techniques. Nous sommes également l'une des principales entreprises manufacturières au monde, avec une vaste expérience en conception et en ingénierie.
- **Facilité d'utilisation productive**
  La colorWAVE série T offre une ergonomie de production pour l'ensemble de vos tâches, qu'il s'agisse d'une impression rapide ou de travaux et de jeux de documents complexes. Aidé du logiciel PRISMA Tech Suite, vous pouvez compter sur des impressions couleur pour les années à venir.
- **Flux de travail rationalisé**
  Nous ne sommes pas seulement l'un des leaders du marché des imprimantes hautes performances. Nous sommes également réputés pour le développement de contrôleurs et de logiciels de flux de travail qui fournissent aux architectes, aux concepteurs et aux ingénieurs les outils dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.
- **Fonctionnalités de sécurité informatique**
  Plus que jamais, vous devez protéger votre infrastructure informatique et vos données précieuses contre tout accès non autorisé. Dotée de plusieurs niveaux de sécurité, la colorWAVE série T garantit la protection de vos données pour les années à venir.
- **Accompagner vos initiatives commerciales durables**
  La colorWAVE série T vous offre une solution d'impression compacte, silencieuse et ergonomique. Il s'agit d'un système d'impression couleur sur lequel vous pourrez compter pour les années à venir afin de soutenir vos initiatives commerciales durables.
- **Point d'accès unique**
  Avec la colorWAVE série T, nos équipes commerciales vous aident à configurer une solution grand format entièrement intégrée, avec du matériel, des logiciels, des consommables et un service provenant d'un seul fournisseur.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect
MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATION STANDARD DU SYSTÈME	
Système d'impression à 4 rouleaux	Imprimante grand format couleur productive avec écran tactile utilisateur multipoint ClearConnect
Applications	Dessins techniques monochromes et couleur, cartes, non pliés et pliés, affiches POP/POS, applications d'arts graphiques (affiches, papiers peints, bannières, papier d'emballage, beaux-arts)
Systèmes d'empilage	Bac de réception supérieur intégré, capacité maximale de 90 feuilles
Interface utilisateur multipoint	Interface utilisateur multipoint ClearConnect : aspect et fonctionnement homogènes de votre flux de travail sous tous les angles, version standard incluant la boîte de réception intelligente, l'accès intelligent, le statut de l'imprimante et l'aperçu en direct
Kit de démarrage (commande distincte)	4 cartouches toner de 500 g (cyan, magenta, jaune et noir). 1 rouleau de papier de 90 grammes est inclus dans l'imprimante
CONFIGURATIONS SYSTÈME OPTIONNELLES	
Augmentation de la capacité de rouleaux	Troisième tiroir supplémentaire pour augmenter la capacité des supports de 4 à 6 rouleaux (800 à 1200 m1 / 850 à 1280 m²)
Système de numérisation compact	Scanner Express avec la technologie Image Logic, scanner CIS intégré placé sur le dessus de l'imprimante pour un encombrement réduit
Disques durs amovibles	Pour les environnements sécurisés, les disques durs peuvent être retirés du système d'impression pour protéger l'intégrité des données
Voyant d'alarme opérateur	Pour les environnements productifs, l'état de la machine est visible à distance
TECHNOLOGIE	
Technologie d'imagerie	Technologie CrystalPoint. L'imprimante contient 8 Imaging Devices, 2 pour chaque couleur (CMJN). Recharge toner propre, sans poussière ni résidus. Aucune émission d'ozone
Fonctions automatisées	· La technologie PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) réalise des diagnostics complexes, la maintenance et corrige les erreurs afin de résoudre les problèmes courants de défaillance de buse survenant lors de l'impression sur des imprimantes jet d'encre traditionnelles · La technologie MediaSense compense automatiquement la différence entre les Imaging Devices et les supports pour chaque type de support. Cela vous permet d'imprimer sur des supports plus épais (jusqu'à 800 µm/ 30 mil) · Reconnaissance automatique du langage d'impression · Sélection automatique du support · Détection automatique du support restant, indiquant le support restant par rouleau · Fonction économie des supports automatisée · Changement de support automatique · La sélection automatique du mode d'impression (assistant d'impression) suggère le mode d'impression adapté à votre travail
Toner	TonerPearls colorWAVE T65 et colorWAVE+ (en combinaison avec la licence App+) ; Cyan, Magenta, Jaune et Noir, 500 g/cartouche
PRODUCTIVITÉ	
Vitesse (impression et copie)	4 feuilles A1/D[1] par minute 2 feuilles A0/E[2] par minute CAO noir et blanc : 225 feuilles A1/D par heure (113 m²/heure), 129 feuilles A0/m²/E par heure (mode haut débit) CAO couleur : 212 feuilles A1/D par heure (106 m²/heure), 120 feuilles A0/m²/E par heure (mode haut débit)
Temps de sortie de la première impression[3]	< 40 secondes
Temps de sortie de la première copie[4]	< 40 secondes
Modes d'impression	9 modes d'impression. Sélectionne le mode d'impression manuellement ou utilise l'assistant d'impression pour déterminer automatiquement le meilleur mode d'impression en fonction du contenu, sans intervention de l'utilisateur
QUALITÉ	
Résolution d'impression	600 x 600 ppp
Résolution de précision d'alignement des gouttelettes	1200 ppp (correspond à 20 microns)
Largeur de ligne minimale (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm ; 0,00315 pouces
Précision du tracé 1:1	< 0,3 %
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions du moteur principal (L × P × H)	Design compact : 2100 x 875 x 1605 mm (bac de réception supérieur compris)
Dimensions d'expédition (L × P × H)	2271 x 1196 x 1547 mm
Poids du moteur principal	294 kg (configuration standard)[5]
Poids du moteur principal à l'expédition	384 kg (configuration standard)[5]
GESTION DES SUPPORTS	
Capacité de support	4 ou 6[6] rouleaux
Découpe du support	Automatique ou manuel
Capacité de support maximum	4 rouleaux : 800 m1, 850 m² ; 6 rouleaux : 1200 m1, 1280 m² ;
Taille des supports	Prend en charge toutes les tailles de rouleaux entre 297 mm et 1067 mm, 11 - 42 pouces, y compris les tailles standard DIN, ANSI, ARCH
Grammage	60 à 200 g/m² ; 16 à 53 livres ; film : 2,5 à 8,0 mil
Épaisseur du support	800 µm ; 30 mil ; film : 65 à 200 µm / 2,5 à 8 mil
Longueur du rouleau	Jusqu'à 200 m
Largeur du rouleau	297 à 1067 mm, 11 - 42 pouces
Diamètre du centre du rouleau	Mandrins de 3 pouces et 2 pouces (sortie du support sur mandrin 2 pouces vers la sortie externe et pas vers le bac de réception supérieur) Mandrin desserré au centre
Diamètre du rouleau	Jusqu'à 180 mm ; 7,1 pouces
Poids du rouleau	Jusqu'à 20 kg
Longueur imprimée minimale	210 mm ; 8,5 pouces
Longueur imprimée maximale	200 m ; 656 pieds
Type de média	Papiers non couchés, papiers Tyvek non couchés, papiers auto-adhésifs, vinyles couchés auto-adhésifs, papiers à fond bleu, films en polypropylène, films en polyester, films retro-éclairés, toile, bannière souple, papier photo à séchage instantané, papier peint non-tissé couché et non couché (texturé), papier peint, différents textiles naturels et synthétiques
Support personnalisé	Prise en charge des supports personnalisés, avec étalonnage automatique, aucun outillage ni formation nécessaire
Gestion automatique du rouleau	· Détection de la largeur automatique · Sélection automatique de rouleau pour optimiser la productivité et l'économie des supports, en fonction de la taille du dessin, du type de support, de la largeur du rouleau et de la finition · Changement automatique de rouleau lorsque la fin d'un rouleau est atteinte · Changement de support automatisé, pour guider le support vers le bac de réception supérieur ou la sortie arrière en fonction de l'application de l'utilisateur · Détection automatique du support restant, indiquant le support restant par rouleau · Rotation et alignement automatiques pour le pliage · Détection automatique des cartouches · Technologie MediaSense ; mesure de l'épaisseur du support et réglage de la hauteur d'impression automatiques
INTERFACE UTILISATEUR ClearConnect	
Désignation	Écran tactile utilisateur multipoint ClearConnect
Taille (L x H x P)	300 x 220 x 40 mm ; 11,8 x 8,7 x 1,6 pouces Écran tactile : 10,4 pouces
Résolution	800 × 600 pixels (SVGA)
Nombre de couleurs	16,2 millions
Technologie	Écran tactile à technologie capacitive projetée
Fonctionnement	3 boutons : [Sortie de veille], [Arrêt, Interruption, Abandon], [Accueil] ; fonctions tactiles multipoints : appuyer, appuyer 2 fois, pincer, pincer avec 2 doigts, balayer, faire glisser et étendre
Conception de l'interface	Interface utilisateur spéciale avec une navigation intuitive et des niveaux de fonctionnement clairement définis
Caractéristiques	Affichage optimisé : possibilité d'incliner l'écran (de -4 à +45 degrés) et de le tourner (-45 à +180 degrés). Voyant d'état (rouge, orange, vert). Interface USB 2.0 avec voyant lumineux. Passez instantanément d'une langue à l'autre et choisissez parmi 19 langues : tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel
CONTRÔLEUR	
Désignation	Contrôleur POWERsync[4] hautes performances avec Windows 10 IoT Entreprise LTSC 2021, 64 bits
Processeur	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 à 4,10 GHz
Mémoire	2 x 8 Go DDR4
Vidéo	Carte graphique Intel UHD 630, 1,0 GHz
Disque dur	2 x 500 Go, 7200 tr/min (standard)
TPM	TPM 2.0
Interface	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP : DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery : APIPA, WS-Discovery, SNMP Interface WAVE
Langage de description de page	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Langage de description de page (en option)	La licence PDF/APPE donne accès à Adobe PostScript 3 et PDF1.7. Elle permet d'utiliser Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) et les composants d'APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Protocole d'impression	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · À partir de SMB, FTP · À partir du cloud (récupérer à partir d'ARC Collaborate, les clouds WebDAV) · HTTP/HTTPS (utilisé par Publisher Express et PRISMAproduce Tech) · Impression à partir du dossier de base (via une licence de gestion des accès) · Impression à partir de Microsoft 365 OneDrive et SharePoint
Protocole de canal arrière	HTTP ou HTTPS
Transformations	Mise à l'échelle ; mise à l'échelle (ajustement au format de la page, réduction de la taille de l'image pour éviter les coupures ou obtenir une mise en forme personnalisée, ajustement de la taille de la page au format standard), décalage (automatique ou défini par l'utilisateur), ajout/suppression du premier/dernier bord, miroir, zone à effacer (zone d'intérêt)
Prise en charge du cloud	Prise en charge du cloud via le protocole WebDav, Microsoft 365 ou via des fournisseurs tiers comme uniFLOW[7]. L'authentification des utilisateurs Cloud peut être préconfigurée par l'administrateur ou spécifiée par l'utilisateur lors de l'accès au Cloud.

colorWAVE T65

Gestion des couleurs	· Profil d'entrée RGB (sRGB, AdobeRGB) · Profil d'entrée CMJN (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Profil de gris (standard inclus dans l'option PDF/APPE) · Intention de rendu (perceptuel, saturation, colorimétrie absolue, colorimétrie relative)
SÉCURITÉ INTÉGRÉE SMARTshield	
Soumission sécurisée	Contrôle d'accès (filtrage IP), compatible IPSec, HTTPS, IP4 et IP6, protection des données par mot de passe
Stockage et suppression sécurisés	Effacement sécurisé des fichiers (déchiquetage électronique), démarrage sécurisé, cryptage des données avec module TPM 2 (Trusted Platform Module) certifié FIPS 140-2 intégré, cryptage BitLocker 256 AES, effacement sécurisé du disque (effacement cryptographique), disques amovibles en option et destruction des disques en option à la fin du contrat.
Autorisation	Authentification utilisateur pour l'accès au panneau utilisateur ClearConnect/WebTools Express (via les informations d'identification LDAP/Active Directory et en option via la carte d'accès), protection des fichiers d'impression par code PIN ou mot de passe, possibilité de désactiver les ports et interfaces, Applet intégré uniFLOW standard installé sur le contrôleur, pour l'intégration dans uniFLOW, veuillez contacter votre représentant Canon
Prévention contre le piratage	Authentification IEEE 802.1x, SNMP v3, journalisation de l'audit, configuration des certificats HTTPS. Chiffrement fort TLS 1.2 (possibilité d'activer les protocoles TLS1.0 et 1.1), possibilité de désactiver les protocoles inutilisés, journalisation des événements de sécurité, contrôle des applications Trellix en option (liste blanche)
Une sécurité garantie, aujourd'hui comme demain	Système d'exploitation de contrôleur Windows 10 Enterprise LTSC 2021 avec correctifs de sécurité Microsoft jusqu'en 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) comprenant : services de mise à jour automatique des correctifs de sécurité Microsoft avec notifications et planification, surveillance continue des vulnérabilités par Canon (https://psirt.canon), programme d'audit de sécurité externe annuel basé sur la méthodologie top 10 de l'OWASP (https://owasp.org), surveillance des nouvelles législations et des violations à fort impact
SCANNER EXPRESS (en option)	
Désignation	Scanner couleur intégré avec capteur d'image de contact (CIS) et technologie Image Logic
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp
Vitesse de numérisation	Numérisation noir et blanc : 15,2 m/min Numérisation couleur : 5,0 m/min
Formats de numérisation	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF multi-page, PDF/A multi-page et TIFF multi-page
Modèles de numérisation	Nombre élevé de modèles de numérisation visant à standardiser les paramètres de numérisation et de destination courants
Protocole de numérisation	FTP, SMB, numérisation vers le Cloud (push vers les Clouds basés sur WebDAV), numérisation vers Microsoft 365
Destination de numérisation	Clé USB locale, FTP, SMB, contrôleur avec boîte de réception intelligente, dossier de base local optionnel (LDAP), appareil mobile via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, numérisation vers Microsoft 365 OneDrive et SharePoint
Dénomination de numérisation	Dénomination prédéfinie avec numérotation automatique, personnalisation par l'utilisateur des noms des fichiers numérisés sur le panneau utilisateur ClearConnect, ajout de la date et de l'heure au nom des fichiers numérisés
Largeur des originaux	208 à 965 mm ; 8,2 à 38 pouces ; détection automatique de la largeur
Longueur des originaux	208 mm - 16.000 mm ; 8,2 pouces - 630 pouces ; détection automatique de la longueur
Largeur effective de numérisation	932 mm
Épaisseur des originaux	Jusqu'à 0,8 mm ; 0,03 pouces (documents non rigides)
Zoom (copie)	1:1, mise à l'échelle du support, mise à l'échelle du format standard, personnalisée : 10 à 1000 %
Types d'originaux prédéfinis	Schéma, original en couleur, original sombre, lignes pliées et texte, lignes et texte standards, lignes et brouillon, photo, carte, illustration
Dimensions du scanner (L × P × H)	1097 x 308 x 140 mm ; 43 x 12 x 5,5 pouces
Poids du scanner	25 kg ; 55 lbs
ENVIRONNEMENT	
Niveau sonore	Appareil inactif ou en veille : 4,7 B(A) Mode d'impression : 6,9 B(A)
Niveau de pression acoustique	Appareil inactif ou en veille : 36 dB Mode d'impression : 57 dB
Concentration en ozone	Nulle
Émission de chaleur	Prêt : 215 W ; Actif : 325 W
Plage de températures	15 à 35 °C (recommandée : 20 à 27 °C) ; 59 à 95 °F (recommandée : 68 à 81 °F)
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative (recommandé : 30 à 60 % d'humidité relative)
Type d'alimentation	100 à 240 V ; 50/60 Hz
Consommation électrique	Mode veille : <2,5 W Mode prêt : 215 W Mode actif : 325 W
Sécurité/conformité EMC et labels environnementaux	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Disposition en cas de séisme[8]	Empêchez l'imprimante de se déplacer ou de s'incliner en cas de séisme. Cette disposition permet à l'utilisateur de fixer solidement l'imprimante au bâtiment

Recyclage	Imprimante : fabrication en acier et matières plastiques hautement recyclables ; la machine peut être rénovée ou recyclée au minimum à 86 %. Les 14 % restants constituent des déchets non toxiques. Toner : emballage des cartouches réutilisé comme cassette de maintenance Impressions : certificat de désencrabilité
Programme de seconde vie	Compatibilité avec certains scanners, plieuses et modules d'empilage existants
LOGICIEL DE FLUX DE TRAVAIL	
SUITE PRISMA TECH	Créez des applications à couper le souffle tout en gardant le contrôle sur votre imprimante grâce à de puissantes solutions de flux de travail conçues pour vous aider dans vos opérations d'impression quotidiennes
PRISMAproduce Tech	Composez, gérez et envoyez des jeux complexes de documents depuis votre navigateur Web vers une ou plusieurs imprimantes à la fois
PRISMAlytics Dashboard	Obtenez des aperçus complets pour surveiller et optimiser la production de vos opérations d'impression avec cet outil d'information de gestion sécurisé basé sur le cloud
PRISMAlytics Accounting	Capturez des données pour la facturation des coûts et la surveillance de l'utilisation avec cet outil de reporting basé sur le cloud
PRISMAservice	Optimisez votre disponibilité avec notre méthodologie CARE : collectez des données à distance, analysez les données, réparez les imprimantes via un support à distance et évaluez votre système pour une amélioration continue
PILOTES, SYSTÈMES D'ENVOI, PANNEAU UTILISATEUR	
Pilotes	Des pilotes d'imprimante faciles à utiliser qui vous permettent d'imprimer efficacement à partir de n'importe quelle application. Créer, récupérer et/ou envoyer des tâches à partir : · Driver Select pour Microsoft Windows · Driver Express pour Adobe PostScript 3 pour Microsoft Windows ou le système d'exploitation Apple
Envoi des travaux	· PRISMAproduce Tech : composez, gérez et envoyez des jeux complexes de documents depuis votre navigateur Web vers une ou plusieurs imprimantes à la fois. · Publisher Mobile : envoyez des travaux d'impression depuis votre appli de téléphone portable prenant en charge iOS et Android · Publisher Express : envoyez vos travaux d'impression en toute simplicité par Internet, quel que soit votre navigateur Web · La colorWAVE série T inclut la prise en charge RIP (par exemple Onyx Thrive)
Interface utilisateur ClearConnect	L'impression, la copie et la numérisation sont aussi simples qu'avec une tablette dotée d'un écran tactile multipoint. Ouvrez un document depuis votre boîte de réception intelligente, votre périphérique USB ou des emplacements externes. Zoomez ou dézoomez sur différentes zones. Vous pouvez même voir un aperçu en direct lors de la numérisation ou de la copie pour éviter les erreurs
FLUX DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR	
Architecture ouverte	Profitez de l'intégration en douceur aux applications de gestion d'impression telles qu'uniFLOW grâce à notre contrôleur POWERsync*
Boîte de réception intelligente	Boîte de réception intelligente personnalisée avec historique, gestion de file d'attente, gestion de l'historique, WebTools Express, accès sécurisé au contrôleur
Gestion des files d'attente	La mémoire dédiée fournit un système de mise en file d'attente pour les travaux d'impression et de copie. Cela permet à plusieurs utilisateurs d'envoyer simultanément des travaux d'impression et de copie. Personnalisez les paramètres de priorité des travaux de copie et d'impression dans la file d'attente. La vue d'ensemble de la file d'attente des travaux donne accès aux noms, aux propriétaires et à l'état des travaux, y compris les supports requis. Les travaux peuvent être mis en pause, supprimés et placés en haut de la file d'attente
Gestion de l'impression	Affichez l'historique des compteurs aux périodes qui vous intéressent, par travail ou par présentation totale dans WebTools Express. Affichez, créez, modifiez et supprimez des modèles de cachet. Prise en charge d'uniFLOW. Connectez-vous à votre file d'attente uniFLOW personnelle sur l'interface utilisateur ClearConnect. Prend en charge la comptabilité, l'authentification manuelle, les lecteurs de cartes et les lecteurs de cartes sans contact. La numérisation vers la messagerie électronique et la numérisation vers le cloud sont prises en charge.
Mobile et Cloud	Imprimez depuis le Cloud et numérisez vers l'application Cloud de votre choix. Grâce aux applications mobiles telles que Publisher Mobile, vous pouvez accéder aisément à l'imprimante et l'utiliser à partir de n'importe quel emplacement
Gestion des périphériques	WebTools Express fournit aux administrateurs les outils nécessaires pour gérer l'appareil à distance via le Web : vérifier le statut de l'imprimante, fonction de mise sous tension à distance, état de l'encre/du toner/du support restant, définir les paramètres par défaut pour l'impression, la copie et la numérisation, définir l'accès, la sécurité, la comptabilité, l'arrêt à distance, la mise à jour et le redémarrage du logiciel, le minuteur de mise en marche/arrêt, le comportement du système, la gestion des files d'attente, la gestion des licences, l'affichage, la création, la modification et la suppression des modèles de cachet, etc.
PÉRIPHÉRIQUES (en option)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

NOTES DE BAS DE PAGE :

1	Format D (34 x 22 po.) / format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (44 x 34 po.) / format A0 (1189 x 841 mm)
3	1 impression A1 au format paysage en sortie arrière, dans le mode d'impression le plus rapide, en mode Prêt
4	1 copie A1 au format paysage. Impression en sortie arrière, dans le mode d'impression le plus rapide, compensation de l'arrière-plan désactivée, en mode Prêt
5	Le poids inclut le 2e tiroir (emballé séparément)
6	En option
7	En fonction de la prise en charge tierce actuelle
8	À l'exception du câble ou de la chaîne et du matériel de montage

Adobe et Postscript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; Microsoft et Windows sont des marques déposées du groupe Microsoft ; Apple a obtenu une licence pour la marque « iOS » de Cisco. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, modifiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel ou autre, sans l'autorisation préalable de Canon Production Printing. Les illustrations et les images de l'imprimante sont simulées et ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services proposés sur chaque marché local. Le contenu de cette publication ne doit pas être interprété comme une représentation ou une garantie concernant des propriétés ou spécifications particulières, ni concernant des performances techniques ou l'adéquation à un usage particulier. Le contenu de cette publication peut être soumis à des modifications à tout moment, et ce, sans préavis.

© 2025 Canon Production Printing
Canon est une marque déposée de Canon Inc.
colorWAVE et PRISMA sont des marques déposées de Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
French edition