GODINAMA ISPRED

colorWAVE T65
Ispisivanje u boji na koje se možete osloniti

Pisači serije colorWAVE T kombiniraju dokazanu tehnologiju s našim najnovijim inovacijama u dizajnu proizvoda i tehnologiji kontrolera kako bi vam pružili jednostavno, iznimno produktivno ispisivanje tehničkih crteža u boji i dizajna sa sigurnosnim značajkama za IT i podrškom za održive poslovne inicijative u nadolazećim godinama.



Prednosti serije T za vas

- **Izdržljiv pisač za ispisivanje u boji**
  Tvrtke bolje posluju bez briga. Uređaji serije colorWAVE T osmišljeni su za pouzdanost i rad bez prekida, bez tereta svakodnevnog održavanja.
- **Filozofija profesionalnog dizajna**
  Više od 85 godina uvodimo arhitekte, dizajnere i inženjere u bolje načine ispisivanja tehničkih crteža i dizajna. Osim toga, jedan smo od vodećih svjetskih proizvođača s velikim iskustvom u dizajnu i inženjerstvu.
- **Produktivna lakoća upotrebe**
  Serija colorWAVE T pruža produktivnu lakoću upotrebe za gotovo sve zadatke, od brzog ispisivanja do složenih zadataka i skupova dokumenata. Zajedno s paketom PRISMA Tech, omogućuje ispisivanje u boji na koje ćete se moći osloniti u nadolazećim godinama.
- **Organiziran tijek poslovnog procesa**
  Nismo tek jedna od vodećih tvrtki na tržištu koja izrađuje pisače odličnih radnih značajki. Poznati smo proizvođači kontrolera i softvera za tijek poslovnog procesa koji arhitektima, dizajnerima i inženjerima pružaju alate potrebne za obavljanje posla.
- **Sigurnosne značajke za IT**
  Više nego ikad dosad, trebate zaštititi svoju IT infrastrukturu i vrijedne podatke od neovlaštenog pristupa. Uz više slojeva sigurnosnih značajki, pisače serije colorWAVE T moći ćete bezbrižno upotrebljavati još godinama.
- **Podrška za vaše održive poslovne inicijative**
  Pisači serije colorWAVE T pružaju kompaktno, tiho i ergonomsko ispisivanje. To je sustav za ispisivanje u boji na koji ćete se moći oslanjati godinama i na kojemu možete bazirati svoje održive poslovne inicijative.
- **Sveobuhvatno rješenje**
  S pisačima iz serije colorWAVE T naši voditelji računa pomoći će vam konfigurirati potpuno integrirano rješenje za velike formate s hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom jednog dobavljača.

CrystalPoint · POWERsync+ · PAINT · ClearConnect
MediaSense · Image Logic · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČKI PODACI

STANDARDNA KONFIGURACIJA SUSTAVA	
Sustav ispisivanja s četiri role	Produktivni pisač u boji za velike formate s višedodirnom korisničkom pločom ClearConnect
Primjene	Ispisivanje u boji ili crno-bijelo: tehnički crteži, karte, nepreklopljene i preklopljene, POP/POS posteri, grafički dizajni poput postera, tapeta, natpisa, papira za zamotavanje, umjetničkih reprodukcija
Sustavi za sabiranje	Integrirani gornji izlazni odlagač kapaciteta do 90 listova
Višedodirno korisničko sučelje	Višedodirno korisničko sučelje ClearConnect: dosljedan izgled i dojam iz svakog kuta tijeka poslovnog procesa, standardno uključujući napredni ulazni spremnik, SmartAccess, status pisača i pregled uživo
Početni komplet (zasebna narudžba)	4 spremnika s tonerom od 500 g (cijan, magenta, žuta, crna). Uz pisač je priložena i jedna rola papira od 90 grama
OPCIONALNE KONFIGURACIJE SUSTAVA	
Nadogradnja kapaciteta medija u roli	Dodatna 3. ladica za povećanje kapaciteta medija od 4 do 6 rola medija (800 – 1200 m1, 850 – 1280 m2)
Sustav za skeniranje koji štedi prostor u uredu	Scanner Express s tehnologijom Image Logic, integrirani CIS skener postavljen na pisač radi uštede uredskog prostora
Prijenosni tvrdi diskovi	U sigurnim okruženjima tvrdi diskovi mogu se izvaditi iz sustava pisača radi zaštite integriteta podataka
Indikator upozorenja za operatera	Za produktivna okruženja status uređaja vidljiv je iz daljine
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija izrade slike	Tehnologija CrystalPoint. Pisač sadrži 8 uređaja za snimanje, po 2 za svaku boju (CMYK). Sustav za urednu nadopunu tonera, bez praha tonera, bez ostataka. Bez emisija ozona
Automatizirane funkcije	· Tehnologija PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) primjenjuje sofisticiranu dijagnostiku, održavanje i ispravljanje pogrešaka radi prevladavanja uobičajenih problema s mlaznicama do kojih dolazi kod standardnih tintnih pisača, čak i tijekom ispisivanja · Tehnologija MediaSense automatski podešava optimalan razmak između medija i uređaja za snimanje, za sve vrste medija. To omogućuje ispisivanje na debljim medijima (do 800 µm / 30 mil.) · Automatizirano prepoznavanje jezika ispisivanja · Automatizirani odabir medija · Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija · Funkcija automatizirane štednje medija · Automatizirana sklopka za medije · Automatski odabir načina ispisivanja (Print Assistant) predlaže odgovarajući način ispisivanja zadataka
Toner	colorWAVE T65 i colorWAVE+ TonerPearls (u kombinaciji s licencom App+); cijan, magenta, žuta i crna, 500 g/spremnik
PRODUKTIVNOST	
Brzina (ispisivanje i kopiranje)	4 formata A1/D[1] u minuti 2 formata A0/E[2] u minuti CAD, crno-bijelo: 225 formata A1/D na sat (113 m2/sat), 129 formata A0/m2/E na sat (u brzom načinu rada) CAD u boji: 212 formata A1/D na sat (106 m2/sat), 120 formata A0/m2/E na sat (u brzom načinu rada)
Vrijeme do prvog ispisa[3]	< 40 sekundi
Vrijeme ispisa prve kopije[4]	< 40 sekundi
Načini ispisivanja	9 načina ispisivanja. Ručno odaberite način ispisivanja ili upotrijebite značajku Print Assistant za automatsko određivanje najboljeg načina ispisivanja na temelju sadržaja, bez potrebe za intervencijom korisnika
KVALITETA	
Razlučivost ispisivanja	600 x 600 dpi
Preciznost nanošenja kapljica – razlučivost	1200 dpi (odgovara veličini od 20 mikrona)
Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 inča
Preciznost linije 1 : 1	< 0,3 %
VELIČINA I MASA	
Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)	Kompaktan dizajn: 2100 x 875 x 1605 mm (uključujući gornji izlazni odlagač)
Dimenzije pakiranja (Š x D x V)	2271 x 1196 x 1547 mm
Masa glavnog uređaja	294 kg (standardna konfiguracija)[5]
Masa glavnog uređaja u pakiranju	384 kg (standardna konfiguracija)[5]
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Kapacitet medija	4 ili 6[6] rola
Rezanje medija	Automatski ili ručno
Maksimalni kapacitet za medije	4 role: 800 m1, 850 m2; 6 rola: 1200 m1, 1280 m2;
Formati medija	Podrška za sve formate rola, od 297 – 1067 mm, 11 – 42 inča, uključujući standardne formate DIN, ANSI, ARCH
Gramatura medija	60 – 200 g/m2; 16 – 53 lb; folija: 2,5 – 8 mil.
Debljina medija	800 µm; 30 mil.; folija: 65 – 200 µm / 2,5 – 8 mil.
Duljina role	Do 200 m
Širina role	297 – 1067 mm, 11 – 42 inča
Promjer jezgre role	Jezgre od 3 i 2 inča (mediji na jezgri od 2 inča za vanjski izlaz, ne za gornji izlazni odlagač) Mediji otpušteni na jezgri
Promjer role	Do 180 mm; 7,1 inča
Masa role	Do 20 kg
Minimalna duljina ispisa	210 mm; 8,5 inča
Maksimalna duljina ispisa	200 m; 656 ft
Tipovi medija	Nepremazani papiri, nepremazani Tyvek, samoljepljivi papiri, samoljepljivi premazani vinil, papiri s plavom pozadinom (za plakate), polipropilenske folije, poliesterske folije, neprozirne folije, grafofolije, platno, meki papir za natpise, fotopapir koji se odmah suši, premazane i nepremazane nepletene tapete, tapete, nekoliko prirodnih i sintetičkih tekstila
Prilagođeni mediji	Podrška za prilagođene medije, uključujući automatsku kalibraciju, bez potrebe za alatima i obukom
Automatsko rukovanje medijima u roli	· Automatsko prepoznavanje širine · Automatski odabir medija u roli za optimiziranu produktivnost i štednju medija, na temelju veličine nacrta, vrste medija, širine role i dorade · Automatsko prebacivanje role kad dođe do kraja · Automatizirano prebacivanje medija, za navođenje medija do gornjeg izlaznog odlagača ili prema natrag, ovisno o korisničkoj primjeni · Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija · Automatsko okretanje i poravnanje za savijanje · Automatsko prepoznavanje legende · Tehnologija MediaSense; automatsko mjerenje debljine medija i podešavanje visine ispisa
KORISNIČKO SUČELJE ClearConnect	
Opis	Višedodirna korisnička ploča ClearConnect
Dimenzije (Š x V x D)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča. Dodirni zaslon: 10,4 inča
Razlučivost	800 x 600 piksela (SVGA)
Broj boja	16,2 milijuna
Tehnologija	Projektivni kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir
Tijekom rada	3 tipke: [aktiviranje], [zaustavljanje, prekid, odustajanje], [početni zaslon] Višedodirne funkcije: dodir, dvostruki dodir, privlačenje, privlačenje s 2 prsta, povlačenje, brzo pomicanje i širenje
Dizajn sučelja	Upečatljivo korisničko sučelje s intuitivnom navigacijom i jasno definiranim razinama rada
Značajke	Optimizacija prikaza: nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okretanje (-45 do +180 stupnjeva). Svjetlosni indikatori statusa (crveno, narančasto, zeleno). USB 2.0 priključak sa svjetlosnim indikatorom statusa. Trenutno se prebacujte između 2 jezika, birajte između 19 jezika: češki, danski, njemački, engleski, španjolski, finski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski
KONTROLER	
Opis	High performance POWERsync[4] kontroler sa sustavom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	6 jezgri, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz
Memorija	2 x 8 GB DDR4
Video	Intel UHD grafika 630, 1 GHz
Tvrdi disk	2 x 500 GB, 7200 o/min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Sučelje	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP Sučelje WAVE
Jezik za opis stranice	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jezik za opis stranice (opcionalno)	PDF/APPE licenca omogućuje pristup za Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućuje Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) i APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) komponente
Protokol ispisivanja	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Učitavanje iz SMB-a, FTP · Učitavanje iz oblaka (učitavanje iz ARC Collaborate, WebDAV oblaka) · HTTP/HTTPS (rabi Publisher Express i PRISMAproduce Tech) · Ispisivanje iz početne mape (s pomoću licence za upravljanje pristupom) · Ispis s usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Pozadinski protokol	HTTP ili HTTPS
Transformacije	Skaliranje; skaliranje (prilagođavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, područje za brisanje (područje interesa)
Podrška za oblak	Podrška za oblak putem WebDav protokola, usluge Microsoft 365 ili vanjskih pružatelja usluga kao što je uniFLOW[7]. Provjeru identiteta korisnika oblaka može prethodno konfigurirati administrator ili je može potvrditi korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku.

colorWAVE T65

Upravljanje bojom	· Ulazni RGB profil (sRGB, AdobeRGB) · Ulazni CMYK profil (Euroscale premazani, Euroscale nepremazani, US Web premazani (SWOP), US Web nepremazani, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO nepremazani ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Sivi profil (standardno uključen u opciju PDF/APPE) · Metoda iscrtavanja (percepcijski, zasićenost, apsolutna kolorimetrija, relativna kolorimetrija)
UGRAĐENA SIGURNOST SMARTshield	
Sigurno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, IP4 i IP6 kompatibilnost, zaštita podataka lozinkom
Sigurno spremanje i uklanjanje	Sigurno brisanje datoteka (E-shredding), sigurno pokretanje, šifriranje podataka uz ugrađeni FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), šifriranje BitLocker 256 AES, sigurno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcionalni uklonjivi diskovi i opcionalno uništavanje diskova na kraju ugovora.
Odobrenje	Korisničko odobrenje za pristup putem korisničke ploče ClearConnect / aplikacije WebTools Express (putem vjerodajnica za LDAP / Active Directory i opcionalno putem pristupne kartice), zaštita datoteke za ispisivanje PIN kodom ili lozinkom, mogućnost onemogućavanja priključaka i sučelja, standardni programski alat uniFLOW ugrađen u kontroler; za integraciju u uniFLOW obratite se predstavniku tvrtke Canon
Prevencija hakiranja	Provjera autentičnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, kontrolno bilježenje, konfiguriranje HTTPS certifikata. TLS 1.2 snažno šifriranje (mogu se omogućiti protokoli TLS1.0 i 1.1), mogu se onemogućiti protokoli koji se ne upotrebljavaju, bilježenje sigurnosnih događaja, opcionalna kontrola aplikacija Trellix (stavljanje na popis dopuštenih)
Zaštita, sada i u budućnosti	Operativni sustav Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s Microsoftovim sigurnosnim zakrpama do 2032. SMARTShield CIP (proces neprekidnog poboljšanja) uključujući: automatske usluge ažuriranja sigurnosne zakrpe tvrtke Microsoft s obavijestima i rasporedom, kontinuirano praćenje ranjivosti od strane tvrtke Canon (https://psirt.canon), godišnji program vanjske revizije temeljem metodologije OWASP Top 10 (https://owasp.org), praćenje novog zakonodavstva i značajnih proboja sustava.
SCANNER EXPRESS (opcionalno)	
Opis	Integrirani kontaktni senzor slike (CIS); skener u boji s tehnologijom Image Logic
Razlučivost skeniranja	600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Crno-bijelo skeniranje brzinom od 15,2 m/min Skeniranje u boji brzinom od 5 m/min
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica
Predlošci za skeniranje	Velik broj predložaka za skeniranje, za standardiziranje uobičajenih postavki i odredišta skeniranja
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje u oblak (prosljeđivanje u WebDAV oblake), skeniranje u Microsoft 365
Odredište skeniranja	Lokalni USB flash pogon, FTP, SMB, napredni ulazni spremnik na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj uz WebTools Mobile, WebDAV Cloud, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Imenovanje skeniranja	Odabir naziva postavki uz automatsko numeriranje, prilagođeni nazivi datoteka skeniranja na korisničkoj ploči ClearConnect, dodavanje datuma i vremena nazivu datoteke skeniranja
Širina originala	208 – 965 mm; 8,2 – 38 inča, automatsko prepoznavanje širine
Duljina originala	208 – 16 000 mm; 8,2 – 630 inča, automatsko prepoznavanje duljine
Efektivna širina skeniranja	932 mm
Debljina originala	Najviše 0,8 mm; 0,03 inča (savitljivi dokumenti)
Zumiranje (kopiranje)	1:1, prilagodba veličine mediju, prilagodba veličine standardnom formatu, prilagođeno: 10 – 1000 %
Unaprijed zadane postavke za originalne vrste	Nacrt, original u boji, zatamnjeni original, savijene linije/tekst, standardne linije/tekst, nacrt linija/teksta, fotografija, karta, grafika
Veličina skenera (Š x D x V)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča
Masa skenera	25 kg; 55 lbs
EKOLOŠKE ZNAČAJKE	
Razina snage zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 4,7 B(A) Način ispisivanja: 6,9 B(A)
Razina zvučnog tlaka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 36 dB Način ispisivanja: 57 dB
Koncentracija ozona	Nula
Emisija topline	Pripravno stanje: 215 W; tijekom rada: 325 W
Radna temperatura	15 – 35 °C (preporučeno: 20 – 27 °C); 59 – 95 °F (preporučeno: 68 – 81 °F)
Radna vlažnost	20 – 80 % RV (preporučeno: 30 – 60 % RV)
Zahtjevi za napajanje	100 – 240 V; 50/60 Hz
Potrošnja energije	Stanje mirovanja: < 2,5 W Stanje pripravnosti: 215 W Aktivni način rada: 325 W
Sigurnosni/EMC certifikati i certifikati za zaštitu okoliša	CE, TüV GS, napredni cetecom, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klase A, VCCI klase A, RoHS, GREENGUARD Gold

Zaštita od potresa[8]	Osigurajte pisač od pomicanja ili naginjanja tijekom potresa. Ova zaštita korisniku omogućuje da osigura pisač na čvrst element građevine
Materijali za recikliranje	Pisač je napravljen od čelika i plastike koja se izuzetno dobro može reciklirati; najmanje 86 % uređaja može se obnoviti ili reciklirati. Preostalih 14 % je neotrovan otpad. Toner: ambalaža spremnika ponovo iskorištena kao kaseta za održavanje Ispisi: certifikat za uklanjanje tinte
Program produženja upotrebe	Kompatibilnost s odabranim starijim skenerima, mapama i sabiračicama
SOFTVER ZA TIJEK POSLOVNOG PROCESA	
PRISMA TECH SUITE	Izrađujte aplikacije koje oduzimaju dah te istovremeno kontrolirajte pisač moćnim rješenjima za tijekove poslovnog procesa dizajniranima za pomoć pri svakodnevnom ispisivanju
PRISMAproduce Tech	Sastavljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom te upravljajte njima
PRISMAlytics Dashboard	Osigurajte opsežne preglede za nadzor i maksimalno povećanje produktivnost vaših ispisa s pomoću ovog sigurnog alata za upravljanje informacijama u oblaku
PRISMAlytics Accounting	Ovaj alat za izvješćivanje na temelju računalnog oblaka omogućuje bilježenje podataka za praćenje troškova i upotrebe
PRISMAservice	Maksimalno produžite vrijeme rada s našom metodologijom CARE: prikupljanje podataka na daljinu, analiza podataka, popravak pisača putem daljinske pomoći i procjena kontinuiranog poboljšanja
UPRAVLJAČKI PROGRAMI, ALATI ZA SLANJE, KORISNIČKA PLOČA	
Upravljački programi	Upravljački programi pisača jednostavni su za upotrebu te omogućuju učinkovito ispisivanje iz bilo koje aplikacije. Stvaranje, dohvaćanje i/ili slanje zadataka: · Odabir upravljačkog programa za Microsoft Windows · Driver Express za Adobe PostScript 3, za Microsoft Windows ili Apple OS
Podnošenje zadatka	· PRISMAproduce Tech – sastavljajte, upravljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom. · Publisher Mobile – šaljite zadatke ispisivanja putem aplikacije za mobilne telefone koja podržava IOS i Android · Publisher Express – jednostavno šaljite zadatke ispisivanja putem interneta, neovisno o web-pregledniku · Uređaji serije colorWAVE T imaju podršku za RIP (npr. Onyx Thrive)
Korisnička ploča ClearConnect	Ispisivanje, kopiranje i skeniranje preko višedodirne korisničku ploče jednostavno je poput upotrebe tableta. Izvucite dokument iz pametnog ulaznog spremnika, USB uređaja ili vanjskih lokacija. Zumirajte i pomičite različita područja, a kako biste izbjegli pogreške, možete ga čak i pregledavati za vrijeme skeniranja ili kopiranja
TIJEK POSLOVNOG PROCESA KONTROLERA	
Otvorena arhitektura	Jednostavno se integrirajte u aplikacije za upravljanje ispisivanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync+
Smart Inbox	Prilagođeni napredni ulazni spremnik s bilježenjem povijesti, upravljanje redom čekanja, upravljanje poviješću, WebTools Express, siguran pristup kontroleru
Upravljanje redom čekanja	Privremena memorija stvara sustav u redu čekanja za zadatke ispisivanja i kopiranja. To omogućuje većem broju korisnika istovremeno slanje zadataka ispisivanja i kopiranja. Prilagodba postavki prioriteta za zadatke kopiranja i ispisivanja u redu čekanja. Pregled funkcije za red čekanja zadataka omogućuje pristup nazivima zadataka, vlasnicima i statusu, uključujući obavezne medije. Zadaci se mogu pauzirati, izbrisati i postavljati na vrh reda čekanja
Upravljanje ispisivanjem	Pregledajte povijest brojača u željenim vremenskim razdobljima, po zadacima ili ukupan pregled u aplikaciji WebTools Express. Pregledavajte, izrađujte, uređujte i brišite predloške pečata. Standardna podrška za uniFLOW instalirana na kontroleru; prijavite se u red čekanja za osobni uniFLOW na korisničkom sučelju ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu provjeru autentičnosti, čitače kartica i beskontaktne čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u oblak.
Mobilno i u oblaku	Ispisujte i skenirajte iz željene aplikacije u oblaku. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, pisaču se lako može pristupiti i može se lako upotrebljavati s bilo koje lokacije
Upravljanje uređajem	WebTools Express administratorima pruža alate za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta: to uključuje provjeru statusa pisača, daljinsko uključivanje, status tinte/tonera/preostalog medija, definiranje zadanih postavki za ispisivanje, kopiranje i skeniranje, definiranje pristupa, sigurnost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, mjerač vremena za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava, upravljanje redom čekanja, upravljanje licencama, pregledavanje, izradu, uređivanje i brisanje predložaka pečata itd.
PERIFERNI UREĐAJI (opcionalno)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

FUSNOTE:

1	Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (44 x 34 inča) / format A0 (1189 x 841 mm)
3	1 A1 vodoravni ispis do izlaza prema natrag, u najbržem načinu ispisivanja, iz stanja pripravnosti
4	1 kopija u A1 vodoravnoj orijentaciji. Ispisivanje do izlaza prema natrag, u najbržem načinu ispisivanja, kompenzacija pozadine isključena, iz stanja pripravnosti
5	Masa obuhvaća 2. ladicu (zapakirana zasebno)
6	Opcionalno
7	Na temelju trenutačne podrške trećih strana
8	Ne uključuje kabel/lanac ni materijal za montiranje

Adobe i PostScript registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili drugim državama; Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi grupacije Microsoft; Apple je zaštitni znak „iOS" registrirao kod tvrtke Cisco. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se upotrebljava uz licencu.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se kopirati, modificirati, reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronički, ručno ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Canon Production Printing. Ilustracije i slike ispisa s pisača simulirane su i ne odnose se nužno na proizvode i usluge ponuđene na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne smije se tumačiti kao reprezentacija ili jamstvo u smislu određenih svojstava, tehničkih podataka, tehničkih radnih značajki ili pogodnosti za određene primjene. Sadržaj ove publikacije s vremena na vrijeme može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirani zaštitni znak tvrtke Canon Inc.
colorWAVE i PRISMA registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Croatian edition