ANI LA RÂND

colorWAVE T65
Imprimare color pe care vă puteți baza

colorWAVE seria T combină tehnologia dovedită cu cele mai recente inovații ale noastre în designul produselor și tehnologia controlerelor pentru a vă oferi imprimare color ușoară și extrem de productivă a planurilor și schițelor tehnice, cu funcții de securitate IT și susținerea inițiativelor dumneavoastră de afaceri sustenabile pentru anii care urmează.

Avantajele seriei T pentru dumneavoastră

- **Imprimantă color durabilă**
  O afacere de succes are nevoie de siguranță. colorWAVE seria T este construită pentru fiabilitate și timp maxim de funcționare, fără efortul întreținerii zilnice.
- **Filozofie de design profesional**
  Oferim arhitecților, designerilor și inginerilor moduri mai bune de imprimare a planurilor și schițelor tehnice de mai bine de 85 de ani. În plus, suntem una dintre companiile de producție de top din lume, cu experiență vastă în proiectare și inginerie.
- **Ușurință de utilizare care stimulează productivitatea**
  colorWAVE seria T oferă ușurință în utilizare pentru aproape orice operație, de la imprimare rapidă la lucrări complexe și seturi de documente. Împreună cu PRISMA Tech Suite, aveți parte de imprimare color pe care vă puteți baza în anii care urmează.
- **Flux de lucru optimizat**
  Nu suntem numai unul dintre liderii de piață în imprimantele de înaltă performanță. Suntem și un bine-cunoscut dezvoltator de controlere și software pentru fluxurile de lucru care oferă arhitecților, designerilor și inginerilor instrumentele necesare pentru a-și face treaba.
- **Funcții de securitate IT**
  Trebuie mai mult ca niciodată să vă protejați infrastructura IT și activele valoroase de date împotriva accesului neautorizat. Cu funcții de securitate dispuse pe mai multe niveluri, colorWAVE seria T este o imprimantă pe care vă puteți baza cu siguranță în anii care urmează.
- **Susținerea inițiativelor dumneavoastră de afaceri sustenabile**
  colorWAVE seria T vă oferă imprimare compactă, silențioasă și ergonomică. Este un sistem de imprimare color pe care pe care vă puteți baza în anii care urmează pentru a vă susține inițiativele de afaceri sustenabile.
- **Soluție universală**
  Cu colorWAVE seria T, profesioniștii noștri vă ajută să configurați o soluție complet integrată de imprimare în format mare, cu hardware, software, consumabile și servicii de la un singur furnizor.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect
MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

CONFIGURAȚIA STANDARD A SISTEMULUI	
Sistem de imprimare cu 4 role	Imprimantă color de format mare, productivă, cu panou de control multitactil ClearConnect
Aplicații	Desene tehnice color și alb-negru, hărți pliante și desfășurate, afișe POP/POS, aplicații de artă grafică precum afișe, tapete, bannere, hârtie de ambalaj, producție artistică
Sisteme de stivuire	Tavă de livrare superioară integrată, cu capacitate de până la 90 de coli
Interfață multitactilă cu utilizatorul	Interfață multitactilă ClearConnect cu utilizatorul: aspect și funcționalitate unitare ale fluxului dvs. de lucru, incluzând în varianta standard Smart Inbox, SmartAccess, starea imprimantei și previzualizare în timp real
Kit de bază (comandă separată)	4 cartușe de toner de 500 g (cyan, magenta, galben, negru). Imprimanta include 1 rolă de hârtie de 90 de grame
CONFIGURAȚII DE SISTEM OPȚIONALE	
Creșterea capacității de alimentare cu role	Al 3-lea sertar suplimentar pentru a crește capacitatea de alimentare de la 4 la 6 role (de la 800 la 1200 m1, de la 850 la 1280 m2)
Sistem de scanare care economisește spațiul în birou	Scanner Express cu tehnologie Image Logic, scaner CIS integrat poziționat deasupra imprimantei pentru a economisi spațiu în birou
Hard diskuri detașabile	Pentru medii sigure, hard diskurile pot fi scoase cu ușurință din sistemul imprimantei pentru a asigura integritatea datelor
Lampă de atenționare pentru operator	Pentru medii productive, starea dispozitivului poate fi văzută de la distanță
TEHNOLOGIE	
Tehnologie de imagine	Tehnologie CrystalPoint. Imprimanta conține 8 dispozitive de imprimare, 2 pentru fiecare culoare (CMYK). Sistem igienic de realimentare cu toner, fără praf de toner și fără reziduuri. Fără emisii de ozon
Funcții automate	· Tehnologia PAINT (tehnologie cu duze piezoacustice integrate) aplică diagnostice sofisticate și efectuează întreținere și corecții de erori pentru a rezolva problemele obișnuite ale duzelor care apar la imprimantele cu jet de cerneală convenționale chiar și în timpul imprimării · Tehnologia MediaSense reglează automat distanța optimă dintre suporturi și dispozitivul de imprimare pentru fiecare tip de suport. Aceasta vă permite să imprimați pe suporturi mai groase (până la 800 µm/30 mil) · Recunoașterea automată a limbajului de imprimare · Selectare automată a suporturilor · Detectare automată a suporturilor rămase, indicând suporturile rămase pe fiecare rolă · Funcție de economisire automată a suporturilor · Comutare automată a suporturilor · Selectarea automată a modulul de imprimare (Print Assistant) sugerează automat modul de imprimare potrivit pentru lucrarea dumneavoastră
Toner	colorWAVE T65 și colorWAVE+ TonerPearls (în combinație cu licența App+); cyan, magenta, galben și negru, 500 g/cartuș
PRODUCTIVITATE	
Viteză (imprimare și copiere)	4 coli A1/D[1] pe minut 2 coli A0/E[2] pe minut CAD alb-negru: 225 de coli A1/D pe oră (113 m2/oră), 129 coli A0/m2/E pe oră (mod de viteză mare) CAD color: 212 coli A1/D pe oră (106 m2/oră), 120 de coli A0/m2/E pe oră (mod de viteză mare)
Timp de imprimare a primei pagini[3]	< 40 secunde
Timp de ieșire a primei copii[4]	< 40 secunde
Moduri de imprimare	9 moduri de imprimare. Selectați manual modul de imprimare sau folosiți Print Assistant pentru a determina automat cel mai bun mod de imprimare pe baza conținutului, fără a fi necesară intervenția utilizatorului
CALITATE	
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi
Precizia de aliniere a picăturilor	1200 dpi (corespunde unei valori de 20 de microni)
Lățime minimă a liniei (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 in.
Acuratețe linii 1:1	< 0,3 %
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE	
Dimensiuni corp principal (l x A x H)	Design compact: 2100 x 875 x 1605 mm (inclusiv tava de livrare superioară)
Dimensiuni de transport (l x A x H)	2271 x 1196 x 1547 mm
Greutate motor principal	294 kg (configurație standard)[5]
Greutate de transport motor principal	384 kg (configurație standard)[5]
GESTIONAREA HÂRTIEI	
Capacitate	4 sau 6[6] role
Tăiere suporturi	Automată sau manuală
Capacitate maximă de suporturi	4 role: 800 m1, 850 m2; 6 role: 1200 m1, 1280 m2;
Formate de hârtie	Acceptă toate dimensiunile de rolă de la 297 mm la 1067 mm, de la 11 in. la 42 in., inclusiv formatele standard DIN, ANSI, ARCH
Greutate	60 – 200 g/m²; 16 – 53 lb; folie: 2,5 – 8,0 mil
Grosime suport	800 µm; 30 mil: folie: 65 – 200 µm / 2,5 – 8 mil
Lungime rolă	Până la 200 m
Lățime rolă	297 mm – 1067 mm, 11 in. – 42 in.
Diametru suport rolă	Suporturi de 3 inchi și 2 inchi (suporturi de imprimare pe suport de 2 inchi la ieșirea externă, nu la tava de livrare superioară) Suporturi detașabile pe suport
Diametru rolă	Până la 180 mm; 7,1 in
Greutate rolă	Până la 20 kg
Lungime imprimată minimă	210 mm; 8,5 in
Lungime imprimată maximă	200 m, 656 ft
Tip de suporturi	Hârtii necretate, Tyvek necretat, hârtii autocolante, vinil cretat autocolant, hârtii blue-back, folii din polipropilenă, folii din poliester, folii care blochează lumina, folii pentru retroiluminare, pânză, banner moale, hârtie foto cu uscare instantanee, tapet cretat și necretat nețesut (pâslă), tapet, diverse materiale textile naturale și sintetice
Suporturi personalizate	Compatibilitate cu suporturi personalizate, inclusiv calibrare automată, fără a fi necesare scule și instruire
Gestionare automată a rolelor	· Detectarea automată a lățimii · Selectare automată a rolelor pentru productivitate optimizată și economisirea suporturilor, în funcție de dimensiunea desenului, tipul de suport, lățimea rolei și finisare · Comutare automată a rolei când se ajunge la capătul rolei · Comutare automată a suporturilor, care ghidează suporturile la tava de livrare superioară sau la ieșirea posterioară, în funcție de aplicația utilizatorului · Detectare automată a suporturilor rămase, indicând suporturile rămase pe fiecare rolă · Rotire și aliniere automate pentru pliere · Detectare automată a legendelor · Tehnologie MediaSense; măsurare automată a grosimii suporturilor și reglarea înălțimii de imprimare
INTERFAȚĂ CU UTILIZATORUL ClearConnect	
Descriere	Panou de control multitactil ClearConnect
Dimensiuni (l x H x A)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in. Ecran tactil: 10,4 in.
Rezoluție	800 x 600 pixeli (SVGA)
Număr de culori	16,2 milioane
Tehnologie	Ecran tactil proiectiv-capacitiv
Operare	3 butoane fizice: [Wake-up] (Activare), [Stop, interupt, abort] (Oprire, întrerupere, anulare), [Home] (Acasă). Funcții tactile multiple: atingere, atingere dublă, apropiere degete, apropiere 2 degete, glisare, lovire ușoară și depărtare degete
Design interfață	Interfață cu utilizatorul distinctivă, cu navigare intuitivă și niveluri de operare clar definite
Funcții	Optimizarea vizualizării: înclinare (de la -4 la +45 de grade) și rotire (de la -45 la +180 de grade). Lumină stare (roșu, portocaliu, verde). Interfață USB 2.0 cu indicator luminos. Comutați instantaneu între 2 limbi, selectați din 19 limbi: cehă, daneză, germană, engleză, spaniolă, finlandeză, franceză, maghiară, italiană, japoneză, coreeană, olandeză, norvegiană, poloneză, portugheză, rusă, suedeză, chineză simplificată, chineză tradițională
CONTROLER	
Descriere	Controler POWERsync⁴ de înaltă performanță cu Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 pe 64 de biți
Procesor	Core i5-8500 cu 6 nuclee și 6 thread-uri la 4,10 GHz
Memorie	2x8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz
Hard disk	2x 500 GB, 7200 rpm (standard)
TPM	TPM 2.0
Interfață	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, interfață SNMP WAVE
Limbaj de descriere a paginilor	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Limbaje de descriere a paginilor (opțional)	Licența PDF/APPE oferă acces la Adobe PostScript 3 și PDF1.7. Aceasta permite componentele Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) și APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Protocol de imprimare	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Tragere din SMB, FTP · Tragere din cloud (preluare din ARC Collaborate, servicii cloud bazate pe WebDAV) · HTTP/HTTPS (utilizat de Publisher Express și PRISMAproduce Tech) · Imprimare din dosarul personal (prin licență de gestionare a accesului) · Imprimare de pe Microsoft 365 OneDrive și SharePoint
Protocol Back Channel	HTTP sau HTTPS
Transformări	Scalare; Scalare (scalare pentru încadrare în pagină, micșorare când imaginea este prea mare pentru a evita decuparea sau pentru a personaliza, scalare dimensiune pagină la dimensiunea standard), Deplasare (automată sau definită de utilizator), Adăugare/eliminare margine la sfârșit/început, Oglindire, Zonă de șters (zonă de interes)
Compatibilitate cu tehnologia cloud	Compatibilitate cu serviciile cloud prin protocolul WebDav, Microsoft 365 sau prin intermediul furnizorilor terți precum uniFLOW[7]. Autentificarea utilizatorilor în cloud poate fi preconfigurată de administrator sau efectuată de utilizator atunci când accesează respectivul serviciu cloud.

colorWAVE T65

Gestionarea culorilor	· Profil de introducere RGB (sRGB, Adobe RGB) · Profil de introducere CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Profil gri (standard inclus în opțiunea PDF/APPE) · Intenție de redare (perceptual, saturație, colorimetric absolut, colorimetric relativ)
SECURITATE INTEGRATĂ SMARTshield	
Trimitere securizată	Controlul accesului (filtrare adrese IP), compatibilitate cu IPSec, HTTPS, IP4 și IP6, protecție a datelor prin parolă
Stocare și eliminare sigure	Ștergere securizată a fișierelor (E-shredding), pornire securizată, criptarea datelor cu Trusted Platform Module 2 (TPM) certificat FIPS 140-2 încorporat, criptare BitLocker 256 AES, ștergere securizată a hard diskului (ștergere criptografică), hard diskuri detașabile opționale și distrugere opțională a hard diskurilor la sfârșitul contractului.
Autorizare	Autentificarea utilizatorilor pentru acces pe panoul de control ClearConnect/WebTools Express (cu date de conectare LDAP/ Active Directory și opțional prin card de acces), protecția fișierului de imprimare cu cod PIN sau parolă, posibilitatea de a dezactiva porturi și interfețe, applet încorporat standard uniFLOW instalat pe controler; pentru integrare în uniFLOW, vă rugăm să contactați reprezentantul Canon
Prevenirea accesării ilegale	Autentificare IEEE 802.1x, SNMP v3, înregistrare pentru audit, configurare certificate HTTPS. Criptare puternică TLS 1.2 (posibilitate de activare a protocoalelor TLS1.0 și 1.1), posibilitate de dezactivare a protocoalelor neutilizate, înregistrarea evenimentelor de securitate, control opțional al aplicațiilor Trellix (trecere pe lista albă)
Securizat acum și în viitor	Sistem de operare al controlerului Windows 10 Enterprise LTSC 2021 cu patch-uri de securitate Microsoft până la 2032. SMARTshield CIP (proces continuu de îmbunătățire), inclusiv: servicii automate de actualizare a patch-urilor de securitate Microsoft cu notificări și programare, monitorizarea continuă a vulnerabilităților de către Canon (https://psirt.canon), program anual de audit extern de securitate bazat pe metodologia OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorizarea noii legislații și a încălcărilor de securitate cu impact ridicat
SCANNER EXPRESS (opțional)	
Descriere	Scaner color integrat CIS (Contact Image Sensor – senzor de imagine de contact) cu tehnologie Image Logic
Rezoluție de scanare	600 x 600 dpi
Viteză de scanare	15,2 m/min. la scanarea alb-negru 5 m/min. la scanarea color
Formate de scanare	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF cu pagini multiple, PDF/A cu pagini multiple și TIFF cu pagini multiple
Șabloane de scanare	Număr extins de șabloane de scanare pentru a standardiza setările și destinațiile de scanare frecvente
Protocol de scanare	FTP, SMB, scanare în cloud (trimitere în servicii cloud bazate pe WebDAV), scanare în Microsoft 365
Destinație de scanare	Unitate flash USB locală, FTP, SMB, controler cu Smart Inbox, dosar personal local (LDAP) opțional, dispozitiv mobil prin WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scanare în Microsoft 365 OneDrive și SharePoint
Denumirea fișierelor scanate	Denumire presetată cu numerotare automată, nume de fișiere scanate personalizate de utilizator pe panoul de control ClearConnect, adăugare dată și oră la numele de fișier scanat
Lățime original	208 – 965 mm; 8,2 – 38 inchi; detectare automată a lățimii
Lungime original	208 – 16000 mm; 8,2 – 630 inchi; detectare automată a lungimii
Lățime efectivă de scanare	932 mm
Grosime original	Până la 0,8 mm; 0,03 inchi (documente nerigide)
Mărire (copiere)	1:1, scalare la dimensiunea suportului, scalare la formatul standard, personalizat: 10 – 1000 %
Presetări pentru tipuri de originale	Plan de detaliu, Original color, Original întunecat, Linii/text pliate, Linii/text standard, Linii/text schiță, Foto, Hartă, Lucrare artistică
Dimensiuni scaner (l x A x H)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in.
Greutate scaner	25 kg; 55 lbs
MEDIU	
Nivel de intensitate acustică	În standby și în modul inactiv: 4,7 B(A) Modul de imprimare: 6,9 B(A)
Nivel de presiune a sunetului	În standby și în modul inactiv: 36 dB Modul de imprimare: 57 dB
Concentrație de ozon	Zero
Emisie de căldură	Modul pregătit: 215 W; modul activ: 325 W
Interval de temperatură de funcționare	15 – 35 °C (recomandat: 20 – 27 °C); 59 – 95 °F (recomandat: 68 – 81 °F)
Umiditate de funcționare	20 – 80 % umiditate relativă (recomandat: 30 – 60 % umiditate relativă)
Cerințe privind alimentarea	100 – 240 V; 50/60 Hz
Consum de energie	Modul inactiv: <2,5 W Modul pregătit: 215 W Modul activ: 325 W
Certificate de siguranță/EMC și de mediu	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Clasa A, VCCI Clasa A, RoHS, Greenguard Gold
Securizare pentru cutremure[8]	Asigurați imprimanta împotriva deplasării sau înclinării în timpul unui cutremur. Acest sistem de fixare permite utilizatorului să fixeze imprimanta de un element solid al clădirii

Materiale reciclabile	Imprimanta este fabricată din oțel și din materiale plastice foarte ușor de reciclat; motorul poate fi valorificat sau reciclat în proporție de minimum 86%. Restul de 14 % reprezintă deșeuri netoxice. Toner: ambalajul cartușului este reutilizat pe post de casetă pentru întreținere Imprimări: certificat de îndepărtare a cernelii
Program „a doua viață"	Compatibilitate cu anumite scanere, dispozitive de pliere și stivuitoare vechi
SOFTWARE PENTRU FLUXURI DE LUCRU	
PRISMA TECH SUITE	Creați aplicații uimitoare păstrând totodată controlul asupra imprimantei cu soluții eficiente pentru fluxuri de lucru, concepute pentru a vă ajuta cu operațiunile de imprimare de zi cu zi
PRISMAproduce Tech	Creați, gestionați și trimiteți cu ușurință seturi complexe de documente din browserul web pe una sau mai multe imprimante la un moment dat
PRISMAlytics Dashboard	Obțineți prezentări generale cuprinzătoare pentru a vă monitoriza și maximiza producția operațiunilor de imprimare cu acest instrument sigur de management al informațiilor bazat pe cloud
PRISMAlytics Accounting	Capturați date pentru stabilirea tarifelor pe baza costurilor și monitorizarea utilizării cu acest instrument de raportare bazat pe cloud
PRISMAservice	Creșteți la maximum timpul de funcționare cu metodologia noastră CARE: colectați date de la distanță, analizați datele, reparați imprimantele prin asistență de la distanță și evaluați pentru îmbunătățire continuă
DRIVERE, SOLUȚII DE TRIMITERE, PANOU DE CONTROL	
Drivere	Drivere de imprimantă ușor de utilizat, care vă permit să imprimați eficient și eficace din orice aplicație. Creați, obțineți și/ sau trimiteți lucrări de la: · Driver Select pentru Microsoft Windows · Driver Express pentru Adobe PostScript 3 pentru Microsoft Windows sau Apple OS
Trimitere lucrări	· PRISMAproduce Tech – Creați, gestionați și trimiteți cu ușurință seturi complexe de documente din browserul web pe una sau mai multe imprimante la un moment dat. · Publisher Mobile – Trimiteți lucrări de imprimare prin aplicația dvs. mobilă compatibilă cu iOS și Android · Publisher Express – Trimiteți cu ușurință lucrările de imprimare prin web, separat de browserul web · colorWAVE seria T include compatibilitate cu RIP (de exemplu, Onyx Thrive)
Panou de control ClearConnect	Cu panoul de control multitactil, imprimarea, copierea și scanarea sunt la fel de ușoare ca utilizarea unei tablete. Obțineți un document din contul dvs. Smart Inbox, de pe dispozitivul USB sau din locații externe. Măriți și panoramați diferite zone – puteți chiar să previzualizați în timp real în timpul scanării sau copierii pentru a evita erorile
FLUX DE LUCRU CONTROLER	
Arhitectură deschisă	Integrare ușoară în aplicațiile de gestionare a imprimării, cum ar fi uniFLOW, datorită controlerului nostru POWERsync+
Smart inbox	Smart Inbox personalizat cu istoric, gestionarea cozii de așteptare, gestionarea istoricului, WebTools Express, acces cu controler securizat
Gestionarea cozii de așteptare	Oferă un sistem de plasare în coada de așteptare a lucrărilor de imprimare și de copiere. Aceasta permite mai multor utilizatori să trimită lucrări de imprimare și copiere în același timp. Personalizați setările de prioritate pentru lucrările de copiere și imprimare din coadă. Privirea generală asupra cozii de așteptare vă oferă acces la numele, proprietarii și starea lucrărilor, inclusiv suporturile necesare. Lucrările pot fi întrerupte, șterse și plasate la începutul cozii de așteptare
Managementul imprimării	Vedeți istoricul contoarelor la intervale de timp preferate, pentru fiecare lucrare sau ca prezentare generală pentru toate lucrările în WebTools Express. Vedeți, creați, editați și ștergeți șabloane de ștampile. Compatibilitate standard cu uniFLOW instalat pe controler, conectare la coada uniFLOW personală în interfața cu utilizatorul ClearConnect. Acceptă contorizarea, autentificarea manuală, cititoare de carduri și cititoare de carduri fără contact. Scanarea către e-mail și scanarea în cloud sunt acceptate.
Servicii mobile și în cloud	Imprimați și scanați din sau către aplicația cloud preferată. Cu ajutorul aplicațiilor mobile precum Publisher Mobile, imprimanta poate fi accesată și utilizată cu ușurință din orice locație
Gestionarea dispozitivului	WebTools Express oferă administratorilor instrumente pentru gestionarea dispozitivului de la distanță, prin web: de ex., verificarea stării imprimantei, funcție de pornire de la distanță, starea cernelii/tonerului/suporturilor rămase, definirea de setări implicite pentru imprimare, copiere și scanare, definirea accesului, securitate, contorizare, oprire de la distanță, actualizare software și repornire, temporizator de pornire/oprire, comportamentul sistemului, gestionarea cozii de așteptare, gestionarea licenței, vizualizarea, crearea, editarea și ștergerea de șabloane de ștampile etc.
PERIFERICE (opționale)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

NOTE DE SUBSOL:

1	Format D (34 x 22 inchi) / format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (44 x 34 inchi) / format A0 (1189 x 841 mm)
3	1 imprimare în format A1 peisaj la ieșirea posterioară, în modul de imprimare cel mai rapid, din modul pregătit
4	1 copie realizată în format A1 peisaj. Imprimare la ieșirea posterioară, în modul de imprimare cel mai rapid, cu compensarea fundalului dezactivată, din modul pregătit
5	Greutatea include al 2 lea sertar (ambalat separat)
6	Opțional
7	Pe baza suportului terț curent
8	Excluzând cablul/lanțul și materialul de montare

Adobe și PostScript sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări; Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Microsoft; Apple a licențiat marca comercială „iOS" de la Cisco. iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite și în alte țări și este utilizată sub licență.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi copiată, modificată, reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic, manual sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă scrisă a Canon Production Printing. Ilustrațiile și imaginile imprimate sunt simulate și nu se aplică neapărat produselor și serviciilor oferite pe fiecare piață locală. Conținutul acestei publicații nu trebuie interpretat ca o declarație sau garanție cu privire la anumite proprietăți sau specificații sau cu privire la performanța tehnică sau adecvarea pentru anumite aplicații. Conținutul acestei publicații poate fi modificat periodic, fără notificare prealabilă.

© 2025 Canon Production Printing
Canon este marcă comercială înregistrată a Canon Inc.
colorWAVE și PRISMA sunt mărci comerciale înregistrate ale Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Romanian edition