ZA VRSTO LET

colorWAVE T65
Barvno tiskanje, na katerem lahko gradite

Tiskalnik colorWAVE serije T združuje preizkušeno tehnologijo z našimi najnovejšimi inovacijami na področju zasnove izdelkov in tehnologije krmilnikov, s čimer vam še vrsto let omogoča preprosto in produktivno barvno tiskanje tehničnih risb in načrtov z varnostnimi funkcijami IT in podporo za vaše trajnostne poslovne pobude.

Prednosti serije T

- **Vzdržljiv barvni tiskalnik**
  Poslovanje poteka bolje in brez skrbi. Tiskalniki družine colorWAVE T so zasnovani za zanesljivost in neprekinjeno delovanje brez vsakodnevnega vzdrževanja.
- **Filozofija strokovne zasnove**
  Že več kot 85 let arhitektom, oblikovalcem in inženirjem pomagamo najti boljše načine za tiskanje tehničnih risb in načrtov. Smo tudi eden vodilnih svetovnih proizvajalcev s številnimi izkušnjami na področju oblikovanja in inženirstva.
- **Preprosta produktivna uporaba**
  Tiskalnik colorWAVE serije T omogoča produktivno in preprosto izvajanje skoraj vseh opravil, od hitrega tiskanja do zapletenih opravil in naborov dokumentov. Skupaj s programsko opremo PRISMA Tech Suite omogoča barvno tiskanje, na katerem lahko gradite še vrsto let.
- **Poenostavljeni poteki dela**
  Nismo le eno vodilnih podjetij na trgu zmogljivih tiskalnikov. Smo tudi znan razvijalec krmilnikov in programske opreme za potek dela, ki arhitektom, oblikovalcem ter inženirjem omogoča orodja, potrebna za opravljanje dela.
- **Varnostne funkcije IT**
  Bolj kot kadar koli prej morate svojo infrastrukturo informacijske tehnologije in dragocena podatkovna sredstva zaščititi pred nepooblaščenim dostopom. Z več plastmi varnostnih funkcij so tiskalniki družine colorWAVE T naprave, ki jih boste lahko brezskrbno uporabljali še vrsto let.
- **Podpora za vaše trajnostne poslovne pobude**
  Tiskalniki colorWAVE serije T zagotavljajo kompaktno, tiho in ergonomsko tiskanje. To je sistem barvnega tiskanja, na katerem lahko gradite še vrsto let in tako podprete trajnostne poslovne pobude.
- **Vse na enem mestu**
  S tiskalniki colorWAVE serije T vam bodo naši strokovnjaki za ključne stranke pomagali sestaviti popolnoma integrirano rešitev za tiskanje v velikem formatu, s strojno in programsko opremo, potrošnim materialom in storitvami enega samega dobavitelja.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect
MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Sistem za tiskanje v štirih zvitkih	Produktivni tiskalnik velikega formata za barvno tiskanje z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom ClearConnect.
Nameni uporabe	Tehnične barvne in črno-bele risbe, neprepognjeni in prepognjeni zemljevidi, promocijski panoji, tiskanje izdelkov grafičnega oblikovanja, kot so plakati, tapete, oglasni trakovi, darilni papir, umetniška dela
Sistemi zlaganja	Vgrajen zgornji podajalni pladenj z zmogljivostjo 90 listov
Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom	Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom ClearConnect: enak pogled in otip z vseh kotov poteka dela, pametni nabiralnik vključen serijsko, pametni dostop, stanje tiskalnika in predogled v živo
Začetni komplet (ločeno naročilo)	4 kartuše s tonerjem po 500 g (cijan, magenta, rumena, črna). Tiskalniku je priložen 1 zvitek 90-gramskega papirja
IZBIRNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Nadgradnja količine medija v zvitku	Dodatni tretji predal za povečanje količine medijev s 4 na 6 zvitkov (od 800 do 1200 m1, od 850 do 1280 m2)
Sistem skeniranja za prihranek prostora v pisarni	Skener Express s tehnologijo Image Logic, vgrajenim skenerjem CIS na vrhu tiskalnika za prihranek prostora v pisarni
Odstranljivi trdi diski	Za potrebe varnega okolja se lahko iz tiskalnika odstrani trde diske in tako zagotovi celovitost podatkov.
Opozorilni indikator za uporabnika	Za potrebe produktivnega okolja je stanje naprave razvidno že od daleč.
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija za obdelavo slik	Tehnologija CrystalPoint. Tiskalnik vsebuje 8 naprav za obdelavo slik, po 2 za vsako barvo (CMYK). Sistem za čisto polnjenje tonerja, brez prahu in ostankov. Brez izpustov ozona
Samodejne funkcije	· Tehnologija PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) uporablja napredno diagnostiko, vzdrževanje in popravke napak, da odpravi pogoste težave s šobami, ki se pri običajnih brizgalnih tiskalnikih pojavijo tudi med tiskanjem. · Tehnologija MediaSense za vse vrste medijev samodejno prilagodi optimalno vrzel med mediji in napravo za obdelavo. Tako lahko tiskate na debelejše medije (do 800 µm/ 30 mil) · Samodejno prepoznavanje jezika tiskanja · Samodejna izbira medijev · Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku · Funkcija za samodejno shranjevanje medijev · Samodejno preklapljanje med mediji · Izbira načina samodejnega tiskanja (Print Assistant) za vaše opravilo predlaga pravi način tiskanja
Toner	Tiskalnika colorWAVE T65 in colorWAVE+ TonerPearls (v kombinaciji z licenco App+); cijan, magenta, rumena in črna, 500 g/kartuša
PRODUKTIVNOST	
Hitrost (tiskanje in kopiranje)	4 pole velikosti A1/D[1] na minuto 2 pole velikosti A0/E[2] na minuto Črno-belo tiskanje CAD: 225 pol velikosti A1/D na uro (113 m2/uro), 129 pol velikosti A0/m2/E na uro (zelo hitri način) Barvno tiskanje CAD: 212 pol velikosti A1/D na uro (106 m2/uro), 120 pol velikosti A0/m2/E na uro (zelo hitri način)
Čas natisa prvega izvoda[3]	< 40 sekund
Čas natisa prve kopije[4]	< 40 sekund
Načini tiskanja	9 načinov tiskanja. Ročno izberite način tiskanja ali uporabite pomočnika za tiskanje, ki samodejno določi najboljši način tiskanja glede na vsebino, ne da bi moral posredovati uporabnik
KAKOVOST	
Ločljivost tiskanja	600 × 600 dpi
Natančnost poravnave kapljic pri ločljivosti	1200 dpi (ustreza 20 mikronom)
Najmanjša debelina črte (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm (0,00315 palca)
Natančnost črte 1 : 1	< 0,3 %
VELIKOST IN TEŽA	
Velikost glavne naprave (Š × G × V)	Kompaktna oblika: 2100 × 875 × 1605 mm (z zgornjim podajalnim pladnjem)
Mere pošiljke (Š × G × V)	2271 × 1196 × 1547 mm
Teža glavne naprave	294 kg (standardna konfiguracija)[5]
Teža pošiljke glavne naprave	384 kg (standardna konfiguracija)[5]
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Kapaciteta medijev	4 ali 6[6] zvitkov
Rezanje medijev	Samodejno ali ročno
Največja kapaciteta medija	4 zvitki: 800 m1, 850 m2; 6 zvitkov: 1200 m1, 1280 m2;
Velikosti medijev	Podpira vse širine od 297 mm do 1067 mm (11–42 palcev), vključno s standardnimi velikostmi DIN, ANSI, ARCHI
Teža medijev	60–200 g/m² (16–53 lb); folija: 2,5–8,0 mil
Debelina medijev	800 µm (30 mil) (folija: 65–200 µm/2,5–8 mil)
Dolžina zvitka	Do 200 m
Širina zvitka	297–1067 mm (11–42 palcev)
Premer tulca zvitka	3- in 2-palčni tulci (mediji na 2-palčnem tulcu do zunanjega izhoda, ne do zgornjega podajalnega pladnja) Medij ni pritrjen na tulec
Premer zvitka	Do 180 mm (7,1 palca)
Teža zvitka	Do 20 kg
Najmanjša dolžina tiskanja	210 mm (8,5 palca)
Največja dolžina tiskanja	200 m (656 čevljev)
Vrsta medija	Nepremazan papir, nepremazan Tyvek, samolepilni papir, samolepilni premazani vinil papir, papir z modro hrbtno stranjo, polipropilenske folije, poliesterske folije, folije za zastiranje svetlobe, folije za osvetlitev od zadaj, platno, mehki transparent, hitro sušeči fotografski papir, premazane in nepremazane netkane tapete (pliš), tapete, različne naravne in sintetične vrste tekstila
Mediji po meri	Podpora za medije po meri, vključno s samodejnim umerjanjem; orodje in usposabljanje ni potrebno
Samodejno upravljanje medijev v zvitku	· Samodejno zaznavanje širine · Samodejna izbira medijev v zvitku za optimalno produktivnost in varčevanje z mediji glede na velikost risb, vrsto medija, širino zvitka in končno obdelavo · Samodejno preklapljanje med zvitki, ko je konec zvitka · Samodejno preklapljanje med mediji za vodenje medija do zgornjega podajalnega pladnja ali zadnjega izhoda, odvisno od načina uporabe · Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku · Samodejno vrtenje in poravnava za zgibanje · Samodejno zaznavanje legende · Tehnologija MediaSense; samodejno merjenje debeline medija in prilagajanje višine tiskanja
UPORABNIŠKI VMESNIK ClearConnect	
Opis	Uporabniška plošča z večtočkovnim dotikom ClearConnect
Mere (Š × V × G)	300 × 220 × 40 mm (11,8 × 8,7 × 1,6 palca). Zaslon na dotik: 10,4 palca
Ločljivost	800 × 600 slikovnih pik (SVGA)
Število barv	16,2 milijona
Tehnologija	Kapacitivni zaslon na dotik z možnostjo projiciranja
Uporaba	3 trdi gumbi: [Wake-up] (bujenje), [Stop, interrupt, abort] (zaustavitev, prekinitev, opustitev), [Home] (domov). Funkcije z večtočkovnimi dotiki: dotik, dvojni dotik, približevanje in razmak prstov, razmak dveh prstov, poteg in frcanje
Zasnova vmesnika	Poseben uporabniški vmesnik z intuitivno navigacijo in jasno določenimi ravnmi uporabe
Funkcije	Optimiranje pogleda: nagibanje (od –4 do +45 stopinj) in vrtenje (od –45 do +180 stopinj). Lučka stanja (rdeča, oranžna, zelena). Vmesnik USB 2.0 s svetlobnim indikatorjem. Hitro preklapljanje med dvema jezikoma. Na voljo je 19 jezikov: angleščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina.
UPRAVLJALNIK	
Opis	Zmogljivi upravljalnik POWERsync⁺ s sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	Core i5-8500 s 6 jedri, 6 nitmi in frekvenco 4,10 GHz
Pomnilnik	2 × 8 GB DDR4
Video	Grafična kartica Intel UHD 630, 1,0 GHz
Trdi disk	2 × 500 GB, 7200 vrt./min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Vmesnik	2 × Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP vmesnik WAVE
Jezik za opis strani	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jeziki za opis strani (izbirno)	Licenca PDF/APPE omogoča dostop do Adobe PostScript 3 in PDF1.7. Omogoča komponenti Adobe CPSI 7.10 (prilagodljiv prevajalnik za PostScript) in APPE 5.7 (tiskalni mehanizem za Adobejeve datoteke PDF)
Protokol tiskanja	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Pridobivanje opravil iz SMB, FTP · Pridobivanje opravil iz oblaka (pridobivanje iz sistema ARC Collaborate in oblakov na osnovi WebDAV) · HTTP/HTTPS (uporablja se za Publisher Express in PRISMAproduce Tech) · Tiskanje iz domače mape (z licenco za upravljanje dostopa) · Tiskajte iz storitev Microsoft 365 OneDrive in SharePoint
Protokol povratnega kanala	HTTP ali HTTPS
Preoblikovanje	Prilagajanje velikosti; prilagajanje velikosti (prilagodi velikosti strani, zmanjšaj preveliko sliko v izogib izrezovanju ali za prilagajanje po meri, prilagodi velikost strani standardni velikosti), premik (samodejen ali uporabniško določen), dodajanje/odstranjevanje končnega/vodilnega roba, zrcaljenje, območje za brisanje (območje zanimanja)
Podpora za storitve v oblaku	Podpora za oblak po protokolu WebDAV, s storitvijo Microsoft 365 ali z zunanjim ponudnikom storitev, kot je uniFLOW[7] Preverjanje pristnosti uporabnika v oblaku lahko skrbnik predhodno konfigurira ali pa ga opravi uporabnik pri dostopu do določenega oblaka.

colorWAVE T65

Upravljanje barv	· Vhodni profil RGB (sRGB, AdobeRGB) · Vhodni profil CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Siv profil (standardno vključen v možnost PDF/APPE) · Namen upodabljanja (zaznavanje, nasičenost, absolutno kolorimetrično, relativno kolorimetrično)
VGRAJENA VARNOST SMARTshield	
Varna oddaja	Nadzor dostopa (filtriranje IP), IPSec, HTTPS, združljivost z IP4 in IP6, zaščita podatkov z geslom
Varno shranjevanje in odstranjevanje	Varno brisanje datotek (elektronsko uničevanje), varen zagon, šifriranje podatkov z vgrajenim modulom zaupanja 2 (TPM) s certifikatom FIPS 140-2, šifriranje BitLocker 256 AES, varno brisanje diska (kriptografsko brisanje), izbirni odstranljivi diski in izbirno uničenje diskov ob izteku pogodbe.
Pooblaščanje	Preverjanje pristnosti uporabnika za dostop na uporabniški plošči ClearConnect/spletnih orodjih Express (s poverilnicami LDAP/Active Directory in izbirno prek kartice za dostop), zaščita tiskanja datotek s kodo PIN ali geslom, možnost onemogočenja vrat in vmesnikov, v krmilniku je nameščen standardni programček uniFLOW, za integracijo v programsko opremo uniFLOW se obrnite na svojega zastopnika Canon.
Preprečevanje vdorov	Preverjanje pristnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, zapisovanje v dnevnik nadzora, nastavitev certifikatov HTTPS. Močno šifriranje TLS 1.2 (možnost omogočanja protokolov TLS1.0 in 1.1), možnost onemogočanja protokolov, ki se ne uporabljajo, beleženje varnostnih dogodkov v dnevnik, izbirna aplikacija za nadzor Trellix (z uvrščanjem na beli seznam).
Varnost zdaj in v prihodnosti	Operacijski sistem upravljalnika LTSC 2021 Windows 10 Enterprise z varnostnimi popravki Microsofta do 2032. SMARTshield CIP (postopek nenehnega izboljševanja), vključno s: storitvami za samodejno posodobitev varnostnih popravkov Microsofta z obvestili in načrtovanjem, stalnim spremljanjem šibkih točk s strani družbe Canon (https://psirt.canon), letnim programom za zunanjo varnostno revizijo, ki temelji na metodi OWASP najboljših 10 (https://owasp.org), spremljanjem nove zakonodaje in kršitev z velikimi posledicami.
SCANNER EXPRESS (izbirno)	
Opis	Vgrajeni barvni skener s kontaktnim slikovnim tipalom (CIS) in tehnologijo Image Logic
Ločljivost skeniranja	600 × 600 dpi
Hitrost skeniranja	Črno-belo skeniranje s hitrostjo 15,2 m/min Barvno skeniranje s hitrostjo 5,0 m/min
Oblike za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF z več stranmi, PDF/A z več stranmi in TIFF z več stranmi
Predloge za skeniranje	Številne predloge za skeniranje za standardiziranje splošnih nastavitev in ciljev skeniranja.
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje v oblak (potiskanje v oblake na osnovi WebDAV), skeniranje v storitvi Microsoft 365
Cilj skeniranja	Lokalni pomnilnik USB, FTP, SMB, pametni nabiralnik na upravljalniku, izbirna lokalna domača mapa (LDAP), mobilna naprava prek spletnih orodij WebTools Mobile, oblaki WebDAV, skeniranje v storitvi Microsoft 365 OneDrive in SharePoint
Poimenovanje rezultatov skeniranja	Prednastavljeno poimenovanje s samodejnim številčenjem, uporabniško prilagojena imena datotek za skeniranje na uporabniški plošči ClearConnect, dodajanje datuma in časa imenu datoteke za skeniranje
Širina izvirnika	208–965 mm (8,2–38 in); samodejno zaznavanje širine
Dolžina izvirnika	208–16000 mm (8,2–630 palcev); samodejno zaznavanje dolžine
Dejanska širina skeniranja	932 mm
Debelina izvirnika	Največ 0,8 mm, 0,03 in (upogljivi dokumenti)
Povečava (kopiranje)	1 : 1, prilagajanje velikosti medija, prilagajanje velikosti standardni obliki, spreminjanje velikosti po meri: od 10 do 1000 %
Prednastavitve vrst izvirnikov	Načrt, barvni izvirnik, temen izvirnik, pregibne črte/besedilo, standardne črte/besedilo, osnutek črt/besedila, fotografija, zemljevid, umetniški izdelek
Velikost skenerja (Š × G × V)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 in
Teža skenerja	25 kg (55 lb)
OKOLJSKI PODATKI	
Raven zvočne moči	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 4,7 B(A) Način tiskanja: 6,9 B(A)
Raven hrupa	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 36 dB Način tiskanja: 57 dB
Koncentracija ozona	Brez
Oddajanje toplote	V stanju pripravljenosti: 215 W; med delovanjem: 325 W
Delovna temperatura	15–35 °C (priporočeno: 20–27 °C); 59–95 °F (priporočeno: 68–81 °F)
Vlažnost pri delovanju	20–80 % relativne vlažnosti (priporočeno: 30–60 % relativne vlažnosti)
Zahteve napajanja	100–240 V; 50/60 Hz
Poraba energije	Način mirovanja: <2,5 W Stanje pripravljenosti: 215 W Med delovanjem: 325 W.
Varnostna spričevala/ potrdila o elektromagnetni združljivosti in okoljska potrdila	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Določba o potresih[8]	Pritrdite tiskalnik, da se med potresom ne bo premikal ali nagnil. Ta določba uporabniku omogoča tiskalnik pritrditi na trdno podlago zgradbe.

Reciklirni materiali	Tiskalnik je izdelan iz jekla in reciklirane plastične mase; najmanj 86 % naprave je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Preostalih 14 % so nestrupeni odpadki. Toner: embalaža kartuše je ponovno uporabljena kot kaseta za vzdrževanje. Natisi: potrdilo o možnosti odstranitve tiskarske barve
Program druge življenjske dobe	Združljivost z izbranimi starejšimi skenerji, zgibalniki in zlagalniki
PROGRAMSKA OPREMA ZA POTEK DELA	
PRISMA TECH SUITE	Ustvarjajte osupljive natise in ohranite nadzor nad tiskalnikom z zmogljivimi rešitvami za potek dela, ki so zasnovane za pomoč pri vsakodnevnem tiskanju.
PRISMAproduce Tech	Sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati.
PRISMAlytics Dashboard	Varno orodje za upravljanje podatkov v oblaku zagotavlja celovit pregled, s katerim lahko nadzorujete in najbolje izkoristite opremo za tiskanje.
PRISMAlytics Accounting	Orodje za poročanje v oblaku omogoča zajem podatkov za obračunavanje stroškov in nadzor uporabe.
PRISMAservice	Z našo metodo CARE lahko povečate čas neprekinjenega delovanja. Zbirajte podatke na daljavo, jih analizirajte, popravljajte tiskalnike z asistenco na daljavo in izvedite vrednotenje za nenehne izboljšave.
GONILNIKI, ODDAJANJE, UPORABNIŠKA PLOŠČA	
Gonilniki	Gonilniki za tiskalnike, ki so preprosti za uporabo, omogočajo učinkovito tiskanje iz katere koli aplikacije. Opravila lahko ustvarite, pridobivate in/ali pošiljate v: · Driver Select za Microsoft Windows · Gonilnik Express za Adobe PostScript 3 za operacijski sistem Microsoft Windows ali Apple
Oddajanje opravil	· PRISMAproduce Tech – sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati. · Publisher Mobile – opravila za tiskanje lahko oddajate z aplikacijo za mobilne telefone, ki podpira operacijska sistema iOS in Android. · Publisher Express – opravila za tiskanje lahko preprosto oddajate po spletu, neodvisno od spletnega brskalnika. · Tiskalnik colorWAVE serije T vključuje podporo za RIP (npr. Onyx Thrive)
Uporabniška plošča ClearConnect	Tiskanje, kopiranje in skeniranje je tako preprosto kot uporaba tabličnega računalnika z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom. Dokumente lahko pridobivate iz pametnega nabiralnika, naprave USB ali zunanjih mest. Vsebino lahko povečate in razširjate na različna območja ter s predogledom v živo že med skeniranjem ali kopiranjem preprečite napake.
POTEK DELA Z UPRAVLJALNIKOM	
Odprta arhitektura	Z našim upravljalnikom POWERsync* se lahko brez težav vključite v programe za upravljanje tiskanja, kot je uniFLOW.
Pametni nabiralnik	Prilagojeni pametni nabiralnik z zgodovino, upravljanjem čakalne vrste, upravljanjem zgodovine, spletnim orodjem Express in zaščitenim dostopom do upravljalnika.
Upravljanje čakalne vrste	Pomnilnik za tiskanje v ozadju omogoča sistem čakalne vrste za opravila tiskanja in kopiranja. Na ta način lahko več uporabnikov istočasno pošilja opravila tiskanja in kopiranja. Prilagodite nastavitve prednosti opravil kopiranja in tiskanja v čakalni vrsti. Pregled čakalne vrste opravil omogoča dostop do imen opravil, lastnikov in stanja, vključno z zahtevanim medijem. Opravila je mogoče začasno zaustaviti, izbrisati in premakniti na vrh čakalne vrste.
Upravljanje tiskanja	Oglejte si zgodovino števca v želenih časovnih obdobjih po posameznih opravilih ali celoten pregled v spletnem orodju Express. Ogled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov. Za standardno podporo uniFLOW, ki je nameščena v upravljalniku, se prijavite v svojo osebno čakalno vrsto uniFLOW Queue v uporabniškem vmesniku ClearConnect. Podpira računovodska opravila, ročno preverjanje pristnosti, bralnike kartic in brezstične čitalnike kartic. Prav tako podpira skeniranje v e-pošto in oblak.
Mobilne aplikacije in oblak	Tiskajte iz želene aplikacije v oblaku in skenirajte vanjo. S pomočjo mobilnih aplikacij, kot je Publisher Mobile, lahko do tiskalnika enostavno dostopate in ga uporabljate kjer koli.
Upravljanje naprave	S spletnim orodjem Express lahko skrbniki upravljajo napravo na daljavo prek spleta: npr. preverjanje stanja tiskalnika, funkcija vklopa na daljavo, stanje črnila/tonerja/preostalega medija, določitev privzetih nastavitev za tiskanje, kopiranje in skeniranje, opredelitev dostopa, varnost, računovodstvo, izklop na daljavo, posodobitve programske opreme in ponovni zagon, časovnik vklopa/izklopa, odzivanje sistema, upravljanje čakalne vrste, upravljanje licenc, pregled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov itd.
ZUNANJE NAPRAVE (izbirno)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

OPOMBE:

1	Velikost D (34 × 22 palcev)/velikost A1 (841 × 594 mm)
2	Velikost E (44 × 34 palcev)/velikost A0 (1189 × 841 mm)
3	1 tiskanje velikosti A1 v ležeči postavitvi na zadnjem izhodu v načinu najhitrejšega tiskanja, iz načina pripravljenosti
4	1 kopija je izdelana na dokumentu velikosti A1 v ležeči postavitvi. Tiskanje na zadnjem izhodu, v načinu najhitrejšega tiskanja, izklop izravnave ozadja, iz načina pripravljenosti
5	Teža vključuje 2. predal (ločeno pakiran)
6	Izbirno
7	Na podlagi trenutne podpore drugih ponudnikov
8	Brez kabla/verige in pritrdilnega materiala

Adobe in PostScript sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Adobe Systems Inc. v ZDA in/ali drugih državah; Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki podjetij skupine Microsoft; družba Apple je od družbe Cisco licencirala "iOS" kot blagovno znamko. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco v Združenih državah Amerike in drugih državah ter se uporablja z licenco.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnim koli sredstvom, elektronsko, ročno ali kako drugače, brez predhodnega soglasja družbe Canon Production Printing. Slikovni prikazi in natisnjene slike so simulirani in se ne nanašajo nujno na izdelke in storitve, ki so na voljo na vsakem lokalnem trgu. Vsebina te publikacije ne predstavlja garancije ali jamstva glede določenih lastnosti, specifikacij, tehnične zmogljivosti ali primernosti za določene načine uporabe. Vsebina te publikacije se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirana blagovna znamka družbe Canon Inc.
colorWAVE in PRISMA sta registrirani blagovni znamki družbe Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Slovenian edition