

# VITET E ARDHSHME

## colorWAVE T65

Printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështetesh




Seria T e colorWAVE ndërthur teknologjinë e provuar me risitë e fundit të dizajnit të produkteve dhe teknologjinë e kontrollit për t'ju ofruar printim të lehtë, tejet produktiv me ngjyra të vizatimeve dhe dizajneve teknike, duke mundësuar veçoritë e sigurisë së teknologjisë së informacionit (TI) dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit për vitet e ardhshme.



### Përfitimet e serisë T për ju

- **Printer rezistent me ngjyra**  
Proceset e punës ecin më mirë kur ka siguri. Seria T e colorWAVE është projektuar për t'ju ofruar besueshmëri dhe kohë funksionimi të pandërprerë, pa qenë nevoja për mirëmbajtje të përditshme.
- **Filozofi profesionale dizajni**  
Ne kemi drejtuar arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët drejt mënyrave më të mira të printimit të vizatimeve dhe dizajneve teknike për më shumë se 85 vite. Jemi gjithashtu një nga kompanitë lider në botë të prodhimit, me përvojë të gjerë në fushën e dizajnit dhe inxhinierisë.
- **Përdorim i lehtë dhe produktiv**  
Seria T e colorWAVE ofron përdorim të lehtë dhe produktiv për pothuajse çdo lloj detyre, që nga një printim i shpejtë deri të detyrat më të ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve. Bashkë me PRISMA Tech Suite, ofron printim me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme.
- **Fluks pune i thjeshtëzuar**  
Nuk jemi thjesht një nga udhëheqësit e tregut për printerët me performancë të lartë. Jemi gjithashtu zhvillues të mirënjohur të kontrolluesve dhe softuerëve të fluksit të punës që i pajis arkitektët, dizajnuesit dhe inxhinierët me mjetet e nevojshme të punës së tyre.
- **Veçoritë e sigurisë së TI-së**  
Në ditët e sotme është thelbësore që të mbron infrastrukturën tuaj të TI-së dhe asetet e vlefshme të të dhënave nga akseset e paautorizuara. Me anë të niveleve të shumta të veçorive të sigurisë, seria T e colorWAVE është një printer tek i cili mund të mbështeteni lehtësisht për vitet në vijim.
- **Mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit**  
Seria T e colorWAVE ju sjell printim kompakt, pa zhurmë dhe ergonomik. Është një sistem printimi me ngjyra mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet e ardhshme për të përkrahur nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit.
- **Sporteli unik**  
Me serinë T të colorWAVE, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.

Canon



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

### Sistem printimi me 4 rula

Printer produktiv me ngjyra me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

### Aplikacionet

Vizatime teknike me ngjyra dhe bardhezi, harta, të shpalosura dhe të palosura, posterë për POP/POS, përdorime për artet grafike, si p.sh. për posterë, letra muri, banderola, letër për mbështjellje, arte të bukura

### Sisteme mbivendosjeje

#### Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 90 fletë  
Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Projektim konsistent për çdo aspekt të fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe pamjen paraprake të drejtpërdrejte

4x 500g fishekë toneri (e kaltër, rozë, e verdhë, e zezë).  
1 rul me 90 gramë letër përfshihet në printer

#### Kompleti fillestar (porosi më vete)

## KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

### Shtim i kapacitetit të materialit me rul

Sirtar i 3-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve nga 4 deri në 6 rula materialesh (800 deri në 1200 ml, 850 deri në 1280 m2)

### Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

### Disqe të ngurtë të heqshëm

Për mjedise të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për të siguruar integritetin e të dhënave

### Dritë sinjalizuese për përdoruesin

Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca

## TEKNOLOGJIA

### Teknologjia e imazhit

Teknologjia CrystalPoint. Printeri përfshin 8 pajisje imazhi, 2 për secilën ngjyrë (CMYK). Sistem i pastër për rimbushjen e tonerit, pa pluhura për tonerin, pa mbetje. Pa emetime ozoni

- Teknologjia PAINT (Teknologjia e spërkatësëve të integruara piezoakustike) përdor diagnostikime të sofistikuara, mirëmbajtje dhe korrigjim të gabimeve për të tejkaluar problemet e zakonshme të spërkatësëve që hasen me printerët e zakonshëm me bojë edhe gjatë printimit
- Teknologjia MediaSense rregullon automatikisht hapësirën optimale të printimit midis materialeve dhe pajisjes së imazhit për çdo lloj materiali. Kjo ju mundëson të printoni në materiale më të trasha (deri në 800 µm/30 mil)
- Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregojn materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrim i automatizuar i materialeve
- Përzgjedhje e automatizuar e modalitetit të printimit (Print Assistant), sugjeron modalitetin e duhur të printimit për punën tuaj

### Toner

colorWAVE T65 dhe colorWAVE+ TonerPearls (në kombinim me licencën App+); e kaltër, rozë, e verdhë dhe e zezë, 500g/fishek

## PRODUKTIVITET

### Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

4 Përmasa A1/D<sup>1</sup> për minutë  
2 Përmasa A0/E<sup>1</sup> për minutë

CAD bardhëzi: 225 përmasa A1/D në orë (113 m2/orë), 129 përmasa A0/m2/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë)  
CAD me ngjyra: 212 përmasa A1/D në orë (106 m2/orë), 120 përmasa A0/m2/E në orë (modaliteti i shpejtësisë së lartë)

### Kohëzgjatja e printimit të parë<sup>2</sup>

<40 sekonda

### Kohëzgjatja e fotokopjes së parë<sup>4</sup>

<40 sekonda

### Modalitetet e printimit

9 modalitete printimi.  
Zgjidhni manualisht modalitetin e printimit ose përdorni Print Assistant për të përcaktuar automatikisht modalitetin më të mirë të printimit në bazë të përmbajtjes, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e përdoruesit

## CILËSIA

### Rezolucioni i printimit

600 x 600 dpi

### Saktësia e drejtimit të plikëzave të rezolucionit

1200 dpi (e barasvlershme me 20 mikronë)

### Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315 inç

### 1:1 Saktësia e vijës

< 0,3%

## MADHËSIA DHE PESHA

### Përmasa e motorit kryesor (Gjer. x Thell. x Lar.)

Dizajn kompakt: 2100 x 875 x 1605 mm

### Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)

(duke përfshirë sirtarin e sipërm)

### Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)

2271 x 1196 x 1547 mm

### Pesha e motorit kryesor

294 kg (konfigurimi standard)<sup>5</sup>

### Pesha e transportit - motori kryesor

384 kg (konfigurimi standard)<sup>5</sup>

## PËRDORIMI I MATERIALIT

### Kapaciteti i materialit

4 ose 6<sup>2</sup> rula

### Prerja e materialit

Automatike ose manuale

### Kapaciteti maksimal i materialit

4 rula: 800 ml, 850 m2; 6 rula: 1200 ml, 1280 m2;

### Madhësia e materialit

Mbështet të gjitha përmasat e rulave nga 297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç, duke përfshirë përmasat standarde DIN, ANSI, ARCH

### Pesha e materialit

60 - 200 g/m2; 16 - 53 lb; filmi: 2.5 - 8,0 mil

### Trashësia e materialit

800 µm; 30 mil; filmi: 65 - 200 µm / 2,5-8 mil

### Gjatësia e rullit

Deri në 200 m

### Gjerësia e rullit

297 mm - 1067 mm, 11 inç - 42 inç

### Diametri i qendrës së rullit

Qendrat 3 inç dhe 2 inç (materialet në qendrën 2 inç në daljen e jashtme dhe jo në sirtarin e sipërm)

Material i lirë në qendër

### Diametri i rullit

### Pesha e rullit

Deri në 180 mm; 7,1 in

### Gjatësia minimale e printimit

Deri në 20 kg

### Gjatësia maksimale e printimit

210 mm; 8,5 in

### Lloji i materialit

200 m; 656 ft  
Letra të veshura, tyvek pa veshje, letra me ngjitëse, fletë vinili të veshura dhe me ngjitëse, letra me sfond blu, filma polipropileni, filma poliesteri, filma për bllokimin e dritës, filma me retrondriçim, kanavacë, banderolë e butë, letër fotoje me tharje në çast, letër muri pa thurje e veshur dhe e paveshur (me push), letër muri, tekstile natyrale dhe sintetike të ndryshme

### Material i përshtatur

Mbështetja e përshtatur e materialit, duke përfshirë kalibrimin automatik, nuk kërkohet asnjë vegël dhe trajnim

### Përdorimi automatik i materialeve me rul

- Zbulimi automatik i gjerësisë
- Zgjedhja automatike e materialeve me rul për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrimi automatik i rullit kur rulli arsin në fund
- Ndërrimi i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregojn materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Rrotullimi automatik dhe drejtvendosja për palosje
- Zbulimi automatik i legjendës
- Teknologjia MediaSense; matja automatike e trashësisë së materialeve dhe rregullimi i lartësisë së printimit

## NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

### ClearConnect

### Përshkrimi

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

### Madhësia (Gjer. x Thell. x Lar.)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in. Ekran me prekje: 10,4 inç

### Rezolucioni

800 x 600 pikselë (SVGA)

### Numri i ngjyrave

16.2 Milion

### Teknologjia

Prekje kapacitive projektive

### Përdorimi

3 butona fizike: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home]  
Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rreshqitje, trokitje dhe hapje

### Dizajni i ndërfaqes

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

### Karakteristikat

Optimizim i pamjes: Anim (~4 deri në +45 gradë) dhe rrotullim (~45 deri në +180 gradë). Dritë statusi (e kuqe, portokalli, jeshile) Nderfaqe USB 2.0 me dritë treguese. Ndërroni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

## KONTROLLUESI

### Përshkrimi

Kontrollues me performancë të lartë POWERSync<sup>®</sup> me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

### Procesori

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

### Memoria

2x8 GB DDR4

### Video

Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz

### Disku i ngurtë

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

### TPM

TPM 2.0

### Ndërfaqja

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Zbulimi: APIPA, WS-Discovery, SNMP  
Ndërfaqe WAVE

### Gjuha e përshkrimit të faqes

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

### Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

Licenca PDF/APPE ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon komponentët e Adobe CPSI 710 (Configurable PostScript Interpreter) dhe komponentët e APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)

### Protokolli i printimit

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Nxirrni nga SMB, FTP
- Nxirrni nga reja kompjuterike (merrni nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)
- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)
- Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)

### Protokolli i Kanalit të Pasmë

HTTP ose HTTPS

### Transformimet

Shkallëzimi; Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëloni kur imazhi është shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pasqyrimi, zona për fshirje (zona e interesit)

### Mbështetja e resë kompjuterike

Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDav ose me anë të ofruesve palë e tretë, siç është uniFLOW<sup>7</sup>  
Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesimit të resë specifike

### Menaxhimi i ngjyrave

- Profili i hyrjes RGB (sRGB, AdobeRGB)
- Profili i hyrjes CMYK (Euroscale me veshje, Euroscale pa veshje, US Web me veshje (SWOP), US Web pa veshje, ISOcoated\_v2\_eci\_300.icc, ISOcoated\_v2\_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-EC1 (FOGRA47), GRACoL2006\_Coatedv2.icc, SWOP2006\_Coated3v2.icc, SWOP2006\_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Profili i grisë (standardi i përfshirë në opcionin PDF/APPE)
- Specifikimi në parafaqosje (perceptual, saturim, kolorimetrik absolut, kolorimetrik relativ)

# COLORWAVE T65

<b>SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield</b>				<b>SOFTUERI I FLUKSIT TË PUNËS</b>
<b>Dorëzimi i sigurt</b>	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPsec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit			<b>PRISMA TECH SUITE</b>
<b>Ruajtje dhe heqje e sigurt</b>	Fshirje e sigurt e skedarëve, E-shredding, ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, disqe të ngurtë të heqshëm opsionale dhe shkatërrim opsional i HDD-ve në përfundim të kontratës			<b>PRISMAproduce Tech</b>
<b>Autorizimi</b>	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar panelin e përdoruesit ClearConnect/WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe në mënyrë opsionale me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e skedarëve të printimit me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues; për integrimin në uniFLOW, kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon			<b>PRISMAlytics Dashboard</b>
<b>Parandalimi i hakimit</b>	Identifikimi me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrimi i auditit, konfigurimi i certifikatave HTTPS. Kodim i fuqishëm TLS 1.2 (mundësi për të çaktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i ngjarjeve, softuer opsional antivirusi Trellix, kontroll opsional i aplikacioneve Trellix (lista e lejeve)			<b>PRISMAlytics Accounting</b>
<b>Sigurohuni tani dhe në të ardhmen</b>	Sistemi operativ i kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Procesi i Vazhdueshëm i Përmirësimit) duke përfshirë: shërbime automatike të përditësimeve të korigjimeve të sigurisë të Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), program auditimi i jashtëm i sigurisë çdo vit në bazë të metodologjisë OWASP për 10 risqet kryesore (https://owasp.org), monitorim i legjislacionit të ri dhe shkeljeve me ndikim të lartë			<b>PRISMAservice</b>
<b>SCANNER EXPRESS (opsionale)</b>				<b>DRAJVERË, DORËZUES, PANEL PËRDORIMI</b>
<b>Përkshkrimi</b>	Skaner me ngjyra me Sensor Imazhi me Kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic			<b>Drajverë</b>
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	600 x 600 dpi			<b>Dorëzimi i punës</b>
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min			<b>Paneli i përdorimit ClearConnect</b>
<b>Formatet e skanimit</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF shumëfaqëshe, PDF/A shumëfaqëshe dhe TIFF shumëfaqëshe			<b>FLUKSI I PUNËS SË KONTROLLUESIT</b>
<b>Shablone të skanimit</b>	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit			<b>Arkitekturë e hapur</b>
<b>Protokolli i skanimit</b>	FTP, SMB, skanimi në rene kompjuterike (me dërgim në rete kompjuterike të bazuara në WebDAV)			<b>Kutia hyrëse inteligjente</b>
<b>Destinacioni i skanimit</b>	Njësi lokale flesh USB, FTP, SMB, kuti hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të Publisher Express, rete kompjuterike WebDAV			<b>Memaxhimi i radhës</b>
<b>Emërtimi i skanimit</b>	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik për skanim produktiv ose emrin e skedarit në panelin e përdoruesit ClearConnect			<b>Memaxhimi i printimit</b>
<b>Gjerësia origjinale</b>	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë			<b>Telefoni celular dhe reja kompjuterike</b>
<b>Gjatësia origjinale</b>	208 mm - 16 000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë			<b>Memaxhimi i pajisjes</b>
<b>Gjerësia efektive e skanimit</b>	932 mm			<b>PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)</b>
<b>Trashësia origjinale</b>	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)			<b>SHËNIMET FUNDORE:</b>
<b>Zmadhimi (fotokopje)</b>	1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, i personalizuar: 10 - 1000 %			<b>1</b>
<b>Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake</b>	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti			<b>2</b>
<b>Përmasa e skanerit (Gjer. x Thell. x Lar.)</b>	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç			<b>3</b>
<b>Pesha e skanerit</b>	25 kg; 55 lbs			<b>4</b>
<b>MJEDISORE</b>				<b>5</b>
<b>Niveli i fuqisë së tingullit</b>	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 4,7 B(A) Modaliteti i printimit: 6,9 B(A)			<b>6</b>
<b>Niveli i fuqisë së tingullit</b>	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 36 dB Modaliteti i printimit: 57 dB			<b>7</b>
<b>Përqëndrimi i ozonit</b>	Zero			<b>8</b>
<b>Emetimi i nxehtësisë</b>	Gati: 215 W; Aktive: 325 W			
<b>Temperatura e përdorimit</b>	15 – 35 °C (rekomandohet: 20 – 27 °C); 59 - 95 °F (rekomandohet: 68 - 81 °F)			
<b>Lagështia e funksionimit</b>	20 - 80% RH (rekomandohet: 30 - 60% RH)			
<b>Kërkesat elektrike</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz			
<b>Konsumi elektrik</b>	Modaliteti i fjetjes: <2.5 W Modaliteti i gatishmërisë: 215 W Modaliteti aktiv: 325 W			
<b>Certifikatat e sigurisë/ Përputhshmërisë Magnetike dhe mjedisore</b>	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold			
<b>Dispozita në rast tërmeti®</b>	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt që të mos lëvizë apo anojë gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një element solid të ndërtesës			
<b>Të riciklueshmet</b>	Printeri: përbëhet prej çeliku dhe materiali plastik të riciklueshëm në nivel të lartë: minimumi 86% e motorit mund të ripërdoret ose riciklohet. 14% e mbetur është mbetje jotoksike. Toneri: paketimi i fiskekëve ripërdoret si kasetë mirëmbajtjeje Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës			
<b>Programi i "Jetës së dytë"</b>	Përputhshmëri me disa skanerë, dosje dhe stivues ekzistues			

Krijoni projekte mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të fluksit të punës që janë projektuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit

Krijoni, menaxhoni dhe dorëzoni grupe të ndërlukuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht

Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e operacioneve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në rene kompjuterike

Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në rene kompjuterike

Maksimizoni kohën e funksionimit me anë të metodologjisë sonë CARE: Mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe bëni vlerësime për përmirësim të vazhdueshëm

Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju mundësojnë të printoni në mënyrë efektive dhe efikase nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dërgoni punë nga:

- Driver Select për Microsoft Windows
- Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS

- Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit tuaj celular që mbështet iOS dhe Android
- Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit
- Serial T e colorWAVE përfshin Mbështetje RIP (p.sh. Onyx Thrive)

Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdorimit me prekje të shumëfishtë. Niviri një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të tjera të jashtëm. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose fotokopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet

Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit, të tilla si uniFLOW në sajë të kontrolluesit tonë POWERSync™

Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit

Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësive për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në errat e punëve, personat përfaqësues dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës

Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshijni shablone vullash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikoheni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështetet skanimin për në email dhe skanimin për në rene kompjuterike.

Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tilla si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje

WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NOZZLES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/ çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shablone të vullave etj.

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

- 1 Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
- 2 Përmasat E (44 x 34 inç) / Përmasat A0 (1189 x 841 mm)
- 3 1 printim horizontal në A1 në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, nga modaliteti i gatishmërisë
- 4 1 fotokopje horizontale në A1. Printim në daljen e pasme, në modalitetin më të shpejtë të printimit, me kompensim sfondi të çaktivizuar, nga modaliteti i gatishmërisë
- 5 Pesha përfshin sirtarin e 2<sup>is</sup> (pakëtohet veç)
- 6 Opsional
- 7 Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
- 8 Nuk përfshihet kabloja/zinxhiri dhe materiali i montimit

Adobe dhe Postscript janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Adobe Systems Inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera; Microsoft dhe Windows janë marka tregtare të regjistruara të grupit të kompanive Microsoft; Apple zotëron licencën e markës tregtare "iOS" nga Cisco. IOS është një markë tregtare ose markë tregtare e regjistruar e Cisco në SHBA dhe shtete të tjera dhe përdoret me licencë.

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2024 Canon Production Printing

Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.  
colorWAVE dhe PRISMA janë marka tregtare të regjistruara të Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon**

Canon Production Printing  
cpp.canon

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V.2024