GODINAMA ISPRED

colorWAVE T65

Štampanje u boji na koje možete da se oslonite

Serija colorWAVE T kombinuje dokazanu tehnologiju sa našim najnovijim inovacijama na polju dizajna proizvoda i tehnologije kontrolera kako bi vam ponudila lako i izuzetno produktivno štampanje tehničkih crteža i dizajnerskih rešenja u boji, uz IT bezbednosne funkcije i podršku za održive poslovne inicijative u godinama koje slede.



Prednosti koje vam serija T nudi

- **Izdržljivi štampač u boji**
  Poslovanje je uspešnije kada ste spokojni. Štampači serije colorWAVE T napravljeni su da garantuju pouzdanost i operativnost bez svakodnevnog održavanja.
- **Filozofija profesionalnog dizajna**
  Više od 85 godina arhitektama, dizajnerima i inženjerima uvodimo bolje načine štampanja tehničkih crteža i dizajna. Pored toga smo i jedna od vodećih kompanija po proizvodnji, sa širokim iskustvom u dizajnu i inženjeringu.
- **Produktivnost i jednostavno korišćenje**
  Serija colorWAVE T pruža produktivnu jednostavnost korišćenja za skoro svaki zadatak, od brzog štampanja do složenih zadataka i skupova dokumenata. U kombinaciji sa paketom PRISMA Tech, dobićete štampanje u boji na koje ćete moći da se oslonite u godinama koje slede.
- **Modernizovani radni proces**
  Mi nismo samo jedan od lidera na tržištu štampača visokih performansi. Mi smo i renomirani proizvođač kontrolera i softvera za radni proces, koji arhitektama, dizajnerima i inženjerima pruža alatke koje su im potrebne da rade svoj posao.
- **IT bezbednosne funkcije**
  Više nego ikada pre, potrebno je da zaštitite IT infrastrukturu i vredne podatke od neovlašćenog pristupa. Zahvaljujući višestrukim slojevima bezbednosnih funkcija, serija colorWAVE T predstavlja štampač na kojeg možete da se oslonite u godinama koje slede.
- **Podrška održivim poslovnim inicijativama**
  Serija colorWAVE T omogućava kompaktno, tiho i ergonomsko štampanje. U pitanju je sistem za štampanje u boji koji možete da koristite godinama koje su pred vama, kako biste podržali održive poslovne inicijative.
- **Kupovina na jednom mestu**
  Ako izaberete seriju colorWAVE T, naši profesionalci za klijente će vam pomoći da konfigurišete potpuno integrisano rešenje za velike formate, sa hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom od jednog dobavljača.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect

MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Sistem štampanja sa 4 rolne	Produktivni štampač u boji za velike formate sa korisničkom tablom sa višestrukim dodirom ClearConnect
Primene	Tehnički crteži u boji i crno-beli, mape, raskloplјeni i sklopljeni, POP/POS posteri, artikli za grafički dizajn, kao što su posteri, tapete, baneri, ukrasni papir, umetnička dela
Sistemi za slaganje	Integrisano gornje izlazno ležište kapaciteta do 90 listova
Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom	Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom ClearConnect: dosledan izgled i osećaj iz svakog ugla radnog procesa, standardno obuhvata inteligentno prijemno sanduče, SmartAcess, status štampača i pregled uživo
Početni komplet (posebna narudžbina)	4 x 500 g kartridža sa tonerom (cijan, magenta, žuta, crna). 1 rolna papira od 90 grama nalazi se u štampaču
OPCIONE KONFIGURACIJE SISTEMA	
Nadogradnja kapaciteta medija u rolni	Dodatna treća fioka za povećavanje kapaciteta medija sa 4 na 6 rolne za medije (sa 800 na 1.200 m1, sa 850 na 1.280 m2)
Sistem za skeniranje koji ne zauzima puno prostora u kancelariji	Scanner Express sa tehnologijom Image Logic, integrisani CIS skener koji se nalazi sa gornje strane štampača radi uštede prostora u kancelariji
Prenosivi čvrsti diskovi	Za bezbedna okruženja – čvrsti diskovi mogu da se uklone iz sistema štampača da bi se osigurao integritet podataka
Indikator upozorenja za operatera	Za produktivna okruženja – status mašine može da se vidi iz daljine
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija za obradu slike	Tehnologija CrystalPoint. Štampač sadrži 8 uređaja za obradu slike, po 2 za svaku boju (CMYK). Sistem za čisto dopunjavanje tonera, bez prašine i bez ostataka. Bez emisija ozona
Automatizovane funkcije	· Tehnologija PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) primenjuje sofisticiranu dijagnostiku, kao i održavanje i ispravke grešaka kako bi se prevazišli uobičajeni problemi sa mlaznicom koji se javljaju kod konvencionalnih inkdžet štampača čak i prilikom štampanja. · Tehnologija MediaSense automatski podešava optimalan zazor između medija i uređaja za obradu slike za svaku vrstu medija. Ovo vam omogućava da štampate na debljim medijima (do 800 µm / 30 mil) · Automatizovano prepoznavanje jezika za štampanje · Automatizovani izbor medija · Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni · Automatizovana funkcija za čuvanje medija · Automatizovano menjanje medija · Automatizovani izbor režima štampe (Print Assistant) predlaže odgovarajući režim štampe za vaš zadatak
Toner	colorWAVE T65 i colorWAVE + TonerPearls (u kombinaciji sa licencom za App+); cijan, magenta, žuta i crna, 500 g/kartridž
PRODUKTIVNOST	
Brzina (štampanje i kopiranje)	4 lista formata A1/D[1] u minuti 2 lista formata A0/E[2] u minuti Crno-belo CAD: 225 listova formata A1/D po satu (113 m2 na sat), 129 listova formata A0/m2/E po satu (režim velike brzine) CAD u boji: 212 listova formata A1/D po satu (106 m2 na sat), 120 listova formata A0/m2/E po satu (režim velike brzine)
Vreme do prvog otiska[3]	<40 sekundi
Vreme do prve kopije[4]	<40 sekundi
Režimi štampe	9 režima štampe. Izaberite režim štampanja ručno ili upotrebite Print Assistant da biste automatski odredili najbolji režim štampe na osnovu sadržaja, bez potrebe za intervencijom korisnika
KVALITET	
Rezolucija štampe	600 x 600 tpi
Preciznost poravnavanja kapljice rezolucije	1.200 tpi (odgovara 20 mikrona)
Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 inča
Preciznost linije 1:1	< 0,3%
VELIČINA I TEŽINA	
Veličina glavne mašine (Š x D x V)	Kompaktan dizajn: 2.100 x 875 x 1.605 mm (sa gornjim izlaznim ležištem)
Dimenzije pakovanja (ŠxDxV)	2.271 x 1.196 x 1.547 mm
Težina glavne mašine	294 kg (standardna konfiguracija)[5]
Težina zapakovane glavne mašine	384 kg (standardna konfiguracija)[5]
RAD SA MEDIJIMA	
Kapacitet medija	4 ili 6[6] rolne
Sečenje medija	Automatsko ili ručno
Maksimalni kapacitet medija	4 rolne: 800 m1, 850 m2; 6 rolne: 1.200 m1, 1.280 m2;
Veličine medija	Podrška za sve veličine rolne od 297 – 1.067 mm, 11 inča – 42 inča, uključujući standardne veličine DIN, ANSI, ARCH
Težina	60–200 g/m2; 16–53 funte; folija: 2,5–8,0 mil
Debljina medija	800 µm; 30 mil;: folija: 65–200 µm / 2,5–8 mil.
Dužina rolne	Do 200 m
Širina rolne	297–1.067 mm, 11–42 inča
Prečnik jezgra rolne	Jezgra od 3 inča i 2 inča (mediji sa jezgrom od 2 inča na spoljni izlaz, ne na gornje izlazno ležište) Labav medij na jezgru
Prečnik rolne	Do 180 mm; 7,1 in
Težina rolne	Do 20 kg
Minimalna odštampana dužina	210 mm; 8,5 inča
Maksimalna odštampana dužina	200 m; 656 stopa
Tip medija	Nepremazani papiri, nepremazani tyvek, samolepljivi papiri, samolepljivi premazani vinili, papiri za plakate, polipropilenske folije, poliesterske folije, neprozirne folije, folije za primenu sa pozadinskim osvetljenjem, platno, meki baner, foto-papir sa trenutnim sušenjem, premazane i nepremazane neisprepletane tapete (obloga), nekoliko prirodnih i sintetičkih vrsta tekstila
Prilagođeni mediji	Podrška za prilagođene medije, uključujući automatsku kalibraciju, bez potrebe za alatom i obukom
Automatsko rukovanje medijima u rolni	· Automatsko detektovanje širine · Automatsko biranje medija u rolni za optimizovanu produktivnost i uštedu medija, na osnovu veličine crteža, tipa medija, širine rolne i završne obrade · Automatska zamena rolne kada rolna dođe do kraja · Automatizovano menjanje medija – navođenje medija do gornjeg izlaznog ležišta ili zadnjeg izlaza u zavisnosti od korisničke primene · Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni · Automatsko rotiranje i poravnanje radi savijanja · Automatsko detektovanje legende · Tehnologija MediaSense; automatsko merenje debljine medija i podešavanje visine za štampanje
KORISNIČKI INTERFEJS ClearConnect	
Opis	Korisnička tabla sa višestrukim dodirom ClearConnect
Veličina (ŠxVxD)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča Ekran osetljiv na dodir: 10,4 inča
Rezolucija	800 x 600 piksela (SVGA)
Broj boja	16,2 miliona
Tehnologija	Projektivni kapacitivni dodirni
Rad	3 hardverska dugmeta: [Aktiviranje], [Zaustavljanje, prekidanje, otkazivanje], [Početak] Funkcije višestrukog dodira: dodir, dvostruki dodir, skupljanje/širenje, skupljanje/širenje sa 2 prsta, prevlačenje, brzo pomeranje i razdvajanje
Dizajn interfejsa	Upečatljiv korisnički interfejs sa intuitivnom navigacijom i jasno definisanim nivoima rukovanja
Funkcije	Optimizacija prikaza: naginjanje (od -4 do +45 stepeni) i okretanje (od -45 do +180 stepeni). Indikator statusa (crvena, narandžasta, zelena). USB 2.0 interfejs sa indikatorom. Trenutno birajte između 2 jezika, izaberite jedan od 19 jezika; češki, danski, nemački, engleski, španski, finski, francuski, mađarski, italijanski, japanski, korejski, holandski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski
KONTROLER	
Opis	Kontroler POWERsync+ visokih performansi sa operativnim sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	6 jezgara, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz
Memorija	2 x 8 GB DDR4
Video	Grafička kartica Intel UHD 630, 1,0 GHz
Čvrsti disk	2 x 500 GB, 7.200 o/min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Interfejs	2 Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interfejs
Jezik za opisivanje strana	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jezik za opisivanje strana (opciono)	Licenca za PDF/APPE obezbeđuje pristup softverima Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućava Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) i APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) komponente
Protokol za štampu	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Preuzimanje iz malih i srednjih preduzeća, FTP · Preuzimanje iz informatičkog oblaka (preuzimanje iz ARC Collaborate, oblaci zasnovani na protokolu WebDAV) · HTTP/HTTPS (koriste ga Publisher Express i PRISMAproduce Tech) · Štampanje iz matične fascikle (pomoću licence za upravljanje pristupom) · Štampajte iz usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Pozadinski protokol	HTTP ili HTTPS
Transformacije	Podešavanje razmere; podešavanje razmere (podešavanje razmere radi uklapanja na stranicu, smanjivanje kada je slika prevelika kako bi se izbeglo isecanje ili uz prilagođeni faktor, promena razmere stranice na standardnu), rotiranje, pomeranje (automatsko ili korisnički definisano), dodavanje/uklanjanje početne/krajnje ivice, ogledalo, oblast za brisanje (oblast interesovanja)
Podrška za informatički oblak	Podrška za informatički oblak preko WebDav protokola, Microsoft 365 ili nezavisnih dobavljača kao što je uniFLOW[7]. Proveru identiteta korisnika za informatički oblak može unapred da konfiguriše administrator ili da je obavi korisnik prilikom pristupanja određenoj usluzi informatičkog oblaka.

colorWAVE T65

Upravljanje bojama	· RGB ulazni profil (sRGB, AdobeRGB) · CMYK ulazni profil (Euroscale premazano, Euroscale nepremazano, US Web premazano (SWOP), US Web nepremazano, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Siva za sivu (standardni, uključen u opciju PDF/APPE) · Način iscrtavanja (perceptualno, zasićenje, apsolutno kolorimetrijsko, relativno kolorimetrijsko)
INTEGRISANA BEZBEDNOST SMARTshield	
Bezbedno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, kompatibilnost sa protokolima IP4 i IP6, zaštita podataka pomoću lozinke
Bezbedno skladištenje i uklanjanje	Bezbedno brisanje datoteka (E-shredding), bezbedno podizanje sistema, šifrovanje podataka pomoću integrisanog modula Trusted Platform Module 2 (TPM) sa sertifikatom FIPS 140-2, šifrovanje pomoću tehnologije Bitlocker 256 AES, bezbedno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcioni prenosivi čvrsti diskovi i opciono uništavanje diskova na kraju ugovora.
Autorizacija	Provera identiteta korisnika za pristup korisničkoj tabli ClearConnect/tehnologiji WebTools Express (preko LDAP/Active Directory akreditiva i opciono preko pristupne kartice), zaštita datoteka za štampanje pomoću PIN koda ili lozinke, mogućnost onemogućavanja portova i interfejsa, standardni uniFLOW integrisani aplet instaliran na kontroleru, za integraciju u uniFLOW apletu obratite se predstavniku kompanije Canon
Sprečavanje hakerskih napada	IEEE 802.1x provera identiteta, SNMP v3, evidentiranje procene, konfigurisanje HTTPS sertifikata. TLS 1.2 jako šifrovanje (moguće je omogućiti protokole TLS1.0 i 1.1), moguće je onemogućiti nekorišćene protokole, evidentiranje bezbednosnih događaja, opciona Trellix kontrola aplikacija (bela lista)
Bezbedni sada i u budućnosti	Operativni sistem kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 sa Microsoft bezbednosnim zakrpama do 2032. SMARTshield CIP (kontinuiran proces poboljšanja), uključujući: usluge automatskog ažuriranja Microsoft bezbednosnih zakrpa sa obaveštenjima i zakazivanjem, neprekidno nadgledanje ranjivosti od strane kompanije Canon (https://psirt.canon), godišnji program spoljne procene bezbednosti zasnovan na metodi OWASP top 10 (https://owasp.org), praćenje novih zakona i – kršenja velikog uticaja
SCANNER EXPRESS (opciono)	
Opis	Integrisani Contact Image Sensor (CIS) skener u boji sa tehnologijom Image Logic
Rezolucija skeniranja	600 x 600 tpi
Brzina skeniranja	15,2 m/min Crno-belo skeniranje 5 m/min Skeniranje u boji
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF sa više stranica, PDF/A sa više stranica i TIFF sa više stranica
Šabloni za skeniranje	Veliki broj šablona za skeniranje radi standardizovanja uobičajenih postavki skeniranja i odredišta
Protokol za skeniranje	FTP, SMB, skeniranje u informatički oblak (direktno slanje u usluge informatičkog oblaka zasnovane na protokolu WebDAV), skeniranje u Microsoft 365
Odredište za skeniranje	Lokalni USB fleš uređaj, FTP, SMB, inteligentno prijemno sanduče na kontroleru, opciona lokalna matična fascikla (LDAP), mobilni uređaj preko alatki WebTools Mobile, WebDav Clouds, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Imenovanje skeniranja	Unapred definisano imenovanje sa automatskim numerisanjem, korisnički prilagođeni nazivi skeniranih datoteka na korisničkom panelu ClearConnect, dodavanje datuma i vremena u naziv skenirane datoteke
Širina originala	208 mm – 965 mm; 8,2 inča – 38 inča; automatsko detektovanje širine
Dužina originala	208 mm – 16.000 mm; 8,2 inča – 630 inča, automatska detekcija dužine
Efektivna širina skeniranja	932 mm
Debljina originala	Maksimalno 0,8 mm; 0,03 inča (dokumenti koji nisu kruti)
Zum (kopiranje)	1:1, svođenje na veličinu medija, svođenje na standardni format, prilagođeno: 10–1.000 %
Tipovi unapred podešenih postavki originala	Nacrt, original u boji, tamni original, linije i tekst (sa savijanjem), linije i tekst (standardni), linije i tekst (radna verzija), fotografija, mapa, grafika
Veličina skenera (Š x D x V)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča
Težina skenera	25 kg; 55 funti
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	
Nivo jačine zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanja: 4,7 B(A) Režim štampanja: 6,9 B(A)
Nivo zvučnog pritiska	Stanje pripravnosti i mirovanja: 36 dB Režim štampanja: 57 dB
Koncentracija ozona	Nula
Emisija toplote	Režim spremnosti: 215 W; u toku rada: 325 W
Radna temperatura	15–35 °C (preporučeno: 20– 27 °C); 59–95 °F (preporučeno: 68–81 °F)
Vlažnost vazduha u radnom okruženju	20–80% RV (preporučeno: 30–60% RV)
Energetski zahtevi	100–240 V; 50/60 Hz
Potrošnja energije	Režim mirovanja: < 2,5 W Režim spremnosti: 215 W Aktivni režim: 325 W
Sertifikati bezbednosti / elektromagnetske kompatibilnosti i ekološki sertifikati	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klasa A, VCCI klasa A, RoHS, Greenguard Gold
Zaštita u slučaju zemljotresa[8]	Zaštitite štampač od pomeranja ili naginjanja u toku zemljotresa. Ova zaštita omogućava korisniku da pričvrsti štampač za čvrst element zgrade

Mogućnost recikliranja	Štampač: napravljen je od čelika i plastike koja je izuzetno pogodna za recikliranje, najmanje 86% mašine moguće je obnoviti ili reciklirati. Preostalih 14% je netoksični otpad. Toner: ambalaža kartridža se ponovo koristi kao kaseta za održavanje Otisci: sertifikat o mogućnosti uklanjanja mastila
Program druge namene	Kompatibilnost sa odabranim prethodnim modelima skenera, savijača i slagača
SOFTVER ZA RADNI PROCES	
PRISMA TECH SUITE	Kreirajte radove koje oduzimaju dah i upravljajte štampačem pomoću snažnih rešenja za radni proces koja su dizajnirana da vam pomognu tokom svakodnevnog štampanja
PRISMAproduce Tech	Kreirajte, upravljajte i šaljite složene komplete dokumenata iz veb pregledača na jedan ili više štampača odjednom
PRISMAlytics Dashboard	Dobijate sveobuhvatne preglede radi praćenja i maksimalnog povećavanja proizvodnje u štampariji pomoću ove bezbedne alatke za upravljanje informacijama, zasnovane na informatičkom oblaku
PRISMAlytics Accounting	Zabeležite podatke za naplatu troškova i nadzor korišćenja pomoću ove alatke za izveštavanje zasnovane na oblaku
PRISMAservice	Maksimalno povećajte vreme operativnosti uz našu metodologiju CARE: daljinsko prikupljanje podataka, analiza podataka, popravka štampača putem daljinske pomoći i procena za neprekidno unapređivanje
UPRAVLJAČKI PROGRAMI, SLANJE ZADATAKA, KORISNIČKA TABLA	
Upravljački programi	Upravljački programi koji su jednostavni za korišćenje omogućavaju efikasno i efektivno štampanje iz bilo koje aplikacije. Kreiranje, preuzimanje i/ili slanje zadataka iz: · Driver Select za Microsoft Windows · Driver Express za Adobe PostScript 3 za Microsoft Windows ili Apple OS
Prosleđivanje zadataka	· PRISMAproduce Tech – Kreirajte, kontrolišite i šaljite složene komplete dokumenata iz veb pregledača na jedan ili više štampača odjednom. · Publisher Mobile – pošaljite zadatke za štampanje preko aplikacije na mobilnom telefonu koja podržava iOS i Android · Publisher Express – jednostavno pošaljite zadatke za štampanje preko mreže, nezavisno od veb pregledača · Serija colorWAVE T obuhvata podršku za RIP (npr. Onyx Thrive)
Korisnička tabla ClearConnect	Štampanje, kopiranje i skeniranje je jednostavno kao korišćenje tableta zahvaljujući korisničkoj tabli sa višestrukim dodirom. Preuzmite dokument iz svog inteligentnog prijemnog sandučeta, sa USB uređaja ili spoljnih lokacija. Zumirajte željene oblasti i pomerajte se do njih – dostupan je čak i pregled uživo tokom skeniranja ili kopiranja radi izbegavanja grešaka
RADNI PROCES KONTROLERA	
Otvorena arhitektura	Glatka integracija u aplikacije za upravljanje štampanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync⁺
Inteligentno prijemno sanduče	Personalizovano inteligentno prijemno sanduče sa istorijom, upravljanje redom za čekanje, upravljanje istorijom, WebTools Express, bezbedan pristup kontroleru
Upravljanje redom za čekanje	Memorija sa zadacima na čekanju nudi sistem za organizovanje zadataka na čekanju radi štampanja i kopiranja. Zahvaljujući tome, više korisnika istovremeno može da šalje zadatke štampanja i kopiranja. Prilagodite postavke prioriteta za zadatke kopiranja i štampanja u redu za čekanje. Pregled redosleda zadataka omogućava pristup imenima, vlasnicima i statusu zadataka, uključujući potrebne medije. Zadaci mogu da se pauziraju, izbrišu i postave na početak reda za čekanje
Upravljanje štampanjem	Prikažite istoriju brojača u željenim vremenskim periodima, po zadatku ili celokupan pregled u softveru WebTools Express. Prikažite, kreirajte, uredite i izbrišite šablone pečata. Standardna podrška za uniFLOW je instalirana na kontroleru, prijavite se na lični uniFLOW red za čekanje na korisničkom interfejsu ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu proveru identiteta, čitače kartica i beskontaktne čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u informatički oblak.
Mobilni uređaj i informatički oblak	Štampajte iz aplikacije informatičkog oblaka i skenirajte u nju po želji. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, štampaču možete lako pristupiti i štampati sa bilo koje lokacije
Upravljanje uređajima	WebTools Express administratorima nudi alatke za daljinsko upravljanje uređajem preko mreže: npr. provera statusa štampača, daljinsko UKLJUČIVANJE, status preostalog mastila/tonera/medija, definisanje podrazumevanih postavki za štampanje, kopiranje i skeniranje, definisanje pristupa, bezbednost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, tajmer za uključivanje/isključivanje napajanja, ponašanje sistema, upravljanje redom, upravljanje licencama, prikaz, kreiranje, uređivanje i brisanje šablona pečata itd.
PERIFERNI UREĐAJI (opciono)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

FUSNOTE:

1	Format D (34 x 22 inča) / Format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (44 x 34 inča) / Format A0 (1.189 x 841 mm)
3	1 položeni otisak formata A1 na zadnji izlaz, u najbržem režimu štampe, iz režima spremnosti
4	1 kopija formata A1 položeno. Štampajte na zadnji izlaz, u najbržem režimu štampe, sa isključenom kompenzacijom pozadine, iz režima spremnosti
5	Težina obuhvata drugu fioku (odvojeno zapakovana)
6	Opciono
7	Na osnovu trenutne podrške nezavisnog proizvođača
8	Bez kabla/lanca i materijala za montiranje

Adobe i PostScript su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Adobe Systems Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; Microsoft i Windows su registrovani zaštićeni trgovački znakovi grupe kompanija Microsoft; kompanija Apple koristi zaštićeni trgovački znak „iOS" pod licencom kompanije Cisco. IOS je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi se pod licencom.

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se kopira, menja, reprodukuje niti prenosi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronski, ručno ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole kompanije Canon Production Printing. Ilustracije i slike otisaka sa štampača predstavljaju simulacije i nisu obavezno primenljivi na proizvode i usluge koje se nude na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne bi trebalo da se smatra bilo kakvim predstavljanjem niti garancijom u pogledu određenih karakteristika ili specifikacija, kao ni u pogledu tehničkih performansi ili odgovaranja određenoj svrsi. Sadržaj ove publikacije može povremeno da se promeni bez obaveštenja.

© 2025. Canon Production Printing
Canon je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Canon Inc.
colorWAVE i PRISMA su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Serbian edition