

CR-N300

KOM TETTERE PÅ MED ENESTÅENDE SKARPHET

CR-N300 gjør det enkelt å lage og strøme innhold. Det er utstyrt med en 1/2,3-tommers CMOS-sensor med 4K UHD-oppløsning, 20x bildestabiliserende optisk zoom og et bredt utvalg protokoller for strømming og kontroll, og er ideelt for mange ulike typer produksjoner.



- Utrolige 4K UHD 30P-bilder takket være en 1/2,3-tommers CMOS-sensor og en DIGIC DV6-prosessor
- 20x optisk zoom for fantastisk fleksibilitet
- Protokoller for IP-strømming og -kontroll, for eksempel NDI | HX*, RTMP/RTMPS med flere, som kontrollerer produksjonen din
- Hybrid autofokus sørger for rask og nøyaktig fokusering selv i lite lys
- Ulike tilkoblingsmuligheter, som HDMI, 3G-SDI, USB, PoE+ med flere, for enkel integrasjon av arbeidsflyt
- Avansert drivmekanisme gir jevn og nøyaktig kontroll
- Rask og enkel bruk med forhåndsinnstillinger for bilder
- Lite og kompakt kabinett for enkel installasjon



OPTICAL
IMAGE
STABILIZER

PRODUKTSERIE



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

*NDI er et varemerke eller registrert varemerke for NewTek, Inc. i USA og andre land

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

CR-N300

KATEGORI	
Modelltype	Innendørs PTZ middels lav
Farge	Sort sateng / hvit titanium
KAMERA	
Bildesensor	CMOS-sensor av 1/2,3-typen (1-/2,3-tommers) med enkel plate
Effektive piksler	Ca. 8,29 megapiksler (3840 x 2160)
Objektiv	f=3,67–73,4 mm, F/1,8–2,8, 20x optisk zoom, 8-bladers rund blenderåpning
Optisk zoom	20x optisk zoom
Digital zoom	20x digital zoom
Brennvidde	f=3,67–73,4 mm, F/1,8–2,8, Brennvidde tilsvarende 35 mm: [4K UHD] ca. 29,3 (vidvinkel) – 601 mm (tele) [Full HD] ca. 30,5 (vidvinkel) – 627 mm (tele) Digital
Synsvinkel	[4K UHD] Horizontal: 65,6° (V) – 3,6° (T) Vertikal: 39,8° (V) – 2,0° (T) [Full HD] Horizontal: 63,5° (V) – 3,4° (T) Vertikal: 38,4° (V) – 1,9° (T)
Minimum motivbelysning	Ca. 1,5 lux (lukkerhastighet 1/30 s., bildehastighet 59,947P (programmet AE) opptaksprogram, automatisk langsom lukker på)
Lukkerid	1/6–1/2000 s. (spesifikke verdier avhenger av bildefrekvensen og bildehastigheten)
Iris	Manuell/automatisk blenderåpning
Signalforsterkning	0,0–36 dB
ND-filte	Innebygd (1/8 ved maks., ND-gradering), motordrevet
Hvitbalanse	AUTO (AWB), sett A, sett B, forhåndsinnstillinger (dagslys: 5600 K*, wolframlampe: 3200 K*), fargetemperaturinnstilling (2000–15 000 K), manuell
	*Fargetemperaturene er bare oppgitt som referanse.
Fokusering	Fokusmodus: manuell, kontinuerlig AF AF-type: hybrid AF, kontrast-AF
Gamma	Normal 1 (standard), Normal 3 (BT.709)
Panorer og vipp	Panoreringsområde: horisontalt ±170° Panoreringshastighet: 0,2° – 300°/s. Vippeområde: Vertikalt -30°+100° Vippehastighet: 0,2–170°/s.
SERVER	
Videodataformat	
SDI	1920 x 1080: 59,94P/59,94i, 50,00P/50,00i/25,00P, 29,97P/23,98P (4:2:2 10-biters) 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 10-biters) – Samme videoformat kreves for SDI og HDMI (forskjellige formater kan ikke velges for SDI og HDMI). – Når 3840 x 2160 er valgt for HDMI, sendes ikke video til SDI.
HDMI	3840 x 2160: 29,97P, 25,00P, 23,98P (4:2:2 10-biters) 1920 x 1080: 59,94P/59,94i, 50,00P/50,00i/25,00P, 29,97P/23,98P (4:2:2 10-biters) 1280 x 720: 59,94P, 50,00P (4:2:2 10-biters) – Samme videoformat kreves for SDI og HDMI (forskjellige formater kan ikke velges for SDI og HDMI). – Når 3840 x 2160 er valgt for HDMI, sendes ikke video til SDI.
IP	3840 x 2160: 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters) 1920 x 1080: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters) 1280 x 720: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters) 640 x 360: 59,94 bilder/s., 29,97 bilder/s., 14,99 bilder/s., 5,00 bilder/s. (4:2:0 8-biters) – Hvis den valgte bildefrekvensen er 59,94/50,00 Hz, kan du ikke velge formatet 3840 x 2160. – Du kan ikke velge en bildehastighet som overstiger bildefrekvensen. – JPEG har ett fast mønster som avhenger av bildefrekvensen (formatet er fast og kan ikke velges). Oppløsning: 1280 x 720 Når bildefrekvensen er 59,94/50,00 Hz: 14,99 bilder/s., når bildefrekvensen er 23,98 Hz: 11,99 bilder/s., når bildefrekvensen er 29,97/25,00 Hz: 12,50 bilder/s.

USB	1920 x 1080 59,94 Hz: 12,00 bilder/s., 5,00 bilder/s. 50,00 Hz: 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. 1280 x 720 59,94 Hz: 12,00 bilder/s., 5,00 bilder/s. 50,00 Hz: 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s. 640 x 360 59,94 Hz: 12,00 bilder/s., 5,00 bilder/s. 50,00 Hz: 12,50 bilder/s., 5,00 bilder/s.
Protokoll	XC (Canons originale), RTSP/RTP, NDI HX*, RTMP/RTMPS, standardkommunikasjon (seriell), standardkommunikasjon (IP) *NDI er et varemerke eller registrert varemerke for NewTek, Inc. i USA og andre land.
Forhåndsinnstilling	Antall forhåndsinnstillinger: maks 100 (inkludert opprinnelig posisjon)
GRENSESNIITT	
Kommunikasjonskontroll	LAN, Wi-Fi, seriell, IR
Nettverksterminal	LAN x 1, RJ45, 1000Base-T
3G-SDI OUT-terminal	1 BNC-kontakt (bare utgang), 0,8 Vp-p/75 Ω, ubalansert SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2-kompatibel innebygd lyd, fidskode (VITC/LTC)
GEN-LOCK-terminal	–
HDMI OUT-terminal	HDMI-kontakt x1, (bare inndata)
RS-422-terminal	RJ45-kontakt x 1
INPUT 1 - / INPUT 2-terminaler	–
MIC-terminal	φ3,5 mm stereo minikontakt (ubalansert, strømfikobling støttes) Følsomhet (MIC): –72 dBV (manuelt volumsenter, fullskala –18 dB) / 1 Ω eller mer / Aft.: 20 dB Følsomhet (LINE): –10 dBV (manuelt volumsenter, fullskala –18 dB) / 1 Ω eller mer Strømforsyningsspennning: 2,4 V likesstrøm (forstrømmotstand: 2,2 kΩ)
USB-terminal	Type-A (USB 2.0) x 1 (fremtidig utvidelse) Type-C (USB 3.1) x 1
ANNET	
Driftsmiljø	Temperatur 0–40 °C (32–104 °F) Fuktighet 10–90 % (uten kondensdannelse)
Strømforsyning	PoE: PoE+-strømforsyning via LAN-kontakt (IEEE802.3at-kompatibel) – PoE kan ikke brukes Ekstern strømkilde: 24 V likestrøm (ved bruk av medfølgende vekselstrømadapter)
Strømforbruk	PoE+-inngang: maks 16,2 W* maks (kun kamerahus) DC-inngang: ca. 15,0 W maks (kun kamerahus) *Klasse 4 (25,5 W kreves) for strømforsyningseheter
Mål (B x H x D)	Ca. 154 x 178 x 164 mm (6,06 x 7,01 x 6,46 tommer) (utsikende deler er ikke medregnet)
Vekt	Ca. 2,2 kg (4,86 pund) (bare kamerahus)
IP-kapslingsgrad	–

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

KOM TETTERE PÅ MED ENESTÅENDE SKARPHET

CR-N300

CR-N300 gjør det enkelt å lage og strøemme innhold. Det er utstyrt med en 1/2,3-tommers CMOS-sensor med 4K UHD-oppløsning, 20x bildestabiliserende optisk zoom og et bredt utvalg protokoller for strømming og kontroll, og er ideelt for mange ulike typer produksjoner.

Startdato for salg: juni 2021



PRODUKTDETALJER:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode	Anbefalt utsalgspris
CR-N300(BK)(EU/OTH)	5157C003AA	4549292186338	<Fyll ut din anbefalte utsalgspris>
CR-N300(WH)(EU/OTH)	5157C004AA	4549292186345	<Fyll ut din anbefalte utsalgspris>

VALGFRITT TILBEHØR:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode	Anbefalt utsalgspris
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Fyll ut din anbefalte utsalgspris>

The Canon logo, consisting of the word 'Canon' in its signature red font.

Live for the story_

KOM TETTERE PÅ MED ENESTÅENDE SKARPHET

CR-N300

CR-N300 gjør det enkelt å lage og strøkke innhold. Det er utstyrt med en 1/2,3-tommers CMOS-sensor med 4K UHD-oppløsning, 20x bildestabiliserende optisk zoom og et bredt utvalg protokoller for strømming og kontroll, og er ideelt for eksterne produksjoner.



MÅL- OG LOGISTIKKINFORMASJON:

Produktnavn	Mercury-kode	Pakketype	Pakkebeskrivelse	Antall per pakke	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Høyde (cm)	Bruttovekt (kg)
CR-N300(BK)(EU/OTH)	5157C003AA	EA	Enkeltpakke	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	Kartong	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	Europall	12	120	80	89,2	58
			Lag per pall	2				
			Kartonger per lag	3				
			Produkter per lag	6				
CR-N300(WH)(EU/OTH)	5157C004AA	EA	Enkeltpakke	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	Kartong	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	Europall	12	120	80	89,2	58
			Lag per pall	2				
			Kartonger per lag	3				
			Produkter per lag	6				
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	EA	Enkeltpakke	1	51	27	20	2,8
		CT	Kartong	1	51	27	20	2,8
		EP	Europall	30	120	80	115	94
			Lag per pall	5				
			Kartonger per lag	6				
			Produkter per lag	6				

Innholdet i esken

- CR-N300
- Takplate (med fester)
- Sikkerhetskabel
- Sikkerhetskabel fra kamera til fatning
- AC-adapter
- Fjernkontroll (WL-N01)
- Batterier

Canon