

CR-N300

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-N300 e thjeshton krijimin dhe transmetimin e përmbajtjeve. E pajisur me një sensor CMOS 1/2.3-inçësh me rezolucion 4K UHD, zmadhim optik të stabilizuar të figurës 20x dhe një gamë të gjerë protokollesh transmetimi dhe komandimi, është ideale produksione nga distanca.



- Imazhe të pabesueshme 4K UHD 30P falë sensorit CMOS 1/2.3-inçësh dhe procesorit DIGIC DV6
- Zmadhim optik 20x për fleksibilitet të pabesueshëm
- Transmetimi përmes IP dhe protokollet e kontrollit si NDI | HX*, RTMP/RTMPS dhe të tjerë ju transformojnë produksionet
- Hybrid Auto Focus realizon fokusim preciz dhe të shpejtë edhe në kushte ndriçimi të ulët
- Opsione të ndryshme lidhjeje si HDMI, 3G-SDI, USB, PoE+ dhe të tjera për integrim të lehtë të proceseve të punës
- Mekanizmi i avancuar motorik mundëson komandim të shtruar dhe preciz
- Presete imazhesh për përdorim të shpejtë dhe të thjeshtë
- Kasë e vogël dhe kompakte për instalim të thjeshtë



**OPTICAL
IMAGE
STABILIZER**

GAMA E PRODUKTEVE



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

* NDI është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e NewTek, Inc. në SHBA dhe shtete të tjera

SPECIFIKIMET TEKNIKE

CR-N300

KATEGORIA

Tipi i modelit

Ngjyra

KAMERA

Sensor imazhi

Pikselët Efektive

Unaza e kontrollit

Zmadhimi optik

Zmadhim digital

Gjatësia vatrore

Këndi i pamjes

Ndriçimi minimal i subjektit

Shpejtësia e shkrehësit

Irida

Përforcimi

Filtri ND

Balancimi i të bardhës

Fokusi

Gama

Panoramim-anim

SERVERI

Formati i daljes së videos

SDI

HDMI

IP

USB

Protokolli

I paravendosur

NDËRFAQJA

Kontrolli i komunikimit

Terminali i Rrjetit

Terminali 3G-SDI OUT

Terminali GEN-LOCK

Terminali HDMI OUT

Terminali RS-422

Terminali INPUT 1/INPUT 2

Kontakti MIC

Kontakti USB

TË TJERA

Mjedisi i përdorimit

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Dimensionet (Gj x Th x L)

Pesha

Vlerësimi i IP

1920 x 1080

59.94 Hz: 12.00 fps, 5.00 fps

50.00 Hz: 12.50 fps, 5.00 fps

1280 x 720

59.94 Hz: 12.00 fps, 5.00 fps

50.00 Hz: 12.50 fps, 5.00 fps

640 x 360

59.94 Hz: 12.00 fps, 5.00 fps

50.00 Hz: 12.50 fps, 5.00 fps

XC (original nga Canon), RTSP/RTP, NDI | HX*, RTMP/RTMPS, Standard Communication (Serial), Standard Communication (IP)

* NDI është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e

NewTek, Inc. në SHBA dhe shtete të tjera

Numri i preseteve: Maks. 100 (duke përfshirë

pozicionin bazë)

LAN, Wi-Fi, Serial, IR

LAN x 1, RJ45, 1000Base-T

Fole BNC (vetëm dalje) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω, e pabalancuar SMPTE 424, SMPTE 425, audio e integruar e pajtueshme me SMPTE ST 299-2, kod kohor (VITC/LTC)

-

Fole HDMI x 1, vetëm dalje

Fole RJ45 x 1

-

Minifole φ3.5 mm stereo (e pabalancuar, mbështet përçim korrenti)

Ndjeshmëria (MIC): -72 dBV (qendër manuale volumi, nivel maksimal -18 dB)/1 kΩ ose më tej/Fikotja: 20 dB

Ndjeshmëria (LINE): -10 dBV (qendër manuale volumi, nivel maksimal -18 dB)/1 kΩ e lart Tensioni i ushqimit: 2.4 V DC (rezistenca Bias: 2.2 kΩ)

Type-A (USB 2.0) x 1 (zgjerrim në të ardhmen)

Type-C (USB 3.1) x 1

Temperatura

0°C – +40°C (+32°F – +104°F)

Lagështira

10% – 90% (pa kondensim)

PoE: PoE+ ushqimi elektrik përmes folesë LAN

(pajtohet me IEEE802.3at)

– PoE nuk mund të përdoret

Burimi i jashtëm i energjisë: 24 V DC (duke përdorur

ushqyesin e dhënë)

Hyrja PoE+: afro 16.2 W* maks. (vetëm trupi)

Hyrja DC: afro 15.0 W maks. (vetëm trupi)

* Kategoria 4 (nevojitet 25.5 W) për pajisje me korrent

Afro 154 x 178 x 164 mm (6.06 x 7.01 x 6.46 in.)

(duke përfshirur pjesët e dalja)

Afro 2.2 kg (4.86 lb.) (vetëm trupi)

-



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
Canon Europa NV 2021

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-N300

CR-N300 e thjeshton krijimin dhe transmetimin e përmbajtjeve. E pajisur me një sensor CMOS 1/2.3-inçësh me rezolucion 4K UHD, zmadhim optik të stabilizuar të figurës 20x dhe një gamë të gjerë protokollesh transmetimi dhe komandimi, është ideale produksione nga distanca.

Data e fillimit të shitjeve: qershor 2021



DETAJET E PRODUKTIT:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
CR-N300(BK)(EU/OTH)	5157C003AA	4549292186338	<Plotësoni RRP>
CR-N300(WH)(EU/OTH)	5157C004AA	4549292186345	<Plotësoni RRP>

AKSESORË OPSIONALË:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Plotësoni RRP>

Canon

Live for the story_

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-N300

CR-N300 e thjeshton krijimin dhe transmetimin e përmbajtjeve. E pajisur me një sensor CMOS 1/2.3-inçësh me rezolucion 4K UHD, zmadhim optik të stabilizuar të figurës 20x dhe një gamë të gjerë protokollesh transmetimi dhe komandimi, është ideale produksione nga distanca.



INFORMACIONE PËR LOGJISTIKËN/MATJET:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Lloji i pakos	Përshkrimi i pakos	Sasia për pako	Gjatësia (cm)	Gjerësia (cm)	Lartësia (cm)	Pesha bruto (kg)
CR-N300(BK)(EU/OTH)	5157C003AA	EA	Secila	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	Karton	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	Paletë evropiane	12	120	80	89,2	58
			Shtresa për paletë	2				
			Kartonë për shtresë	3				
			Produkte për shtresë	6				
CR-N300(WH)(EU/OTH)	5157C004AA	EA	Secila	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	Karton	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	Paletë evropiane	12	120	80	89,2	58
			Shtresa për paletë	2				
			Kartonë për shtresë	3				
			Produkte për shtresë	6				
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	EA	Secila	1	51	27	20	2,8
		CT	Karton	1	51	27	20	2,8
		EP	Paletë evropiane	30	120	80	115	94
			Shtresa për paletë	5				
			Kartonë për shtresë	6				
			Produkte për shtresë	6				

Çfarë ka në kuti?

- CR-N300
- Pllakë tavani (me aksesore)
- Teli i sigurisë
- Tel sigurie kamerë-mbërthyesë
- Ushqyesi
- Telekomanda (WL-N01)
- Bateri

Canon

Live for the story_