

CR-N500

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

Një kamerë dinamike PTZ që synon produksionet dhe videotransmetimet, CR-N500 vjen me një sensor tip 1.0 4K UHD, Dual Pixel CMOS AF, plus zmadhim optik 15x, panoramim dhe anim të qetë, si dhe stabilizator për të regjistruar me detaje të shkëlqyera.



- Sensori CMOS i tipit 1.0 dhe procesori DIGIC DV6 ofron imazhe të fuqishme 4K UHD 30P
- Zmadhim optik i stabilizuar 15x për t'ju afruar më shumë
- Transmetimi përmes IP dhe protokollet e kontrollit, si NDI | HX*, RTMP/RTMPS dhe të tjerë, jua transformojnë produksionet
- Ndriçim i shkëlqyer në ndriçim të ulët në kushte deri në 1.5lux
- Dual Pixel CMOS Auto Focus siguron fokusim të shpejtë dhe të saktë përmes modaliteteve të shumta
- Porta të shumta si HDMI, 3G-SDI, PoE+ dhe portë XLR Audio për t'u lidhur me lehtësi
- Mekanizmi i avancuar motorik mundëson komandim të shtruar dhe të saktë
- Imazhe HDR, me rregullime të gjithanshme të cilësisë së imazhit



Dual Pixel
CMOS AF

OPTICAL
IMAGE
STABILIZER

GAMA E PRODUKTEVE



CR-N500
CR-N300
CR-X500

CR-N500



CR-N300



CR-X500

Canon

Live for the story_

* NDI është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e NewTek, Inc. në SHBA dhe shtete të tjera

SPECIFIKIMET TEKNIKE

CR-N500

KATEGORIA

Tipi i modelit

Ngjyra

KAMERA

Sensori i imazhit

Pikselët efektivë

Unaza e kontrollit

Zmadhimi optik

Zmadhim digjital

Gjatësia fokale

Këndi i pamjes

Ndriçimi minimal i subjektit

Shpejtësia e shkrehësit

Irida

Përforcimi

Filtri ND

Balancimi i të bardhës

Fokusi

Gama

Panoramim dhe anim

SERVERI

Formati i daljes së videos

SDI

HDMI

IP

USB

PTZ e brendshme e mesme-lartë

E zezë sateni/E bardhë titani

Sensor CMOS njëpllakësh tipi 1.0 (1.0 in.)

afro 8,29 megapikselë (3840×2160)

f=8.3 - 124.5 mm, F/2.8 - 4.5, 15x zmadhim optik,
diafragmë iride 9-fletëshe

Zmadhim optik 15x

20x zmadhim dixhital

f=8.3 - 124.5 mm, F/2.8 - 4.5, 35mm gjatësi e
barasvlershme fokale: afro 25.5 (W) - 382.5 mm (T)

Horizontal: 73.0 (W) - 5.7° (T)

Vertikal: 45.2° (W) - 3.2° (T)

3840 × 2160: afro 1.5 lux (shpejtësi shkrehësi 1/30 sec.,
shpejtësi kuadrosh 29.97P, përforcim 33.0 dB)
1920 × 1080: afro 3 lux (shpejtësi shkrehësi 1/60 sec.,
shpejtësi kuadrosh 59.94P, përforcim 33.0 dB)

1/3 - 1/2000 sek. (vlerat specifike varen nga
frekuenca dhe shpejtësia e kuadrove)

Aperturë manuale/automatike

~6.0 db ~ 33.0 db

Integruar (joaktiv, 1/4, 1/16, 1/64), me motor
AUTO (AWB), Set A, Set B, cilësimet e preseteve
(ditë: 5,600 K*, llambë volfarmi: 3,200 K*),
cilësime temperature ngjyrash (2,000 K - 15,000 K),
Manual

Modaliteti i fokusimit: Manual, AF-boosted MF,
Continuous AF, Face AF, Tracking,
Tipi i vetëfokusimit: Dual Pixel CMOS AF, Contrast AF

Normal1 (Standard), Normal2 (x4.0), Normal3
(BT.709), Normal4 (x5.0), Wide DR, Canon Log 3

Diapazoni i panoramimit: Horizontal ±170°

Shpejtësia e panoramimit: 0.1° - 100°/sec.

Diapazoni i animit: Vertikal -30° - +90°

Shpejtësia e animit: 0.1° - 100°/sec.

1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P,
29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit)

1280 x 720: 59.94P, 50.00P (4:2:2 10 bit)

- Kërkohet formati i njëjtë video për SDI dhe HDMI
(nuk mund të zgjidhen formate të ndryshme për
SDI dhe HDMI)

- Kur 3840 x 2160 zgjidhet për HDMI, video nuk do
të nxirret në SDI.

3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P (4:2:2 10 bit)

1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P,
29.97P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280 x 720: 59.94P, 50.00P
(4:2:2 10 bit)

- Kërkohet formati i njëjtë video për SDI dhe HDMI
(nuk mund të zgjidhen formate të ndryshme për
SDI dhe HDMI)

- Kur 3840 x 2160 zgjidhet për HDMI, video nuk do
të nxirret në SDI.

3840 x 2160: 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)

1920 x 1080: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps, 5.00 fps
(4:2:0 8 bit) 1280 x 720: 59.94 fps, 29.97 fps, 14.99 fps,
5.00 fps (4:2:0 8 bit) 640 x 360: 59.94 fps, 29.97 fps,
14.99 fps, 5.00 fps (4:2:0 8 bit)

- Nëse zgjidhet 59.94/50.00 Hz për frekuencën e
kuadrove, formati 3840 x 2160 nuk mund të zgjidhet.
- Nuk mund të zgjidhet shpejtësi kuadrosh

që tejkalon frekuencën e kuadrove,

- JPEG ka një motiv të fiksuar në varësi të frekuencës
së kuadrove (formati është fiks dhe nuk mund

të zgjidhet) Rezolucioni: 1280 x 720

Kur frekuenca e kuadrove është 59.94/50.00 Hz:

14.99 fps, kur frekuenca e kuadrove është 23.98Hz:

11.99 fps, kur frekuenca e kuadrove është 29.97/

25.00 Hz: 12.50 fps

-

Protokolli

I paravendosur

NDËRFAQJA

Kontrolli i komunikimit

Terminali i Rrjetit

Terminali 3G-SDI OUT

Terminali GEN-LOCK

Terminali HDMI OUT

Terminali RS-422

Terminalet INPUT 1/INPUT 2

Kontakti MIC

Kontakti USB

TË TJERA

Mjedisi i përdorimit

Furnizimi me energji

Konsumi i energjisë

Dimensionet (Gj x Th x L)

Pesha

Vlerësimi i IP

XC (origjinal nga Canon), RTSP/RTP, NDI |HX*,
RTMP/RTMPS, Standard Communication (Serial),
Standard Communication (IP)

* NDI është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare
e NewTek, Inc. në SHBA dhe shtete të tjera

Numri i preseteve: Maks. 100 (duke përfshirë
pozicionin bazë)

LAN, Wi-Fi, Serial, IR

LAN x 1, RJ45, 1000Base-T

Portë BNC (vetëm dalje) x 1, 0.8 Vp-p/75 Ω,

e pabalancuar

Pajtohet me SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTEST 299-2

Audio e integruar, kodi kohor (VITC/LTC)

Portë BNC x 1, 1.0 Vp-p/75 Ω, vetëm hyrje

Portë HDMI x 1, vetëm dalje

Portë RJ45 x 1

Hyrje XLR/Audio (portë 3-kunjëshe) (pin1: tokëzim,
pin2: aktive, pin3: pasive), 2 sete, balancuar
Ndjeshmëria (MIC): -60 dBu (qendër manuale volumni,
nivel maksimal -18 dB)/600 Ω/Fik.:20 dB

Ndjeshmëria (LINE): +4 dBu (qendër manuale volumni,
nivel maksimal -18 dB)/1 kΩ e lart

Tensioni i energjisë: 48 V DC (rezistenca Bias: 6.8 kΩ)

Miniportë φ3.5 mm stereo (e pabalancuar, mbështet
përçim korrenti)

Ndjeshmëria (MIC): -72 dBV (qendër manuale

volumni, nivel maksimal -18 dB)/1 kΩ e lart/Fik.:20 dB

Ndjeshmëria (LINE): -10 dBV (qendër manuale

volumni, nivel maksimal -18 dB)/1 kΩ e lart

Tensioni i energjisë: 2.4 V DC (rezistenca Bias:2.2 kΩ)

Type-A (USB 2.0) x 1 (zgjerim në të ardhmen)

Temperatura

0°C - +40°C (+32°F - +104°F)

Lagështira

10% - 90% (pa kondensim)

PoE: PoE+ furnizim me energji përmes portës LAN

(pajtohet me IEEE802.3at)

- PoE nuk mund të përdoret

Burimi i jashtëm i energjisë: 24 V DC (duke përdorur

ushqyesin e dhënë)

Hyrja PoE+: afro 19.6 W* maks. (vetëm trupi)

Hyrja DC: afro 18.6 W maks. (vetëm trupi)

* Kategoria 4 (në vijat 25.5 W) për pajisje me korrent

Afro 200 x 269 x 208 mm (7.87 x 10.59 x 8.19 in.)

(duke përfshiruar pjesët e dalja)

Afro 4.1 kg (9.04 lb.) (vetëm trupi)

-

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
Canon Europa NV 2021

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

Një kamerë dinamike PTZ që synon produksionet dhe videotransmetimet, CR-N500 vjen me një sensor tip 1.0 4K UHD, Dual Pixel CMOS AF, plus zmadhim optik 15x, panoramim-anim të shtruar, si dhe stabilizator për të shkrepur përmbajtje me detaje të shkëlqyera.

CR-N500



DETAJET E PRODUKTIT:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
CR-N500(BK)(EU/OTH)	4839C003AA	4549292182750	<Plotësoni RRP>
CR-N500(WH)(EU/OTH)	4839C004AA	4549292182767	<Plotësoni RRP>

PJESËT E KONSUMIT:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Kodi EAN	Çmimi i rekomanduar i shitjes
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Plotësoni RRP>

Canon

Live for the story_

NGUSHTONI DISTANCËN ME QARTËSI TË PARIVALIZUAR

CR-N500

Një kamerë dinamike PTZ që synon produksionet dhe videotransmetimet, CR-N500 vjen me një sensor tip 1.0 4K UHD, Dual Pixel CMOS AF, plus zmadhim optik 15x, panoramim-anim të shtruar, si dhe stabilizator për të shkrepur përmbajtje me detaje të shkëlqyera.

Data e fillimit të shitjeve: prill 2021 fund



INFORMACIONE PËR LOGJISTIKËN/MATJET:

Emri i produktit	Kodi Mercury	Lloji i pakos	Përshkrimi i pakos	Sasia për pako	Gjatësia (cm)	Gjerësia (cm)	Lartësia (cm)	Pesha bruto (kg)
CR-N500(BK)(EU/OTH)	4839C003AA	EA	Secila	1	46	36	36	6,5
		CT	Karton	1	46	36	36	6,5
		EP	Paletë evropiane	12	120	80	123	88
			Shtresa për paletë	3				
			Kartonë për shtresë	4				
			Produkte për shtresë	4				
CR-N500(WH)(EU/OTH)	4839C004AA		Secila	1	46	36	36	6,5
			Karton	1	46	36	36	6,5
			Paletë evropiane	12	120	80	123	88
			Shtresa për paletë	3				
			Kartonë për shtresë	4				
			Produkte për shtresë	4				
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	EA	Secila	1	51	27	20	2,8
		CT	Karton	1	51	27	20	2,8
		EP	Paletë evropiane	30	120	80	115	94
			Shtresa për paletë	5				
			Kartonë për shtresë	6				
			Produkte për shtresë	6				

Çfarë ka në kuti?

- CR-N500
- Pllakë tavani (me aksesore)
- Teli i sigurisë
- Tel sigurie kamerë-mbërthyes
- Ushqyesi
- Telekomanda WL-N01
- Bateri

Canon

Live for the story_