CR-X500

DE PRÈS OU DE LOIN, UNE QUALITÉ INCOMPARABLE

La CR-X500 fait partie de la gamme de caméras PTZ 4K de Canon, conçues avec un boîtier étanche pour une utilisation en extérieur, ce qui les rend idéales pour la diffusion, la sécurité et la surveillance.

- Le capteur CMOS de type 1,0 et les deux processeurs DIGIC DV6 offrent des images 4K UHD jusqu'à 60P exceptionnelles
- Zoom optique UHD 15x ou Full HD 30x
- Boîtier solide et durable avec châssis certifié IP55
- Autofocus CMOS Dual Pixel pour des mises au point rapides et précises
- Connectivité de haute qualité, incluant la 12G-SDI
- Le mécanisme d'entraînement avancé offre un contrôle précis pour des séquences exceptionnelles
- Capturez et offrez des images HDR percutantes grâce aux modes Canon Log 3 ou Plage dynamique étendue

4K UHD

15× OPTICAL ZOOM

DIGIC DV6

Dual Pixel CMOS AF

GAMME DE PRODUITS

CR-N500

CR-N300

CR-X500

CR-N500
CR-N300
CR-X500

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CR-X500

CATÉGORIE	
Type de modèle	Caméra PTZ d'extérieur
Couleur	Vernie
SECTION OBJECTIF APPAREIL PHOTO	
Élément de photographie	CMOS 1.0, 8,29 millions de pixels effectifs (3840 × 2160)
Objectif photographique	8,3-124,5 mm F 2,8-4,5, Optique 15x (30x avec le zoom avancé)
Mise au point	Autofocus CMOS Dual Pixel (Auto/Manuel)
Échantillonnage des couleurs	4:2:2 10 bits
Éclairage minimum du sujet	Lux : 2,5 lux (50 Hz, +33 dB, obturateur 1/50)
Filtre à densité neutre (ND)	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positifs)
IRIS	Auto, manuel
Vitesse d'obturation	Auto, manuel (1/3 à 1/1000 s)
Gain	Auto, manuel (0 à +33 dB)
Balance des blancs	Auto, défini
Réglage de la qualité d'image	Personnalisation des photos
PANORAMA-INCLINAISON	
Angle de fonctionnement	Panorama : -170° à +170°, inclinaison : -50° à +30°
Vitesse de fonctionnement	Panorama : 0,5° à -25°/s, inclinaison : 0,3° à -20°/s
Précision statique	±7' ou moins
Essuie-glace	Oui
Nettoyage	Avec terminal de contrôle
Contenant	CC, Contrôler, SDI, Genlock, AUX
Températures de fonctionnement	-15 °C à -40 °C/90 % ou moins (sans condensation)
Résistance au vent	0 m/s à 25 m/s : fonctionnement normal 25 m/s à 35 m/s : utilisable 35 m/s à 60 m/s : récupération normale possible (fonctionnement non destructeur à 60 m/s ou moins)
Niveau de bruit	NC 55 ou moins
Résistance à la poussière et étanchéité	IP55
Peinture	Caractéristique de résistance au sel
Dimensions du boîtier	337 (L) × 390 (H) × 386 (P) mm* *Tubes étanches non inclus
Rayon de rotation	Panorama : Φ 620 mm, inclinaison : Φ 430 mm
Poids	Environ 17 kg
Consommation électrique	10,5 CC, 15 V 90 W
Protocole	U -4/NU

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

DE PRÈS OU DE LOIN, UNE QUALITÉ INCOMPARABLE

CR-X500

La CR-X500 fait partie de la gamme de caméras PTZ 4K de Canon, conçues avec un boîtier étanche pour une utilisation en extérieur, ce qui les rend idéales pour la diffusion, la sécurité et la surveillance.

Date de commercialisation : juillet 2021 à confirmer

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
CR-X500	5424C003AA	4549292194272

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Unité	1	53	48	55	20
		CT	Carton	1	53	48	55	20
		EP	Palette Europe	8	120	80	123	175
			Couches par palette	2				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	4				

Contenu de la boîte

- Unité principale CR-X500
- Tube étanche
- Connecteur de contrôle
- Noyau de ferrite
- Informations importantes
- Notice de mise en garde
- Brochure EAC CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_