

CR-X500 СКЪСЕТЕ РАЗСТОЯНИЕТО С НЕНАДМИНАТА ЯСНОТА

CR-X500 е част от гамата 4K PTZ камери на Canon, подходяща за използване на открито със своя устойчив на атмосферни влияния корпус, което я прави идеална за излъчване на живо, сигурност и наблюдение.



- CMOS сензор тип 1.0 и процесори Dual DIGIC DV6 предоставят изключителни 4K UHD изображения до 60P
- 15x UHD оптично или 30x Full HD увеличение
- Здраво и издръжливо тяло с корпус с клас на защита IP55
- Dual Pixel CMOS AF за бързо и прецизно фокусиране
- Висококачествена свързаност, включително 12G-SDI
- Усъвършенстван задвижващ механизъм предоставя прецизен контрол за изключителни кадри
- Снимайте и предоставяйте невероятни HDR изображения чрез Canon Log 3 или режимите за широк динамичен обхват



ПРОДУКТОВА ГАМА



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

CR-X500

КАТЕГОРИЯ	
Тип модел	PTZ камера за външна употреба
Цвят	Фурнир
ОБЕКТИВ НА КАМЕРАТА	
Елемент за снимане	CMOS тип 1,0 инч, 8,29 милиона ефективни пиксела (3840 x 2160)
Фотографски обективи	8,3 – 124,5 mm F 2.8 – 4.5, Оптично 15 пъти (30x с усъвършенствано увеличение)
Фокус	Автоматичен (Dual Pixel AF)
Цветово семплиране	4:2:2 10 бита
Минимум осветяване на обекта	Lux: 2.5 lux (50,00 Hz, +33 dB, затвор 1/50)
ND филтър	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 позитив)
ИРИС	Авто, ръчен
Скорост на затвора	Авто, ръчен (1/3 до 1/1000 s)
Усилване	Авто, ръчен (0 до +33 dB)
Баланс на бялото	Авто, зададен
Настройване на качество на изображението	Потребителско меню на изображението
ПАНОРАМИРАНЕ, НАКЛАНЯНЕ	
Работен ъгъл	ПАНОРАМИРАНЕ: -170° – +170°, НАКЛАНЯНЕ: -50° – +30°
Работна скорост	ПАНОРАМИРАНЕ: 0,5° – 25°/s, НАКЛАНЯНЕ: 0,3° – 20°/s
Статична точност	±7' или по-малко
Почистване	Да
Чистачка	С порт за управление
Връзки	DC, управление, SDI, GENLOCK, AUX
Диапазон на работна температура	-15 – 40°C/90% или по-малко (без конденз)
Устойчивост на вятър	0 – 25 m/s нормална работа 25 – 35 m/s с възможност за работа 35 – 60 m/s Възможно е нормално възстановяване (неразрушаваща работа при 60 m/s или по-малко)
Шум	NC 55 или по-малко, когато работната скорост е 10°/сек или по-малко IP 55
Устойчивост на прах и вода	спецификация за устойчивост на сол
Външно покритие	337 (Ш) x 390 (В) x 386 (Д) mm*
Размери на корпуса	* Не са включени водоустойчиви тръби
Радиус на завъртане	ПАНОРАМИРАНЕ: Ф 620 mm НАКЛАНЯНЕ: Ф 430 mm
Тегло	Приблизително 17 kg
Консумирана мощност	10,5 DC – 15 V 90 W
Протокол	U-4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Европа
canon-europe.com
Bulgarian edition
Canon Europa NV 2021

СКЪСЕТЕ РАЗСТОЯНИЕТО С НЕНАДМИНАТА ЯСНОТА

CR-X500

CR-X500 е част от гамата 4K PTZ камери на Canon, подходяща за използване на открито със своя устойчив на атмосферни влияния корпус, което я прави подходяща за излъчване на живо, сигурност и наблюдение.

Начална дата на продажба: юли 2021 г.
(ще бъде уточнено допълнително)



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Име на продукта	Mercury код	EAN код	Препоръчана цена на дребно
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Моля, попълнете RPM>

СЪВМЕСТИМОСТ НА АКСЕСОАРИТЕ:

Име на продукта	Mercury код	EAN код	Препоръчана цена на дребно
RC-IP100(EU/OTN)	5231C002AA	4549292193442	<Моля, попълнете RPM>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРИ/ЛОГИСТИКА:

Име на продукта	Mercury код	Тип опаковка	Описание на опаковката	Количество в опаковка	Дължина (cm)	Ширина (cm)	Височина (cm)	Брутно тегло (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Единична	1	53	48	55	20
		CT	Кашон	1	53	48	55	20
		EP	Европалет	8	120	80	123	175
			Слоеве на палет	2				
			Кашони на слой	4				
			Продукти на слой	4				

Какво включва комплектът?

- Основен модул на CR-X500
- Водоустойчива тръба
- Контролен конектор
- Феритно ядро
- Важна информация
- Брошура с предупреждения
- EAC брошура за CR-X500

The Canon logo in red, consisting of the word "Canon" in a stylized font.

Live for the story_

Canon

Live for the story_