

CR-X500

PŘIBLIŽTE SE KE VZDÁLENÝM OBJEKTŮM S NEVÍDANOU ČISTOTOU

Model CR-X500 je součástí řady 4K PTZ kamer společnosti Canon pro venkovní použití a zásluhou svého krytu odolného vůči vlivům počasí představuje skvělou volbu pro účely monitorování, zabezpečení a vysílání.



- Snímač CMOS typu 1.0 a dva procesory DIGIC DV6 poskytují působivý obraz v rozlišení až 4K UHD 60P
- 15násobný optický UHD nebo 30násobný Full HD zoom
- Robustní a odolné tělo díky šasi s krytím IP55
- Technologie Dual Pixel CMOS AF pro rychlé a přesné zaostřování
- Vysoce kvalitní připojení včetně 12G-SDI
- Pokročilý pohonný mechanismus poskytuje přesné ovládání pro výjimečné záznamy
- Získejte kvalitní výstup v HDR prostřednictvím režimu Canon Log 3 nebo Wide Dynamic Range



PRODUKTOVÁ ŘADA



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CR-X500

KATEGORIE	
Typ modelu	Venkovní kamera PTZ
Barva	Dýha;
SEKCE OBJEKTIVU KAMERY	
Snímač	Snímač CMOS typu 1.0, 8,29 milionu efektivních pixelů (3 840 × 2 160)
Fotografický objektiv	Ohnisková vzdálenost 8,3–124,5 mm a světelnost F2,8–4,5 15× optický zoom (30× v režimu výkonného zoomu) Automatické (technologie Dual Pixel AF)
Zaostřování	10bitový záznam se vzorkováním 4:2:2
Vzorkování barev	2,5 lx (50,00 Hz, + 33 dB , rychlost závěrky 1/50)
Minimální osvětlení objektu	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitivní)
ND filtr	Automatická/ruční
IRIS	Automatická/ruční (1/3 až 1/1 000 s)
Rychlost závěrky	Automatické/ruční (0 až + 33 dB)
Zesílení	Automatické nastavení, nastavení
Úprava kvality obrazu	Nabídka pro přizpůsobený obraz
OTÁČENÍ A NAKLÁNĚNÍ	
Provozní úhel	OTÁČENÍ: -170° – + 170°, NAKLÁNĚNÍ: -50° – + 30°
Provozní rychlost	OTÁČENÍ: 0,5°–25°/s, NAKLÁNĚNÍ: 0,3°–20°/s
Statická přesnost	± 7 sekund nebo méně
Stěrač	Ano
Omývač	S konektorem ovládání
Konektory	DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX
Rozsah provozních teplot	-15–40°C/90 % nebo méně (bez kondenzace)
Odolnost proti větru	0–25 m/s při běžném provozu 25–35 m/s funkční 35–60 m/s možnost normálního obnovení (nedestruktivní provoz rychlostí 60 m/s nebo méně)
Šum	NC 55 nebo méně při provozní rychlosti 10°/s nebo méně
Prachotěsný a vodotěsný	Krytí IP 55
Vnější povrchová úprava	Specifikace odolnosti proti soli
Rozměry těla	337 (Š) × 390 (V) × 386 (H) mm* *bez vodotěsných trubíc
Poloměr otáčení	OTÁČENÍ: Ø 620 mm, NAKLÁNĚNÍ: Ø 430 mm
hmotnost	Přibližně 17 kg
Příkon	10,5–15 V DC při 90 W
protokol	U-4/NU (protokol NU)

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2021

PŘIBLIŽTE SE KE VZDÁLENÝM OBJEKTŮM S NEVÍDANOU ČISTOTOU

CR-X500

Model CR-X500 je součástí řady 4K PTZ kamer společnosti Canon pro venkovní použití a zásluhou svého krytu odolného vůči vlivům počasí představuje vynikající volbu pro účely monitorování, zabezpečení a vysílání.

Datum začátku prodeje: červenec 2021 (bude potvrzeno)



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Doplňte DMC>

KOMPATIBILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	Hrubá hmotnost (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Jednotlivě	1	53	48	55	20
		CT	Karton	1	53	48	55	20
		EP	Europaleta	8	120	80	123	175
			Počet vrstev na paletu	2				
			Počet kartonů ve vrstvě	4				
			Počet produktů ve vrstvě	4				

Obsah balení

- Hlavní jednotka CR-X500
- Vodotěsná trubice
- Konektor ovládání
- Feritové jádro
- Důležité informace
- Leták s bezpečnostními informacemi
- Leták (pro Evropu a Asii) k modelu CR-X500

The Canon logo in its signature red font.

Live for the story_

Canon

Live for the story_