

CR-X500 LUK AFSTANDEN MED UOVERTRUFFEN KLARHED

CR-X500 er en del af Canons 4K PTZ-kameraserie og er med dets vejrbestandige hus velegnet til udendørs brug – ideelt til broadcasting, sikkerhed og overvågning.



- CMOS-sensor af 1,0-typen og Dual DIGIC DV6-processorer leverer effektive 4K UHD-billeder op til 60P
- 15x UHD optisk eller 30x Full HD-zoom
- Robust og holdbart hus med IP55-klassificeret kabinet
- Dual Pixel CMOS AF for hurtig og nøjagtig fokusering
- Tilslutningsmuligheder i høj kvalitet inklusive 12G-SDI
- Avanceret drevmekanisme giver præcis kontrol til enestående optagelser
- Optag og levér virkningsfuldt HDR-billedmateriale via Canon Log 3- eller Wide Dynamic Range-metoderne



PRODUKTSORTIMENT



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CR-X500

KATEGORI	
Modeltype	Udendørs PTZ-kamera
Farve	Finér
KAMERAOBJEKTIV	
Fotograferingselement	CMOS af 1,0"-typen, 8,29 millioner effektive pixels (3.840 x 2.160)
Fotografisk objektiv	8,3-124,5mm f/2,8-4,5 15x optisk (30x med avanceret zoom)
Fokus	Auto (Dual Pixel AF)
Farvegengivelse	4:2:2 10-bit
Minimum motivoplysning	Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, lukker 1/50)
ND-filtter	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positive)
IRIS	Auto, Manuel
Lukkertid	Auto, Manuel (1/3 til 1/1000 sek.)
Forstærkning	Auto, Manuel (0 til + 33 dB)
Hvidbalance	Auto, Set
Justering af billedkvalitet	Menuen Brugerdefineret billede
PANORERING-TILT	
Driftsvinkel	PANORERING: -170°-+170°, T: -50°-+30°
Driftshastighed	PANORERING: 0,5°-25°/sek., TILT: 0,3°-20°/sek.
Statisk nøjagtighed	±7 eller mindre
Viskeenhed	Ja
Rengøringsenhed	Med kontrolterminal
Tilslutninger	DC, kontrol, SDI, GENLOCK, AUX
Driftstemperaturinterval	-15-40 °C/90 % eller mindre (ingen kondensering)
Vindmodstand	0-25 m/s normal drift 25-35 m/s driftsklar 35-60 m/s normal gendannelse mulig (ikke-destruktiv drift ved 60 m/s eller mindre)
Støj	NC 55 eller mindre, når driftshastigheden er 10°/sek. eller mindre
Støvtæt og vandtæt	IP55
Udvendig overflade	Specifikation for modstandsdygtighed over for salt
Husdimensioner	337 (B) x 390 (H) x 386 (D) mm* * Omfatter ikke vandtætte rør
Venderadius	PANORERING: Ø 620 mm TILT: Ø 430 mm
Vægt	Ca. 17 kg
Strømforbrug	10,5 DC -15 V 90 W
Protokol	U-4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
Canon Europa N.V. 2021

LUK AFSTANDEN MED UOVERTRUFFEN KLARHED

CR-X500

CR-X500 er en del af Canons 4K PTZ-kameraserie og er med dets vejrbestandige hus velegnet til udendørs brug – ideelt til broadcasting, sikkerhed og overvågning.

Startdato for salg: Juli 2021 (offentliggøres senere)



PRODUKTDETALJER:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Udfyld vejl. salgspris>

KOMPATIBILITET MED TILBEHØR:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode	Vejledende salgspris
RC-IP100 (EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Udfyld vejl. salgspris>

MÅL/LOGISTISK INFORMATION:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Beskrivelse af emballage	Antal pr. pakke	Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	Bruttovægt (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Styk	1	53	48	55	20
		CT	Kasse	1	53	48	55	20
		EP	Europalle	8	120	80	123	175
			Lag pr. palle	2				
			Kasser pr. lag	4				
			Produkter pr. lag	4				

Kassens indhold:

- CR-X500 hovedenhed
- Vandtæt rør
- Styrestik
- Ferritkerne
- Vigtige oplysninger
- Folder med advarsler
- EAC-folder CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_