

CR-X500

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Η CR-X500 αποτελεί μέρος της σειράς καμερών PTZ 4K της Canon, η οποία είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με αδιάβροχο περίβλημα που την καθιστά ιδανική για μετάδοση, ασφάλεια και παρακολούθηση.



- Ο αισθητήρας CMOS τύπου 1.0 και οι επεξεργαστές Dual DIGIC DV6 προσφέρουν πανίσχυρες εικόνες 4K UHD έως και 60P
- Οπτικό ζουμ 15x UHD ή ζουμ Full HD 30x
- Στιβαρό και ανθεκτικό σώμα με πλαίσιο κατηγορίας IP55
- Dual Pixel CMOS AF για ακριβή και αξιόπιστη εστίαση
- Συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας 12G-SDI
- Ο προηγμένος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης παρέχει ακριβή έλεγχο για εξαιρετικά πλάνα
- Καταγράψτε και τραβήξτε πανίσχυρες εικόνες HDR μέσω των τρόπων λειτουργίας Canon Log 3 ή Μεγάλου δυναμικού εύρους



ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Live for the story_

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CR-X500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Κάμερα PTZ εξωτερικού χώρου
Τύπος μοντέλου	Veneer
Χρώμα	
ΤΜΗΜΑ ΦΑΚΟΥ ΚΑΜΕΡΑΣ	
Στοιχείο φωτογράφισης	CMOS τύπου 1,0 ιντσών, 8,29 εκατομμύρια ενεργά pixel (3840 x 2160)
Φωτογραφικός φακός	8,3 -124,5 mm F 2.8 -4.5, Οπτικό ζουμ x15 (30x με το σύνθετο ζουμ)
Εστίαση	Αυτόματη (Dual Pixel AF)
Δειγματοληψία χρωμάτων	4:2:2 10 bit
Ελάχιστος φωτισμός θέματος	Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, Κλείστρο 1/50)
Φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (ND)	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 θετικά)
IRIS	Αυτόματα, Μη αυτόματα
Ταχύτητα κλείστρου	Αυτόματα, Μη αυτόματα (1/3 έως 1/1000 δευτ.)
Απολαβή	Αυτόματα, Μη αυτόματα (0 έως + 33 dB)
Ισορροπία λευκού	Αυτόματα, Ρύθμιση
Προσαρμογή ποιότητας εικόνας	Μενού προσαρμοσμένης εικόνας
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΚΛΙΣΗ	
Γωνία λειτουργίας	ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: -170 °,+ 170 °, ΚΛΙΣΗ: -50 °,+ 30 °
Ταχύτητα λειτουργίας	ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: 0,5 ° -25 °/δευτ., ΚΛΙΣΗ: 0,3 ° -20 °/δευτ.
Στατική ακρίβεια	± 7 ή λιγότερο
Υαλοκαθαριστήρας	Ναι
Σύστημα έκπλυσης	Με θερματικό ελέγχου
Συνδέσεις	DC, Έλεγχος, SDI, GENLOCK, AUX
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-15 -40 ° C/90% ή λιγότερο (χωρίς υγραποίηση)
Αντοχή στον αέρα	0 -25 m/s κανονική λειτουργία 25 -35 m/s λειτουργία 35 -60 m/s Δυνατότητα κανονικής επαναφοράς (μη καταστροφική λειτουργία στα 60 m/s ή λιγότερο)
Θόρυβος	NC 55 ή λιγότερο όταν η ταχύτητα λειτουργίας είναι 10°/ δευτ. ή μικρότερη IP 55
Αντοχή στη σκόνη και στο νερό	
Εξωτερικό φινίρισμα	Προδιαγραφές ανθεκτικότητας στο αλάτι
Διαστάσεις σώματος	337 (Π) x 390 (Υ) x 386 (Β) mm* *Δεν περιλαμβάνονται αδιάβροχοι σωλήνες
Ακτίνα περιστροφής	ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Φ 620 mm ΚΛΙΣΗ: Φ 430 mm
Μάζα	Περίπου 17 kg
Κατανάλωση ρεύματος	10,5 DC -15 V 90W
Πρωτόκολλο	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
Canon Europa NV 2021

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

CR-X500

Η CR-X500 αποτελεί μέρος της σειράς καμερών PTZ 4K της Canon, η οποία είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με αδιάβροχο περίβλημα που την καθιστά κατάλληλη για μετάδοση, ασφάλεια και παρακολούθηση.

Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούλιος 2021 TBC



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN	Προτεινόμενη λιανική τιμή
CR-X500	5424C003AA	4.549.292.194.272	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN	Προτεινόμενη λιανική τιμή
RC-IP100(ΕΕ/ΑΛΛΟ)	5231C002AA	4.549.292.193.442	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Τύπος συσκευασίας	Περιγραφή συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (cm)	Πλάτος (cm)	Ύψος (cm)	Μικτό βάρος (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Έκαστο	1	53	48	55	20
		CT	Χαρτοκιβώτιο	1	53	48	55	20
		EP	Ευρωπαϊκά	8	120	80	123	175
			Στρώσεις ανά παλέτα	2				
			Χαρτοκιβώτια ανά στρώση	4				
			Προϊόντα ανά στρώση	4				

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα CR-X500
- Αδιάβροχος δακτύλιος
- Σύνδεσμος ελέγχου
- Πυρήνας φερρίτη
- Σημαντικές πληροφορίες
- Φυλλάδιο με συστάσεις προσοχής
- Φυλλάδιο EAC για τη CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_