

CR-X500

NAUTIGE

KONKURENTSITULT

PARIMAT SELGUST

CR-X500 kuulub Canoni 4K PTZ-kaamerate valikusse, mis sobivad tänu ilmastikukindlale korpusele ideaalselt välitingimustes telesaadete tegemiseks, turvamiseks ja jälgimiseks.



- 1.0-tüüpi CMOS-sensor ja kaks DIGIC DV6 protsessorit aitavad luua võimsaid 4K UHD-pilte kuni 60P
- 15× UHD optiline või 30× täis-HD suum
- Vastupidav korpus ja IP55 kaitseastmega kere
- Kahepiksliline CMOS-automaatteravustamissüsteem täpseks ja kiireks teravustamiseks
- Kvaliteetne ühenduvus, sh 12G-SDI
- Täiustatud ajamimehhanism, mis võimaldab teil oma salvestust täpselt kontrollida
- Jäädvustage ja nautige võimast HDR-pilti, kasutades selleks Canon Log 3 või laia dünaamilise vahemiku režiimi



TOOTEVALIK



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEHNILISED ANDMED

CR-X500

KATEGOORIA

Mudeli tüüp
Värvus

Välitingimustesse mõeldud kõrge PTZ-kaamera
- Vineer

KAAMERA OBJEKTIIVI OSA

Fotoelement

1,0-tüüpi CMOS, 8,29 miljonit tõhusat piksli
(3840 × 2160)

Fotoobjektiiv

8,3–124,5 mm F2,8–4.5,
15-kordne optiline (30-kordne koos täiustatud suumiga)
Automaatne (kahepiksiline automaatteravustamine)

Teravustamine

Värvinäidised

Minimaalne subjekti

valgustamine

4 : 2 : 2 10-bitine
Luksid: 2,5 luks (50,00 Hz, + 33 dB, katik 1/50)

ND-filtter

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positiivne)

IIRIS

Automaatne, käsitsi

Säriaeg

Automaatne, käsitsi (1/3 kuni 1/1000 s)

Võimendus

Automaatne, käsitsi (0 kuni +33 dB)

Valge tasakaal

Automaatne, määratud

Pildikvaliteedi reguleerimine

Kohandatav pildimenüü

PANORAAMIMINE JA

KALLUTAMINE

Töönurk

Panoraamimine: –170° kuni +170°, kallutamine:
–50° kuni +30°

Töökiirus

Panoraamimine: 0,5°–25°/s, kallutamine: 0,3°–20°/s

Stabiilne täpsus

±7 või vähem

Pühkija

Jah

Pesija

Koos juhtterminaliga

Ühendused

DC, kontroll, SDI, GENLOCK, AUX

Töötemperatuuri vahemik

–15 kuni 40 °C / 90% või vähem (ilma kondensaadita)

Tuulekiirus

0–25 m/s tavatöö
25–35 m/s kasutatav
35–60 m/s võimalik tavaline taastamine
(mittelaastav töö kiirusel 60 m/s või vähem)

Müra

NC 55 või vähem, kui töökiirus on 10°/s või vähem

Tolmu- ja veekindlus

IP 55

Välisviimistlus

Soolakindluse andmed

Kere mõõtmed

337 (L) × 390 (K) × 386 (S) mm*

*Ei ole arvestatud veekindla toruga

Keeramisraadius

Panoraamimine: Φ 620 mm, kallutamine: Φ 430 mm

Kaal

Umbes 17 kg

Energitarve

10,5 DC –15 V 90 W

Protokoll

U–4/NU

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
Canon Europa NV 2021

Live for the story_

NAUTIGE KONKURENTSITULT PARIMAT SELGUST

CR-X500

CR-X500 kuulub Canoni 4K PTZ-kaamerate valikusse, mis sobivad tänu ilmastikukindlale korpusele välitingimustes telesaadete tegemiseks, turvamiseks ja jälgimiseks.

Müügil alates juulist 2021 (TBC)



TOOTE ÜKSİKASJAD:

Toote nimi	Mercury kood	EAN-kood	Soovitav jaemüügihind
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Sisestage soovitatav jaemüügihind>

LISATARVIKU ÜHILDUVUS:

Toote nimi	Mercury kood	EAN-kood	Soovitav jaemüügihind
RC-IP100 (EL/MUUD)	5231C002AA	4549292193442	<Sisestage soovitatav jaemüügihind>

MÕÕTMED / LOGISTILINE TEAVE:

Toote nimi	Mercury kood	Paki tüüp	Komplekti kirjeldus	Kogus paki kohta	Pikkus (cm)	Laius (cm)	Kõrgus (cm)	Brutokaal (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Üks toode	1	53	48	55	20
		CT	Karp	1	53	48	55	20
		EP	Euroalus	8	120	80	123	175
			Kihte aluse kohta	2				
			Karpe kihi kohta	4				
			Tooteid kihi kohta	4				

Karbi sisu

- CR-X500 põhiseade
- Veekindel toru
- Konnektor
- Ferriitsüdamik
- Oluline teave
- Hoiatuste brošüür
- EAC brošüür CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_