

CR-X500

KUVAA LÄHEMPÄÄ HUIPPUTARKASTI

Canonin 4K PTZ -mallistoon kuuluva CR-X500 sopii säänkestävän kotelonsa ansiosta erinomaisesti ulkokäyttöön, kuten ulkotuotantoihin ja turvallisuuskäyttöön.



- 1.0-tyypin CMOS-kenno ja kaksi DIGIC DV6 -prosessoria tuottavat huippuluokan 4K UHD -kuvanlaadun jopa 60P-kuvataajuudella
- 15-kertainen optinen UHD-zoomaus tai 30-kertainen Full HD -zoomaus
- Kestävä IP55-luokiteltu runko
- Dual Pixel CMOS -automaattitarkennus nopeaan ja luotettavaan tarkennukseen
- Laadukkaat liitännät, kuten 12G-SDI
- Edistysellinen käyttömekanismi mahdollistaa tarkan hallinnan ja tuottaa poikkeuksellisen kuvanlaadun
- Kuvaa upeita HDR-kuvia Canon Log 3- tai Wide Dynamic Range -tiloissa



TUOTEVALIKOIMA



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEKNISET TIEDOT

CR-X500

LUOKKA	
Mallin tyyppi	PTZ-kamera ulkokäyttöön
Väri	-
KAMERA JA OBJEKTIIVI	
Kameraelementti	1.0 CMOS -kenno, 8,29 tehollista megapikseliä (3 840 x 2 160)
Objektiivi	8,3 -124,5 mm F 2,8 -4,5, Optinen 15-kertainen zoomaus (30-kertainen laajennettu)
Tarkennus	Dual Pixel CMOS -automaattitarkennus
Värinäyhteistys	4:2:2, 10-bittinen
Kohteen vähimmäisvalaistus	Valovoima: 2,5 luksia (50,00 Hz, +33 dB, valotusaika 1/50)
ND-suodin	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positiivista)
IRIS	Automaattinen, manuaalinen
Valotusaika	Automaattinen, manuaalinen (1/3-1/1000 sekuntia)
Vahvistus	Automaattinen, manuaalinen(0-+33 dB)
Valkotasapaino	Automaattinen, asetus
Kuvanlaadun säätö	Mukautettava kuva -vaiikko
Panorointi ja kallistus	
Käyttökulma	Panorointi: -170 °-+ 170 °, T: -50 °-+ 30 °
Käyttönopeus	Panorointi: 0,5 ° -25 °/s, kallistus: 0,3 ° -20 °/s
Staatinen tarkkuus	enintään ± 7
Pyyhin	Kyllä
Aluslevy	Kaukolaukaisimen liitäntä
Liitännät	DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX
Käyttölämpötila	-15-40 °, enintään C/90% (ei tiivistymistä)
Tuulenkestävyys	0-25 m/s normaalikäytössä 25-35 m/s käytettävissä 35-60 m/s normaali palautuminen (käyttö ilman haittoja enintään 60 m/s)
Kohina	Enintään NC55, kun nopeus enintään 10°/s
Pöly- ja vesisuojaus	IP 55
Viimeistely	Suolavedenkestävyys
Rungon mitat	337 (L) x 390 (K) x 386 (S) mm* *Ei sisällä vesisuojattuja putkia
Kääntösäde	Panorointi: Ø 620 mm, kallistus: Ø 430 mm
Paino	Noin 17 kg
Virrankulutus	10,5 DC, 15 V, 90 W
Yhteiskäytännöt	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com / canon.fi
Canon Oy
canon.fi
Finnish edition
Canon Europa NV 2021

KUVAA LÄHEMPÄÄ HUIPPUTARKASTI

CR-X500

Canonin 4K PTZ -mallistoon kuuluva CR-X500 sopii säänkestävän kotelonsa ansiosta erinomaisesti ulkokäyttöön, kuten ulkotuotantoihin ja turvallisuuskäyttöön.

Myynnin aloituspäivä: heinäkuu 2021 (vahvistetaan myöhemmin)



TUOTETIEDOT:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjevähittäishinta
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Täytä ohjevähittäishinta>

LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUS:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi	Ohjevähittäishinta
RC-IP100 (EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Täytä ohjevähittäishinta>

MITAT/LOGISTIIKKATIEDOT:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppi	Pakkauksen kuvaus	Määrä/ pakkaus	Pituus (cm)	Leveys (cm)	Korkeus (cm)	Bruttopaino (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Yksi kappale	1	53	48	55	20
		CT	Laatikko	1	53	48	55	20
		EP	Euro-lava	8	120	80	123	175
			Kerrostalava	2				
			Laatikkoa/kerros	4				
			Tuotetta/kerros	4				

Pakkauksen sisältö

- CR-X500 kamera
- Vesisuojaattu putki
- Etäkäyttöliitäntä
- Ferriittiydin
- Tärkeitä tietoja
- Varoituslehtinen
- EAC-lehtinen CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_