

CR-X500

PRIBLIŽITE

UDALJENE

SADRŽAJE UZ

NENADMAŠNU

JASNOĆU



- CMOS senzor od 1" i dva procesora DIGIC DV6 pružaju moćnu 4K UHD sliku do 60p
- Optičko UHD zumiranje od 15x ili Full HD zumiranje od 30x
- Robusno i izdržljivo kućište s oznakom IP55
- Dual Pixel CMOS AF za brzo i precizno izoštravanje
- Vrlo kvalitetna povezivost, uključujući 12G-SDI
- Napredni pogonski mehanizam pruža preciznu kontrolu za izvanredne snimke
- Snimate moćne HDR slike s pomoću načina rada Canon Log 3 ili širokog dinamičkog raspona

Model CR-X500 dio je asortimana 4K PTZ kamera tvrtke Canon koji je pogodan za upotrebu na otvorenom zahvaljujući kućištu otpornom na vremenske uvjete, što ga čini idealnim za emitiranje, sigurnost i nadzor.



ASORTIMAN PROIZVODA



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

TEHNIČKI PODACI

CR-X500

KATEGORIJA	
Vrsta modela	PTZ za upotrebu na otvorenom
Boja	Furnir
ODJELJAK ZA OBJEKTIV	
Element za snimanje	CMOS od 1", 8,29 milijuna efektivnih piksela (3840 x 2160)
Fotografski objektiv	8,3 – 124,5 mm F 2,8 – 4,5, Optičko 15x (30x s naprednim zumiranjem)
Fokus	Automatski (Dual Pixel AF)
Uzorkovanje boje	4:2:2 10 bitno
Minimalno osvjetljenje objekta	Količina luksa: 2,5 luksa (50,00 Hz, + 33 dB, zatvarač 1/50)
ND filter	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitivno)
Blenda	Automatski, ručno
Brzina zatvarača	Automatski, ručno (1/3 do 1/1000 s)
Pojačanje	Automatski, ručno (0 do + 33 dB)
Ravnoteža bijele boje	Automatski, postavljanje
Podешavanje kvalitete slike	Prilagođeni izbornik za sliku
POMICANJE-NAGINJANJE	
Radni kut	VODORAVNO POMICANJE: -170° – +170°, OKOMITO POMICANJE: -50° – +30°
Radna brzina	VODORAVNO POMICANJE: 0,5° – 25°/s, OKOMITO POMICANJE: 0,3° – 20°/s
Statička preciznost	± 7" ili manje
Brisač	Da
Perač	S kontrolnim priključkom
Priključci	DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX
Raspon radne temperature	-15 – 40 °C / 90 % ili manje (bez kondenzacije)
Otpornost na vjetar	0 – 25 m/s normalan rad 25 – 35 m/s operabilno 35 – 60 m/s moguć normalan oporavak (nedestruktivan rad pri 60 m/s ili manje)
Šum	NC55 ili manje kada je brzina rada 10°/s ili manja
Otpornost na prašinu i vodu	IP 55
Vanjska dorada	Specifikacije za otpornost na sol
Dimenzije kućišta	337 (Š) x 390 (V) x 386 (D) mm* *Ne uključujući vodootporne cijevi
Polumjer okretanja	VODORAVNO POMICANJE: Φ 620 mm OKOMITO POMICANJE: Φ 430 mm
Masa	Približno 17 kg
Potrošnja energije	10,5 DC – 15 V 90 W
Protokol	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
Canon Europa NV 2021

PRIBLIŽITE UDALJENE SADRŽAJE UZ NENADMAŠNU JASNOĆU

CR-X500

Model CR-X500 dio je asortimana 4K PTZ kamera tvrtke Canon koji je pogodan za upotrebu na otvorenom zahvaljujući kućištu otpornom na vremenske uvjete, što ga čini pogodnim za emitiranje, sigurnost i nadzor.

Datum početka prodaje: srpanj 2021. (TBC)



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd	Preporučena maloprodajna cijena
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Unesite pr. malop. cijenu>

KOMPATIBILNOST DODATNE OPREME:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	EAN kôd	Preporučena maloprodajna cijena
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Unesite pr. malop. cijenu>

MJERE / LOGISTIČKE INFORMACIJE:

Naziv proizvoda	Mercury kôd	Vrsta pakiranja	Opis pakiranja	Količina po pakiranju	Duljina (cm)	Širina (cm)	Visina (cm)	Bruto masa (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Komad	1	53	48	55	20
		CT	Kutija	1	53	48	55	20
		EP	Euro paleta	8	120	80	123	175
			Slojevi po paleti	2				
			Kutije po sloju	4				
			Proizvodi po sloju	4				

Sadržaj pakiranja

- Glavna jedinica CR-X500
- Vodonepropusna cijev
- Kontrolni priključak
- Feritna jezgra
- Važne informacije
- Brošura sa sigurnosnim uputama
- EAC brošura za CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_