

CR-X500

HOZD KÖZEL A TÁVOLIT PÁRATLAN ÉLESSÉGGEL

A CR-X500 a Canon 4K PTZ kameracsaládjának tagja, amely időjárásálló házával tökéletesen alkalmas a kültéri közvetítésre, biztonsági megfigyelésre és felügyeletre.



- Az 1.0 típusú CMOS-érzékelő és a DIGIC DV6 processzorok erőteljes 4K UHD képet biztosítanak akár 60p képsebességig
- 15-szörös UHD optikai vagy 30-szoros Full HD zoom
- Robusztus és tartós készülékház IP55 besorolású vázzal
- Dual Pixel CMOS AF érzékelő a gyors és pontos fókuszáláshoz
- Kiváló minőségű csatlakoztatási lehetőségek, beleértve a 12G-SDI szabványt is
- Fejlett mozgómechanizmus biztosítja a pontos vezérlést a kivételes felvételek érdekében
- Rögzíts és készíts határos HDR képeket a Canon Log 3 vagy Széles dinamikai tartomány üzemmódokkal



TERMÉKVÁLASZTÉK



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

CR-X500

KATEGÓRIA

Modell típusa
Szín

Kültéri PTZ kamera
Burkolat

KAMERAOBJEKTÍV ISMERTETÉSE

Képfelvező elem

1,0 hüvelyk típusú CMOS, 8,29 millió hasznos képpont
(3840×2160)

Fényképező objektív

8,3-124,5 mm F 2,8-4,5,
Optikai, 15-szörös (30-szoros, speciális zoommal)

Fókusz

Automatikus (Dual Pixel autofókusz)

Színminta-vételezés

4:2:2 10 bites

Téma minimális
megvilágítása

Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, Zár: 1/50)

ND-szűrő

1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 pozitív)

ÍRISZ

Automatikus, manuális

Záridő

Automatikus, manuális (1/3 - 1/1000 mp)

Erősítés

Automatikus, manuális (0 - 33 dB)

Fehéregyensúly

Automatikus, beállított

Képmínőség beállítása

Egyedi kép menü

PÁSZTÁZÁS-DÖNTÉS

Működési szög

PÁSZTÁZÁS: -170°+ 170°, DÖNTÉS: -50°+ 30°

Működési sebesség

PÁSZTÁZÁS: 0,5° -25°/s, DÖNTÉS: 0,3° -20°/s

Statikus pontosság

± 7' vagy kevesebb

Törő

Igen

Mosó

Vezérlő terminállal

Csatlakozók

DC, Control, SDI, GENLOCK, AUX

Üzemi hőmérséklet
tartománya

-15 -40°C/90% vagy kevesebb (Nincs kondenzáció)

Szélellenállás

0-25 m/s normál működés

25-35 m/s működtethető

35-60 m/s Normál helyreállítás lehetséges (Nem
visszavonhatóan működés 60 m/s vagy
alacsonyabb értéken)

Zaj

NC 55 vagy kevesebb, ha a működési sebesség 10°/s
vagy kevesebb

Por- és vízállóság

IP 55

Külső kialakítás

Szállóság műszaki követelményeinek megfelelő

Vázméret

337 (széj) × 390 (ma) × 386 (méj) mm*

*Vízálló csövek nélkül

Fordulási sugár

PÁSZTÁZÁS: Φ 620 mm DÖNTÉS: Φ 430 mm

Tömeg

Körülbelül 17 kg

Energiafogyasztás

10,5 DC -15 V 90 W

Protokoll

U -4/NU

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2021

Live for the story_

HOZD KÖZEL A TÁVOLIT PÁRATLAN ÉLESSÉGGEL

CR-X500

A CR-X500 a Canon 4K PTZ kameracsaládjának tagja, amely időjárásálló házával tökéletesen alkalmas a kültéri közvetítésre, megfigyelésre és felügyeletre.

Értékesítés kezdete: 2021. július (nem megerősített)



TERMÉKADATOK:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|-----------|-------------|---------------|--|
| CR-X500 | 5424C003AA | 4549292194272 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

TARTOZÉK KOMPATIBILITÁSA:

| Terméknév | Mercury-kód | EAN-kód | Ajánlott fogyasztói ár |
|------------------|-------------|---------------|--|
| RC-IP100(EU/OTH) | 5231C002AA | 4549292193442 | <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> |

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

| Terméknév | Mercury-kód | Csomag típusa | Csomag leírása | Mennyiség/csomag | Hosszúság (cm) | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Bruttó tömeg (kg) |
|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| CR-X500 | 5424C003AA | EA | Egy darab | 1 | 53 | 48 | 55 | 20 |
| | | CT | Karton | 1 | 53 | 48 | 55 | 20 |
| | | EP | Euro raklap | 8 | 120 | 80 | 123 | 175 |
| | | | Réteg/raklap | 2 | | | | |
| | | | Karton/réteg | 4 | | | | |
| | | | Termék/réteg | 4 | | | | |

A doboz tartalma:

- CR-X500 főegység
- Vízálló cső
- Vezérlő csatlakozó
- Ferritgyűrű
- Fontos információ
- Óvintézkedéseket tartalmazó tájékoztató
- EAC tájékoztató CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_