

CR-X500

AVVICINATI ALLA REALTÀ CON UNA NITIDEZZA INSUPERABILE

CR-X500 fa parte della gamma di telecamere PTZ 4K di Canon ed è ideale per l'uso all'aperto, grazie alla scocca resistente agli agenti atmosferici che la rende adatta per broadcasting, applicazioni di monitoraggio e sicurezza.



- Il sensore CMOS da 1" e i due processori DIGIC DV6 offrono immagini eccezionali in 4K UHD fino a 60P
- Zoom ottico UHD 15x o zoom Full HD 30x
- Corpo robusto e resistente e telaio con livello di protezione IP55
- Dual Pixel CMOS AF per una messa a fuoco veloce e accurata
- Connettività di alta qualità grazie anche all'interfaccia 12G-SDI
- Il meccanismo di azionamento avanzato offre un controllo preciso per riprese eccezionali
- Ottieni straordinarie immagini HDR con Canon Log 3 e le modalità Wide Dynamic Range



GAMMA DI PRODOTTI



CR-N500



CR-N300



CR-X500

CR-N500

CR-N300

CR-X500

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

CR-X500

CATEGORIA	Telecamera PTZ per esterni
Tipo di modello	-
Colore	-
SEZIONE OBIETTIVO	
TELECAMERA	
Sensore d'immagine	CMOS da 1", 8,29 milioni di pixel effettivi (3840 x 2160)
Obiettivo	8,3 -124,5 mm F 2,8-4,5, Ottico 15x (30x con zoom avanzato)
Messa a fuoco	Automatica (Dual Pixel AF)
Campionamento colore	4:2:2 10 bit
Illuminazione minima del soggetto	Lux: 2,5 lux (50,00 Hz, + 33 dB, otturatore 1/50)
Filtro ND	1/1, 1/4, 1/16, 1/64 (4 positivo)
IRIS	Auto, manuale
Velocità otturatore	Auto, Manuale (da 1/3 a 1/1000 sec)
Guadagno	Auto, Manuale (da 0 a + 33 dB)
Bilanciamento del bianco	Auto, Impostazione
Regolazione qualità dell'immagine	Menu Immagine personalizzata
PAN-TILT	
Angolo di funzionamento	PAN: -170°+ 170°, T: -50°+ 30°
Velocità di funzionamento	PAN: 0,5° -25°/s, INCLINAZIONE: 0,3° -20°/s
Precisione statica	± 7' o meno
Sistema di pulizia	Sì
Sistema di lavaggio	Con terminale di controllo
Connessioni	CC, Controllo, SDI, Genlock, AUX
Intervallo temperatura di funzionamento	-15 -40 °C/90% o meno (senza condensa)
Resistenza al vento	0-25 m/s, funzionamento normale 25-35 m/s funzionamento possibile 35-60 m/s normale ripristino possibile (funzionamento non distruttivo a 60 m/s o meno)
Rumore	NC 55 o meno quando la velocità di funzionamento è pari a 10°/sec o inferiore
Resistenza a polvere e acqua	IP 55
Finitura esterna	specifiche resistenza al sale
Dimensioni del corpo	337 x 390 x 386 mm* (L x A x P) *Tubi impermeabili non inclusi
Raggio di rotazione	PAN: Ø 620 mm INCLINAZIONE: Ø 430 mm
Massa	Circa 17 kg
Consumo energetico	10,5 CC -15 V 90 W
Protocollo	U -4/NU

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2021

AVVICINATI ALLA REALTÀ CON UNA NITIDEZZA INSUPERABILE

CR-X500

CR-X500 fa parte della gamma di telecamere PTZ 4K di Canon ed è ideale per l'uso all'aperto, con una scocca resistente agli agenti atmosferici che la rende adatta per broadcasting, applicazioni per la sicurezza e monitoraggio.

Data inizio vendita: luglio 2021 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
CR-X500	5424C003AA	4549292194272	<Please fill in RRP>

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RC-IP100(UK/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
CR-X500	5424C003AA	EA	Unità	1	53	48	55	20
		CT	Cartone	1	53	48	55	20
		EP	Euro pallet	8	120	80	123	175
			Strati per pallet	2				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	4				

Contenuto della confezione

- Unità principale CR-X500
- Supporto impermeabile
- Connettore di controllo
- Nucleo in ferrite
- Documentazione cartacea
- Opuscolo precauzioni
- Opuscolo EAC CR-X500

Canon

Live for the story_

Canon

Live for the story_